

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>NOSCRIP</title>
</noscript>
<style>
  body{
    background: red;
    color: white;
  }
  .nojavascript {
    color: yellow;
    font-weight: bold;
  }
</style>
</noscript>
</head>
<body>
```

<!-- OBJETIVO:

A tag "noscript" é usada para exibir um documento html ou css caso o javascript de um navegador não esteja funcionando, ou esteja desabilitado. Ele é muito útil para ser usado como suporte para que o usuário saiba que o javascript do navegador está desabilitado, ou para exibir um documento de emergência caso o nosso javascript não esteja funcionando.

OBSERVAÇÕES:

Por padrão o "noscript" não possui CSS padrão;

Ele pode ser usado tanto na área "head", para exibir um estilo CSS diferente caso o navegador esteja com o javascript desabilitado, quanto pode ser utilizado na área "body" para exibir um documento html diferente caso o javascript não funcione.

EXEMPLO:

Podemos ver 2 exemplos de uso do "noscript" tanto na área "head" quanto na área "body" nesta página. Desabilite o javascript no seu navegador e veja como essas tags funcionam bem...

-->

```
<h1>Página funcionando com JavaScript</h1>
<script>
```

```
    alert('Oi, o JavaScript está funcionando!');
</script>
<noscript class=nojavascript>
    <p>Seu JavaScript está desabilitado!</p>
</noscript> <!--
- Esse "noscript" irá mudar a escrita do seu código html, adicionando o aviso de que o javascript está desabilitado. -->

</body>
</html>
```