

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BLUR</title>
</head>
```

```
<!-- Evento: blur (desfocada, borrada).>
```

- blur: é um evento que ocorre a página perde o foco principal, isso pode acontecer quando uma página é minimizada ou quando outra página ou aplicação têm a atenção principal.

- Podemos usar o blur também em formulários, nas nossas tags input, fazendo com que, toda vez que uma tag input não for mais o foco principal, o blur aconteça.

OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"

```
-->
```

```
<body onblur="debug(event)">
```

```
<script>
  function debug(e) {
    console.log('Evento: ' + e.type + ' está acontecendo nesse momento.');
```

```
  }
  // Para ter uma visão melhor o evento acontecendo, veja no console. Para isso fique alternando o foco entre a página e outras páginas que possam estar abertas, você vai ver que toda vez que a página "BLUR" perder o foco o console será acionado.
```

```
</script>
```

```
<!-- Atenção! Usamos como exemplo mostrar uma mensagem no console ou um alert na janela, mas lembre-se que as possibilidades são infinitas quando usamos JavaScript -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```