

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
  <title>COL</title>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

  <!--

```

- A tag col (ou column - coluna) é usada para definir um estilo individual para as colunas, ela é usada quando queremos definir estilos diferentes para várias colunas de uma única vez. Para isso as tags "col" trabalham junto com a tag "colgroup", enquanto colgroup iria definir um mesmo estilo para todas as colunas atribuídas no "span", col pode trazer um estilo individual para uma determinada coluna também usando span.-->

```

  <!-- a TAG col só abre -->

```

```

  <!-- A tag col usa um atributo especial para ela, que é o:

```

```

    => span: Define o número de colunas que será estilizada individualmente, como valor desse atributo usamos números.

```

```

  -->

```

```

  <!-- O estilo CSS padrão da tag col é:

```

```

    col {
      display: table-column;
    }

```

```

  -->

```

```

  <table>

```

```

    <colgroup>

```

```

      <col span="1" style="background-color: red;"> <!--

```

O primeiro valor de span referencia sempre a posição da coluna em relação as outras.-->

```

      <col span="1" style="background-color: green;"> <!--

```

Perceba que não colocamos coluna 2, pois ele estiliza logo depois do primeiro valor ter sido referenciado a próxima coluna, se colocássemos o valor "2" aqui ele iria estilizar as colunas 2 e 3 de uma vez-->

```

      <col style="background-color: blue;"> <!--

```

Nem colocamos o valor da coluna por que já sabemos que esse col será para a próxima coluna.-->

```

      <!-- Usando col podemos estilizar colunas individualmente -->

```

```

    </colgroup>

```

```
<thead>
  <tr>
    <th sorted="reversed">Header 1</th>
    <th abbr="Jan">Janeiro</th>
    <th>Header 3</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td colspan="2">a1</td>
    <td>c1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>a2</td>
    <td rowspan="2">b2</td>
    <td>c2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>a3</td>
    <td>c3</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="3">Rodapé1</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>

<h1>Perceba que cada coluna agora tem um estilo diferente apesar de estarem todas em colgroup.</h1>

</body>
</html>
```