

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
  <title>TFOOT</title>

</head>
<body>
  <!--
- "tfoot" (Table Foot - Rodapé da Tabela) é usada para criar um rodapé na nossa tabela, essa tag que vai comportar as tags responsáveis pelo conteúdo dentro do nosso rodapé na tabela.-->
  <!-- Tag "tfoot" precisa ser aberta e fechada, o que significa que podemos colocar conteúdos dentro dela -->
  <!--
- As "tfoot" trabalham em conjunto com as tags "thead" e "tbody", responsáveis por comportar o cabeçalho da nossa tabela e o corpo dela - por isso a tag tfoot deve vir sempre depois da tag "tbody". São elas que dão peso semântico a nossa tabela para as buscas de SEO e impressões, por exemplo até adicionando rolagens a nossa tabela respeitando o peso semântico dela. -->
  <!-- A tag "tfoot" é filha da tag "table", assim como as tags "thead" e "tbody" -->
  <!-- Nessa tag podemos comportar tags "tr" e "td" - se for o caso. -->
  <!--CSS padrão de "thead":
    tfoot {
      display: table-footer-group;
      vertical-align: middle;
      border-color: inherit; //herdado do elemento pai
    }
  -->

  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Header 1</th>
        <th>Header 2</th>
        <th>Header 3</th>
      </tr>

```

```
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td colspan="2">a1</td>
    <td>c1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>a2</td>
    <td rowspan="2">b2</td>
    <td>c2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>a3</td>
    <td>c3</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot> <!--Aqui adicionamos uma tag tfoot-->
  <tr> <!--Com uma linha-->
    <td colspan="3">Rodapé1</td> <!--Designamos a linha sobre três colunas para ocupar toda a área da tela-->
  </tr>
</tfoot>
</table>

</body>
</html>
```