

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>MOUSEOUT</title>
  <style>
    div {
      height: 50vh;
      width: 50vh;
      background-color: blueviolet;
    }
  </style>
</head>

<!-- Evento: mouseout

  - mouseout: vai causar algum comportamento quando o cursor do mouse saí de dentro de um determinado elemento.
  - Enquanto o cursor estiver dentro do elemento, o evento não acontece, no momento que o cursor saí para fora, o evento começa a a
  acontecer.

  OBS: Todos os eventos devem começar com o prefixo "on";
-->

<body>

  <div onmousemove="debug(event)" onmouseout="debug(event)"></div>
  <!--
- Perceba que estamos usando os 2 eventos, tanto o mousemove, para quando o mouse estiver dentro do elemento, quanto o mouseout, para
quando o mouse saí de dentro da div. -->

  <script>
    function debug(e) {
      console.log('Evento: ' + e.type + ' foi disparado!');
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
    //Visualize no console para ver com clareza o momento em que o evento acontece.  
</script>  
    <!-- Adicionamos como comportamento mostrar uma mensagem de alerta, mas podemos acionar "n" tipos de comportamento -->  
</body>  
</html>
```