

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
  <title>TH</title>

</head>
<body>
  <!--
- "th" (Table Headers - Cabeçalhos da Tabela) é usada para criar células de cabeçalhos na nossa tabela, é nessas células que vão os atributos das nossas tabelas, e elas são reconhecidas semanticamente.-->
  <!-- Tag "th" precisa ser aberta e fechada, o que significa que podemos colocar conteúdos dentro dela -->
  <!--
- As "th" precisam estar dentro das tags "thead" comportadas pelas tags "tr" - criadoras de linhas - afinal o objetivo principal dela é designar células dentro do cabeçalho. -->
  <!-- A tag "th" possui atributos específicos somente dela:
    => abbr: define uma abreviação - textual - do conteúdo da célula caso o texto dentro da célula não caiba dentro dela;
    => colspan: define um número de colunas horizontais que a tag "th" deverá ocupar;
    => headers: define uma ou mais células de cabeçalho relacionadas a ela por através de ID;
    => rowspan: define um número de linhas verticais que a tag "th" deverá ocupar;
    => scope: define qual é o escopo da célula, se é de linha, coluna, de grupo de linha ou de grupo de coluna, para isso ela usa os valores: col, colgroup, row e rowgroup;
    => sorted: define uma direção de ordenação dos elementos dentro do escopo da nossa célula, por exemplo, se a ordem deve ser numérica, crescente ou decrescente, para isso podemos usar os valores: reversed, number, reversed number ou number reversed (ATENÇÃO!! - atualmente ainda não é suportado pela maioria dos navegadores);
  -->
  <!--CSS padrão de "th":
    th {
      display: table-cell;
      vertical-align: inherit;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
    }

```

```
-->
```

```
<table>
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th sorted="reversed">Header 1</th> <!--Ainda não estão funcionando em todos os navegadores-->
```

```
      <th abbr="Jan">Janeiro</th> <!--Ainda não estão funcionando em todos os navegadores-->
```

```
      <th>Header 3</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
  <tbody>
```

```
    <tr>
```

```
      <td colspan="2">a1</td>
```

```
      <td>c1</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>a2</td>
```

```
      <td rowspan="2">b2</td>
```

```
      <td>c2</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>a3</td>
```

```
      <td>c3</td>
```

```
    </tr>
```

```
  </tbody>
```

```
  <tfoot>
```

```
    <tr>
```

```
      <td colspan="3">Rodapé1</td>
```

```
    </tr>
```

```
  </tfoot>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```