

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <style>
    body {
      margin: 0;
    }
    header, footer {
      height: 10vh;
      background-color: #ccc;
    }
    section{
      display: flex;
      flex-direction: row;
    }
    main {
      height: 80vh;
      background-color: #999;
      flex: 3;
    }
    aside {
      height: 80vh;
      background-color: gold;
      width: 20vh;
    }
  </style>
  <title>ASIDE</title>
</head>
<body>
  <!-- Tag aside (á parte, ao lado)
```

- Essa Tag é usada para definir um conteúdo ao lado de um artigo, como uma propaganda, um formulário ao lado do texto.
- Importante semânticamente para o conteúdo que estamos mostrando na tela.

- A tag aside pode utilizar todos os atributos globais.
- O CSS padrão dela é:

```
aside {  
    display: block;  
}
```

```
-->
```

```
<header>  
</header>
```

```
<section> <!--Perceba que usamos o section como um wrap para amarrar todas as tags que devem estar dentro da section-->  
    <main>  
    </main>
```

```
    <aside> <!--
```

Apesar da tag aside estar sendo escrita abaixo da tag main, por ela estar dentro da section, semanticamente falando, o navegador saberá que esse aside pertence ao mesmo conteúdo amarrado pela section e deve estar ao lado da tag main-->

<p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis quasi qui sunt odit deleniti praesentium minus. Amet unde, maxime ullam blanditiis soluta obcaecati quam deleniti! Ut sint quis animi architecto.</p>

```
    </aside>
```

```
    <footer>  
    </footer>  
</section>
```

```
</body>  
</html>
```