

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>P</title>
</head>
<body>
  <!-- OBJETIVO:
    A tag "p" ou "paragraph" tem o objetivo de criar parágrafos no nosso documento html.
    OBSERVAÇÕES: Essa tag recebe todos os atributos globais. Evite o erro de usar a tag <br> para criar espaçamento entre um parágrafo e outro, essa tag é melhor utilizada quebrando linhas dentro de parágrafos. Em vez disso, use uma tag "p" seguida de outra tag "p", semânticamente é bem melhor.

    O estilo CSS para a tag "p" é:
      p {
        display: block; //ocupa todo a largura da página
        margin-top: 1em; //ou 16px
        margin-bottom: 1em;
        margin-left: 0;
        margin-right: 0;
      }
  -->
  <!-- Exemplo
    Vá para o navegador e veja como as tags "p" se comportam inspecionando o documento...
  -->
  <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptate, excepturi maiores necessitatibus sequi repellendus quaerat beatae tempora dolor totam est expedita porro quidem. Rerum ullam ab quas perspiciatis temporibus eos.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptate, excepturi maiores necessitatibus sequi repellendus quaerat beatae tempora dolor totam est expedita porro quidem. Rerum ullam ab quas perspiciatis temporibus eos.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptate, excepturi maiores necessitatibus sequi repellendus quaerat beatae tempora dolor totam est expedita porro quidem. Rerum ullam ab quas perspiciatis temporibus eos.</p>
</body>
</html>
```