

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BUTTON</title>
</head>
```

<!-- Tag button (botão)

- Essa Tag é usada para definir um botão clicável dentro da página.
- Dentro desta tag pode ser colocado o conteúdo, como por exemplo: texto ou imagem.
- Sempre especifique o atributo type do seu button, pois cada navegador pode usar um padrão diferente para o atributo type, por isso é seria bom que o button estivesse especificado, mesmo que o button tenha valor button.
- Essa tag pode utilizar todos os atributos globais.
- Mas a tag button também tem atributos específicos, como:

    autofocus: Define o foco principal para este elemento assim que a página é carregada automaticamente. Vale lembrar que o autofocus deve ser usado de preferência em um único botão para que o navegador saiba onde ele deve focar. Valor: autofocus

    disabled: Define o botão como desabilitado. Valor: disabled

    form: Define a qual formulario esse botão pertence. Valor: ID do formulário

    formaction: Define qual será o action do formulário ao clicar neste botão. Valor: URL

    formenctype: Define qual será o enctype do formulário ao clicar neste botão. Valor: application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data text/plain

    formmethod: Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão. Valor: get, post

    formnovalidate: Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão. Valor: formnovalidate

formtarget: Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão. Valor:

\_blank  
\_self  
\_parent  
\_top  
Nome de um Frame

name: Define o nome do botão. Valor: Nome

type: Define o tipo do botão. Valor:

button  
reset  
submit

value: Define o valor inicial do botão, um valor por debaixo dos panos, que o botão vai mostrar ao ser submetido.

Esse não é o nome do botão que vai aparecer na página, visto que o nome do botão vai entre as tags de abertura e fechamento. Valor: Texto

- O CSS padrão dela é:

nenhum

-->

<body>

```
<form id="formulario">
  <input type="text" value="Hcode" name="name">
</form>

<button type="button">Botão</button>
<button type="reset" form="formulario">Limpar</button>
<button type="submit" form="formulario">Enviar</button>
<!--
```

- Perceba que criamos 3 botões, 1 para cada tipo de botão que podemos usar numa página, onde os 2 últimos fazem referência ao formulá

rio acima por através do atributo "form". Caso os botões estivessem dentro das tags form não precisaríamos fazer referência. Note no botão final que, quando você faz o submit ele envia o que quer que você escreve por através de método GET pelo campo de navegação do browser. -->

```
</body>
```

```
</html>
```