```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>DRAGEND</title>
   <style>
       div {
           height: 50vh;
           width: 50vh;
           background-color: blueviolet;
   </style>
</head>
<!-- Evento: dragend (fim do arrasto)
   - dragend: esse evento acontece sempre que terminamos de arrastar um elemento.
   - Atenção! Esse evento só acontece em elementos que estiverem com o atributo draggable com o valor "true".
   - Além disso, para que dragend aconteça, primeiro é necessário que um evento drag também aconteça sobre o elemento.
   OBS: Todos os eventos devem começar com o prefixo "on";
<body>
    <div ondrag="debug(event)" ondragend="debug(event)" draggable="true"></div>
    <!-- Note que, quando soltamos o elemento depois de arrastá-lo, é que o dragend acontece.-->
    <script>
       function debug(e) {
            console.log('Evento: ' + e.type + ' foi disparado!');
       //Visualize no console para ver com clareza o momento em que o evento acontece.
    </script>
```

<!-- Adicionamos como comportamento mostrar uma mensagem de alerta, mas podemos acionar "n" tipos de comportamento -->
</body>
</html>