```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ERROR</title>
</head>
<!-- Evento: error (erro).
        # Esse é um evento que acontece por interação do servidor, por isso o arquivo deverá estar vinculado a um servidor para que o
 evento possa ser visualizado.
        - error: é um evento que ocorre sempre que um erro acontece.
   OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"
<body>
    <video src="https://storage.googleapis.com/hcode-public-storage/videos/AV1 trailer.mp3" onerror="debug(event)" controls>
    </video>
  Perceba que esse evento só ocorre quando a página não consegue encontrar o arquivo em mp3, pois o vídeo deveria estar em mp4-->
   <script>
        function debug(e) {
            console.log('Evento: ' + e.type + ' está acontecendo nesse momento.');
        // Para ter uma visão melhor o evento acontecendo, veja no console.
    </script>
    <!-- Atenção! Usamos como exemplo mostrar uma mensagem no console ou um alert na janela, mas lembre-
se que as possibilidades são infinitas quando usamos JavaScript -->
</body>
```

