

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>OPTGROUP</title>
</head>
```

<!-- Tag optgroup (grupo de opções)

- Essa Tag é usada para definir um grupo de opções como pertencentes a um único grupo.
- A tag optgroup serve como um wrap para as tags option que desejamos amarrar dentro de um único grupo.
- Essa tag pode utilizar todos os atributos globais.
- Mas ela também possui atributos específicos, como:

disabled: Define um grupo de opções que será desabilitado. Valor: disabled.

label: Define um rótulo para um determinado grupo de opções. Valor: label.

- O CSS padrão dela é:

nenhum

-->

```
<body>

  <select>
    <!-- Perceba que é optgroup que amarra as opções -->
    <optgroup label="Front-End">
      <!-- Os labels servem só para dar títulos aos grupos -->
      <option>HTML 5</option>
      <option>CSS 3</option>
      <option>JavaScript</option>
    </optgroup>
```

```
<!-- Perceba que desabilitamos um grupo inteiro só atribuindo disabled a tag optgroup -->  
<optgroup label="Back-End" disabled>  
  <option>PHP 7</option>  
  <option>JavaScript</option>  
</optgroup>  
</select>
```

```
</body>  
</html>
```