

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
  <title>TD</title>

</head>
<body>
  <!--
- "td" (Table Data - Dados de Tabela) é usada para criar células dentro das linhas das tabelas. Pode parecer que quando usamos "td" e
stamos criando colunas, mas lembre-
se que cada "td" vai dentro de uma única "tr", o que significa que não podem ser "colunas", e sim células.-->
  <!-- Todas as "td" precisam de um "tr" para coexistir, pois são as "tr" que comportam as "td" -->
  <!-- Tag "td" precisa ser aberta e fechada, o que significa que podemos colocar conteúdos dentro dela -->
  <!-- A tag "td" possui atributos específicos somente para ela:
    => colspan: define um número de colunas - ou melhor dizendo a quantidade de células em sentido horizontal - que uma deter
minada "td" deve ocupar;
    => headers: define por através de ID uma ou mais células relacionadas a uma célula específica;
    => rowspan: define um número de linhas - ou melhor dizendo a quantidade de células em sentido vertical - que uma determin
ada "td" deve ocupar;
  -->
  <!--CSS padrão de "td":
    tr {
      display: table-cell;
      vertical-align: inherit; //ou seja, herda do elemento ancestral
    }
  -->

  <table>
    <tr>
      <td colspan="2">a1</td> <!--Mudança com colspan-->
      <td>c1</td> <!--precisamos de retirar célula b1 para que a1 ocupasse 2 lugares-->
    </tr>

```

```
<tr>
  <td>a2</td>
  <td rowspan="2">b2</td> <!--Mudança com rowspan-->
  <td>c2</td>
</tr>
<tr>
  <td>a3</td>
  <td>c3</td><!--precisamos de retirar célula b3 para que B2 ocupasse 2 lugares em linha-->
</tr>
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```