

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Impressao</title>
</head>

<!-- Evento: executa uma função assim que o usuário chama para imprimir (no caso de beforeprint) ou termina uma impressão (no caso de afterprint).

      - beforeprint: chama uma execução ou função ANTES de uma impressão acontecer;

      - afterprint: chama uma execução ou função DEPOIS de uma impressão acontecer;

      OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"
-->

<body onbeforeprint="debug('Deseja mesmo imprimir?')" onafterprint="debug('Impressão foi terminada ou cancelada')">
  <!--
- Como beforeprint e afterprint são afetados sobre uma ação do usuário sobre toda a tela, ou seja, a body, eles são aplicados diretamente sobre a tag body, e são ativados assim que o usuário chama para imprimir, ou termina/cancela uma impressão -->

  <script>
    function debug(e) {
      alert('Evento: ' + e);
    }
  </script>
  <!--
- Podemos fazer qualquer tipo de acontecimento ocorrer antes ou depois de uma impressão, no caso aqui, escolhemos um alert para avisar quando estamos chamando para imprimir e quando uma impressão foi terminada. -->

</body>
</html>
```