

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>INS</title>
</head>
```

<!-- Tag ins (insert - inserir)

- Essa Tag é usada para definir um texto que foi inserido, editado ou alterado na nossa página.
- Essa tag pode utilizar todos os atributos glogais.
- Mas ela possui atributos específicos, que são :

    cite: Define a fonte do motivo pelo qual o texto foi inserido ou alterado, e recebe como valor o URL da fonte de alteração.

    datetime: Define quando o texto foi alterado e recebe como valor a data e hora de alteração, no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.

- O CSS padrão dela é:

```
ins {
  text-decoration: underline; //risco na base no texto.
}
```

OBS: A tag ins pode confundir um leitor, pois, uma citação de inserção é muito parecida com um link.

-->

<body>

```
  <p>Lorem ipsum dolor <ins cite="https://hcode.com.br" datetime="2019-11-12 01:24">amet consectetur</ins> adipisicing elit. Asperiores nemo repudiandae in labore laudantium minus adipisci illo recusandae tempore, nam repellendus deserunt fuga ad blanditiis, natus corrupti quae animi autem.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```