```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
   <title>THEAD</title>
</head>
<body>
 "thead" (Table Head - Cabeçalho da Tabela) é usada para criar um cabeçalho na nossa tabela, essa tag que vai comportar as tags "th"
 responsáveis pelas células cabeçalho, aquelas que são usadas para identificar atributos na nossa tabela.-->
   <!-- Tag "thead" precisa ser aberta e fechada, o que significa que podemos colocar conteúdos dentro dela -->
 As "thead" trabalham em conjunto com as tags "tbody" e "tfoot", responsáveis por comportar o corpo da nossa tabela e o rodapé dela
 por isso a tag thead deve vir sempre antes delas. São elas que dão peso semântico a nossa tabela para as buscas de SEO e impressões
 por exemplo até adicionando rolagens a nossa tabela respeitando o peso semântico dela. -->
   <!-- A tag "thead" é filha da da tag "table", assim como as tags "tbody" e "tfoot" -->
 Essa tag também pode ter 1 ou mais tags "tr" dentro dela dependendo do número de linhas que desejamos que o nosso cabeçalho tenha
 Podemos usar essa tag também depois de uma tag "caption", que trás um título a tabela, ou de uma tag "colgroup" que designa um dete
rminado número de colunas para sererm agrupadas para algum propósito -->
   <!--CSS padrão de "thead":
       thead {
           display: table-header-group;
           vertical-align: middle;
           border-color: inherit; //herdado do elemento pai
    <thead> <!--Houve a inclusão da tag "thead" e seus elementos subjacentes-->
```

```
 <!--Nesse cabeçalho utilizamos somente uma linha-->
         Header 1 <!--"th" são células específicas para a criação de células de cabeçalho-->
        Header 2
        Header 3
      </thead>
      a1
      c1
    a2
      b2
      c2
    a3
      c3
    </body>
</html>
```