```
//ARGV:
//O "argv" é um atributo da propriedade "process", ele é responsável por armazenar os comandos que nós fazemos sobre no terminal para
o Node. Comandos como "node", "nome_do_arquivo.js" e "flags" são todos armazenados dentro de array referencia a essa propriedade.
//Todo arquivo .js possuí essa propriedade, e ela pode ser indexada para trazer para nós alguns resultados.
//Por padrão, o índice de número "0" equivale ao elemento "node.exe", responsável por fazer a execução do Node, e o índice "1"
referencia ao nome do arquivo .js, os demais índices são quaisquer flags que nós utilizarmos no terminal, essas flags serão indexadas
no argv á medida que nós formos as utilizando...
//REFERENCIANDO AO ARQUIVO "NODE.EXE" PRESENTE NO ÍNDICE "0" DO ARGV:
console.log('1)', process.argv[0]) //Note que ele puxa o elemento .exe que está dentro do nosso disk C no computador...
//REFERENCIANDO AO PRÓPRIO NOME DO ARQUIVO:
console.log('\n2)', process.argv[1]) //Note que ele puxa o próprio caminho do arquivo...
//REFERENCIANDO A UMA FLAG UTILIZADA NO ARQUIVO:
const numeroDaFlag = process.argv.indexOf('-a') //Perceba que quando pegamos a posição indexada de uma flag usada nesse arquivo, ele
pega a posição de número "2"...
console.log('\n3)', numeroDaFlag) //Note que para capturar o número de uma flag temos que executar o arquivo no terminal junto com a
flag, do contrário, o programa acima vai procurar a flag e não vai encontrá-la, indo direto para o índice final de um array, que é o
índice de número "-1"...
```

## RESULTADO NO CONSOLE...

```
[Running] node "c:\Users\Almoxarifado\Documents\javascript\arquivos_das_aulas\150-argv__Elemento_Indexado_Padrão_do_Node.js"
1) C:\Program Files\nodejs\node.exe
2) c:\Users\Almoxarifado\Documents\javascript\arquivos_das_aulas\150-argv__Elemento_Indexado_Padrão_do_Node.js
3) -1
[Done] exited with code=0 in 0.108 seconds
```

RESULTADO NO TERMINAL	
C:\Users\Almoxarifado\Documents\javascript\arquivos_das_aulas>node 150-argveleme	ento_indexado_padrão_do_node.js -a
1) C:\Program Files\nodejs\node.exe	
2) C:\Users\Almoxarifado\Documents\javascript\arquivos_das_aulas\150-argvelemento	o_indexado_padrão_do_node.js
3) 2	

C:\Users\Almoxarifado\Documents\javascript\arquivos\_das\_aulas>