

```
import React, { useState } from "react";
import { Text, Button, StyleSheet, SafeAreaView } from 'react-native'
```

/* CICLO DE VIDA DOS ESTADOS EM REACT:

ESSE CONCEITO É IMPORTANTÍSSIMO DE SER ENTENDIDO!

No react é possível usar dados passados por através dos componentes e usá-los tanto para processamento (em uma determinada função), quanto para gerar novas renderizações na tela.

COMO ISSO ACONTECE?

Ao receber um valor passado por propriedade, o React consegue aguardar esse valor para que ele possa ser usado e modificado segundo o nosso desejo e ainda ser renderizado na tela.

DÁ PRA FAZER ISSO DIRETAMENTE?

Não! O React não permite que peguemos o valor passado o modifiquemos e ainda mostremos isso na tela. Até é possível atribuir esse valor a uma variável e operar sobre uma função internamente, mas renderizar o valor na tela não.

COMO PODEMOS FAZER PARA RENDERIZAR ENTÃO?

Isso só é possível com o uso de Hooks.

O QUE SÃO HOOKS?

Hooks ou Ganchos, trazem justamente essa ideia de "puxar" funcionalidades especiais do React, esses Hooks são conhecidos pelo prefixo "use" e temos vários deles. O mais famosinho é o "useState".

Essas funcionalidades estão atreladas ao ciclo de vida de um componente, a uma mudança de estado e outras funcionalidades do React.

COMO FUNCIONA O USESTATE?

O useState é um Hook (que funciona como um método podemos dizer assim) que é capaz de pegar um valor passado e retornar um array com dois valores onde:

0 é igual ao valor passado

1 é igual ao valor passado depois de ter sido operado por uma callback

OBS: geralmente essas callbacks recebem o prefixo "set" (setFuncaoAlgumaCoisa)

Vamos ver dois exemplos abaixo onde: no 1º tentamos modificar a renderização sem a utilização de um Hook e no segundo usamos o useState para gerar uma modificação na tela.

```
*/
```

```
//USO SEM O HOOK
```

```
//Essa função exibe um número que inicia com 100 e tem 2 botões que deveriam aumentar ou diminuir o valor...
```

```
export function SemUseState(props) {
```

```
    let num = props.inicial //Veja que pegamos o valor passado e atribuímos sobre a variável
```

```
    const inc = () => {
```

```
        console.warn(num) //Como ela não vai mostrar valores sendo mudados, usamos um warn para ver que realmente os valores estão sendo mudados internamente, mas não podem ser renderizados...
```

```
        num++
```

```
    }
```

```
    const dec = () => {
```

```
        console.warn(num)
```

```
        num--
```

```
    }
```

```
    return (
```

```
        <SafeAreaView style={styles.container}>
```

```
            <Text style={styles.titulo}>Uso sem o useState</Text>
```

```
            <Text style={styles.texto}>{num}</Text>
```

```
            /* Note que o valor não muda */
```

```
            <Button style={styles.botao} title="+" onPress={inc}/>
```

```
            <Button style={styles.botao} title="-" onPress={dec}/>
```

```
        </SafeAreaView>
```

```
    )
```

```
}
```

```
//EXEMPLO USANDO HOOKS
//Essa função exibe um número que inicia com 100 e tem 2 botões que aumentam ou diminuem o valor...
export function ComUseState(props) {

  //Aqui estamos usando o Hook useState que antes foi importado da biblioteca react
  //Veja a usabilidade:
  //1º useState recebe como parâmetro o valor passado via componente
  //2º o resultado será um array com 2 valores, que destruturizamos em 2 variáveis
  //3º a primeira variável é sempre o valor atual
  //4º a segunda variável é uma função que será a única que poderá modificar o valor da primeira variável
  //5º quando o valor da variável 1 é modificado por através da função da variável 2 o valor da variável 1 é atualizado, se ele for
operado novamente por através da função da variável 2, ele vai ser atualizado de novo, e assim sucessivamente.
  const [num, setNumero] = useState(props.inicial)

  const inc = () => {
    //Note aqui que nossa função agora recebe a função setNumero que é a única capaz de modificar o valor guardado dentro de um
estado.
    setNumero(num + 1) //Não é possível fazer autoincremento ou decremento
  }
  const dec = () => {
    setNumero(num - 1) //Não é possível fazer autoincremento ou decremento
  }

  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <Text style={styles.titulo}>Uso com o useState</Text>
      <Text style={styles.texto}>{num}</Text>
      <Button style={styles.botao} title="+" onPress={inc}/>
      <Button style={styles.botao} title="-" onPress={dec}/>
    </SafeAreaView>
  )
}

const styles = StyleSheet.create({
```

```
    titulo: {
      fontSize: 30,
      fontWeight: 'bold',
    },
    container: {
      alignItems: 'center',
      flex: 1,
      justifyContent: 'center',
      padding: 10,
      margin: 20,
    },
    texto: {
      fontSize: 20,
    },
  },
})
```

ARQUIVO APP.JS

```
import React from 'react'
import { ComUseState, SemUseState } from './src/fundamentos/EstadosNoReact'

export default () => {
  return (
    /* Coloque seus componentes abaixo...*/
    <>
      <SemUseState inicial={100} />
      <ComUseState inicial={100} />
    </>
  )
}
```

RESULTADO DEPOIS DE APERTAR OS BOTÕES “+” 4 VEZES...

The image shows a development environment with a mobile app emulator on the left and a code editor (Visual Studio Code) on the right. The emulator displays two screens: the top one is titled "Uso sem o useState" and shows a counter at 100; the bottom one is titled "Uso com o useState" and shows a counter at 104. The code editor shows the file explorer on the left with a tree view of the project structure. The main editor area displays the code for `index.js` in the `App.js` file. The code imports `React` and `useState` from `react`, and defines a component that renders two buttons: `SemUseState` and `ComUseState`. The `ComUseState` button is highlighted in blue. The bottom panel shows the terminal output, which includes the message "BUILD SUCCESSFUL in 54s" and "Starting the app on 'emulator-5554'...".

Visual Studio Code interface showing the file explorer, editor, and terminal.

File Explorer (EXPLORADOR):

- COMPONENTES
 - xtend
 - y18n
 - yallist
 - yargs
 - yargs-parser
 - yocto-queue
 - .yarn-integrity
 - src
 - componentes
 - estilos
 - exercicios
 - fundamentos\Estado...
- JS index.js
- .buckconfig
- .eslintrc.js
- .flowconfig
- .gitignore
- .node-version
- .prettierrc.js
- .ruby-version
- .watchmanconfig
- JS App.js
- app.json
- babel.config.js
- Gemfile
- index.js
- Linha do Tempo
- JAVA PROJECTS

Editor (index.js):

```
1 import React from 'react'
2 import { ComUseState, SemUseState } from './src/fundamentos/EstadosNoReact'
3
4 export default () => {
5   return (
6     /*Coloque seus componentes abaixo...*/
7     <>
8       <SemUseState inicial={100}/>
9       <ComUseState inicial={100}/>
10    </>
11  )
12 }
13
```

Terminal:

```
See https://docs.gradle.org/7.5.1/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings

BUILD SUCCESSFUL in 54s
38 actionable tasks: 2 executed, 36 up-to-date
info Connecting to the development server...
info Starting the app on "emulator-5554"...
Starting: Intent { cmp=com.componentes/.MainActivity }
[]
```

RESULTADO DEPOIS DE APERTAR OS BOTÕES “-” 4 VEZES...

The image shows a mobile application interface on the left and its development environment in Visual Studio Code on the right.

Mobile App Interface:

- Top section: "Uso sem o useState" with a counter at 100 and a blue button with "+" and "-" icons.
- Bottom section: "Uso com o useState" with a counter at 96 and a blue button with "+" and "-" icons.
- Bottom status bar: A yellow pill with "19" and a grey pill with "96".

Visual Studio Code Environment:

- Explorer:** Shows a file tree with folders like "componentes", "estilos", "exercicios", and "fundamentos". The file "index.js" is selected.
- Editor:** Displays the code for "index.js". The code imports React and ComUseState, SemUseState from a local source. It defines a default export function that returns a JSX element with two components: SemUseState and ComUseState, both with an initial value of 100.
- Terminal:** Shows the output of the build process. It indicates a successful build in 54s, 38 actionable tasks, and the app is starting on the emulator "emulator-5554".

Bottom Status Bar: Shows "PAGE 6 OF 6", "723 WORDS", "PORTUGUESE (BRAZ)", "master*", "Ln 1, Col 1 (273 selecionado)", "Espaços: 2", "UTF-8", "LF", "JavaScript", "Go Live", and the date "09:02 02/12/2022".