

Rodar o projeto no computador do laboratório — passo a passo

Apresentação: 21/09/2026, aula 8. 12 minutos por equipe. Repositório: <https://github.com/gabrielggiani-alt/escola-de-musica-db>

Este roteiro serve para qualquer computador com MySQL 8, não só o do laboratório. Os scripts não dependem de nada instalado na máquina do Gabriel.

Antes de sair de casa

- ☐ Conferir que o repositório abre **numa aba anônima** (sem login). Se abrir, o computador da faculdade também abre.
- ☐ Levar um pendrive com a pasta `sql/` copiada, caso a internet da UCB falhe.
- ☐ Opcional (plano B): levar no pendrive a pasta inteira `D:\ferramentas\mysql` (1,4 GB), que roda sem instalar nada.
- ☐ Chegar com **pelo menos 20 minutos** de antecedência. Todo o risco desta apresentação está no ambiente, não no conteúdo.

Passo 1 — Baixar o projeto na máquina da UCB

1. Abrir o navegador em <https://github.com/gabrielggiani-alt/escola-de-musica-db>
2. Clicar no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**
3. O arquivo cai em Downloads como `escola-de-musica-db-main.zip`
4. Clicar com o botão direito → **Extrair tudo** → **Extrair**

Guardar o caminho da pasta extraída. Costuma ser algo como: `C:\Users\<usuario>\Downloads\escola-de-musica-db-main\escola-de-musica-db-main\`

Sem internet? Copiar a pasta `sql` do pendrive para a Área de Trabalho e seguir do Passo 2.

Passo 2 — Abrir o MySQL Workbench e conectar

1. Abrir o **MySQL Workbench** (menu Iniciar, digitar "workbench")
2. Na tela inicial aparecem as conexões salvas. Provavelmente já existe uma, chamada **Local instance MySQL80** ou parecida. Clicar nela.
3. Se pedir senha, é a senha do root **daquele laboratório** (perguntar ao professor ou ao técnico). A senha do computador do Gabriel não vale aqui.

Se não existir nenhuma conexão salva

1. Clicar no + ao lado de "MySQL Connections"

2. Preencher:
3. **Connection Name:** local
4. **Hostname:** 127.0.0.1 · **Port:** 3306
5. **Username:** root
6. **Test Connection** → tem que dizer que conectou → **OK**

Como saber se o servidor está ligado

No menu da esquerda, em **Administration** → **Server Status**, o indicador precisa estar verde ("Running"). Se estiver vermelho, o servidor MySQL da máquina está parado: abrir o menu Iniciar, procurar **Serviços**, achar **MySQL80** na lista, botão direito → **Iniciar**.

Passo 3 — Executar os três scripts, nesta ordem

Para cada arquivo, sempre a mesma sequência:

1. **File** → **Open SQL Script...** (ou Ctrl+Shift+O)
2. Escolher o arquivo dentro da pasta sql do projeto
3. Clicar no **raio** ⚡ da barra de cima (ou Ctrl+Shift+Enter) — isso executa o arquivo inteiro
4. Olhar o painel **Output**, embaixo: cada comando vira uma linha. Todas com ✓ verde = deu certo

Ordem	Arquivo	O que faz	Quanto demora
1º	01_ddl.sql	Apaga o banco se existir e cria as 15 tabelas	alguns segundos
2º	02_carga.sql	Insere os dados (a maior tabela tem 901 linhas)	até uns 30 segundos
3º	03_consultas.sql	Roda as 15 consultas e abre 15 abas de resultado	alguns segundos

A ordem importa. A carga depende das tabelas, e as consultas dependem dos dados.

Depois do 2º script, clicar no ícone de **atualizar** no painel **Schemas** (esquerda). O banco escola_musica aparece, e dentro dele as 15 tabelas.

Passo 4 — O que mostrar na apresentação

Para rodar **uma consulta só**: selecionar o texto dela com o mouse e apertar Ctrl+Enter. (O raio ⚡ roda o arquivo inteiro; o Ctrl+Enter roda só o que está selecionado.)

Sugestão de sequência, na parte de 2 minutos de scripts:

1. **Mostrar que o banco nasceu do zero:** rodar o 01_ddl.sql na frente do professor e mostrar o Output sem erro. É exatamente o teste eliminatório do enunciado.
2. **C11 — aprovação:** mostra os alunos de 2026/1 com média, frequência e o resultado APROVADO ou REPROVADO. É a consulta que responde a regra RN29.
3. **C15 — auditoria:** volta uma linha por regra que o banco não consegue garantir sozinho, todas com **0 violações**. É a prova de que os dados respeitam as regras de negócio.

Se sobrar tempo, a **C07** é boa: usa LEFT JOIN e mostra o nível de flauta com 0 turmas, o que prova que o LEFT JOIN está fazendo o trabalho dele.

Erros comuns e o que fazer

Mensagem na tela	O que é	Solução
Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1'	O servidor não está rodando	Serviços → MySQL80 → Iniciar
Access denied for user 'root'@'localhost'	Senha errada	Pedir a senha do laboratório. Não é a de casa
Access denied; you need CREATE privilege	O usuário não pode criar banco	Pedir um usuário com permissão ao técnico, ou usar o plano B (pendrive)
Unknown database 'escola_musica'	Rodou a carga antes do DDL	Rodar o 01_ddl.sql primeiro
Table 'x' already exists	Rodou o DDL pela metade	Rodar o 01_ddl.sql inteiro de novo: ele começa com DROP DATABASE
Error Code: 1406 Data too long	Não deve acontecer; foi corrigido	Conferir se está rodando a versão baixada hoje do GitHub
Caracteres estranhos (Ã§, ã£)	Problema de acentuação na exibição	Não afeta a nota. O banco está em utf8mb4

Se nada funcionar: plano C

O arquivo `docs/resultados-consultas.txt`, que também está no repositório, tem a saída das 15 consultas já executada, com os resultados reais. Abrir esse arquivo e mostrar na tela.

Não é o ideal, mas é melhor do que ficar sem demonstração. E o enunciado da Etapa 1 não exige demonstração ao vivo: isso só vira obrigatório na Etapa 2.