



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Desengrasante Líquido Reaxsol

Clave de producto:
ACC-003-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Desengrasante Líquido Reaxsol es un limpiador industrial de alta eficacia, formulado a base de una mezcla de solventes alifáticos (hidrocarburos), tensoactivos no iónicos y, en algunos casos, agentes alcalinos suaves o aminas. Está diseñado para eliminar grasas, aceites, ceras, residuos de pintura, huellas dactilares y otros contaminantes orgánicos de superficies metálicas, plásticas, cerámicas y de vidrio, antes de procesos de pintura, adhesión, soldadura o tratamiento superficial.

El producto se presenta como un líquido transparente a ligeramente opalescente, de olor característico a solvente (similar al aguarrás mineral o al thinner alifático). No contiene clorofluorocarbonos (CFC) ni tolueno, lo que lo hace menos tóxico que los desengrasantes aromáticos, pero aún requiere precauciones de manipulación.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente	Visual
Color	Incoloro a ligeramente amarillento	—
Olor	A hidrocarburo alifático (suave)	—
Densidad (20°C)	0.75 – 0.80	g/cm³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Viscosidad (25°C)	1 – 3	mPa·s (cP)
Punto de inflamación (copa cerrada)	40 – 60	°C (inflamable)
Temperatura de autoignición	> 200	°C
Límite inferior de inflamabilidad	0.8 – 1.0	% vol.
Límite superior de inflamabilidad	6.0 – 7.0	% vol.
Presión de vapor (20°C)	0.5 – 1.0	kPa
Velocidad de evaporación (Butilo acetato = 100)	10 – 30	—
Poder de disolución (Kauri-Butanol, KB)	30 – 40	—
Solubilidad en agua	Insoluble (emulsionable con tensoactivos)	—
pH (solución acuosa al 1%)	6.5 – 8.5 (según formulación)	—
Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	650 – 800	g/L

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 15-25°C)	24 meses	—
--	----------	---

3. PROPIEDADES DE LIMPIEZA

Parámetro	Valor	Notas
Eficacia de desengrase (aceite mineral, ASTM G121)	> 95%	En condiciones estándar
Capacidad de emulsión	Buena	Con agua, forma emulsiones blancas
Residuo después de evaporación	< 0.01	% (libre de impurezas)
Compatibilidad con metales	Excelente (no corrosivo)	Acero, aluminio, cobre, latón
Compatibilidad con plásticos de ingeniería	Buena (ensayar previamente)	ABS, policarbonato, PVC rígido pueden resistir corto contacto; evitar poliestireno

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Limpieza de piezas metálicas antes de pintar, soldar, pegar o recubrir.
- Desengrase de moldes y herramientas en la industria del plástico y el caucho.
- Limpieza de equipos de pintura (pistolas, brochas, rodillos).
- Preparación de superficies para aplicación de adhesivos o selladores.

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Mantenimiento industrial: Limpieza de máquinas, motores, engranajes, rodamientos.
- Eliminación de residuos de adhesivos de contacto o cintas adhesivas.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Aplicación:

- Por inmersión: Sumergir la pieza en el desengrasante durante 5-15 minutos, agitar ocasionalmente, luego enjuagar con agua a presión o secar con paño.
- Por aspersión: Aplicar con pistola pulverizadora, dejar actuar 1-3 minutos, luego enjuagar o secar.
- Con paño o brocha: Aplicar directamente sobre la superficie frotando, luego secar con un paño limpio.
- Para limpieza de equipos: Hacer circular el desengrasante a través de la pistola o el sistema hasta que salga limpio.

5.2 Dilución:

- El producto puede usarse puro para desengrase pesado, o diluido con hidrocarburos alifáticos (varsol, aguarrás) para limpieza ligera. No diluir con agua a menos que se requiera emulsión (seguir instrucciones específicas).

5.3 Precauciones críticas:

- Inflamable: No usar cerca de llamas, chispas, superficies calientes. No fumar.
- Ventilación: Usar en áreas con extracción forzada. Los vapores pueden acumularse en zonas bajas.
- Protección personal: Usar guantes de nitrilo y gafas. Evitar el contacto prolongado con la piel.
- No usar sobre plásticos sensibles (poliestireno, acrílico, ABS no probado). Probar en área oculta.

6. RENDIMIENTO

Método de aplicación

Consumo aproximado por m²

Aspersión

0.2 – 0.5 L/m²

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Inmersión (piezas pequeñas)

0.5 – 1 L por carga

Limpieza con paño

0.1 – 0.2 L/m²

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Materiales compatibles: Acero, hierro, aluminio, cobre, latón, vidrio, cerámica, la mayoría de plásticos de ingeniería (nylon, polipropileno, polietileno, PVC rígido).
- Materiales incompatibles: Poliestireno (PS), acrílico (PMMA) – se agrietan o disuelven.
- Limpieza de derrames: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Ventilar. No usar aserrín.
- Almacenamiento de trapos usados: Los trapos impregnados pueden autoinflamarse; almacenar en recipientes metálicos herméticos.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 35°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la evaporación.
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos fuertes, y alimentos.
- Vida útil: 24 meses en condiciones óptimas.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo