



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Removedor de Pinturas (Decapante Químico)

Clave de producto:
REP-040-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Removedor de Pinturas es un producto químico líquido de alta eficacia, diseñado para eliminar capas de pintura, barniz, laca, esmalte y recubrimientos de superficies de madera, metal, concreto y otros materiales resistentes. Actúa penetrando y ablandando la película de pintura, permitiendo su fácil remoción mecánica con espátula o cepillo.

La formulación varía según el fabricante, pero los tipos más comunes incluyen:

- Base de solventes clorados (diclorometano): Muy eficaz, pero regulado en muchos países por su toxicidad.
- Base de N-metilpirrolidona (NMP) o ésteres: Más seguros, pero más lentos.
- Base alcalina (hidróxido de sodio): Para pinturas termoestables (epoxi, poliuretano).

Para esta ficha, se describe un removedor de pinturas universal de alta potencia, base solvente (diclorometano + metanol), común en aplicaciones industriales.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido viscoso, transparente o ligeramente opalescente	Visual

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Color	Incoloro a amarillo pálido (puede colorearse)	—
Olor	Característico a solvente (dulce, penetrante)	—
Densidad (20°C)	1.20 – 1.35	g/cm³
Viscosidad (25°C)	500 – 2000	mPa·s (cP)
Contenido de diclorometano (si aplica)	60 – 80	%
Contenido de metanol (co-solvente)	5 – 15	%
Agente espesante (celulosa, sílice)	1 – 3	%
Punto de inflamación (copa cerrada)	> 60°C (no inflamable para fórmulas con DCM)	—
Temperatura de ebullición (DCM)	39.6	°C
Presión de vapor (20°C, DCM)	47	kPa (alta volatilidad)
pH (solución acuosa al 1%)	Neutro a ligeramente ácido	—

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Solubilidad en agua	Parcialmente miscible (DCM es poco soluble)	—
Tiempo de actuación (a 20°C)	5 – 30 minutos (depende del tipo de pintura)	—
Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 15-25°C)	24 meses	—

3. PROPIEDADES DE DECAPADO

Tipo de pintura	Tiempo de actuación	Eficacia
Esmalte alquídico (base aceite)	5-15 min	Excelente
Laca nitrocelulósica	5-10 min	Excelente
Pintura acrílica (base agua)	15-30 min	Buena
Pintura epoxi	20-40 min	Buena (puede requerir dos aplicaciones)
Pintura de poliuretano	30-60 min	Moderada
Pintura electrostática (horneada)	> 60 min	Limitada (requiere decapante específico)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Restauración de muebles: Eliminación de barnices y pinturas viejas de madera.
- Mantenimiento industrial: Decapado de estructuras metálicas, maquinaria, tuberías.
- Automoción: Eliminación de pintura de carrocerías, llantas, piezas metálicas.
- Construcción: Remoción de pintura de concreto, paredes, pisos.
- Náutica: Decapado de cascos de barcos (precaución con gel-coat).

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Preparación:

- Usar en un área bien ventilada (preferiblemente exterior o con extracción forzada).
- Proteger superficies adyacentes que no se vayan a decapar con cinta de enmascarar y plástico.
- Usar equipo de protección personal: guantes de nitrilo/neopreno, gafas de seguridad, mascarilla con filtro de vapores orgánicos (tipo A).

5.2 Aplicación:

1. Agitar el producto antes de usar (si contiene espesantes, puede sedimentar).
2. Aplicar una capa generosa con brocha de cerdas sintéticas (no de pelo natural, se disuelven) o con espátula, en una sola dirección.
3. Dejar actuar según el tipo de pintura (5 a 60 minutos). No dejar secar; si se seca, aplicar otra capa.
4. Probar en un área pequeña para determinar el tiempo óptimo.
5. Retirar la pintura ablandada con una espátula de plástico o metal (con cuidado de no rayar la superficie).
6. Para capas gruesas, repetir la operación.
7. Limpiar los residuos con un paño humedecido con alcohol isopropílico o agua con detergente (según el tipo de removedor). Para removedores base DCM, usar alcohol.

5.3 Neutralización (para decapantes alcalinos):

- Si el removedor es de tipo alcalino, después del decapado, neutralizar la superficie con una solución de vinagre (ácido acético 5%) y agua, luego enjuagar con agua limpia.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

5.4 Precauciones críticas:

- No usar cerca de llamas, chispas o superficies calientes (el metanol es inflamable, el DCM no lo es pero sus vapores pueden acumularse).
- Evitar el contacto con la piel y los ojos: El DCM se absorbe rápidamente y es tóxico.
- No usar en interiores sin ventilación forzada: Los vapores de DCM pueden causar narcosis, mareos y daño hepático/renal.
- No aplicar sobre plásticos sensibles (poliestireno, ABS, acrílico) – pueden disolverse o agrietarse.
- No aplicar sobre superficies calientes (> 40°C) – el DCM hierve y libera vapores tóxicos.

6. RENDIMIENTO

Espesor de capa de pintura

Cobertura aproximada (por litro)

1 capa delgada (20-30 µm)

8 – 12 m²

3-5 capas acumuladas (100-150 µm)

3 – 5 m²

Pintura epoxi/poliuretano gruesa

1 – 2 m²

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Materiales atacados / incompatibles: Plásticos (PS, ABS, policarbonato, PVC), cauchos naturales, pinturas acrílicas de base agua (pueden hincharse), aluminio anodizado (puede decolorarse). Probar en área oculta.
- Materiales resistentes: Acero, hierro, acero inoxidable, vidrio, cerámica, polietileno, polipropileno, teflón.
- Limpieza de herramientas: Lavar con agua y detergente (para removedores alcalinos) o con alcohol isopropílico (para removedores solventes). No usar acetona (disuelve ciertos plásticos de las brochas).

8. ALMACENAMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 30°C, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Envases: Mantener en envases originales de plástico HDPE o metal con revestimiento. El DCM puede disolver ciertos plásticos (evitar PET, PS). Mantener herméticamente cerrado para evitar evaporación.
- Separación: Almacenar separado de ácidos concentrados, bases fuertes, agentes oxidantes, metales activos (aluminio en polvo).
- Vida útil: 24 meses en condiciones óptimas.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo