



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Varsol (Aguarrás Mineral / Solvente para Pinturas)

Clave de producto:
MPG-030-010

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Varsol es una mezcla de hidrocarburos alifáticos (parafínicos, nafténicos e isoparafínicos) destilados del petróleo, con un punto de ebullición comprendido típicamente entre 150°C y 200°C. Es un solvente de secado medio, ampliamente utilizado en la industria de pinturas, barnices, limpieza y desengrase. Se caracteriza por su baja aromaticidad (contenido de compuestos aromáticos generalmente < 1-5%), lo que reduce su toxicidad y olor en comparación con solventes aromáticos como el thinner.

El Varsol es un líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento, con un olor característico a hidrocarburo. Es insoluble en agua, miscible con la mayoría de los solventes orgánicos y actúa como diluyente y limpiador de pinturas alquídicas, esmaltes, aceites y resinas no polares.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Apariencia	Líquido transparente, libre de partículas en suspensión	Visual
Color	Incoloro (máx. 20 en escala APHA)	ASTM D1209
Olor	Característico a hidrocarburo alifático (suave)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Destilación: Punto inicial de ebullición	150 – 170	°C
Destilación: Punto final de ebullición	190 – 210	°C
Densidad (15°C)	0.78 – 0.81	g/cm³
Viscosidad cinemática (25°C)	1.5 – 2.5	mm²/s (cSt)
Punto de inflamación (copa cerrada)	40 – 45	°C (inflamable)
Temperatura de autoignición	> 250	°C
Límite inferior de inflamabilidad (LIE)	0.6 – 0.8	% vol. en aire
Límite superior de inflamabilidad (LSE)	6.0 – 7.0	% vol. en aire
Presión de vapor (20°C)	0.2 – 0.6	kPa
Número de anilina	60 – 70	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de hidrocarburos aromáticos (por espectrofotometría)	< 1 – 5	%
Poder de disolución (Kauri-Butanol, KB)	30 – 35	—
Velocidad de evaporación (Butilo acetato = 100)	10 – 15	—
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Coeficiente de reparto (Log Kow)	3.5 – 5 (estimado)	—
Contenido de azufre	< 0.05	%
Punto de congelación	< -30	°C

3. PROPIEDADES DE DISOLVENTE

Propiedad	Valor	Notas
Solubilidad de pinturas alquídicas	Excelente	Para esmaltes, barnices, imprimaciones

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Solubilidad de resinas acrílicas	Limitada	Solo para acrílicos termoplásticos de baja polaridad
Solubilidad de resinas epoxi (no curadas)	Limitada	Mejor usar thinner aromático
Compatibilidad con aceites minerales	Completa	—
Capacidad de desengrase	Buena	Para limpieza de metales, eliminación de grasas y aceites
Residuo de evaporación	< 0.01	% (libre de impurezas)

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Diluyente para pinturas y barnices: Esmaltes alquídicos, pinturas sintéticas, barnices de aceite, pinturas de secado al aire.
- Limpieza de herramientas y equipos: Brochas, rodillos, pistolas de pintura (después de usar pinturas no acrílicas).
- Desengrase de metales: Eliminación de aceites de corte, grasas de protección, en talleres mecánicos e industriales.
- Limpieza de piezas de automoción: Motores, transmisiones, frenos (evitar contacto con caucho y plásticos sensibles).
- Industria de la construcción: Limpieza de restos de alquitrán, betún, asfalto.
- Industria gráfica: Limpieza de tintas de impresión al aceite.
- Disolvente para adhesivos de contacto y algunos selladores a base de caucho sintético.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Como diluyente de pintura:

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Proporción típica: Añadir Varsol a la pintura hasta alcanzar la viscosidad deseada para la aplicación (brocha, rodillo o pistola). Generalmente no más del 10-20% en volumen.
- Mezclar homogéneamente antes de usar.
- No usar en pinturas acrílicas en base agua, látex o epoxis de dos componentes (utilizar thinner especial para cada sistema).

5.2 Como limpiador de herramientas:

- Sumergir las brochas o rodillos en Varsol después de su uso, frotar para disolver la pintura, luego enjuagar con agua y jabón si es necesario (para eliminar residuos del solvente).
- Para pistolas de pintura, hacer circular Varsol a través del equipo hasta que salga limpio.

5.3 Como desengrasante de metales:

- Aplicar con brocha, trapo o mediante inmersión. Dejar actuar unos minutos y luego secar con un paño limpio o con aire comprimido.
- Para piezas muy grasientas, usar un baño de Varsol con agitación.

5.4 Precauciones de uso:

- No usar cerca de llamas abiertas, chispas o superficies calientes. El Varsol es inflamable.
- Trabajar en áreas bien ventiladas. La inhalación prolongada de vapores puede causar mareos y dolor de cabeza.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. El desengrase de la piel puede causar dermatitis.
- No usar para limpieza de equipos eléctricos energizados (riesgo de incendio).

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad con plásticos: El Varsol puede atacar o ablandar ciertos plásticos (poliestireno, acrílico, ABS, policarbonato). Probar en una pequeña área antes de usar sobre plásticos sensibles.
- Compatibilidad con cauchos: Puede hinchar o degradar cauchos naturales y nitrílicos. Usar guantes de nitrilo, neopreno o butilo (no látex).
- Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico, cloratos), ya que pueden provocar incendio o explosión.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Limpieza de derrames: Absorber con material inerte (arena, vermiculita) y depositar en recipiente cerrado.

7. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 35°C (evitar temperaturas extremas). Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Envases: Mantener los envases (bidones, tambores, garrafas) herméticamente cerrados para evitar la evaporación y la contaminación.
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos, bases y materiales combustibles.
- Área: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, preferiblemente en armarios de seguridad para líquidos inflamables.
- Vida útil: Indefinida si se mantienen las condiciones de almacenamiento. Si se observa formación de sedimentos, decoloración o olor anormal (ácido), desechar adecuadamente.
- Rotación: Aplicar FIFO (primero en entrar, primero en salir).

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo