



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Acetona (Dimetilcetona, Propanona).
 - Clave de producto aplicable: SOL-020-050.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Disolvente industrial, limpiador, desengrasante, removedor de esmaltes, intermedio químico.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 2: Líquido y vapores extremadamente inflamables (H225) – punto de inflamación -20°C.
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) y provocar somnolencia o vértigo (H336).
 - *Nota:* No se clasifica como tóxico agudo por vía oral (LD50 > 2000 mg/kg), ni como carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. No es corrosivo para la piel.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H:
 - H225: Líquido y vapores extremadamente inflamables.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - Frases P:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
- P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
- P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
- P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
- P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280: Llevar guantes de protección (neopreno, butilo) y gafas de seguridad.
- P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico

No. CAS

Concentración (% Peso)

Clasificación SGA (CLP)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Acetona (Propanona)	67-64-1	≥ 99.5	Flam. Liq. 2 (H225); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (H335, H336)
Agua (impureza)	7732-18-5	< 0.5	No clasificado

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección). Consultar a un médico si persisten mareos o dolor de cabeza.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. Quitar la ropa contaminada. Aplicar crema hidratante. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
 - Ingestión: Enjuagar la boca. No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico inmediatamente. La ingestión de grandes cantidades puede causar depresión del SNC, acidosis metabólica y daño hepático.
- 4.2 Síntomas principales: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias; dolor de cabeza, mareos, somnolencia, náuseas; en casos graves, pérdida del conocimiento.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂. El agua pulverizada puede usarse para enfriar envases, pero no el chorro directo sobre el fuego (puede esparcir la acetona).
- 5.2 Peligros específicos: Extremadamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a fuentes de ignición distantes. Los envases pueden explotar por el calor. La combustión genera CO y CO₂.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de neopreno, gafas, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. La acetona es miscible con agua y puede contaminar acuíferos.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar aserrín.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas con ventilación forzada y extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar EPP. Mantener los envases cerrados. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas (conexión a tierra). No usar cerca de llamas abiertas o superficies calientes.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (5-30°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes fuertes. Usar armarios de seguridad para líquidos extremadamente inflamables.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (Acetona):
 - ACGIH TLV: 250 ppm (TWA), 500 ppm (STEL).
 - OSHA PEL: 1000 ppm (TWA).
 - Valor recomendado interno: 250 ppm (TWA).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente (renovaciones de aire). Extracción localizada en puntos de uso. Equipos eléctricos antideflagrantes.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Protección respiratoria: En espacios cerrados o si se superan los límites, usar respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón). En espacios confinados, usar ERA.
- Protección de manos: Guantes de butilo o neopreno (espesor ≥ 0.5 mm). No usar guantes de nitrilo ni látex (la acetona los disuelve rápidamente). Cambiar guantes frecuentemente.
- Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente). Para grandes volúmenes o pulverización, usar pantalla facial.
- Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de neopreno o PVC. Zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Característico, penetrante
Punto de ebullición	56.2-56.5°C
Punto de inflamación	-20°C
Límites de explosividad	2.5 – 12.8% vol.
Densidad (20°C)	0.790-0.793 g/cm³
Presión de vapor (20°C)	24-25 kPa

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Solubilidad en agua

Completa

pH (acuoso)

Neutro (~7)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable en condiciones normales. Puede formar peróxidos explosivos si se almacena en contacto con el aire y la luz durante largos periodos (especialmente si se evapora y queda residuo seco).
- 10.2 Estabilidad química: Estable. Puede polimerizar bajo radiación UV intensa.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico concentrado, permanganato, cromatos, cloratos, cloroformo con base), generando calor y posible ignición o explosión. Reacciona con cloruros de ácido y anhídridos.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, llamas, chispas, acumulación de cargas electrostáticas, luz ultravioleta intensa, evaporación total (deja peróxidos).
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácido, anhídridos, cloroformo con álcali, bromo.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, peróxidos orgánicos (envejecimiento), ácido acético (en condiciones extremas).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 (rata) = 5800 mg/kg (baja toxicidad).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 (conejo) = 20000 mg/kg (muy baja).
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) = 50100 ppm (baja). El principal riesgo es la irritación y efectos narcóticos.
- Corrosión/Irritación cutánea: No clasificado como corrosivo, pero desengrasa la piel causando sequedad y dermatitis.
- Lesiones oculares: Irritante moderado (H319).
- Sensibilización: No clasificado.
- Carcinogenicidad: No clasificado por IARC (Grupo 3).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Mutagenicidad: No mutagenético.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Depresión del SNC: mareos, dolor de cabeza, somnolencia, ataxia. La exposición a muy altas concentraciones puede causar pérdida del conocimiento y acidosis metabólica.
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica puede causar daño hepático y renal (raro).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: Baja toxicidad. CL50 peces (96h) = 1000-2000 mg/L; CE50 Daphnia magna (48h) = 1000-2000 mg/L; CE50 algas (72h) = > 1000 mg/L.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Rápidamente biodegradable (> 90% en 5-10 días). DT50 en agua: pocos días.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Muy bajo (Log Kow = -0.24). No se bioacumula.
- 12.4 Clasificación: No clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático. Sin embargo, vertidos masivos pueden causar agotamiento de oxígeno.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto no utilizado o residuos de limpieza: Residuo peligroso (líquido extremadamente inflamable). Entregar a un gestor autorizado. No verter al drenaje.
 - Envases vacíos: Los envases que hayan contenido acetona se consideran residuos peligrosos (inflamables). No reutilizar. Entregar a gestor autorizado.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1090.
- 14.2 Designación oficial: ACETONA (Dimetilcetona).
- 14.3 Clase(s): 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: II (peligro alto).
- 14.5 Peligros ambientales: No.
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. No transportar junto a agentes oxidantes.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a la clave SOL-020-050 (Acetona).
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ.
- 16.4 Nota final: La acetona es extremadamente inflamable y volátil. No fumar ni usar llamas abiertas. Trabaje en áreas muy bien ventiladas con equipos antideflagrantes. Use guantes de neopreno o butilo (no nitrilo). No ingerir. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo