



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Alcohol Isopropílico (Isopropanol, IPA, 2-Propanol).
 - Clave de producto aplicable: MPG-030-070.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Disolvente industrial, limpiador de superficies y componentes electrónicos, desengrasante, antiséptico, intermedio químico.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 2: Líquido y vapores extremadamente inflamables (H225) – punto de inflamación 12-13°C.
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) y provocar somnolencia o vértigo (H336).
 - Nota:* No se clasifica como tóxico agudo por vía oral (LD50 > 2000 mg/kg), ni como carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. No es corrosivo para la piel (solo irritante leve).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación).
 - Palabra de advertencia: Peligro (por H225).
 - Frases H:
 - H225: Líquido y vapores extremadamente inflamables.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - Frases P:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
- P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
- P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
- P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
- P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno) y gafas de seguridad.
- P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
2-Propanol (Isopropanol)	67-63-0	≥ 99.5	Flam. Liq. 2 (H225); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (H335, H336)
Agua (impureza)	7732-18-5	< 0.5	No clasificado

Nota: El producto es prácticamente puro. No contiene impurezas en concentraciones que modifiquen la clasificación.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección). Consultar a un médico si persisten mareos, dolor de cabeza o somnolencia.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Si la irritación persiste, consultar a un médico. Aplicar crema hidratante para contrarrestar el desengrase.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
 - Ingestión: Enjuagar la boca. No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico inmediatamente. La ingestión de grandes cantidades puede causar depresión del SNC, coma y acidosis metabólica.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias; dolor de cabeza, mareos, somnolencia, náuseas; en ingestión grave, vómitos, confusión, dificultad respiratoria.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada. No usar chorro directo de agua (puede esparcir el fuego).
- 5.2 Peligros específicos: El IPA es extremadamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a fuentes de ignición distantes. Los envases pueden explotar por el calor. La combustión genera CO y CO₂.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar aserrín (combustible). Ventilar hasta que los vapores se disipen.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas con ventilación forzada y extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar EPP. Mantener los envases cerrados. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas (conexión a tierra). No usar cerca de llamas abiertas o superficies calientes.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (5-30°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes fuertes. Usar armarios de seguridad para líquidos inflamables.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (Isopropanol):
 - ACGIH TLV: 200 ppm (TWA), 400 ppm (STEL).
 - OSHA PEL: 400 ppm (TWA).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Valor recomendado interno: 200 ppm (TWA).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente (renovaciones de aire). Extracción localizada en puntos de uso (pulverización, vertido).
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: En espacios cerrados o si se superan los límites, usar respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón). En espacios confinados, usar ERA.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm), neopreno o butilo. No usar guantes de látex. Cambiar si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral. Para pulverización, usar pantalla facial.
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC o neopreno. Zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro
Olor	A alcohol (característico)
Punto de ebullición	82.3-82.6°C
Punto de inflamación	12-13°C

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Límites de explosividad	2.0 – 12.0% vol.
-------------------------	------------------

Densidad (20°C)	0.785-0.787 g/cm ³
-----------------	-------------------------------

Presión de vapor (20°C)	4.4 kPa
-------------------------	---------

Solubilidad en agua	Completa
---------------------	----------

pH (solución acuosa 1%)	Neutro (~7)
-------------------------	-------------

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable en condiciones normales.
- 10.2 Estabilidad química: Estable. Puede formar peróxidos si se almacena en contacto con el aire y la luz durante largos periodos (aunque menos que el éter). El IPA grado técnico contiene inhibidores.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico concentrado, permanganato, cromatos, cloratos), generando calor y posible ignición. Reacciona con cloruros de ácido y anhídridos (exotérmico).
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, llamas, chispas, acumulación de cargas electrostáticas, luz ultravioleta intensa (fotooxidación).
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácido, anhídridos, isocianatos (reacción exotérmica).
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, acetona (en presencia de cobre caliente), peróxidos (envejecimiento).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 (rata) = 5045 mg/kg (baja toxicidad). Sin embargo, grandes ingestas (> 100 ml) pueden ser peligrosas.
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 (conejo) = 12800 mg/kg (baja).
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) = 16000 ppm (baja). El principal riesgo es la irritación y efectos narcóticos.
- Corrosión/Irritación cutánea: No clasificado como corrosivo, pero el contacto repetido puede causar dermatitis por desengrase (sequedad, agrietamiento).
- Lesiones oculares: Irritante moderado (H319). El contacto directo causa enrojecimiento, escozor.
- Sensibilización: No clasificado como sensibilizante.
- Carcinogenicidad: No clasificado por IARC. No hay evidencia de carcinogenicidad en humanos.
- Mutagenicidad: No mutagénico.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Depresión del SNC: mareos, dolor de cabeza, somnolencia, ataxia, náuseas. En concentraciones muy altas (> 1000 ppm) puede causar pérdida del conocimiento.
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica a altos niveles puede causar daño hepático y renal (poco común en entornos industriales controlados).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: Baja toxicidad. CL50 peces (96h) = 1000-2000 mg/L; CE50 Daphnia magna (48h) = 1000-2000 mg/L; CE50 algas (72h) = > 1000 mg/L.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Rápidamente biodegradable (> 90% en 10 días). DT50 en agua: pocos días.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Muy bajo (Log Kow = 0.05). No se bioacumula.
- 12.4 Clasificación: No clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático según GHS (no alcanza los criterios de toxicidad). Sin embargo, vertidos masivos pueden causar agotamiento de oxígeno en cuerpos de agua.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Producto no utilizado o residuos de limpieza: Residuo peligroso (líquido inflamable). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje ni al suelo.
- Envases vacíos: Los envases que hayan contenido IPA se consideran residuos peligrosos (inflamables). No reutilizar. Entregar a gestor autorizado. Si se pueden limpiar completamente (evaporar residuos), pueden reciclarse.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1219.
- 14.2 Designación oficial: ISOPROPANOL (Alcohol isopropílico).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: II (peligro alto).
- 14.5 Peligros ambientales: No (no es contaminante marino).
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Evitar fugas. No transportar junto a agentes oxidantes.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004. El alcohol isopropílico está regulado como líquido inflamable y como sustancia con límite de exposición ocupacional.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a la clave MPG-030-070 (Alcohol Isopropílico).
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), IPA (Isopropanol), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico).
- 16.4 Nota final: El alcohol isopropílico es extremadamente inflamable. No fumar ni usar llamas abiertas cerca. Utilícelo en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel prolongada. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo