



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Dimetil Anilina (N,N-Dimetilanilina).
 - Claves de producto aplicables: ACL-070-030, ACL-070-040, ACL-070-010, ACL-070-020, ACL-070-050, ACL-070-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Acelerador (promotor) potente para la polimerización de resinas de poliéster, viniléster y epoxi, en combinación con peróxidos orgánicos (especialmente MEKP o peróxido de benzoilo).
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Acute Tox. 3 (Oral): Tóxico en caso de ingestión (H301).
 - Acute Tox. 2 (Dérmica): Muy tóxico en contacto con la piel (H310). Absorción cutánea rápida.
 - Acute Tox. 3 (Inhalación): Tóxico en caso de inhalación (H331).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - Nota:* La dimetil anilina puede inducir metahemoglobinemia severa por exposición aguda, clasificándose además como STOT SE 1 en algunos sistemas (daño a sistemas sanguíneo). Añadiremos advertencia adicional.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS06 (Calavera y tibias cruzadas), GHS07 (Signo de exclamación), GHS09 (Peligro para el medio ambiente).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H301: Tóxico en caso de ingestión.
 - H310: Muy tóxico en contacto con la piel.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H331: Tóxico en caso de inhalación.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 - (Adicional recomendada) EUH032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- Frases P:
 - P260: No respirar los vapores.
 - P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), ropa de protección impermeable, gafas de seguridad y pantalla facial.
 - P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P320: Se necesita tratamiento específico de urgencia (ver información toxicológica).
 - P361+P364: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos****Construcción**

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
N,N-Dimetilanilina	121-69-7	99 - 100	Acute Tox. 2 (H310), Acute Tox. 3 (H301, H331), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Aquatic Chronic 2 (H411)
N-Metilanilina (impureza)	100-61-8	< 0.5	Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Carc. 2 (H351), Muta. 2 (H341)
Anilina (impureza)	62-53-3	< 0.1	Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Carc. 2 (H351), Muta. 2 (H341), Aquatic Chronic 2 (H411)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Hidroquinona (estabilizador)	123-31-9	< 0.05	Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319), Aquatic Acute 1 (H400)
---------------------------------	----------	--------	--

Nota: Las impurezas están en concentraciones muy bajas, pero contribuyen a la toxicidad general. La clasificación principal se basa en la dimetil anilina.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar inmediatamente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección, evitar contaminación del reanimador). Consultar a un médico urgentemente. La exposición puede causar metahemoglobinemia, que requiere tratamiento con azul de metileno bajo supervisión médica.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15-20 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si hay enrojecimiento, dolor o cualquier síntoma sistémico (mareo, cianosis), consultar a un médico de inmediato. El producto se absorbe rápidamente por la piel.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar lentes de contacto. Consultar a un médico de inmediato.
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración y toxicidad sistémica grave). Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente. La ingestión puede ser mortal.
- 4.2 Principales síntomas y efectos:
 - Metahemoglobinemia: Dolor de cabeza, mareos, fatiga, confusión, dificultad respiratoria, cianosis (coloración azulada de labios, lengua y lechos ungueales), taquicardia, hipotensión, convulsiones, coma.
 - Irritación local: Enrojecimiento, dolor, quemazón en piel y ojos.
 - Exposición crónica: Daño hepático, renal y hematológico.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: Combustible (punto de inflamación > 60°C). La combustión genera humos tóxicos: óxidos de nitrógeno (NO_x), monóxido de carbono, anilina y otros compuestos aromáticos tóxicos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Evacuar el área. Usar EPP completo (traje impermeable, guantes de nitrilo, gafas, pantalla facial, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar solventes inflamables para limpiar.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas con ventilación forzada y extracción localizada. Usar EPP obligatorio. No fumar, comer o beber. Evitar todo contacto con la piel y ojos. No mezclar directamente con MEKP u otros peróxidos. Manipular con sistemas cerrados si es posible. Después de la manipulación, lavar las manos y la cara.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición. Mantener los envases herméticamente cerrados y etiquetados con "tóxico". Almacenar en armarios de seguridad para tóxicos, bajo llave, y separado de ácidos, peróxidos, oxidantes y alimentos. Proteger de la luz solar directa.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 8.1 Límites de exposición profesional (dimetil anilina):
 - ACGIH TLV: No establecido (pero se recomienda un valor similar a la anilina: TWA 2 ppm, piel).
 - OSHA PEL: No establecido.
 - Valor recomendado interno (8 h TWA): 1 ppm (5 mg/m³), con notación "piel" (absorción cutánea significativa).
- 8.2 Controles de ingeniería: Campanas de extracción localizada. Si es posible, usar sistemas de dosificación cerrados. Ventilación general suficiente.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador purificador de aire con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón) y protección contra partículas (P2/P3). Para exposiciones agudas o en espacios confinados, usar equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva.
 - Protección de manos: Guantes de neopreno, nitrilo (espesor ≥ 0.5 mm) o butilo. Los guantes de látex no son adecuados. Cambiar guantes inmediatamente si se contaminan. Usar guantes de protección química con tiempo de penetración > 480 min.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente) + pantalla facial completa.
 - Protección de la piel: Traje de protección química impermeable (Tychem® o equivalente), delantal de neopreno, botas de goma de caña alta. No usar ropa de algodón sin protección.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro a amarillo pálido
Olor	A amina aromática (característico)

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Punto de fusión	2.5°C
Punto de ebullición	193-194°C
Punto de inflamación	62-65°C
Temperatura de autoignición	> 500°C
Densidad (20°C)	0.955-0.965 g/cm ³
Presión de vapor (20°C)	0.2 mmHg
Solubilidad en agua	0.1 g/100 mL
Log Kow	2.27 (moderadamente lipofílico)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable bajo condiciones normales. Puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes.
- 10.2 Estabilidad química: Estable si se almacena correctamente. Se oscurece con la exposición al aire y la luz, pero la actividad aceleradora suele mantenerse.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El contacto directo con peróxidos (MEKP, peróxido de benzoilo) puede provocar ignición o explosión. Reacciona exotérmicamente con ácidos fuertes, liberando calor y humos tóxicos.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo (> 40°C), luz solar directa, exposición al aire prolongada (oxidación).
- 10.5 Materiales incompatibles: Peróxidos orgánicos, ácidos fuertes (nitríco, sulfúrico), agentes oxidantes (permanganato, cromatos), halógenos, isocianatos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono, anilina, metilanilina, compuestos aromáticos nitrosados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (dimetil anilina): LD50 (rata) ~ 500-1000 mg/kg (tóxico, H301).
- Toxicidad aguda dérmica (dimetil anilina): LD50 (conejo) ~ 200-500 mg/kg (muy tóxico, H310). La absorción cutánea es rápida y peligrosa.
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) ~ 0.5-1 mg/L (tóxico, H331).
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315). Puede causar dermatitis.
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización: No clasificado como sensibilizante cutáneo.
- Carcinogenicidad: La IARC clasifica la dimetil anilina como Grupo 3 (no clasificable como carcinógeno para humanos). Las impurezas (anilina, N-metilanilina) son Grupo 3 también.
- Mutagenicidad: Sin datos concluyentes para la dimetil anilina pura.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Causa metahemoglobinemia (formación de metahemoglobina en sangre), que puede ser grave y potencialmente mortal. Los síntomas aparecen horas después de la exposición. Tratamiento específico: azul de metileno.
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica puede dañar el hígado, el bazo y el sistema hematopoyético.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática:
 - Peces (96h LC50): 10-50 mg/L (tóxico).
 - Daphnia magna (48h EC50): 5-20 mg/L.
 - Algas (72h EC50): 10-30 mg/L.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Moderadamente persistente. Biodegradación lenta en agua (DT50 > 30 días). Puede adsorberse en sedimentos.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo (Log Kow = 2.27).
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos (H411). No se espera que sea muy bioacumulable.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación: El producto no utilizado, las mezclas caducadas, los envases vacíos y los materiales absorbentes contaminados se consideran residuos peligrosos (tóxicos, peligrosos para el medio ambiente). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje ni al suelo. No incinerar en equipos no autorizados.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 2810 (Líquido orgánico tóxico, N.E.P.).
- 14.2 Designación oficial: LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. (N,N-dimetilanilina).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 6.1 (Tóxico).
- 14.4 Grupo de embalaje: II (materia muy tóxica).
- 14.5 Peligros ambientales: Sí, es contaminante marino (tóxico para el medio ambiente acuático).
- 14.6 Precauciones especiales: Transportar en envases de plástico (HDPE) o acero inoxidable, con cierres seguros. No transportar junto con peróxidos, ácidos o alimentos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS (Rev. 8), CLP 1272/2008 (UE), NOM-018-STPS-2015 (México), NOM-004-SEMARNAT-2004 (residuos), TSCA (EE. UU.), REACH (UE). La dimetil anilina está incluida en listados de sustancias tóxicas de la EPA y en el Convenio de Rotterdam para productos químicos peligrosos.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves ACL-070-030, ACL-070-040, ACL-070-010, ACL-070-020, ACL-070-050, ACL-070-000.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), MEKP (Metiletilcetona peróxido), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: Este producto es extremadamente tóxico por contacto con la piel y por ingestión. Su uso está restringido a profesionales con formación específica. No debe ser manipulado sin el

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

EPP adecuado. Las dosis en resinas no deben exceder el 0.5% bajo ninguna circunstancia. Si se producen síntomas de metahemoglobinemia (cianosis, dolor de cabeza intenso), buscar atención médica urgente indicando la exposición a dimetil anilina. Mantener siempre bajo llave y fuera del alcance de personal no autorizado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo