



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

Nota: Esta HDS es aplicable tanto a los selladores de silicona ácidos (liberación de ácido acético) como a los neutros (liberación de metiletilcetoxima). Los peligros varían ligeramente; se describen ambos.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Sellador de Silicona (Ácido o Neutro).
 - Claves de producto aplicables: REP-040-003, REP-040-001, REP-040-002.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Sellado de juntas, adhesión de materiales, estanqueidad en construcción, industria, automoción y bricolaje.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla (según tipo):

Para sellador ácido (acetoxi):

- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319). Debido a la liberación de ácido acético durante el curado.
- Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315) por contacto prolongado.
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) – inhalación de vapores de ácido acético.

Para sellador neutro (oxima):

- Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332) – por los vapores de metiletilcetoxima.
- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411) – para la metiletilcetoxima.
- Flam. Liq. 4 (opcional): Líquido combustible (punto de inflamación > 60°C para algunos solventes, pero en la pasta no aplica).

Ambos tipos pueden contener un catalizador de estaño (dilaurato de dibutilestaño), que es tóxico para la reproducción y peligroso para el medio ambiente.

2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS) – recomendado genérico para ambos:

- Pictogramas: GHS07 (Signo de exclamación) y, para el neutro, también GHS08 (Peligro para la salud) si contiene estaño.
- Palabra de advertencia: Atención o Peligro (según la clasificación exacta).
- Frases H (combinadas):
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (para neutro).
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H332: Nocivo en caso de inhalación (para neutro).
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (si aplica).
- Frases P:
 - P261: Evitar respirar los vapores.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo (para neutro).
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo) y gafas de seguridad.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico (neutro).
 - P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o industriales, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)	Presente en
Polidimetilsiloxano (base)	63148-62-9	30-60	No clasificado	Ambos
Carbonato de calcio (carga)	471-34-1	20-40	No clasificado	Ambos
Acetoxisilano (reticulante, ácido)	4253-34-3	3-8	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3	Ácido
Metiletilcetoxima silano (reticulante, neutro)	22984-54-9	3-8	Acute Tox. 4 (inhal.), Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	Neutro
Dilaurato de dibutilestaño (catalizador)	77-58-7	0.1-0.5	Acute Tox. 4 (oral, inh.), Repr. 2, STOT	Ambos (puede estar)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

RE 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1

Dióxido de titanio (pigmento blanco)	13463-67-7	0-10	No clasificado (polvo puede ser carcinógeno)	Blancos
Negro de humo (pigmento negro)	1333-86-4	0-5	No clasificado (polvo puede ser carcinógeno)	Negros

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si los síntomas persisten (tos, irritación, sibilancias), consultar a un médico. Para el tipo neutro, la exposición a vapores de oxima puede causar irritación respiratoria.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Si aparece irritación o erupción, consultar a un dermatólogo (especialmente para tipo neutro, que puede sensibilizar).
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
 - Ingestión: La ingestión es poco probable debido a la consistencia pastosa. Si ocurre, no inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Consultar a un médico.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. En personas sensibilizadas al tipo neutro, puede aparecer dermatitis de contacto o asma.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: El producto no es fácilmente inflamable (punto de inflamación > 100°C). Sin embargo, a temperaturas muy altas (> 200°C) puede descomponerse liberando humos tóxicos: CO, CO₂, óxidos de estaño, óxidos de nitrógeno, formaldehído, siloxanos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) para protección contra humos tóxicos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar guantes de nitrilo y gafas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Ventilar el área.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas o cuerpos de agua (especialmente para tipo neutro, que es tóxico para organismos acuáticos).
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Recoger mecánicamente con una espátula o rasqueta. Depositar en un recipiente cerrado. Los residuos se pueden limpiar con un paño seco o con alcohol isopropílico (para eliminar los restos). La silicona curada puede retirarse mecánicamente (raspando).

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Lavarse las manos después de usar. Mantener alejado de niños. No aplicar cerca de llamas abiertas o superficies calientes.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (10-25°C), seco, bien ventilado, protegido de la luz solar directa, fuentes de calor y heladas. Mantener los cartuchos en posición vertical. No almacenar cerca de agentes oxidantes fuertes, ácidos o bases concentradas. Proteger de la humedad excesiva (puede iniciar el curado prematuro en el cartucho).

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional:
 - Ácido acético (tipo ácido): TWA 10 ppm (ACGIH), STEL 15 ppm.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Metiletilcetoxima (tipo neutro): No hay límite oficial ampliamente aceptado; se recomienda mantener niveles bajos (típicamente < 1 ppm).
- Dilaurato de dibutilestaño: TWA 0.1 mg/m³ (como estaño).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general adecuada. En aplicaciones industriales con grandes volúmenes, usar extracción localizada.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: En espacios cerrados o si se generan vapores, usar respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón). Para tipo neutro, se recomienda filtro A/P2.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm). No usar guantes de látex. Cambiar si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral.
 - Protección de la piel: Ropa de trabajo de manga larga. No es necesario traje completo, pero evitar contacto con la piel.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Sellador Ácido	Sellador Neutro
Estado físico	Pasta viscosa	Pasta viscosa
Color	Variable (transparente, blanco, etc.)	Variable
Olor	A vinagre (ácido acético)	A amina/oxima (picante)
pH (en contacto con agua)	Ácido (≈ 2-3)	Neutro (≈ 6-7)
Punto de inflamación	> 100°C	> 100°C

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Densidad	1.00-1.10 g/cm ³	1.00-1.10 g/cm ³
Solubilidad en agua	Insoluble	Insoluble

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Reacciona con agua (humedad), liberando ácido acético (tipo ácido) o metiletilcetoxima (tipo neutro) y formando una red de silicona curada.
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento en envase original cerrado.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El contacto con agentes oxidantes fuertes puede provocar reacción exotérmica. El tipo ácido puede atacar metales sensibles.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Humedad excesiva (en el envase abierto), calor > 40°C, llamas abiertas.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases concentradas, aminas primarias, metales sensibles al ácido (tipo ácido).
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, óxidos de estaño, siloxanos, formaldehído (traza), metiletilcetoxima (neutro), ácido acético (ácido).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: Baja (LD50 > 5000 mg/kg para la pasta).
- Irritación cutánea: Irritante leve a moderado (H315). El tipo neutro puede sensibilizar (H317).
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización respiratoria: El tipo neutro puede causar asma en personas sensibilizadas.
- Carcinogenicidad: El dilaurato de dibutilestaño (si está presente) se sospecha que causa cáncer (Carc. 2). La IARC clasifica el dióxido de titanio como posible carcinógeno por inhalación de polvo, pero en esta presentación no hay polvo respirable.
- Toxicidad para la reproducción: El dilaurato de dibutilestaño es tóxico para la reproducción (Repr. 2).
- STOT - exposición única: Irritación de vías respiratorias (H335). La inhalación de metiletilcetoxima (neutro) puede causar síntomas neurológicos leves (dolor de cabeza, náuseas).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- STOT - exposición repetida: Exposición crónica a compuestos de estaño puede causar daño hepático y renal.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: El tipo neutro (metiletilcetoxima) es tóxico para organismos acuáticos (H411). Los compuestos de estaño son muy tóxicos para la vida acuática (Aquatic Acute 1).
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: La silicona curada no es biodegradable. Los residuos son persistentes.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Los compuestos de estaño pueden bioacumularse.
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos (según composición). Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto no curado (restos, caducado): Residuo peligroso según la normativa local (puede contener metiletilcetoxima, compuestos de estaño). Entregar a un gestor autorizado.
 - Producto curado (sellador completamente polimerizado): Puede eliminarse como residuo sólido no peligroso (relleno sanitario), ya que es inerte.
 - Envases vacíos (cartuchos de plástico): Limpiar con un trapo (eliminar restos de producto) y luego reciclar como plástico (si el gestor lo acepta). Si contienen residuos significativos, tratarlos como residuo peligroso.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: Generalmente no regulado para el transporte por carretera (ADR) porque no cumple los criterios de clase de peligro (punto de inflamación > 100°C, no es tóxico agudo en el envase). Sin embargo, si el producto contiene metiletilcetoxima en concentración > 10% (no es el caso), podría clasificarse como UN 3082 (clase 9). En la práctica, la mayoría de los selladores de silicona en cartuchos no requieren etiquetado de transporte peligroso.
- 14.2 Designación oficial: No aplica (no regulado).
- 14.3 Clase(s) de peligro: No aplica.
- 14.4 Grupo de embalaje: No aplica.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015. Para el tipo neutro, la metiletilcetoxima está regulada en la UE como sustancia peligrosa (Lista de sustancias candidatas REACH). Los compuestos de estaño están restringidos en aplicaciones de contacto con alimentos y en juguetes.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves REP-040-003, REP-040-001, REP-040-002 (selladores de silicona ácidos y neutros).
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), PDMS (Polidimetilsiloxano).
- 16.4 Nota final: Los selladores de silicona ácidos y neutros tienen diferentes perfiles de seguridad. El tipo neutro es más peligroso para la salud por inhalación y sensibilización; el tipo ácido es menos peligroso sistémicamente pero corrosivo para metales y superficies calcáreas. Usar siempre en áreas ventiladas. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente. Los trabajadores expuestos a grandes cantidades de sellador neutro deben usar protección respiratoria. No permitir el contacto con la piel durante periodos prolongados. Mantener fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo