



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

Nota: Esta HDS cubre la masilla epóxica de dos componentes en estado sin mezclar (A y B por separado) y la mezcla fresca. Una vez curada, la masilla es inerte y no peligrosa.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Plastilina Epóxica – Masilla de 2 Componentes.
 - Claves de producto aplicables: REP-030-000, REP-030-020, REP-030-030, REP-030-025, REP-030-035, REP-030-010.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Masilla adhesiva y reparadora para metales, cerámicas, plásticos, madera, hormigón. Relleno y modelado.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla (para los componentes A y B por separado, y la mezcla fresca):

Componente A (Resina epoxi):

- Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317) – los epoxis son sensibilizantes conocidos.
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).

Componente B (Endurecedor amínico):

- Acute Tox. 4 (Oral, Dermal, Inhalation): Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación (H302, H312, H332).
- Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel (H314).
- Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves (H318).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411).

Mezcla fresca (A+B): La mezcla presenta peligros intermedios: irritación cutánea y ocular, sensibilización (por ambos componentes), y toxicidad aguda moderada. Una vez curada (después de 24h), el producto es inerte y no peligroso.

2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS) para el componente B (el más peligroso):

- Pictogramas: GHS05 (Corrosivo), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud), GHS09 (Peligro para el medio ambiente – opcional).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H (endurecedor B):
 - H302 + H312 + H332: Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
 - H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P260: No respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), gafas de seguridad y ropa de protección.
 - P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

Para el componente A (resina epoxi), la palabra de advertencia es "Atención" con pictogramas GHS07 y GHS09 (si contiene cargas peligrosas).

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente A (aproximado):

Componente Químico	No. CAS	Concentración (%) Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina epoxi de bisfenol A (DGEBA)	25068-38-6	30-50	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317), STOT SE 3 (H335)
Cargas minerales (sílice, talco, silicatos)	14808-60-7, 14807-96-6	40-60	No clasificado (el polvo puede ser carcinógeno, pero está encapsulado en pasta)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Diluyente reactivo (monoglicidil éter)	2426-08-6	5-10	Skin Sens. 1, Muta. 2 (posible)
Pigmentos (negro de humo, dióxido de titanio, etc.)	1333-86-4, 13463-67-7	1-5	No clasificado
Componente B (endurecedor):			
Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Endurecedor poliaminoamida (mecla)	68410-23-1	30-50	Acute Tox. 4 (H302, H312, H332), Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
Cargas minerales (sílice, talco)	14808-60-7, 14807-96-6	40-60	No clasificado
Acelerador amínico (terciario)	100-22-1 (ejemplo)	1-5	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Pigmentos

—

1-5

No clasificado

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación (vapores de B o mezcla): Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Consultar a un médico si persisten tos o irritación.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quitar la ropa y zapatos contaminados. Si hay quemaduras (componente B), enfriar con agua y cubrir con gasa estéril. Consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato (riesgo de lesión corneal por la basicidad del endurecedor).
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración y quemaduras adicionales). Enjuagar la boca. Dar a beber un vaso de agua. Consultar a un médico inmediatamente.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación y quemaduras en piel y ojos (endurecedor), dermatitis alérgica (por exposición repetida a resina epoxi), dificultad respiratoria (por vapores de amina).

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: La masilla no es fácilmente inflamable. Sin embargo, a altas temperaturas (> 200°C) los componentes pueden descomponerse liberando humos tóxicos: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos, y aminas.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador si hay vapores). Ventilar el área.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas o cuerpos de agua (el endurecedor es tóxico para organismos acuáticos).
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Recoger mecánicamente con espátula o rasqueta. Depositar en un recipiente cerrado. Los residuos pueden limpiarse con un paño seco o con alcohol isopropílico/acetona (con cuidado, en áreas ventiladas). No usar agua (el endurecedor es soluble en agua y puede propagarse).

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar guantes de nitrilo y gafas en todo momento. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mezclar solo la cantidad necesaria. No fumar, comer o beber durante la manipulación. Lavarse las manos después. Mantener los componentes separados y bien etiquetados. Trabajar en áreas ventiladas.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (10-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor e ignición. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de ácidos, bases, agentes oxidantes, y alimentos. Proteger de la humedad (especialmente el endurecedor). Guardar bajo llave si hay riesgo de acceso de personal no autorizado.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (resina epoxi, endurecedor amínico): No hay límites universales. Se recomienda mantener niveles de partículas en aire $< 1 \text{ mg/m}^3$ para la pasta (no aplica porque es pastosa). Para los vapores de aminas, se utiliza el límite genérico de 2 ppm (como amina).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente. En aplicaciones industriales, extracción localizada.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: En espacios cerrados o si hay vapores, usar respirador con filtro para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P2).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor $\geq 0.4 \text{ mm}$). No usar guantes de látex. Cambiar guantes si se contaminan. Los guantes de neopreno o butilo también son adecuados.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral (tipo envolvente). Para mezclas grandes, usar pantalla facial.
- Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC o neopreno. No usar anillos o joyas que puedan retener el producto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Componente A	Componente B	Mezcla (antes del curado)
Estado físico	Pasta	Pasta	Pasta
Color	Variable (gris, blanco, negro)	Variable (gris claro, blanco)	Color homogéneo
Olor	Suave a resina	Característico a amina	Amina
pH (acuoso)	Neutro	10-12 (básico)	8-10
Punto de inflamación	> 100°C	> 100°C	> 100°C
Densidad	1.5-1.8 g/cm³	1.5-1.8 g/cm³	1.5-1.8 g/cm³
Solubilidad en agua	Insoluble	Parcialmente soluble	Insoluble

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.1 Reactividad: El componente B (amina) reacciona exotérmicamente con la resina epoxi (A). La mezcla tiene una vida útil limitada (tiempo de trabajo).
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas (A y B por separado). Una vez mezclados, la reacción es irreversible.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El endurecedor (B) puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes, agentes oxidantes, y algunos disolventes clorados. La resina epoxi (A) puede reaccionar con aminas (ya es su función) y con anhídridos.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 40°C, humedad (en el componente B), llamas abiertas.
- 10.5 Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácido, isocianatos (para A), y para B: ácidos, cloruros, anhídridos.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos parcialmente oxidados, aminas.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda (componente B): LD50 oral (rata) ≈ 2000 mg/kg (nocivo). LD50 dérmico ≈ 1000-2000 mg/kg.
- Corrosión/Irritación cutánea: El componente B causa quemaduras graves (H314). El componente A es irritante (H315).
- Lesiones oculares: El B causa lesiones graves (H318). El A es irritante (H319).
- Sensibilización: Tanto la resina epoxi (A) como el endurecedor (B) son sensibilizantes cutáneos (H317). La exposición repetida puede provocar dermatitis alérgica de contacto (eczema). El epoxi es uno de los principales causantes de alergia ocupacional.
- Carcinogenicidad: La resina epoxi DGEBA ha sido evaluada por IARC como Grupo 3 (no clasificable). Algunos diluyentes reactivos pueden ser mutágenos (Muta. 2).
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Irritación de vías respiratorias (H335) por vapores de amina.
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica a epoxis puede causar dermatitis crónica; la inhalación de polvo de cargas puede causar neumoconiosis (silicosis) si se lijan sin protección.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 12.1 Toxicidad acuática: El componente B (aminas) es tóxico para organismos acuáticos (H411). El A tiene menor toxicidad. Evitar vertidos.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: La resina epoxi curada es muy persistente (no biodegradable). Los componentes sin curar pueden ser biodegradables parcialmente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo a moderado.
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos (componente B). No verter al medio ambiente.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Componentes A y B no mezclados o mezcla fresca no curada: Residuos peligrosos (corrosivos, tóxicos, sensibilizantes). Entregar a un gestor autorizado.
 - Masilla curada (después de 24 horas): Una vez completamente curada, se considera inerte y puede eliminarse como residuo sólido no peligroso (relleno sanitario), siempre que cumpla con la normativa local.
 - Envases vacíos: Enjuagar con agua (para el B) o solvente (para el A) y reciclar si es posible. Los envases con restos de endurecedor se consideran peligrosos.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: Para el componente B (endurecedor) si es líquido corrosivo: UN 2735 (AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P.) o UN 3267 (LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO ORGÁNICO, N.E.P.). Sin embargo, al ser pastoso y generalmente en pequeñas cantidades (< 1 litro), puede estar exento de regulación. Para el componente A, no regulado.
- 14.2 Designación oficial: No regulado para la mayoría de los envíos pequeños. Consultar con el transportista.
- 14.3 Clase(s) de peligro: Clase 8 (corrosivo) para el B si se envía en cantidades > 1 L.
- 14.4 Grupo de embalaje: II (para el B).
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015. Los componentes epoxi están regulados en muchos países como sensibilizantes cutáneos. El endurecedor amínico puede estar clasificado como corrosivo.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves REP-030-000, REP-030-020, REP-030-030, REP-030-025, REP-030-035, REP-030-010.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), DGEBA (Diglicidil éter de bisfenol A), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: Este producto contiene resina epoxi y endurecedor amínico. Puede causar sensibilización alérgica por contacto repetido con la piel. Utilice siempre guantes de nitrilo y gafas. En caso de contacto con los ojos o la piel del componente B, lavar abundantemente con agua y consultar a un médico. No mezclar grandes cantidades si no se va a usar rápidamente debido a la exotermia. Una vez curado, el producto es seguro y no peligroso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo