



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Pasta Resanadora de Poliéster con Cargas (Talco y Fibra de Vidrio).
 - Claves de producto aplicables: REP-020-050, REP-020-070, REP-020-090.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Masilla reparadora para superficies de PRFV, metal, madera. Relleno y nivelación.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - La pasta resanadora es similar a las resinas de poliéster del Grupo 1, pero con cargas. Se clasifica como:
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226) – por el contenido de estireno.
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (SNC, hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación (H372 – estireno).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d – estireno).
 - Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317) – debido al cobalto (si está preacelerada).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
 - Carc. 1A/1B (si contiene fibras de vidrio respirables): Las fibras de vidrio pueden ser carcinógenas por inhalación (polvo de lijado). Sin embargo, la pasta contiene fibra corta no respirable. El lijado genera polvo que contiene sílice (talco) y fibra de vidrio, que pueden ser peligrosos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H:
 - H226: Líquido y vapores inflamables.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H361d: Se sospecha que daña al feto.
 - H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 - Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas. No fumar.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación antideflagrante.
 - P261: Evitar respirar los vapores o el polvo (del lijado).
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo), gafas de seguridad y ropa de protección.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
 - P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina de Poliéster Insaturado (base)	Mezcla	30 - 50	No clasificado (pero contiene estireno)
Estireno (monómero)	100-42-5	20 - 30	Flam. Liq. 3 (H226); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); Aquatic Chronic 3 (H412)
Talco (silicato de magnesio hidratado)	14807-96-6	30 - 50	No clasificado (polvo puede causar neumoconiosis si se inhala en lijado)
Fibra de vidrio cortada (E-glass)	65997-17-3	0 - 15 (según clave)	Carc. 1B (H350) – solo para polvo respirable; en pasta no hay polvo

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Octoato de cobalto (acelerador)	136-52-7	0.1 - 0.5	Skin Sens. 1 (H317); Aquatic Acute 1 (H400)
Sílice pirogénica (tixotrópico)	112945-52-5	1 - 3	No clasificado
Hidroquinona (inhibidor)	123-31-9	< 0.05	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400)

Nota: El talco puede contener fibras de asbesto en trazas (según origen). El talco grado industrial generalmente no contiene asbesto detectable.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación (vapores de estireno o polvo de lijado): Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si hay tos o irritación persistente, consultar a un médico. Para el polvo de lijado, usar mascarilla antipolvo durante la operación.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Si aparece enrojecimiento o picazón (reacción alérgica), consultar a un dermatólogo.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si persiste la irritación.
 - Ingestión: La ingestión es poco probable debido a la consistencia pastosa. Si ocurre, no inducir el vómito. Enjuagar la boca. Consultar a un médico.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de piel y ojos; dolor de cabeza, mareos, somnolencia (por exposición a vapores de estireno); dermatitis alérgica (por cobalto o resina). El lijado genera polvo que puede irritar las vías respiratorias y causar tos.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: Inflamable (contiene estireno). La combustión genera humos tóxicos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, formaldehído, y partículas de fibra de vidrio.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar fuentes de ignición. Ventilar. Usar guantes de nitrilo y gafas.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas o cuerpos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Recoger mecánicamente con espátula o rasqueta. Depositar en un recipiente cerrado. Los residuos se pueden limpiar con un paño seco o con acetona. No usar agua.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Usar guantes de nitrilo y gafas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mezclar solo la cantidad necesaria. No fumar, comer o beber. Trabajar en áreas ventiladas. Durante el lijado de la pasta curada, usar mascarilla antipolvo FFP2/P2 para evitar la inhalación de partículas de talco y fibra de vidrio.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (10-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de peróxidos (MEKP), ácidos y agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional:
 - Estireno (vapores): TWA 20 ppm, STEL 40 ppm (ACGIH).
 - Talco (polvo respirable): TWA 2 mg/m³ (ACGIH).
 - Fibra de vidrio (polvo respirable): TWA 1 fibra/mL (algunas regulaciones).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente. Extracción localizada en áreas de mezcla y lijado.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria (durante el lijado): Mascarilla antipolvo FFP2/P2 (protección contra partículas). Para vapores de estireno, usar respirador con filtro A (vapores orgánicos).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm).
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral.
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC. Para lijado, usar overol desechable para evitar acumulación de polvo en la ropa.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta (masilla)
Color	Gris, blanco o beige
Olor	A estireno (aromático)
Punto de inflamación	31-35°C
Densidad	1.4 - 1.7 g/cm ³
Solubilidad en agua	Insoluble
Contenido de COV	200-300 g/L (estireno)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.1 Reactividad: La pasta (preacelerada) reacciona con el catalizador MEKP, polimerizando exotérmicamente.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El contacto directo del MEKP con la pasta sin mezclar no es peligroso, pero la mezcla inicia la reacción. La pasta no debe contaminarse con aceleradores adicionales (puede gelificar prematuramente).
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 30°C, llamas, chispas, luz solar directa.
- 10.5 Materiales incompatibles: Peróxidos orgánicos (MEKP), ácidos fuertes, agentes oxidantes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de estireno, partículas de sílice y fibra de vidrio (en incendio).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 > 5000 mg/kg (estimado).
- Irritación cutánea: Irritante (H315). Puede causar dermatitis alérgica por contacto repetido (H317).
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización: El octoato de cobalto y la resina epoxi no presente, pero el poliéster puede sensibilizar.
- Carcinogenicidad: El estireno es posible carcinógeno (IARC 2B). El talco (sin asbesto) es clasificado como IARC 3 (no clasificable). La fibra de vidrio es posible carcinógeno (IARC 2B) por inhalación de polvo. El lijado de la pasta genera polvo; usar protección respiratoria.
- Toxicidad para la reproducción: H361d (estireno).
- STOT - exposición repetida: H372 (estireno: daño a SNC, hígado, riñones). La inhalación crónica de polvo de talco puede causar neumoconiosis (talco-silicosis).
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335), somnolencia y mareos por estireno.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: Nocivo para organismos acuáticos (H412) debido al estireno.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: La resina curada es persistente. El estireno se biodegrada lentamente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo para el estireno.
- 12.4 Clasificación: Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos (H412).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Pasta no catalizada o mezcla fresca no curada: Residuo peligroso (inflamable, tóxico). Entregar a un gestor autorizado.
 - Pasta curada (después de polimerizar): Se considera residuo sólido no peligroso (relleno sanitario) una vez completamente curada.
 - Envases vacíos: Envases que hayan contenido pasta sin catalizar se consideran residuos peligrosos. No reutilizar.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1866 (RESINA, SOLUCIÓN).
- 14.2 Designación oficial: RESINA, SOLUCIÓN (contiene estireno).
- 14.3 Clase(s): 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica.
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor e ignición.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004. Durante el lijado, se debe cumplir con los límites de exposición a polvo respirable.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves REP-020-050, REP-020-070, REP-020-090.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: MEKP (Metiletilcetona peróxido), PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- 16.4 Nota final: Este producto contiene estireno y está preacelerado con cobalto. Manipular con ventilación adecuada. El lijado de la pasta curada genera polvo que puede contener sílice y fibra

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

de vidrio; usar mascarilla FFP2. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. No fumar durante la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.