



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Kits Reparadores para Poliéster.
 - Claves de producto aplicables: REP-010-030, REP-010-040, REP-010-001, REP-010-010, REP-010-021.
 - Componentes del kit: Resina de poliéster (líquido), catalizador MEKP (líquido), fibra de vidrio (sólido), accesorios (espátulas, guantes, etc.).
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Reparación de piezas de poliéster y PRFV, unión y refuerzo estructural.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Para el kit completo (los peligros dependen del componente; se detallan por separado):

Resina de poliéster (similar al Grupo 1):

- Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226).
- Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- STOT RE 1: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (H372 – estireno).
- Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d).
- Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos (H412).

Catalizador MEKP (Grupo 7):

- Org. Perox. C: Puede explotar al calentarse (H242).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Acute Tox. 4 (Oral, Inhal.): Nocivo en caso de ingestión o inhalación (H302, H332).
- Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel (H314).
- Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves (H318).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- Aquatic Chronic 3: Nocivo para organismos acuáticos (H412).

Fibra de vidrio:

- Skin Irrit. 2: Puede causar irritación mecánica (picor) en la piel.
- STOT SE 3: La inhalación de fibras puede irritar las vías respiratorias.

La mezcla de resina + catalizador (antes del curado) presenta una combinación de estos peligros, siendo los más críticos la inflamabilidad, la corrosión (por el MEKP) y la toxicidad aguda.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Resina de poliéster:

Componente	No. CAS	Concentración	Clasificación
Estireno	100-42-5	35-45%	Flam. Liq. 3, STOT RE 1, Repr. 2, etc.
Resina poliéster	Mezcla	55-65%	No clasificado

Catalizador MEKP:

Componente	No. CAS	Concentración	Clasificación
------------	---------	---------------	---------------

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

MEKP	1338-23-4	30-50%	Org. Perox. C, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
Dimetil ftalato	131-11-3	20-40%	Repr. 2, Aquatic Chronic 3

Fibra de vidrio:

Componente	No. CAS	Concentración	Clasificación
Fibra de vidrio (vidrio E)	65997-17-3	100%	No clasificado (peligro por inhalación de fibras)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios según el componente implicado:
 - Resina de poliéster: (Ver HDS del Grupo 1). Inhalación: aire fresco. Piel: agua y jabón. Ojos: agua abundante. Ingestión: no inducir vómito.
 - Catalizador MEKP: (Ver HDS del Grupo 7). Piel: lavar con abundante agua durante 15 minutos, quitar ropa contaminada. Ojos: lavar 20 minutos. Ingestión: no inducir vómito. Consultar médico urgentemente.
 - Fibra de vidrio: En caso de contacto con la piel, lavar con agua fría para eliminar las fibras y aplicar cinta adhesiva para retirar las incrustadas. Inhalación: trasladar al aire fresco. Ojos: lavar con agua.
 - Mezcla fresca (resina + catalizador): Aplicar las medidas del catalizador (es más peligroso). Quemaduras químicas posibles.
- 4.2 Síntomas principales: Irritación de piel y ojos, quemaduras, mareos (por vapores de estireno), dificultad respiratoria.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada (para enfriar envases).
- 5.2 Peligros específicos: La resina es inflamable; el MEKP es un peróxido orgánico que puede descomponerse violentamente con calor. Los vapores pueden formar mezclas explosivas. La combustión genera humos tóxicos (CO, CO₂, ácido acético, formaldehído).
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar EPP adecuado (guantes de nitrilo, gafas, respirador). Eliminar fuentes de ignición. Ventilar.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas o cuerpos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza:
 - Resina: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Depositar en recipiente cerrado.
 - MEKP: Absorber con material inerte (evitar materiales combustibles como aserrín). No usar trapos de algodón. Depositar en recipiente de plástico etiquetado.
 - Fibra de vidrio: Recoger con aspiradora HEPA o con escoba y depositar en bolsa de plástico.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura:
 - No fumar, no llamas abiertas.
 - Utilizar los guantes incluidos en el kit.
 - Trabajar en área ventilada.
 - Mezclar solo la cantidad necesaria.
 - Nunca mezclar el catalizador MEKP directamente con la resina si esta no va a ser usada inmediatamente.
 - Nunca mezclar el catalizador con otros productos (aceleradores) directamente.
 - Una vez mezclado, aplicar dentro del tiempo de trabajo (15-25 minutos).
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro:
 - Almacenar el kit completo en un lugar fresco (15-25°C), seco, alejado de fuentes de calor, chispas y luz solar directa.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Mantener los frascos de resina y catalizador herméticamente cerrados.
- No almacenar cerca de ácidos, bases, agentes oxidantes.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición: Ver HDS del Grupo 1 (estireno) y Grupo 7 (MEKP).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación natural o forzada en el área de trabajo.
- 8.3 EPP recomendado para el uso del kit:
 - Protección respiratoria: Si hay poca ventilación, usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos (tipo A).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (incluidos en el kit o usar propios). No usar guantes de látex.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad (pueden no venir en el kit; se recomienda adquirirlas por separado).
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga. Evitar el contacto de la resina y el catalizador con la piel.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

(Ver las propiedades de la resina y del catalizador en las HDS de los Grupos 1 y 7 respectivamente)

- Resina: Líquido transparente, olor a estireno, densidad 1.1, inflamable.
- Catalizador: Líquido incoloro, olor picante, densidad 1.1, peróxido orgánico.
- Fibra de vidrio: Sólido fibroso blanco, inodoro, no inflamable.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: La resina polimeriza en presencia del catalizador MEKP (reacción exotérmica). El MEKP es inestable al calor y a la contaminación.
- 10.2 Estabilidad química: Estable si se almacena correctamente por separado. La mezcla es inestable (polimeriza).
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El contacto directo del MEKP con aceleradores (cobalto, aminas) puede causar explosión. La mezcla de grandes cantidades de resina y catalizador puede generar calor excesivo y autoignición.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 35°C, llamas, chispas, contaminación con aceleradores o metales.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes, aceleradores, ácidos y bases fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos tóxicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Los peligros toxicológicos son los de la resina de poliéster (estireno) y del MEKP. Ver HDS de los Grupos 1 y 7.
- Efectos principales: Irritación de piel y ojos, sensibilización (por exposición repetida a la resina), quemaduras (por MEKP), toxicidad neurológica (estireno), daños pulmonares por aspiración.
- Carcinogenicidad: El estireno es posible carcinógeno (IARC 2B). El MEKP no clasificado.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- La resina y el MEKP son nocivos para organismos acuáticos (H412). No verter residuos líquidos al medio ambiente.
- La fibra de vidrio es inerte, pero los fragmentos pueden ser ingeridos por la fauna.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- Resina y catalizador no mezclados o mezcla fresca no utilizada: Residuos peligrosos (inflamables, corrosivos). Entregar a un gestor autorizado.
- Fibra de vidrio sobrante (sin contaminar): Puede eliminarse como residuo sólido industrial no peligroso.
- Envases vacíos: Los envases de resina y catalizador deben gestionarse como residuos peligrosos (contienen restos). Los envases de fibra y accesorios pueden reciclarse.
- No verter al drenaje ni al suelo.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- El kit completo no está regulado como mercancía peligrosa si los componentes están en cantidades limitadas y embalados para uso doméstico (generalmente < 1 L de resina y < 30 ml de MEKP). Sin embargo, el transporte de grandes cantidades (múltiples kits) puede requerir clasificación.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Para el transporte, los componentes deben embalsarse por separado según sus clases:
 - Resina: UN 1866, Clase 3.
 - MEKP: UN 3105, Clase 5.2.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Aplicable la normativa local sobre productos químicos peligrosos (NOM-018-STPS-2015 en México) y sobre residuos (NOM-004-SEMARNAT-2004). Los kits de reparación para consumidores pueden estar sujetos a regulaciones específicas de etiquetado (CLP, GHS).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a los kits reparadores bajo las claves REP-010-030, REP-010-040, REP-010-001, REP-010-010, REP-010-021. Cubre todos los componentes del kit.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), MEKP (Metiletilcetona peróxido), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio).
- 16.4 Nota final: Este kit contiene productos químicos peligrosos. Lea y siga todas las instrucciones antes de usar. Use los guantes incluidos y trabaje en un área ventilada. No mezcle el catalizador con la resina hasta que esté listo para aplicar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Una vez curado, el material reparado es seguro. Los residuos líquidos no curados son peligrosos; elimínelos adecuadamente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo