



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Gel-coats Vírgenes (Sin Acelerar).
 - Claves de producto aplicables: GEL-180-000, GEL-020-000, GEL-040-000, GEL-061-000, GEL-001-000, GEL-120-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Capa de acabado para piezas de PRFV, donde el usuario añade su propio acelerador y catalizador. Aplicación por pistola, brocha o rodillo.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (SNC, hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación (H372 - estireno).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d - estireno).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos (H412).
 - *Nota:* A diferencia del Grupo 3, este producto no contiene octoato de cobalto, por lo que no se clasifica como sensibilizante cutáneo (H317) por esa vía. Sin embargo, algunos pigmentos metálicos podrían añadir H317 (consultar según color específico).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- H226: Líquido y vapores inflamables.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d: Se sospecha que daña al feto.
- H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas. No fumar.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación antideflagrante.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla de pulverización.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo), gafas y ropa de protección.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 - P501: Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina de Poliéster Insaturado	Mezcla	55 - 70	No clasificado

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Estireno	100-42-5	22 - 30	Flam. Liq. 3 (H226); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319)
Sílice pirogénica (tixotrópico)	112945-52-5	1.0 - 3.0	No clasificado
Dióxido de Titanio (pigmento blanco)	13463-67-7	5 - 15	No clasificado (polvo puede ser carcinógeno, pero en matriz líquida no peligroso)
Pigmentos varios (orgánicos/inorgánicos)	Variables	0.5 - 10	Variable; algunos pueden ser Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1
Hidroquinona (inhibidor)	123-31-9	0.01 - 0.05	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400)

Nota: Este producto NO contiene octoato de cobalto ni otros aceleradores metálicos. Por lo tanto, no se aplica la clasificación H317 (sensibilización cutánea) por cobalto. Sin embargo, si el gel-coat contiene pigmentos de cromo, níquel o cobalto (raros en gel-coats comerciales), se deberá revisar la clasificación específica.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico.
 - Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar ropa contaminada. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca. Dar a beber agua (máximo 250 ml) si la persona está consciente. Consultar a un médico inmediatamente.
- 4.2 Síntomas principales: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Dolor de cabeza, mareos, somnolencia por exposición a vapores de estireno. Posible náusea.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada (para enfriar envases).
- 5.2 Peligros específicos: Los vapores de estireno son inflamables y más pesados que el aire. La combustión genera CO, CO₂, humos de pigmentos metálicos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar fuentes de ignición. Ventilar. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas).
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar el vertido en alcantarillas o cursos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar ventilación adecuada (extracción localizada). No fumar, comer o beber durante el uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Advertencia crítica sobre la mezcla: Añadir siempre el acelerador de cobalto primero, mezclar, y luego añadir el MEKP. Nunca mezclar el acelerador y el MEKP directamente.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y de luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de peróxidos orgánicos (MEKP), ácidos fuertes y agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional:
 - Estireno: TWA 20 ppm, STEL 40 ppm (ACGIH 2024).
 - Dióxido de Titanio (fracción respirable): TWA 10 mg/m³ (OSHA).
- 8.2 Controles de ingeniería: Cabinas de pulverización con extracción forzada. Equipos eléctricos antideflagrantes.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P). En espacios confinados, usar ERA.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm).
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas + pantalla facial para pulverización.
 - Protección de la piel: Overol de manga larga, delantal de neopreno. Zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta líquida coloreada
Olor	Aromático (estireno)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Punto de inflamación (copa cerrada)

31 - 35°C

Densidad

1.2 - 1.6 g/cm³

Solubilidad en agua

Insoluble

COV (compuestos orgánicos volátiles)

220 - 300 g/L

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Este producto no contiene acelerador, pero al añadirle un acelerador de cobalto y un peróxido (MEKP) se polimeriza exotérmicamente.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Si se contamina con aceleradores de cobalto (sin catalizador) y se almacena a alta temperatura, puede polimerizar prematuramente. El contacto directo con MEKP concentrado puede causar reacción violenta (fuera de la resina).
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 35°C, llamas, chispas, contaminación con peróxidos o ácidos.
- 10.5 Materiales incompatibles: Peróxidos orgánicos (MEKP), agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de pigmentos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 estimado > 5000 mg/kg.
- Irritación cutánea: Irritante (H315).
- Irritación ocular: Irritante grave (H319).
- Sensibilización cutánea: No clasificado como sensibilizante, a menos que el pigmento específico lo sea (generalmente no para TiO₂, óxido de hierro, ftalocianinas).
- Carcinogenicidad: El estireno es posible carcinógeno (IARC 2B).
- STOT exposición repetida: H372 (estireno).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Toxicidad para la reproducción: H361d (estireno).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: Nocivo para organismos acuáticos (H412). El estireno tiene CL50 peces > 1-10 mg/L.
- 12.2 Persistencia: El estireno es biodegradable; la resina curada es persistente. Los pigmentos inorgánicos son persistentes.
- 12.3 Bioacumulación: Baja para el estireno.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación: El producto líquido no utilizado o sus envases vacíos se consideran residuos peligrosos (inflamable, tóxico). Entregar a un gestor autorizado. No verter al drenaje ni al suelo.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1866 (RESINA, SOLUCIÓN).
- 14.2 Clase: 3.
- 14.3 Grupo de embalaje: III.
- 14.4 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor. No transportar junto con peróxidos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, etc.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves: GEL-180-000, GEL-020-000, GEL-040-000, GEL-061-000, GEL-001-000, GEL-120-000.
- 16.2 Fecha de emisión: 09/06/2026
- 16.3 Nota importante sobre el curado: Este producto no curará adecuadamente sin la adición de un acelerador de cobalto (Grupo 8) y un catalizador MEKP (Grupo 7). Consulte las Fichas

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Técnicas de esos productos para las dosis recomendadas. No usar solo con MEKP (tiempo de gel excesivamente largo, curado deficiente).

- 16.4 Variabilidad de color: Los peligros asociados a pigmentos específicos pueden variar. Para colores que contengan metales pesados (cromo, plomo, cadmio – no habitual en la industria actual), se requiere una evaluación adicional. En general, los gel-coats de esta lista utilizan pigmentos de calidad industrial sin clasificaciones adicionales.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo