



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Pigmentos Líquidos / Pasta para Poliéster (Todos los Colores).
 - Claves de producto aplicables: [Listado completo de las 42 claves mencionadas anteriormente].
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Coloración y pigmentación de resinas poliéster, gel-coats y otros sistemas de resinas termoestables.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008): La clasificación puede variar ligeramente según la composición específica de cada pasta, pero generalmente se considera la siguiente:
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317) [en pastas con base de resina específica o ciertos pigmentos].
 - Aquatic Chronic 2/3: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411/H412), según los pigmentos.
 - Nota: Debido a su alto punto de inflamación (>200°C) y a su bajo contenido en disolventes volátiles, estos productos no se clasifican como inflamables (a diferencia de las resinas base). Sin embargo, el polvo de pigmentos secos (en caso de derrames) sí puede presentar riesgo de explosión de polvo.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud, en su caso) y GHS09 (Peligro para el medio ambiente, en su caso).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Palabra de advertencia: Atención o Peligro (dependiendo de la presencia de sensibilizantes o peligros ambientales).
- Frases H (Declaraciones de peligro):
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (o H411 según el caso).
- Frases P (Consejos de prudencia):
 - P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
 - P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o industriales, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (%) Peso)	Clasificación SGA (CLP)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Resina de Poliéster Insaturado	Mezcla	20 - 75	No clasificado
Pigmentos Orgánicos/Inorgánicos (p.ej., Dióxido de Titanio)	13463-67-7 / Variables	25 - 65	Variables según el pigmento; algunos pueden ser irritantes o peligrosos para el medio ambiente
Aditivos húmedos (dispersantes)	Variables	5 - 15	Varía según el aditivo
Estireno (contenido residual)	100-42-5	< 5	Flam. Liq. 3 (H226); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y el calzado contaminados. En caso de irritación o erupción, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber agua. Consultar a un médico inmediatamente. La aspiración en caso de vómito puede causar daños pulmonares.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Posible irritación de la piel y los ojos. La exposición prolongada puede causar sequedad, enrojecimiento o dermatitis. La inhalación puede provocar irritación de las vías respiratorias.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO₂), espuma, arena. El chorro de agua directo puede esparcir el producto. Utilizar agua pulverizada o niebla de agua para enfriar los envases expuestos al fuego.
- 5.2 Peligros específicos: El producto es combustible, aunque no inflamable. A temperaturas superiores a 300°C puede volatilizarse y generar vapores inflamables. La combustión incompleta genera humos y gases tóxicos (CO, CO₂, óxidos de nitrógeno y otras partículas). El polvo de pigmento seco puede presentar riesgo de explosión.
- 5.3 Equipo de protección especial: El personal de extinción de incendios debe usar equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar el equipo de protección personal descrito en la Sección 8. Evitar la generación de polvo (de la pasta seca). Ventilar el área.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada del producto en alcantarillas, drenajes, sótanos o cursos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Contener el derrame con materiales absorbentes inertes (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger el material con pala y depositar en un recipiente cerrado y etiquetado para su eliminación. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo también el agua de lavado como residuo peligroso. Para derrames pequeños, puede utilizarse un paño con alcohol isopropílico.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas. No fumar, comer o beber durante su uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Manipular con cuidado para evitar derrames.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (entre 10°C y 35°C), seco, bien ventilado y alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la contaminación y la formación de una piel superficial. Almacenar separado de agentes oxidantes fuertes y peróxidos orgánicos.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional: Debido a la naturaleza variable de los pigmentos, consulte los límites específicos para cada pigmento en las fichas técnicas correspondientes. En general, se debe controlar la exposición al polvo respirable de pigmentos.
- 8.2 Controles de ingeniería: Proporcionar ventilación general adecuada y/o sistemas de extracción localizada para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Si se generan nieblas o aerosoles, usar un respirador con filtro para partículas (clase P100 o N100) y vapores orgánicos (tipo A).
 - Protección de manos: Guantes de protección química, como nitrilo o neopreno (espesor mínimo 0.4 mm).
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral o pantalla facial.
 - Protección de la piel: Ropa de trabajo de manga larga, delantal de PVC o neopreno para evitar el contacto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta fluida o líquido viscoso
Color	Variable según la gama

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Olor Suave a característico a resina

Punto de inflamación > 200°C

Densidad 1.4 - 2.0 g/cm³

Solubilidad Insoluble en agua

COV (contenido) < 5% en peso

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química: Estable si se almacena según las recomendaciones.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La polimerización exotérmica puede ocurrir si se contamina con aceleradores o peróxidos. El contacto con agentes oxidantes fuertes puede generar calor.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo (>35°C), fuentes de ignición.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, peróxidos orgánicos (como MEKP), ácidos y bases fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), humos de pigmentos y óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda: No se espera toxicidad aguda por ingestión. La LD50 oral probablemente es superior a 5000 mg/kg.
- Corrosión/Irritación cutánea: Puede causar irritación (H315).
- Sensibilización cutánea: La exposición repetida puede provocar sensibilización en personas susceptibles (H317).
- Lesiones oculares: Puede causar irritación (H319).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Mutagenicidad/Carcinogenicidad: No se dispone de datos concluyentes para la mezcla. Sin embargo, ciertos pigmentos individuales pueden tener clasificaciones específicas.
- STOT - exposición única/ repetida: La inhalación prolongada puede causar irritación de las vías respiratorias (H335) y, en casos extremos, daños pulmonares.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: Tóxico/nocivo para los organismos acuáticos. La liberación en el medio ambiente puede causar efectos adversos a largo plazo (H412).
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Los pigmentos inorgánicos son persistentes. Los componentes orgánicos pueden ser biodegradables.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Ciertos pigmentos orgánicos pueden tener un potencial de bioacumulación moderado.
- 12.4 Resultados de la valoración PBT/mPmB: No se clasifica como sustancia PBT.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto: Los residuos de pigmento no utilizado se consideran residuos especiales o peligrosos y deben ser gestionados a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme a la legislación local.
 - Envases contaminados: Los envases vacíos que hayan contenido el producto deben ser tratados como residuo peligroso. No deben reutilizarse.
 - Residuos de limpieza: Los absorbentes y paños contaminados deben gestionarse como residuo peligroso.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: Generalmente, este producto no está regulado como mercancía peligrosa para el transporte debido a su alto punto de inflamación (>100°C) y bajo contenido de COV. Consulte la ficha específica de cada producto si tiene dudas.
- 14.2 Designación oficial de transporte: No regulado (normalmente).
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No aplica.
- 14.4 Grupo de embalaje: No aplica.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: Conforme a las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) de Naciones Unidas, al Reglamento CLP 1272/2008 (UE) y a la normativa mexicana NOM-018-STPS-2015.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves de producto: [Listado completo de las 42 claves mencionadas anteriormente].
- 16.2 Fecha de emisión/revisión: 09/06/2026
- 16.3 Abreviaturas y acrónimos: SGA (Sistema Globalmente Armonizado), GHS (Globally Harmonized System), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), MEKP (Metil Etil Cetona Peróxido), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico).
- 16.4 Nota sobre la variabilidad del color: Esta HDS es un documento genérico para el Grupo 5 (Todos los Colores). Los peligros específicos asociados a ciertos pigmentos pueden variar. Para productos que contengan pigmentos con clasificaciones de peligro adicionales (p. ej., algunos pigmentos de cadmio, plomo o ciertos colores orgánicos), se debe proporcionar una HDS complementaria o específica. En general, los pigmentos utilizados en la línea estándar de Reactivos y Resinas SA de CV cumplen con las normativas internacionales y no presentan peligros no indicados en este documento.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo