



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Pigmentos Perlescentes en Polvo (Mica).
 - Claves de producto aplicables: PIG-195-008, PIG-195-024, PIG-195-002, PIG-195-004, PIG-195-022, PIG-195-014, PIG-195-016, PIG-195-026, PIG-195-012, PIG-195-018, PIG-195-020, PIG-195-006, PIG-195-010, PIG-003-000, PIG-004-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Pigmento de efecto para la coloración de resinas poliéster, epoxi y otros sistemas de recubrimiento.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla: La clasificación puede variar ligeramente según la composición específica de cada pigmento, pero de forma general se considera:
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea en personas sensibles o tras contacto prolongado (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS07 (Signo de Exclamación, por irritación de vías respiratorias y cutánea) y, en su caso, GHS09 (Peligro para el Medio Ambiente).
 - Palabra de advertencia: Atención.
 - Frases H (Declaraciones de peligro):
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P (Consejos de prudencia):
 - P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentillas cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
 - P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o industriales, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Mica (Matriz)	12001-26-2	50 - 75	Polvo nocivo por inhalación. La exposición prolongada puede causar neumoconiosis.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Dióxido de Titanio (TiO ₂) (Recubrimiento)	13463-67-7	25 - 65	Posible carcinógeno para humanos (Grupo 2B IARC) por inhalación de polvo. Clasificado por la UE como Carc. 2 (H351).
Óxido de Hierro (Fe ₂ O ₃ / Fe ₃ O ₄) (Recubrimiento)	1309-37-1 / 1317-61-9	0 - 50	Nocivo para organismos acuáticos.
Óxido de Estaño (SnO ₂)	18282-10-5	< 1	Peligroso para el medio ambiente acuático.

**Nota Importante: * Las concentraciones pueden variar según el color y el efecto específico de cada pigmento. La clasificación de peligrosidad principal para estos pigmentos se deriva del riesgo por inhalación de polvo. Algunas agencias reguladoras han clasificado el polvo de dióxido de titanio (TiO₂) como posible carcinógeno para humanos (Grupo 2B de IARC) por inhalación.*

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa o si los síntomas persisten (tos, irritación), consultar a un médico.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y el calzado contaminados.
 - Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico si la irritación persiste.
 - Ingestión: Enjuagar la boca. Dar a beber agua en pequeñas cantidades. No inducir el vómito. Consultar a un médico si se ingiere una cantidad importante.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 4.2 Principales síntomas y efectos: Irritación de ojos, nariz y garganta. Tos. Posibles molestias digestivas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Al ser un producto no combustible, utilizar el agente extintor adecuado para el material que está ardiendo en el entorno (polvo químico seco, espuma, agua pulverizada, CO₂).
- 5.2 Peligros específicos: El producto en sí no es inflamable ni explosivo. El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire si se alcanza una concentración suficientemente alta y en presencia de una fuente de ignición.
- 5.3 Equipo de protección especial: El personal de extinción de incendios debe usar equipo de respiración autónoma (ERA) para evitar la inhalación de polvo y humos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Evitar la generación y dispersión de polvo. Usar el equipo de protección personal descrito en la Sección 8. Ventilar el área.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada del producto en alcantarillas, drenajes o cursos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Recoger el vertido con cuidado (con aspiradora equipada con filtro HEPA o con una pala y escoba) y depositar en un recipiente cerrado para su reutilización o eliminación. Evitar barrer en seco si no se dispone de un sistema de extracción de polvo. El área puede limpiarse con agua y detergente, recogiendo el agua de limpieza para su correcta gestión.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura:
 - Utilizar en áreas bien ventiladas.
 - Evitar la generación y dispersión de polvo en el aire.
 - Utilizar los equipos de protección personal adecuados (mascarilla antipolvo, gafas de seguridad).
 - No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
 - Lavarse las manos y la cara después de manipular el producto.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Mantener los envases perfectamente cerrados para evitar la contaminación por humedad.
- Almacenar alejado de ácidos fuertes, álcalis fuertes y agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Parámetros de control:
 - Mica (Polvo Respirable): Límite de Exposición Profesional (LEP) recomendado: 3 mg/m³ (ACGIH TLV).
 - Dióxido de Titanio (Polvo Total): 10 mg/m³ (ACGIH TLV).
- 8.2 Controles de ingeniería: Proporcionar ventilación general adecuada y/o sistemas de extracción localizada para mantener las concentraciones de polvo en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Usar una mascarilla antipolvo con filtro de partículas (clase P2 o N95) durante la manipulación del producto a granel.
 - Protección de manos: Guantes de protección química (látex, nitrilo o vinilo) para evitar el contacto prolongado o repetido.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral para evitar el contacto con los ojos.
 - Protección de la piel: Ropa de trabajo de manga larga para evitar el contacto con la piel.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Polvo seco
Color	Variable (gama de colores perlados / interferencia)
Olor	Inodoro

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Punto de fusión

No aplicable

Punto de ebullición

No aplicable

Punto de inflamación

No aplicable

Densidad

3.0 - 3.5 g/cm³

Solubilidad en agua

Insoluble

pH 7.0 - 11.0 (suspensión al 4%)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química: Estable a temperatura ambiente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar la generación de polvo y el contacto con ácidos o álcalis fuertes.
- 10.5 Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, álcalis fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: No aplicable.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda: No se espera toxicidad aguda por ingestión. La inhalación de grandes cantidades de polvo puede causar irritación de las vías respiratorias.
- Corrosión / Irritación cutánea: Puede causar irritación mecánica en personas con piel sensible o tras un contacto prolongado. La mica es un irritante débil.
- Lesiones oculares graves: Las partículas de polvo pueden causar irritación mecánica y molestias oculares.
- Sensibilización respiratoria o cutánea: No se considera un sensibilizante.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Mutagenicidad en células germinales: Sin datos concluyentes.
- Carcinogenicidad: El polvo de dióxido de titanio (TiO₂) contenido en algunos pigmentos ha sido clasificado por la IARC como Posiblemente carcinógeno para humanos (Grupo 2B) por inhalación en exposiciones muy elevadas y prolongadas. El polvo de mica, en exposiciones crónicas, se ha asociado al desarrollo de neumoconiosis.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - Exposición única: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - Exposición repetida: La exposición crónica a polvo de mica puede causar neumoconiosis (fibrosis pulmonar).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad: El producto puede ser nocivo para los organismos acuáticos. La liberación de grandes cantidades en el medio acuático debe evitarse.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Los componentes (mica y óxidos metálicos) son sustancias inorgánicas, no biodegradables y muy persistentes en el medio ambiente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: No se espera que tenga un potencial significativo de bioacumulación.
- 12.4 Resultados de la valoración PBT/mPmB: No es una sustancia PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica) ni mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto: La gestión como residuo no peligroso o inerte puede ser aceptable en muchos vertederos, siempre que se cumpla con la legislación local vigente. Se recomienda consultar con un gestor autorizado de residuos.
 - Envases contaminados: Los envases vacíos pueden reciclarse si se limpian adecuadamente o gestionarse como residuo industrial.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 14.1 Número ONU: No regulado. Este producto no está sujeto a las reglamentaciones de transporte de mercancías peligrosas (por carretera, ferrocarril, mar o aire) en su presentación actual, ya que no cumple con los criterios de ninguna clase de peligro.
- 14.2 Designación oficial de transporte: No aplica.
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No aplica.
- 14.4 Grupo de embalaje: No aplica.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: Conforme a las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) de Naciones Unidas, al Reglamento CLP 1272/2008 (UE) y a la normativa mexicana NOM-018-STPS-2015 (Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo). El polvo de dióxido de titanio está regulado por la Unión Europea como carcinógeno por inhalación (Carc. 2, H351i).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves de producto: PIG-195-008, PIG-195-024, PIG-195-002, PIG-195-004, PIG-195-022, PIG-195-014, PIG-195-016, PIG-195-026, PIG-195-012, PIG-195-018, PIG-195-020, PIG-195-006, PIG-195-010, PIG-003-000, PIG-004-000.
- 16.2 Fecha de emisión/revisión: 09/06/2026
- 16.3 Abreviaturas y acrónimos: SGA/GHS (Sistema Globalmente Armonizado), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), MEKP (Metil Etil Cetona Peróxido), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), TWA (Time-Weighted Average).
- 16.4 Nota sobre la variabilidad del producto: Las propiedades físicas, la composición química exacta y el tamaño de partícula de los pigmentos perlescentes pueden variar según el color y el efecto específico de cada clave de producto (tamaño de partícula, tipo de óxido metálico, etc.). Esta HDS y FT son documentos genéricos para el Grupo 6 y se basan en el conocimiento general

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

de este tipo de productos. Para aplicaciones críticas, se recomienda consultar la información técnica específica de cada producto.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.