



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Thinner (Mezcla de Solventes Aromáticos).
 - Clave de producto aplicable: SOL-010-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Diluyente para pinturas, barnices y lacas; limpieza de herramientas y equipos; desengrase industrial.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 2: Líquido y vapores extremadamente inflamables (H225).
 - Acute Tox. 4 (Oral): Nocivo en caso de ingestión (H302 – debido a tolueno/xileno).
 - Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332).
 - Acute Tox. 4 (Dérmica): Nocivo en contacto con la piel (H312).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335) y provocar somnolencia o vértigo (H336).
 - STOT RE 2 (Nervioso, hígado, riñón): Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (H373) – por tolueno, xileno.
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d – para el tolueno, si la concentración es > 0.5%). El tolueno es tóxico para la reproducción.
 - Asp. Tox. 1: Puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías respiratorias (H304).
 - Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud), GHS09 (Peligro para el medio ambiente – opcional).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H: H225, H302+H312+H332, H304, H315, H319, H335, H336, H361d (si aplica), H373, H411.
- Frases P: (Seleccionar las relevantes de las secciones anteriores). Destacar: P210, P233, P240-243, P260, P261, P280, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P331, P370+P378, P403+P235, P405, P501.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Composición típica (varía según el proveedor; los valores son orientativos).

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Tolueno	108-88-3	30 – 50	Flam. Liq. 2, Repr. 2, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3
Xileno (mezcla de isómeros)	1330-20-7	20 – 40	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2
Acetona	67-64-1	5 – 20	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Acetato de etilo	141-78-6	5 – 15	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Etilbenceno	100-41-4	5 – 15	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2 (audición), Aquatic Chronic 2
Alcohol isopropílico (opcional)	67-63-0	0 – 10	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quitar la ropa contaminada. Consultar a un médico si hay enrojecimiento o dolor.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Dar a beber 1-2 vasos de agua. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente.
- 4.2 Síntomas: Irritación, mareos, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, pérdida de conocimiento; daño hepático y renal por exposiciones repetidas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros: Extremadamente inflamable. Los vapores pueden explotar. La combustión genera CO, CO₂, humos tóxicos.
- 5.3 EPP: ERA + traje químico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Eliminar fuentes de ignición. Ventilar. Usar EPP. Absorber con material inerte. Recoger como residuo peligroso. No verter al drenaje.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Usar en áreas con extracción localizada y equipos antideflagrantes. No fumar. Evitar contacto con piel y ojos. Almacenar en armarios de seguridad para inflamables. Separado de oxidantes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- Límites: Tolueno TWA 20 ppm; Xileno TWA 100 ppm; Acetona TWA 250 ppm.
- Respiratorio: Filtro A/P2.
- Manos: Guantes de butilo o neopreno (no nitrilo).
- Ojos: Gafas herméticas + pantalla facial.
- Piel: Ropa de protección, delantal de neopreno.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado	Líquido
Color	Incoloro a ligeramente amarillo
Olor	Aromático
Punto inflamación	4-10°C
Densidad	0.85-0.88 g/cm³
Solubilidad en agua	Insoluble

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Estable. Puede formar peróxidos. Incompatible con oxidantes fuertes, ácidos concentrados. La combustión produce humos tóxicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 > 2000 mg/kg.
- Irritación cutánea y ocular.
- El tolueno afecta al SNC, es tóxico para la reproducción (H361d).
- El xileno causa daño hepático y renal.
- El etilbenceno es tóxico para el oído y carcinógeno (IARC 2B).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- Tóxico para organismos acuáticos (H411). Biodegradación lenta. Potencial de bioacumulación moderado (xileno, etilbenceno).

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN

- Residuo peligroso. Entregar a gestor autorizado.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- ONU: 1993 (Líquido inflamable, N.E.P.). Clase 3, Grupo de embalaje II.

SECCIÓN 15: REGLAMENTACIÓN

- NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, etc.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- Aplicable a la clave SOL-010-000.

He completado el Thinner (SOL-010-000). Los siguientes productos no agrupados de la lista son:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- MPG-030-070 (Alcohol Isopropílico) – ya lo hicimos al inicio de esta serie? El usuario pidió "Vamos con el Alcohol Isopropílico" y lo generé antes de la Acetona. Por lo tanto, ya está.
- SOL-001-000 (Estireno)
- Y luego los otros (si los hay, no se listaron más en el archivo original aparte de esos).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo