

```
create table GastosMercado(  
    idCompra int primary key,  
    valorTotal float,  
    valorBebidas float,  
    valorCarnes float,  
    valorNargas float  
);
```

```
create table ConvidadosPoolParty(  
    nome varchar,  
    telefone varchar,  
    cpf bigint primary key,  
    valorAPagar float,  
    idCompraMercado int,  
    foreign key (idCompraMercado) references GastosMercado,  
    rachouOuNao boolean  
);
```

```
create table PlaylistPoolParty(  
    nome varchar primary key,  
    genero varchar,  
    duracao varchar,  
    cantor varchar  
);
```

```
create table CarnesPoolParty(  
    tipo varchar primary key,  
    qtdEmKg float,  
    animal varchar,  
    idCompraCarnes int,  
    foreign key(idCompraCarnes) references GastosMercado
```

);

```
create table BebidasPoolParty(  
    tipo varchar primary key,  
    qtdEmMl int,  
    marca varchar,  
    idCompraBebidas int,  
    foreign key(idCompraBebidas) references GastosMercado  
);
```

```
create table NargasPoolParty(  
    essencia varchar primary key,  
    qtdEssencia varchar,  
    idCompraNargas int,  
    foreign key(idCompraNargas) references GastosMercado  
);
```

```
create table LugarPoolParty(  
    cep bigint primary key,  
    rua varchar,  
    bairro varchar,  
    cidade varchar,  
    pontoDeReferencia varchar,  
    numero int  
);
```

```
create table contem(  
    idCompraMercado int,  
    foreign key(idCompraMercado) references GastosMercado,  
    tipoCarne varchar,  
    foreign key(tipoCarne) references CarnesPoolParty,
```

```
tipoBebida varchar,  
foreign key(tipoBebida) references BebidasPoolParty,  
 essenciaNg varchar,  
foreign key(essenciaNg) references NargasPoolParty  
);
```