

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

116394 ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Trabalho III: Simulador MIPS

OBJETIVO

Este trabalho consiste na implementação de um simulador da arquitetura MIPS em linguagem de alto nível (C/C++/Java). O simulador deve implementar as funções de busca da instrução (*fetch()*), decodificação da instrução (*decode()*) e execução da instrução (*execute()*). O programa binário a ser executado deve ser gerado a partir do montador MARS, juntamente com os respectivos dados. O simulador deve ler arquivos binários contendo o segmento de código e o segmento de dados para sua memória e executá-lo.

DESCRIÇÃO

Geração dos arquivos

As instruções e dados de um programa MIPS para este trabalho devem vir necessariamente de arquivos montados pelo MARS. Para ilustrar o procedimento, considere o exemplo a seguir:

```
.data
primos:      .word 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
size:        .word 8
msg:         .asciiz "Os oito primeiros numeros primos sao : "
space:       .ascii " "

.text
    la $t0, primos          #carrega endereço inicial do array
    la $t1, size            #carrega endereço de size
    lw $t1, 0($t1)          #carrega size em t1
    li $v0, 4               #imprime mensagem inicial
    la $a0, msg
    syscall

loop: beq $t1, $zero, exit   #se processou todo o array, encerra
      li $v0, 1             #serviço de impressão de inteiros
      lw $a0, 0($t0)        #inteiro a ser exibido
      syscall
      li $v0, 4             #imprime separador
      la $a0, space
      syscall
      addi $t0, $t0, 4      #incrementa indice array
      addi $t1, $t1, -1     #decrementa contador
      j loop               #novo loop
exit: li $v0, 10
      syscall
```

Montagem do programa

Antes de montar o programa deve-se configurar o MARS através da opção:

Settings->Memory Configuration, opção Compact, Text at Address 0

```
#define MEM_SIZE 8192
int32_t mem[MEM_SIZE];
```

Ou seja, a memória é um arranjo de 8KWords, ou 32KBytes.

Acesso à Memória

Reutilizar as funções desenvolvidas no trabalho II adaptadas ao contexto do MIPS:

```
int32_t lb(uint32_t *address, int16_t kte);
int32_t lh(uint32_t *address, int16_t kte);
int32_t lw(uint32_t *address, int16_t kte);
void sb(uint32_t *address, int16_t kte, int8_t dado);
void sh(uint32_t *address, int16_t kte, int16_t dado);
void sw(uint32_t *address, int16_t kte, int32_t dado);
```

Os endereços são todos de *byte*. A operação de leitura de *byte* retorna um inteiro com o *byte* lido na posição menos significativa. A escrita de um *byte* deve colocá-lo na posição correta dentro da palavra de memória. O ponteiro **address* aponta para o registrador que fornece a valor base para o endereçamento.

Registadores

Os registradores *pc* e *ri*, e também os campos da instrução (*opcode*, *rs*, *rt*, *rd*, *shamt*, *funct*) devem ser definidos como variáveis globais. *pc* e *ri* podem ser do tipo *unsigned int* (*uint32_t*), visto que não armazenam dados, apenas instruções.

Função fetch()

A função `unsigned void fetch(uint32_t pc)` lê uma instrução da memória e coloca-a em *ri*, atualizando o *pc* para apontar para a próxima instrução (soma 4).

Função decode()

Deve extrair todos os campos da instrução:

- opcode: código da operação
- rs: índice do primeiro registrador fonte
- rt: índice do segundo registrador fonte
- rd: índice do registrador destino, que recebe o resultado da operação
- shamt: quantidade de deslocamento em instruções *shift* e *rotate*
- funct: código auxiliar para determinar a instrução a ser executada
- k16: constante de 16 bits, valor imediato em instruções tipo I
- k26: constante de 26 bits, para instruções tipo J

Função execute()

A função `void execute()` executa a instrução que foi lida pela função `fetch()` e decodificada por `decode()`.

Função *step()*

A função *step()* executa uma instrução do MIPS:

step() => *fetch()*, *decode()*, *execute()*

Função *run()*

A função *run()* executa o programa até encontrar uma chamada de sistema para encerramento, ou até o pc ultrapassar o limite do segmento de código (4k *words*).

Função *dump_mem(int start, int end, char format)*

Imprime o conteúdo da memória a partir do endereço *start* até o endereço *end*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

Função *dump_reg(char format)*

Imprime o conteúdo dos registradores do MIPS, incluindo o banco de registradores e os registradores *pc*, *hi* e *lo*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d').

Instruções a serem implementadas:

```
enum OPCODES { // lembrem que so sao considerados os 6 primeiros bits dessas constantes

    EXT=0x00,      LW=0x23,      LB=0x20,      LBU=0x24,
    LH=0x21,      LHU=0x25,     LUI=0x0F,     SW=0x2B,
    SB=0x28,      SH=0x29,     BEQ=0x04,     BNE=0x05,
    BLEZ=0x06,    BGTZ=0x07,    ADDI=0x08,    SLTI=0x0A,
    SLTIU=0x0B,   ANDI=0x0C,    ORI=0x0D,    XORI=0x0E,
    J=0x02,       JAL=0x03

};

enum FUNCT {
    ADD=0x20,      SUB=0x22,      MULT=0x18,      DIV=0x1A,      AND=0x24,
    OR=0x25,       XOR=0x26,      NOR=0x27,      SLT=0x2A,      JR=0x08,
    SLL=0x00,      SRL=0x02,      SRA=0x03,      SYSCALL=0x0c,  MFHI=0x10,  MFL0=0x12
};
```

Syscall: implementar as chamadas para

- * imprimir inteiro
- * imprimir string
- * encerrar programa

Verificação do Simulador

1. Construa um programa para testar cada uma das instruções acima. Não precisa fazer nenhuma função específica, apenas verifica se cada instruções executa ok.
2. Monte o programa na primeira página e a série fibonacci fornecida junto com o MARS.

para cada exemplo:

3. Salve o código e dados nos arquivos indicados.

4. Leia os arquivos para a memória.
5. Execute o programa.
6. Utilize as funções `dump_mem` e `dump_reg` para mostrar os conteúdos
7. Verifique o funcionamento de cada instrução do simulador

Entrega

Entregar:

- relatório da implementação:
 - descrição do problema
 - descrição sucinta das funções implementadas
 - testes e resultados
- o código fonte do simulador, com a indicação da plataforma utilizada:
 - qual compilador empregado
 - sistema operacional
 - IDE (Eclipse, XCode, etc)

Entregar no Moodle em um arquivo compactado.

Prazo de entrega: 06/10/15