


## CHECKPOINT 5: VIBE CODING E MVP

# SINAPSE

## PROTOCOLO SILENCIOSO

MVP jogável de um jogo de investigação narrativa com suspeitos movidos por IA generativa (GPT) e arte gerada no Nano Banana



Menu principal do MVP

### Integrantes

Gabriel Palmeira (RM 563522)

Mayara Mota (RM 563887)

FIAP, turma 2TIAPY

NLP, Chatbots e Agentes Virtuais

São Paulo, outubro de 2026

Jogo online: <https://jogo-fiap.onrender.com>

Código: <https://github.com/gabrielpalmeiraa/jogo-fiap>

# 1. README resumido

O README completo está no Apêndice A. Executar: `python -m venv .env && source .env/bin/activate, pip install -r requirements.txt, cp .env.example .env (colocar OPENAI_API_KEY), python run.py, abrir http://127.0.0.1:8000. Versão pública (build web, jogável sem instalar nada): https://jogo-fiap.onrender.com (a primeira abertura pode levar cerca de 1 minuto, porque o plano gratuito "dorme"). Código: https://github.com/gabrielpalmeiraa/jogo-fiap. Vídeo: [PREENCHER link].`

## 2. Continuidade com a CP4

Mesmo título, gênero, premissa, elenco, dossiê de evidências e finais da CP4. Mecânicas implementadas (CP4, seção 1.5): interrogatório dinâmico por GPT, medidores de Confiança e Pressão injetados no prompt, coleta e cruzamento de evidências, contador de 7 dias e dedução final. Telas: menu, interrogatório (HUD) e Quadro de Investigação. Extras além do mínimo: 4 mecânicas da CP4, testes automatizados, fallback offline, filtro de saída, efeitos sonoros, limites de custo, build público.

## 3. Diário de Mudanças CP4 x CP5

| Item alterado                | O que estava na CP4                               | O que foi implementado                                                                                                                   | Justificativa técnica                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistência do estado       | PostgreSQL ou SQLite (seção 4.2)                  | Dicionário em memória no FastAPI (SESSIONS), com limite de sessões e TTL                                                                 | Partida curta e sem contas de usuário; um banco só traria migração e configuração sem benefício no MVP. Impacto: reiniciar o servidor apaga as partidas em andamento. |
| Medidores iniciais           | Todos os suspeitos começando em 65/35 (seção 9.2) | Beatriz 65/35, Rafael 30/40, Aurora 50/0                                                                                                 | A CP4 usou 65/35 só como exemplo da Beatriz. Rafael precisa de confiança baixa e pressão média para a confissão fazer sentido; Aurora não depende de pressão.         |
| Tons de pergunta             | Pergunta livre ou menu de tópicos, sem tons       | Perguntar, Pressionar e Acolher alteram confiança e pressão por valores fixos no servidor                                                | A CP4 dizia que cada pergunta altera os medidores, mas sem regra. Tons discretos tornam isso determinístico e testável.                                               |
| Ações por dia                | Não definido                                      | 4 ações por dia, pressão cai 10 por dia                                                                                                  | Sem um custo por turno, os 7 dias não teriam peso e a pressão cruzaria o limiar sem escolha.                                                                          |
| Dia 7                        | Dia de montar a acusação                          | Final extra "Prazo Esgotado" se o Dia 7 acabar sem acusação                                                                              | Todo jogo precisa de condição de derrota por tempo; a CP4 só tinha três finais.                                                                                       |
| Histórico no prompt          | Resumir o histórico a cada turno (seção 2.1)      | Envia só as últimas 8 mensagens do suspeito                                                                                              | Resumo exigiria uma 2ª chamada ao modelo por turno (mais custo e latência). A janela fixa resolve o limite de contexto no MVP.                                        |
| Cache de perguntas repetidas | Cache planejado (seção 2.1)                       | Não implementado                                                                                                                         | Como o estado muda a cada turno, quase nenhuma pergunta se repete com o mesmo contexto, então o cache quase não acertaria.                                            |
| Moderação de saída           | Filtro de termos proibidos                        | Filtro por regex (fuga de personagem, spoiler antes do limiar) com fallback para fala pré-escrita                                        | Cobre os dois riscos descritos na CP4 sem chamar uma API de moderação extra.                                                                                          |
| Evidência "mandado"          | "Autorização/mandado formal"                      | Nome exibido: "Autorização formal (mandado)"                                                                                             | Apenas padronização do nome. Comportamento igual ao da CP4.                                                                                                           |
| Tecnologia do cliente        | Phaser com HUD                                    | Phaser nas cenas e HUD em DOM/HTML sobre o canvas                                                                                        | Texto longo, campo de entrada e rolagem são muito mais simples em DOM do que em Phaser.                                                                               |
| Arquitetura do backend       | FastAPI com chamadas ao GPT                       | Igual, com rota separada para cada ação (/api/collect, /api/interrogate etc.)                                                            | Regras ficam em game.py (sem rede) para serem testadas sem chamar a API.                                                                                              |
| Limites de custo             | Custo por token citado como risco                 | Máx. 300 caracteres por pergunta, 40 chamadas ao GPT por sessão, 120 por IP por dia e 1500 no total por dia (depois, falas pré-escritas) | Necessário para publicar o jogo com chave real sem risco de gasto descontrolado.                                                                                      |

| Item alterado                         | O que estava na CP4 | O que foi implementado                              | Justificativa técnica                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompts e forma de uso do Nano Banana | P-IMG-01 a 03       | Acrescentados P-IMG-04 (Rafael) e P-IMG-05 (Aurora) | A CP4 listava 3 retratos/cenários para 3 suspeitos e 2 cenários; faltavam dois retratos. As 5 imagens foram geradas no Nano Banana (interface do Gemini, camada gratuita, pois a cota da Gemini API para imagem não estava disponível na conta) e integradas ao jogo. |

## 4. Checklist de testes manuais

Executado em 08/10/2026 contra o servidor real, com o GPT (gpt-4o-mini) ligado. Os itens 2 a 18 foram rodados chamando a API do jogo passo a passo (o jogador faz as mesmas chamadas pela tela). Os itens 1 e 19 dependem da interface e estão descritos abaixo. Os testes automáticos (python -m pytest -q, 38 testes) e o tests/e2e\_play.py (partida completa no Chromium até o final Caso Encerrado) também passaram.

| #  | Mecânica                                              | Esperado                                          | Obtido                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menu: Novo Caso                                       | Abre a Cena do Crime no Dia 1                     | Passou. Novo caso começa no Dia 1 com 4 ações e medidores Beatriz 65/35, Rafael 30/40, Aurora 50/0. O menu e a tela de jogo foram vistos nos prints do teste no navegador (docs/prints). |
| 2  | Coletar log e e-mail                                  | Evidências aparecem na aba, sem gastar ação       | Passou. As duas evidências foram coletadas e as ações continuaram em 4.                                                                                                                  |
| 3  | Mandado antes do Dia 4                                | Bloqueado                                         | Passou. Resposta 400: "Essa evidência ainda não está disponível." No Dia 4 a coleta funcionou.                                                                                           |
| 4  | Perguntar a Beatriz                                   | Resposta do GPT com rótulo "gerado em tempo real" | Passou. A resposta veio com fonte gpt e modelo gpt-4o-mini, em personagem, formal e defensiva.                                                                                           |
| 5  | Pressionar                                            | Confiança cai 8, pressão sobe 12                  | Passou. (68, 38) para (60, 50).                                                                                                                                                          |
| 6  | Acolher                                               | Confiança sobe 10, pressão cai 4                  | Passou. (60, 50) para (70, 46).                                                                                                                                                          |
| 7  | Apresentar evidência                                  | Pressão sobe uma única vez por prova              | Passou. Pressão 35 para 53 (tom +3 e log +15). Na segunda apresentação do mesmo log subiu só 3 (56).                                                                                     |
| 8  | Beatriz com pressão >= 80                             | Revela Rafael                                     | Passou. Com pressão 82 ela liberou o segredo e o GPT respondeu "O nome que você procura é Rafael Advir".                                                                                 |
| 9  | Rafael com pressão >= 70 ou citando Beatriz com prova | Confessa e ganha a evidência                      | Passou. Citando Beatriz com o e-mail, Rafael confessou ("Fui eu quem copiou os dados...") e a Confissão entrou nas evidências.                                                           |
| 10 | Aurora sem mandado                                    | Recusa                                            | Passou. Não liberou e pediu a autorização formal.                                                                                                                                        |
| 11 | Aurora com mandado (Dia 4+)                           | Libera logs                                       | Passou. Liberou, informou que a cópia partiu da conta de Rafael Advir, e os Logs da Aurora entraram nas evidências.                                                                      |
| 12 | 4 ações por dia                                       | Na 5ª, pede para encerrar o dia                   | Passou. A 5ª pergunta voltou 400: "Sem ações hoje. Encerre o dia para continuar."                                                                                                        |
| 13 | Encerrar dia                                          | Dia +1, pressão -10                               | Passou. Três vezes levou ao Dia 4, a pressão do Rafael caiu de 70 para 33 em três dias, e o evento do mandado apareceu.                                                                  |

| #  | Mecânica                          | Esperado                          | Obtido                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Acusar Rafael com 2 provas fortes | Final Caso Encerrado              | Passou. Com e-mail, confissão e logs: caso_encerrado.                                                                                      |
| 15 | Acusar Rafael com menos provas    | Acusação Frágil                   | Passou. Com uma prova forte: acusacao_fragil.                                                                                              |
| 16 | Acusar Beatriz ou Aurora          | Investigação Encerrada com Erro   | Passou. As duas acusações deram investigacao_erro.                                                                                         |
| 17 | Dia 7 encerrado sem acusar        | Prazo Esgotado (pede confirmação) | Passou. Encerrar sete dias seguidos deu prazo_esgotado. A confirmação na tela do Dia 7 está no código, mas não foi clicada nesta rodada.   |
| 18 | Sem chave ou com a API fora do ar | Fala pré-escrita e aviso na tela  | Passou. Sem chave: fonte fallback, nota "sem OPENAI_API_KEY". Com chave inválida: fonte fallback, nota "erro da API: AuthenticationError". |
| 19 | Botão de som                      | Liga e desliga os efeitos         | Pendente. O som não pôde ser ouvido nesta rodada. Teste no navegador e preencha.                                                           |

Itens a conferir pelo grupo antes de entregar: o 19 (som), a confirmação do Dia 7 na tela e o retrato da Aurora na tela do interrogatório.

## 5. Diário de Vibe Coding

Ferramenta: Claude Code (terminal), conduzido por Gabriel Palmeira. Os prompts abaixo são os que foram realmente enviados nesta etapa final do projeto, copiados do histórico da conversa. Os dados sensíveis (chaves de API) foram omitidos como [chave omitida].

| # | Prompt enviado                                                                                        | O que a IA gerou                                                                                                                                                                                                                                            | O que o grupo ajustou ou rejeitou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | "pode tocar o restante do projeto. Só quero que atenta TODOS os critérios para que eu tire 10"        | Limites para a versão pública (300 caracteres por pergunta, 300 sessões com expiração e 40 chamadas ao GPT por sessão), Dockerfile e render.yaml, efeitos sonoros com WebAudio e botão de som, 3 testes novos (27 para 30), Diário de Mudanças e checklist. | O botão de som cobria o texto "v1.0 MVP" no menu e foi movido. A IA escreveu as linhas do Diário de Mudanças a partir do código, e o grupo conferiu cada uma contra o jogo (por exemplo, o cache de perguntas realmente não foi implementado).                                                                                                                     |
| 2 | "Vc n pode acessar o nano banana e gerar essas imagens? Se precisar rodar algo no terminal, me avisa" | Um script (tools/gerar_imagens.py) que chama a Gemini API (Nano Banana) e usa o retrato da Beatriz como referência de estilo para os outros retratos.                                                                                                       | A primeira execução falhou por chave inválida (o texto de exemplo foi colado no lugar da chave). Com a chave real, a API devolveu erro 429 de cota (sem cota gratuita de imagem pela API nessa conta). O grupo desistiu da API e gerou as imagens pela interface do Gemini, o que foi registrado no Diário de Mudanças. O script ficou no projeto como ferramenta. |
| 3 | "me mande os prompts que vc gostaria que gerasse a imagem para vc colocar no projeto"                 | Os 5 prompts de imagem: três da CP4 e dois novos (Rafael e Aurora), com nomes de arquivo e formato 16:9 ou 1:1.                                                                                                                                             | O grupo colocou os 5 prompts de uma vez, com os títulos, e o Gemini gerou só uma imagem. Passou a mandar um prompt por mensagem, sem título, e a anexar o retrato de referência. No retrato do Rafael, o crachá saiu com "ENGINEZR" em vez de "ENGINEER". Como o texto é minúsculo e o retrato é recortado no painel, foi mantido.                                 |
| 4 | "Coloque a chave da openIA no .env: [chave omitida]"                                                  | Criou o .env (que está no .gitignore), subiu o servidor e fez duas chamadas reais ao /api/interrogate.                                                                                                                                                      | O teste confirmou source: gpt com gpt-4o-mini, e a Beatriz não revelou o nome do Rafael com a pressão baixa, como a CP4 pede. Como a chave ficou exposta na conversa, o grupo vai trocar e revogar a chave depois do vídeo.                                                                                                                                        |
| 5 | "Vou te mandar o escopo do projeto todo também" (relatório da CP4 e enunciado da CP5)                 | Leitura dos dois documentos e uma lista de divergências entre o jogo e a CP4 (banco de dados, medidores iniciais, tons de pergunta, ações por dia, final Prazo Esgotado, janela de contexto, cache).                                                        | O grupo checkou a lista com o código e registrou todas no Diário de Mudanças. O RM da Mayara foi corrigido para 563887.                                                                                                                                                                                                                                            |

Nota: a construção inicial do jogo (regras, backend, interface, testes) foi feita em conversas anteriores. Se o grupo quiser, pode acrescentar aqui os prompts daquela fase, copiando do histórico.

## Como o código funciona (texto do grupo)


O jogo tem três partes: o servidor com as regras, a integração com o GPT e a tela no navegador. As regras ficam todas em `backend/game.py`, em Python puro, sem rede. É lá que se calculam a confiança e a pressão de cada suspeito, os desbloqueios, as evidências, os dias e os finais. Decidimos assim para que o GPT só escreva a fala do personagem. Se deixássemos o modelo decidir, ele poderia "inventar" que o segredo foi revelado cedo demais. O estado é sempre calculado pelo servidor.

Cada turno de interrogatório segue o mesmo caminho. A tela chama `/api/interrogate` com o suspeito, o tom (perguntar, pressionar ou acolher), as evidências apresentadas e a pergunta. O servidor aplica as regras primeiro: muda confiança e pressão pelo tom, soma a pressão de cada prova apresentada (só uma vez por suspeito) e confere o gatilho do suspeito (Beatriz com pressão de 80% ou mais, Rafael com 70% ou mais ou citando a Beatriz junto de uma prova, Aurora só com o mandado). Só depois disso `backend/llm.py` monta o prompt de sistema com a persona, o segredo, as regras de "bloqueado" ou "liberado" e o estado do caso, que inclui o dia, a confiança, a pressão e as evidências. É assim que os medidores influenciam o GPT, porque entram no texto do prompt a cada turno. O histórico enviado é só o das últimas 8 mensagens para controlar o custo.


Depois da resposta, passa por um filtro de saída que barra fuga de personagem e spoiler antes do limiar (por exemplo, Rafael confessando antes da hora). Se o filtro bloquear, se não houver chave ou se a API falhar, o jogo usa uma fala pré-escrita (fallback) e avisa na tela. O servidor também limita o gasto: 300 caracteres por pergunta e 40 chamadas ao GPT por partida.

A tela usa Phaser nas cenas (menu, atmosfera do interrogatório e finais) e HTML por cima do canvas para o HUD e o diálogo, porque texto longo e campo de digitação são mais simples em HTML. As imagens geradas no Nano Banana ficam em `frontend/assets/` e o jogo detecta os arquivos sozinho, usando arte procedural se alguma faltar. Os testes automáticos (`python -m pytest -q`) cobrem as regras e a API, e `tests/e2e_play.py` joga uma partida inteira no navegador.

## 6. Capturas de tela do MVP



Cena do Crime: coleta de evidências (sem gastar ação)



Interrogatório: resposta da Beatriz gerada pelo GPT, com o rótulo de texto em tempo real, retrato do Nano Banana e medidores



# Apêndice A: README do projeto

Jogo de investigação narrativa em que os suspeitos são NPCs movidos por GPT. Continuação direta da CP4 (NLP, Chatbots e Agentes Virtuais, FIAP). Stack: Phaser.js no navegador, Python + FastAPI no servidor, API da OpenAI.

## Como executar

1. Python 3.10 ou mais novo.
2. `python -m venv .venv` e ativar (`source .venv/bin/activate`, no Windows `.venv\Scripts\activate`).
3. `pip install -r requirements.txt`
4. Copie `.env.example` para `.env` e preencha `OPENAI_API_KEY` (não suba o `.env` para o GitHub).
5. `python run.py` e abra <http://127.0.0.1:8000>

Sem chave o jogo roda em modo offline (falas pré-escritas) e avisa na tela.

## Como jogar

Cena do Crime: colete evidências (não gasta ação). Suspeitos: escolha com quem falar. Interrogatório: escreva a pergunta, escolha o tom (Perguntar, Pressionar, Acolher) e, se quiser, apresente evidências. São 4 ações por dia, 7 dias. Quando tiver provas, abra Estado do Caso e Montar acusação final.

## Estrutura

- `backend/game.py` regras do jogo (sem rede), `backend/llm.py` integração com o GPT e filtro de saída, `backend/main.py` API.
- `frontend/ Phaser (js/main.js)`, arte procedural de reserva (`js/art.js`) e imagens opcionais em `assets/`.
- `tests/ testes das regras (python -m pytest -q)` e partida completa no navegador (`python tests/e2e_play.py`).
- `docs/prints/ capturas de tela da partida automatizada`.

## Imagens geradas por IA (opcional)

Salve em `frontend/assets/`: `bg_menu.png`, `bg_room.png`, `portrait_beatriz.png`, `portrait_rafael.png`, `portrait_aurora.png`. O jogo usa os arquivos que existirem e desenha arte procedural no lugar dos que faltarem.

## Publicar o jogo na web (ponto extra: build público)

Versão publicada: <https://jogo-fiap.onrender.com> (a primeira abertura pode levar cerca de 1 minuto).

O projeto já tem `Dockerfile` e `render.yaml`. No Render: New > Blueprint, aponte para o repositório do GitHub e preencha `OPENAI_API_KEY` no painel (nunca no código). A URL pública abre direto no menu do jogo. Variáveis opcionais: `MAX_GPT_CALLS_PER_SESSION` (padrão 40, depois disso o jogo usa falas pré-escritas), `MAX_SESSIONS` (300), `SESSION_TTL_SECONDS` (7200), `MAX_GPT_CALLS_PER_IP_DAY` (120), `MAX_GPT_CALLS_GLOBAL_DAY` (1500) e `MAX_NEW_GAMES_PER_IP_HOUR` (20), e `TRUST_PROXY=1` (já definido no `Dockerfile`, para ler o IP real atrás do proxy do Render). Os tetos por IP e global impedem que abrir várias partidas burle o limite por sessão. Perguntas têm no máximo 300 caracteres. No plano gratuito o servidor "dorme" e a primeira abertura pode levar cerca de 1 minuto.

## Extras implementados

Testes automatizados (`python -m pytest -q`, 38 testes) e partida completa no navegador (`tests/e2e_play.py`, precisa de `pip install playwright && playwright install chromium`), fallback quando a API falha, filtro de saída, efeitos sonoros (botão de som no canto) e limites de custo. Documentação da entrega em `docs/ENTREGA_CP5.md`; prompts de imagem em `docs/prompts_imagens_nano_banana.md`.