

The AC is a lie - ICPC Library

Contents

1 String Algorithms

1.1	String Alignment	1
1.2	KMP	1
1.3	Trie	1
1.4	Aho-Corasick	2
1.5	Algoritmo de Z	2
1.6	Suffix Array	2

2 Data Structures

2.1	BIT - Binary Indexed Tree	3
2.2	BIT 2D	3
2.3	BIT 2D Comprimida	3
2.4	Iterative Segment Tree	3
2.5	Iterative Segment Tree with Interval Updates	4
2.6	Recursive Segment Tree	4
2.7	Segment Tree with Lazy Propagation	4
2.8	Persistent Segment Tree	4
2.9	Color Updates Structure	5
2.10	Policy Based Structures	5
2.11	Heavy Light Decomposition	5
2.12	Heavy Light Decomposition + Euler Tour Technique	6
2.13	Centroid Decomposition	6
2.14	Sparse Table	7

3 Graph Algorithms

3.1	Dinic Max Flow	7
3.2	Euler Path and Circuit	7
3.3	Articulation Points/Bridges/Biconnected Components	8
3.4	SCC - Strongly Connected Components / 2SAT	8
3.5	LCA - Lowest Common Ancestor	8
3.6	Sack	8
3.7	Min Cost Max Flow	9
3.8	Hungarian Algorithm - Maximum Cost Matching	9

4 Math

4.1	Discrete Logarithm	10
4.2	GCD - Greatest Common Divisor	10
4.3	Extended Euclides	10
4.4	Fast Exponentiation	10
4.5	Matrix Fast Exponentiation	10
4.6	FFT - Fast Fourier Transform	11
4.7	NTT - Number Theoretic Transform	11
4.8	Miller and Rho	12

5 Geometry

5.1	Geometry	12
5.2	Convex Hull	12
5.3	Closest Pair	14
5.4	Intersection Points	14
5.5	Java Geometry Library	14

6 Dynamic Programming

6.1	Convex Hull Trick	15
-----	-------------------	----

7 Miscellaneous

7.1	LIS - Longest Increasing Subsequence	15
7.2	Binary Search	15
7.3	Ternary Search	16
7.4	Random Number Generator	16
7.5	Submask Enumeration	16
7.6	Java Fast I/O	16

8 Teoremas e formulas uteis

8.1	Grafos	17
8.2	Math	17
8.3	Geometry	18
8.4	Mersenne's Primes	18

1 String Algorithms

1.1 String Alignment

```
int pd[ms][ms];

int edit_distance(string &a, string &b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    for(int i = 0; i <= n; i++) pd[i][0] = i;
    for(int j = 0; j <= m; j++) pd[0][j] = j;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        for(int j = 1; j <= m; j++) {
            int del = pd[i][j-1] + 1;
            int ins = pd[i-1][j] + 1;
            int mod = pd[i-1][j-1] + (a[i-1] != b[j-1]);
            pd[i][j] = min(del, min(ins, mod));
        }
    }
    return pd[n][m];
}
```

1.2 KMP

```
string p, t;
int b[ms], n, m;

void kmpPreprocess() {
    int i = 0, j = -1;
    b[0] = -1;
    while(i < m) {
        while(j >= 0 && p[i] != p[j]) j = b[j];
        b[++i] = ++j;
    }
}

void kmpSearch() {
    int i = 0, j = 0, ans = 0;
    while(i < n) {
        while(j >= 0 && t[i] != p[j]) j = b[j];
        i++; j++;
        if(j == m) {
            //ocorrencia aqui comecando em i - j
            ans++;
            j = b[j];
        }
    }
    return ans;
}
```

1.3 Trie

```
int trie[ms][sigma], terminal[ms], z;

void init() {
    memset(trie[0], -1, sizeof trie[0]);
    z = 1;
}

int get_id(char c) {
    return c - 'a';
}
```

```

void insert(string &p) {
    int cur = 0;
    for(int i = 0; i < p.size(); i++) {
        int id = get_id(p[i]);
        if(trie[cur][id] == -1) {
            memset(trie[z], -1, sizeof trie[z]);
            trie[cur][id] = z++;
        }
        cur = trie[cur][id];
    }
    terminal[cur]++;
}

int count(string &p) {
    int cur = 0;
    for(int i = 0; i < p.size(); i++) {
        int id = get_id(p[i]);
        if(trie[cur][id] == -1) {
            return false;
        }
        cur = trie[cur][id];
    }
    return terminal[cur];
}

```

1.4 Aho-Corasick

```

// Construa a Trie do seu dicionario com o codigo acima

int fail[ms], q[ms], front, rear;

void buildFailure() {
    front = 0; rear = 0; q[rear++] = 0;
    while(front < rear) {
        int node = q[front++];
        for(int pos = 0; pos < sigma; pos++) {
            int &v = trie[node][pos];
            int f = node == 0 ? 0 : trie[fail[node]][pos];
            if(v == -1) {
                v = f;
            } else {
                fail[v] = f;
                q.push(v);
                // juntar as informacoes da borda para o V ja q um match em V implica um
                // match na borda
                terminal[v] += terminal[f];
            }
        }
    }
}

int search(string &txt) {
    int node = 0;
    int ans = 0;
    for(int i = 0; i < txt.length(); i++) {
        int pos = get_id(txt[i]);
        node = trie[node][pos];
        // processar informacoes no no atual
        ans += terminal[node];
    }
    return ans;
}

```

1.5 Algoritmo de Z

```

string s;
int fz[ms], n;

void zfunc() {
    fz[0] = n;
    for(int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {

```

```

        if(l && i + fz[i-1] < r)
            fz[i] = fz[i-1];
        else {
            int j = min(l ? fz[i-1] : 0, i > r ? 0 : r - i);
            while(s[i+j] == s[j] && ++j);
            fz[i] = j; l = i; r = i + j;
        }
    }
}

```

1.6 Suffix Array

```

namespace SA {
    typedef pair<int, int> ii;

    vector<int> buildSA(string s) {
        int n = (int) s.size();
        vector<int> ids(n), pos(n);
        vector<ii> pairs(n);
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            ids[i] = i;
            pairs[i] = ii(s[i], -1);
        }
        sort(ids.begin(), ids.end(), [&](int a, int b) -> bool {
            return pairs[a] < pairs[b];
        });
        int on = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            if (i && pairs[ids[i - 1]] != pairs[ids[i]]) on++;
            pos[ids[i]] = on;
        }
        for(int offset = 1; offset < n; offset <= 1) {
            //ja tao ordenados pelos primeiros offset caracteres
            for(int i = 0; i < n; i++) {
                pairs[i].first = pos[i];
                if (i + offset < n) {
                    pairs[i].second = pos[i + offset];
                } else {
                    pairs[i].second = -1;
                }
            }
            sort(ids.begin(), ids.end(), [&](int a, int b) -> bool {
                return pairs[a] < pairs[b];
            });
            int on = 0;
            for(int i = 0; i < n; i++) {
                if (i && pairs[ids[i - 1]] != pairs[ids[i]]) on++;
                pos[ids[i]] = on;
            }
        }
        return ids;
    }

    vector<int> buildLCP(string s, vector<int> sa) {
        int n = (int) s.size();
        vector<int> pos(n), lcp(n, 0);
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            pos[sa[i]] = i;
        }
        int k = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            if (pos[i] + 1 == n) {
                k = 0;
                continue;
            }
            int j = sa[pos[i] + 1];
            while(i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
            lcp[pos[i]] = k;
            k = max(k - 1, 0);
        }
        return lcp;
    }
};

```

2 Data Structures

2.1 BIT - Binary Indexed Tree

```
int bit[ms], n;

void update(int v, int idx) {
    while(idx <= n) {
        bit[idx] += v;
        idx += idx & -idx;
    }
}

int query(int idx) {
    int r = 0;
    while(idx > 0) {
        r += bit[idx];
        idx -= idx & -idx;
    }
    return r;
}
```

2.2 BIT 2D

```
int bit[ms][ms], n, m;

void update(int v, int x, int y) {
    while(x <= n) {
        while(y <= m) {
            bit[x][y] += v;
            y += y & -y;
        }
        x += x & -x;
    }
}

int query(int x, int y) {
    int r = 0;
    while(x > 0) {
        while(y > 0) {
            r += bit[x][y];
            y -= y & -y;
        }
        x -= x & -x;
    }
    return r;
}
```

2.3 BIT 2D Comprimida

```
// by TFG
#include <vector>
#include <utility>
#include <algorithm>

typedef std::pair<int, int> ii;

struct Bit2D {
public:
    Bit2D(std::vector<ii> pts) {
        std::sort(pts.begin(), pts.end());
        for(auto a : pts) {
            if(ord.empty() || a.first != ord.back())
                ord.push_back(a.first);
        }
        fw.resize(ord.size() + 1);
        coord.resize(fw.size());

        for(auto &a : pts)
            std::swap(a.first, a.second);
        std::sort(pts.begin(), pts.end());
        for(auto &a : pts) {
            std::swap(a.first, a.second);
            for(int on = std::upper_bound(ord.begin(), ord.end(), a.first) - ord.begin(); on < fw.size(); on += on & -on) {
                if(coord[on].empty() || coord[on].back() != a.second)
                    coord[on].push_back(a.second);
            }
        }
        for(int i = 0; i < fw.size(); i++) {
            fw[i].assign(coord[i].size() + 1, 0);
        }

        void upd(int x, int y, int v) {
            for(int xx = std::upper_bound(ord.begin(), ord.end(), x) - ord.begin(); xx < fw.size(); xx += xx & -xx) {
                for(int yy = std::upper_bound(coord[xx].begin(), coord[xx].end(), y) - coord[xx].begin(); yy < fw[xx].size(); yy += yy & -yy) {
                    fw[xx][yy] += v;
                }
            }
        }

        int qry(int x, int y) {
            int ans = 0;
            for(int xx = std::upper_bound(ord.begin(), ord.end(), x) - ord.begin(); xx > 0; xx -= xx & -xx) {
                for(int yy = std::upper_bound(coord[xx].begin(), coord[xx].end(), y) - coord[xx].begin(); yy > 0; yy -= yy & -yy) {
                    ans += fw[xx][yy];
                }
            }
            return ans;
        }
    private:
        std::vector<int> ord;
        std::vector<std::vector<int>> fw, coord;
    };
};
```

2.4 Iterative Segment Tree

```
int n, t[2 * ms];

void build() {
    for(int i = n - 1; i > 0; --i) t[i] = t[i<<1] + t[i<<1|1];
}

void update(int p, int value) { // set value at position p
    for(t[p += n] = value; p > 1; p >>= 1) t[p>>1] = t[p] + t[p^1];
}

int query(int l, int r) {
    int res = 0;
    for(l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if(l&1) res += t[l++];
        if(r&1) res += t[--r];
    }
    return res;
}

// If is non-commutative
S query(int l, int r) {
    S resl, resr;
    for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (l&1) resl = combine(resl, t[l++]);
        if (r&1) resr = combine(t[--r], resr);
    }
    return combine(resl, resr);
}
```

2.5 Iterative Segment Tree with Interval Updates

```
int n, t[2 * ms];

void build() {
    for(int i = n - 1; i > 0; --i) t[i] = t[i<<1] + t[i<<1|1];
}

void update(int l, int r, int value) {
    for(l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if(l&1) t[l++] += value;
        if(r&1) t[--r] += value;
    }
}

int query(int p) {
    int res = 0;
    for(p += n; p > 0; p >>= 1) res += t[p];
    return res;
}

void push() { // push modifications to leafs
    for(int i = 1; i < n; i++) {
        t[i<<1] += t[i];
        t[i<<1|1] += t[i];
        t[i] = 0;
    }
}
```

2.6 Recursive Segment Tree

```
int arr[4 * ms], seg[4 * ms], n;

void build(int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    if(l == r) {
        seg[idx] = arr[l];
        return;
    }
    build(left, l, mid); build(right, mid + 1, r);
    seg[idx] = seg[left] + seg[right];
}

int query(int L, int R, int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    if(R < l || L > r) return 0;
    if(L <= l && r <= R) return seg[idx];
    return query(L, R, left, l, mid) + query(L, R, right, mid + 1, r);
}

void update(int V, int I, int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    if(l > I || r < I) return;
    if(l == r) {
        arr[I] = V;
        seg[idx] = V;
        return;
    }
    update(V, I, left, l, mid); update(V, I, right, mid + 1, r);
    seg[idx] = seg[left] + seg[right];
}
```

2.7 Segment Tree with Lazy Propagation

```
int arr[4 * ms], seg[4 * ms], lazy[4 * ms], n;

void build(int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    lazy[idx] = 0;
```

```
    if(l == r) {
        seg[idx] = arr[l];
        return;
    }
    build(left, l, mid); build(right, mid + 1, r);
    seg[idx] = seg[left] + seg[right];
}

void propagate(int idx, int l, int r) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    if(lazy[idx]) {
        seg[idx] += lazy[idx] * (r - l + 1);
        if(l < r) {
            lazy[2*idx+1] += lazy[idx];
            lazy[2*idx+2] += lazy[idx];
        }
        lazy[idx] = 0;
    }
}

int query(int L, int R, int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    propagate(idx, l, r);
    if(R < l || L > r) return 0;
    if(L <= l && r <= R) return seg[idx];
    return query(L, R, left, l, mid) + query(L, R, right, mid + 1, r);
}

void update(int V, int L, int R, int idx = 0, int l = 0, int r = n - 1) {
    int mid = (l+r)/2, left = 2 * idx + 1, right = 2 * idx + 2;
    propagate(idx, l, r);
    if(l > R || r < L) return;
    if(L <= l && r <= R) {
        lazy[idx] += V;
        propagate(idx, l, r);
        return;
    }
    update(V, L, R, left, l, mid); update(V, L, R, right, mid + 1, r);
    seg[idx] = seg[left] + seg[right];
}
```

2.8 Persistent Segment Tree

```
struct PSEGMENT{
private:
    int z, t, sz, *tree, *L, *R, head[112345];

    void _build(int l, int r, int on, vector<int> &v){
        if(l == r){
            tree[on] = v[l];
            return;
        }
        L[on] = ++z;
        int mid = (l+r)>>1;
        _build(l, mid, L[on], v);
        R[on] = ++z;
        _build(mid+1, r, R[on], v);
        tree[on] = tree[L[on]] + tree[R[on]];
    }

    int _upd(int ql, int qr, int val, int l, int r, int on){
        if(l > qr || r < ql) return on;
        int curr = ++z;
        if(l >= ql && r <= qr){
            tree[curr] = tree[on] + val;
            return curr;
        }
        int mid = (l+r)>>1;
        L[curr] = _upd(ql, qr, val, l, mid, L[on]);
        R[curr] = _upd(ql, qr, val, mid+1, r, R[on]);
        tree[curr] = tree[L[curr]] + tree[R[curr]];
        return curr;
    }

    int _query(int ql, int qr, int l, int r, int on){
```

```

        if(l > qr || r < ql) return 0;
        if(l >= ql && r <= qr){
            return tree[on];
        }
        int mid = (l+r)>>1;
        return _query(ql, qr, l, mid, L[on]) + _query(ql, qr, mid+1, r, R[on]);
    }

public:
    PSEGTREE(vector<int> &v){
        tree = new int[1123456];
        L = new int[1123456];
        R = new int[1123456];
        build(v);
    }
    void build(vector<int> &v){
        t = 0, z = 0;
        sz = v.size();
        head[0] = 0;
        _build(0, sz-1, 0, v);
    }

    void upd(int pos, int val, int idx){
        head[++t] = _upd(pos, pos, val, 0, sz-1, head[idx]);
    }

    int query(int l, int r, int idx){
        return _query(l, r, 0, sz-1, head[idx]);
    }
};

```

2.9 Color Updates Structure

```

struct range {
    int l, r;
    int v;

    range(int l = 0, int r = 0, int v = 0) : l(l), r(r), v(v) {}

    bool operator < (const range &a) const {
        return l < a.l;
    }
};

set<range> ranges;

vector<range> update(int l, int r, int v) { // [l, r)
    vector<range> ans;
    if(l >= r) return ans;
    auto it = ranges.lower_bound(l);
    if(it != ranges.begin()) {
        it--;
        if(it->r > l) {
            auto cur = *it;
            ranges.erase(it);
            ranges.insert(range(cur.l, l, cur.v));
            ranges.insert(range(l, cur.r, cur.v));
        }
    }
    it = ranges.lower_bound(r);
    if(it != ranges.begin()) {
        it--;
        if(it->r > r) {
            auto cur = *it;
            ranges.erase(it);
            ranges.insert(range(cur.l, r, cur.v));
            ranges.insert(range(r, cur.r, cur.v));
        }
    }
    for(it = ranges.lower_bound(l); it != ranges.end() && it->l < r; it++) {
        ans.push_back(*it);
    }
    ranges.erase(ranges.lower_bound(l), ranges.lower_bound(r));
    ranges.insert(range(l, r, v));
}

```

```

        return ans;
    }

    int query(int v) { // Substituir -1 por flag para quando nao houver resposta
        auto it = ranges.upper_bound(v);
        if(it == ranges.begin()) {
            return -1;
        }
        it--;
        return it->r >= v ? it->v : -1;
    }
}

```

2.10 Policy Based Structures

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp> // Common file
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp> // Including tree_order_statistics_node_update

using namespace __gnu_pbds;

typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update> ordered_set;

ordered_set X;
X.insert(1);
X.find_by_order(0);
X.order_of_key(-5);
end(X), begin(X);

```

2.11 Heavy Light Decomposition

```

#include <bits/stdc++.h>
#define all(foo) foo.begin(), foo.end()
using namespace std;
const int N = 112345, inf = 0x3f3f3f3f;

int k, adj[N], ant[2*N], to[2*N];

void add(int a, int b, bool f = 1){
    ant[k] = adj[a], adj[a] = k, to[k] = b;
    k++;
    if(f) add(b, a, 0);
}

int par[N], h[N], big[N], sz[N];
void dfs(int v, int p, int hght){
    sz[v] = 1, par[v] = p, h[v] = hght, big[v] = -1;
    for(int i = adj[v]; ~i; i = ant[i]){
        if(to[i] != p){
            dfs(to[i], v, hght+1);
            sz[v] += sz[to[i]];
            if(big[v] == -1 || sz[big[v]] < sz[to[i]]) big[v] = to[i];
        }
    }
}

int chainNo, chain[N], ind[N], chainSz[N], head[N];
vector<int> tree[N];
vector<int> st[N];

void upd(int p, int value, vector<int> &tree){
    int n = tree.size()-1;
    for(tree[p] += n; p > 1; p >= 1) tree[p]>>1 = min(tree[p], tree[p*1]);
}

int rmq(int l, int r, vector<int> &tree){
    int res = inf;
    int n = tree.size()-1;
    for(l += n, r += n; l < r; l >= 1, r >= 1) {
        if(l&1) res = min(res, tree[l+1]);
        if(r&1) res = min(res, tree[r--]);
    }
    return res;
}

```

```

}

void HLD(int v, int p, int cIn){
    if(cIn == 0) head[chainNo] = v;
    ind[v] = cIn;
    chain[v] = chainNo;
    st[chainNo].push_back(v);
    if(!big[v]){
        HLD(big[v], v, cIn+1);
    }else{
        int n = chainSz[chainNo] = st[chainNo].size();
        tree[chainNo].resize(2*n);
        fill(all(tree[chainNo]), inf);
        chainNo++;
    }
    for(int i = adj[v]; ~i; i = ant[i]){
        if(to[i] != p && to[i] != big[v]){
            HLD(to[i], v, 0);
        }
    }
}

int up(int v){
    return (head[chain[v]] != v ? head[chain[v]] : (par[v] != -1 ? par[v] : v));
}

int LCA(int a, int b){
    while(chain[a] != chain[b]){
        if(par[a] == -1 || h[up(a)] < h[up(b)]) swap(a, b);
        a = up(a);
    }
    return h[a] < h[b] ? a : b;
}

int queryUp(int a, int b){
    int ans = -1, curr;
    while(chain[a] != chain[b]){
        curr = rmq(0, ind[a]+1, tree[chain[a]]);
        if(curr != inf) ans = st[chain[a]][curr];
        a = par[head[chain[a]]];
    }
    curr = rmq(ind[b], ind[a]+1, tree[chain[a]]);
    if(curr != inf) ans = st[chain[a]][curr];
    return ans;
}

int main(){
    int n, q;
    scanf("%d %d", &n, &q);
    memset(adj, -1, sizeof adj);
    for(int i = 0; i < n-1; i++){
        int a, b;
        scanf("%d %d", &a, &b);
        add(a, b);
    }
    dfs(1, -1, 0);
    HLD(1, -1, 0);
    for(int i = 0; i < q; i++){
        int o, v;
        scanf("%d %d", &o, &v);
        if(o){
            printf("%d\n", queryUp(v, 1));
        }else{
            int ans = rmq(ind[v], ind[v]+1, tree[chain[v]]);
            upd(ind[v], (ans == inf) ? ind[v] : inf, tree[chain[v]]);
        }
    }
}

```

2.12 Heavy Light Decomposition + Euler Tour Technique

```

//HLD + Euler Tour by adamant http://codeforces.com/blog/entry/53170
void dfs_sz(int v = 0)
{
    sz[v] = 1;

```

```

    for(auto &u: g[v])
    {
        dfs_sz(u);
        sz[v] += sz[u];
        if(sz[u] > sz[g[v][0]])
            swap(u, g[v][0]);
    }
}

void dfs_hld(int v = 0)
{
    in[v] = t++;
    rin[in[v]] = v;
    for(auto u: g[v])
    {
        nxt[u] = (u == g[v][0] ? nxt[v] : u);
        dfs_hld(u);
    }
    out[v] = t;
}

```

2.13 Centroid Decomposition

```

//Centroid decomposition1

void dfsSize(int v, int pa) {
    sz[v] = 1;
    for(int u : adj[v]) {
        if (u == pa || rem[u]) continue;
        dfsSize(u, v);
        sz[v] += sz[u];
    }
}

int getCentroid(int v, int pa, int tam) {
    for(int u : adj[v]) {
        if (u == pa || rem[u]) continue;
        if (2 * sz[u] > tam) return getCentroid(u, v, tam);
    }
    return v;
}

void decompose(int v, int pa = -1) {
    //cout << v << ' ' << pa << '\n';
    dfsSize(v, pa);
    int c = getCentroid(v, pa, sz[v]);
    //cout << c << '\n';
    par[c] = pa;
    rem[c] = 1;
    for(int u : adj[c]) {
        if (!rem[u] && u != pa) decompose(u, c);
    }
    adj[c].clear();
}

//Centroid decomposition2

void dfsSize(int v, int par) {
    sz[v] = 1;
    for(int u : adj[v]) {
        if (u == par || removed[u]) continue;
        dfsSize(u, v);
        sz[v] += sz[u];
    }
}

int getCentroid(int v, int par, int tam) {
    for(int u : adj[v]) {
        if (u == par || removed[u]) continue;
        if (2 * sz[u] > tam) return getCentroid(u, v, tam);
    }
    return v;
}

void setDis(int v, int par, int nv, int d) {

```

```

        dis[v][nv] = d;
        for(int u : adj[v]) {
            if (u == par || removed[u]) continue;
            setDis(u, v, nv, d + 1);
        }
    }

    void decompose(int v, int par, int nv) {
        dfsSize(v, par);
        int c = getCentroid(v, par, sz[v]);
        ct[c] = par;
        removed[c] = 1;
        setDis(c, par, nv, 0);
        for(int u : adj[c]) {
            if (!removed[u]) {
                decompose(u, c, nv + 1);
            }
        }
    }
}

```

2.14 Sparse Table

```

template<class Info_t>
class SparseTable {
private:
    vector<int> log2;
    vector<vector<Info_t>> table;

    Info_t merge(Info_t &a, Info_t &b) {
        // ...
    }

public:
    SparseTable(int n, vector<Info_t> v) {
        log2.resize(n + 1);
        log2[1] = 0;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            log2[i] = log2[i >> 1] + 1;
        }
        table.resize(n + 1);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            table[i].resize(log2[n] + 1);
        }
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            table[i][0] = v[i];
        }
        for (int i = 0; i < log2[n]; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (j + (1 << i) >= n) break;
                table[j][i + 1] = merge(table[j][i], table[j + (1 << i)][i]);
            }
        }

        int get(int l, int r) {
            int k = log2[r - l + 1];
            return merge(table[l][k], table[r - (1 << k) + 1][k]);
        }
    };
}

```

3 Graph Algorithms

3.1 Dinic Max Flow

```

const int ms = 1e3; // Quantidade maxima de vertices
const int me = 1e5; // Quantidade maxima de arestas

int adj[ms], to[me], ant[me], wt[me], z, n;
int copy_adj[ms], fila[ms], level[ms];

```

```

void clear() {
    memset(adj, -1, sizeof adj);
    z = 0;
}

int add(int u, int v, int k) {
    to[z] = v;
    ant[z] = adj[u];
    wt[z] = k;
    adj[u] = z++;
    swap(u, v);
    to[z] = v;
    ant[z] = adj[u];
    wt[z] = 0; // Lembrar de colocar = 0
    adj[u] = z++;
}

int bfs(int source, int sink) {
    memset(level, -1, sizeof level);
    level[source] = 0;
    int front = 0, size = 0, v;
    fila[size++] = source;
    while(front < size) {
        v = fila[front++];
        for(int i = adj[v]; i != -1; i = ant[i]) {
            if(wt[i] && level[to[i]] == -1) {
                level[to[i]] = level[v] + 1;
                fila[size++] = to[i];
            }
        }
    }
    return level[sink] != -1;
}

int dfs(int v, int sink, int flow) {
    if(v == sink) return flow;
    int f;
    for(int &i = copy_adj[v]; i != -1; i = ant[i]) {
        if(wt[i] && level[to[i]] == level[v] + 1 &&
            (f = dfs(to[i], sink, min(flow, wt[i])))) {
            wt[i] -= f;
            wt[i ^ 1] += f;
            return f;
        }
    }
    return 0;
}

int maxflow(int source, int sink) {
    int ret = 0, flow;
    while(bfs(source, sink)) {
        memcpy(copy_adj, adj, sizeof adj);
        while((flow = dfs(source, sink, 1 << 30))) {
            ret += flow;
        }
    }
    return ret;
}

```

3.2 Euler Path and Circuit

```

int pathV[me], szV, del[me], pathE, szE;
int adj[ms], to[me], ant[me], wt[me], z, n;

// Funcao de add e clear no dinic

void eulerPath(int u) {
    for(int i = adj[u]; ~i; i = ant[u]) if(!del[i]) {
        del[i] = del[i ^ 1] = 1;
        eulerPath(to[i]);
        pathE[szE++] = i;
    }
    pathV[szV++] = u;
}

```

3.3 Articulation Points/Bridges/Biconnected Components

```
const int ms = 1e3; // Quantidade maxima de vertices
const int me = 1e5; // Quantidade maxima de arestas

int adj[ms], to[me], ant[me], z, n;
int idx[ms], bc[me], ind, nbc, child, st[me], top;

// Funcao de add e clear no dinic

void generateBc(int edge) {
    while(st[--top] != edge) {
        bc[st[top]] = nbc;
    }
    bc[edge] = nbc++;
}

int dfs(int v, int par = -1) {
    int low = idx[v] = ind++;
    for(int i = adj[v]; i > -1; i = ant[i]) {
        if(idx[to[i]] == -1) {
            if(par == -1) child++;
            st[top++] = i;
            int temp = dfs(to[i], v);
            if(par == -1 && child > 1 || ~par && temp >= idx[v]) generateBc(i);
            if(temp >= idx[v]) art[v] = true;
            if(temp > idx[v]) bridge[i] = true;
            low = min(low, temp);
        } else if(to[i] != par && idx[to[i]] < low) {
            low = idx[to[i]];
            st[top++] = i;
        }
    }
    return low;
}

void biconnected() {
    ind = 0;
    nbc = 0;
    top = -1;
    memset(idx, -1, sizeof idx);
    memset(art, 0, sizeof art);
    memset(bridge, 0, sizeof bridge);
    for(int i = 0; i < n; i++) if(idx[i] == -1) {
        child = 0;
        dfs(i);
    }
}
```

3.4 SCC - Strongly Connected Components / 2SAT

```
vector<int> g[ms];
int idx[ms], low[ms], z, comp[ms], ncomp, st[ms], top;

int dfs(int u) {
    if(~idx[u]) return idx[u] ? idx[u] : z;
    low[u] = idx[u] = z++;
    st.push(u);
    for(int v : g[u]) {
        low[u] = min(low[u], dfs(v));
    }
    if(low[u] == idx[u]) {
        idx[st.top()] = 0;
        st.pop();
        while(st.top() != u) {
            int v = st.top();
            st.pop();
            idx[v] = 0;
            low[v] = low[u];
            comp[v] = ncomp;
        }
        comp[u] = ncomp++;
    }
}
```

```
    }
    return low[u];
}

bool solveSat() {
    memset(idx, -1, sizeof idx);
    ind = 1; top = -1;
    for(int i = 0; i < n; i++) dfs(i);
    for(int i = 0; i < n; i++) if(comp[i] == comp[i^1]) return false;
    return true;

    // Operacoes comuns de 2-sat
    // ~v = "nao v"
    #define trad(v) (v<0?((~v)*2)^1:v*2)
    void addImp(int a, int b) { g[trad(a)].push(trad(b)); }
    void addOr(int a, int b) { addImp(~a, b); addImp(~b, a); }
    void addEqual(int a, int b) { addOr(a, ~b); addOr(~a, b); }
    void addDiff(int a, int b) { addEqual(a, ~b); }
    // valoracao: value[v] = comp[trad(v)] < comp[trad(~v)]
}
```

3.5 LCA - Lowest Common Ancestor

```
int par[ms][mlg+1], lvl[ms];
vector<int> g[ms];

void dfs(int v, int p, int l = 0) {
    lvl[v] = l;
    par[v][0] = p;
    for(int u : g[v]) {
        if(u != p) dfs(u, v, l + 1);
    }
}

void processAncestors(int root = 0) {
    dfs(root, root);
    for(int k = 1; k <= mlg; k++) {
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            par[i][k] = par[par[i][k-1]][k-1];
        }
    }
}

int lca(int a, int b) {
    if(lvl[b] > lvl[a]) swap(a, b);
    for(int i = mlg; i >= 0; i--) {
        if(lvl[a] - (1 << i) >= lvl[b]) a = par[a][i];
    }
    if(a == b) return a;
    for(int i = mlg; i >= 0; i--) {
        if(par[a][i] != par[b][i]) a = par[a][i], b = par[b][i];
    }
    return par[a][0];
}
```

3.6 Sack

```
void solve(int a, int p, bool f){
    int big = -1;
    for(auto &b : adj[a]){
        if(b != p && (big == -1 || en[b]-st[b] > en[big]-st[big])){
            big = b;
        }
    }
    for(auto &b : adj[a]){
        if(b == p || b == big) continue;
        solve(b, a, 0);
    }
    if(~big) solve(big, a, 1);
    add(cnt[v[a], -1);
    cnt[v[a]]++;
    add(cnt[v[a]], +1);
}
```



```

for(auto &b : adj[a]){
    if(b == p || b == big) continue;
    for(int i = st[b]; i < en[b]; i++){
        add(cnt[ett[i]], -1);
        cnt[ett[i]]++;
        add(cnt[ett[i]], +1);
    }
}
for(auto &q : Q[a]){
    ans[q.first] = query(mx-1)-query(q.second-1);
}
if(!f){
    for(int i = st[a]; i < en[a]; i++){
        add(cnt[ett[i]], -1);
        cnt[ett[i]]--;
        add(cnt[ett[i]], +1);
    }
}
}
}

```

3.7 Min Cost Max Flow

```

template <class flow_t, class cost_t>
class MinCostMaxFlow {
private:
    typedef pair<cost_t, int> ii;

    struct Edge {
        int to;
        flow_t cap;
        cost_t cost;
        Edge(int to, flow_t cap, cost_t cost) : to(to), cap(cap), cost(cost) {}
    };

    int n;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<Edge> edges;
    vector<cost_t> dis;
    vector<int> prev, id_prev;
    vector<int> q;
    vector<bool> inq;

    pair<flow_t, cost_t> spfa(int src, int sink) {
        fill(dis.begin(), dis.end(), int(1e9)); //cost_t inf
        fill(prev.begin(), prev.end(), -1);
        fill(inq.begin(), inq.end(), false);
        q.clear();
        q.push_back(src);
        inq[src] = true;
        dis[src] = 0;
        for(int on = 0; on < (int) q.size(); on++) {
            int cur = q[on];
            inq[cur] = false;
            for(auto id : adj[cur]) {
                if (edges[id].cap == 0) continue;
                int to = edges[id].to;
                if (dis[to] > dis[cur] + edges[id].cost) {
                    prev[to] = cur;
                    id_prev[to] = id;
                    dis[to] = dis[cur] + edges[id].cost;
                    if (!inq[to]) {
                        q.push_back(to);
                        inq[to] = true;
                    }
                }
            }
        }
        flow_t mn = flow_t(1e9);
        for(int cur = sink; prev[cur] != -1; cur = prev[cur]) {
            int id = id_prev[cur];
            mn = min(mn, edges[id].cap);
        }
        if (mn == flow_t(1e9) || mn == 0) return make_pair(0, 0);
        pair<flow_t, cost_t> ans(mn, 0);
        for(int cur = sink; prev[cur] != -1; cur = prev[cur]) {
            int id = id_prev[cur];

```

```

        edges[id].cap -= mn;
        edges[id ^ 1].cap += mn;
        ans.second += mn * edges[id].cost;
    }
    return ans;
}

public:
    MinCostMaxFlow(int a = 0) {
        n = a;
        adj.resize(n + 2);
        edges.clear();
        dis.resize(n + 2);
        prev.resize(n + 2);
        id_prev.resize(n + 2);
        inq.resize(n + 2);
    }

    void init(int a) {
        n = a;
        adj.resize(n + 2);
        edges.clear();
        dis.resize(n + 2);
        prev.resize(n + 2);
        id_prev.resize(n + 2);
        inq.resize(n + 2);
    }

    void add(int from, int to, flow_t cap, cost_t cost) {
        adj[from].push_back(int(edges.size()));
        edges.push_back(Edge(to, cap, cost));
        adj[to].push_back(int(edges.size()));
        edges.push_back(Edge(from, 0, -cost));
    }

    pair<flow_t, cost_t> maxflow(int src, int sink) {
        pair<flow_t, cost_t> ans(0, 0), got;
        while((got = spfa(src, sink)).first > 0) {
            ans.first += got.first;
            ans.second += got.second;
        }
        return ans;
    }
};

```

3.8 Hungarian Algorithm - Maximum Cost Matching

```

const int inf = 0x3f3f3f3f;

int n, w[ms][ms], maxm;
int lx[ms], ly[ms], xy[ms], yx[ms];
int slack[ms], slackx[ms], prev[ms];
bool S[ms], T[ms];

void init_labels() {
    memset(lx, 0, sizeof lx); memset(ly, 0, sizeof ly);
    for(int x = 0; x < n; x++) for(int y = 0; y < n; y++) {
        lx[x] = max(lx[x], cos[x][y]);
    }
}

void updateLabels() {
    int delta = inf;
    for(int y = 0; y < n; y++) if(!T[y]) delta = min(delta, slack[y]);
    for(int x = 0; x < n; x++) if(S[x]) lx[x] -= delta;
    for(int y = 0; y < n; y++) if(T[y]) ly[y] += delta;
    for(int y = 0; y < n; y++) if(!T[y]) slack[y] -= delta;
}

void addTree(int x, int prevx) {
    S[x] = 1; prev[x] = prevx;
    for(int y = 0; y < n; y++) if(lx[x] + ly[y] - w[x][y] < slack[y]) {
        slack[y] = lx[x] + ly[y] - cost[x][y];
        slackx[y] = x;
    }
}

void augment() {
    if(maxm == n) return;

```

```

int x, y, root;
int q[ms], wr = 0, rd = 0;
memset(S, 0, sizeof S); memset(T, 0, sizeof T);
memset(prev, -1, sizeof prev);
for(int x = 0; x < n; x++) if(xy[x] == -1) {
    q[wr++] = root = x;
    prev[x] = -2;
    S[x] = 1;
    break;
}
for(int y = 0; y < n; y++) {
    slack[y] = lx[root] + ly[y] - w[root][y];
    slackx[y] = root;
}
while(true) {
    while(rd < wr) {
        x = q[rd++];
        for(y = 0; y < n; y++) if(w[x][y] == lx[x] + ly[y] && !T[y]) {
            if(yx[y] == -1) break;
            T[y] = 1;
            q[wr++] = yx[y];
            addTree(yx[y], x);
        }
        if(y < n) break;
    }
    if(y < n) break;
    updateLabels();
    wr = rd = 0;
    for(y = 0; y < n; y++) if(!T[y] && !slack[y]) {
        if(yx[y] == -1) {
            x = slackx[y];
            break;
        } else {
            T[y] = true;
            if(!S[yx[y]]) {
                q[wr++] = yx[y];
                addTree(yx[y], slackx[y]);
            }
        }
    }
    if(y < n) break;
}
if(y < n) {
    maxm++;
    for(int cx = x, cy = y, ty; cx != -2; cx = prev[cx], cy = ty) {
        ty = xy[cx];
        yx[cy] = cx;
        xy[cx] = cy;
    }
    augment();
}
}

int hungarian() {
    int ans = 0; maxm = 0;
    memset(xy, -1, sizeof xy); memset(yx, -1, sizeof yx);
    initLabels(); augment();
    for(int x = 0; x < n; x++) ans += w[x][xy[x]];
    return ans;
}

```

4 Math

4.1 Discrete Logarithm

```

ll discreteLog(ll a, ll b, ll m) {
    // a^ans == b mod m
    // ou -1 se nao existir
    ll cur = a, on = 1;
    for(int i = 0; i < 100; i++) {
        cur = cur * a % m;
    }
    while(on * on <= m) {

```

```

        cur = cur * a % m;
        on++;
    }
    map<ll, ll> position;
    for(ll i = 0, x = 1; i * i <= m; i++) {
        position[x] = i * on;
        x = x * cur % m;
    }
    for(ll i = 0; i <= on + 20; i++) {
        if(position.count(b)) {
            return position[b] - i;
        }
        b = b * a % m;
    }
    return -1;
}

```

4.2 GCD - Greatest Common Divisor

```

ll gcd(ll a, ll b) {
    while(b) a %= b, swap(a, b);
    return a;
}

```

4.3 Extended Euclides

```

// euclides estendido: acha u e v da equacao:
// u * x + v * y = gcd(x, y);
// u eh inverso modular de x no modulo y
// v eh inverso modular de y no modulo x

pair<ll, ll> euclides(ll a, ll b) {
    ll u = 0, oldu = 1, v = 1, oldv = 0;
    while(b) {
        ll q = a / b;
        oldv = oldv - v * q;
        oldu = oldu - u * q;
        a = a - b * q;
        swap(a, b);
        swap(u, oldu);
        swap(v, oldv);
    }
    return make_pair(oldu, oldv);
}

```

4.4 Fast Exponentiation

```

const ll mod = 1e9+7;

ll fExp(ll a, ll b) {
    ll ans = 1;
    while(b) {
        if(b & 1) ans = ans * a % mod;
        a = a * a % mod;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

```

4.5 Matrix Fast Exponentiation

```

const ll mod = 1e9+7;
const int m = 2; // size of matrix

struct Matrix {

```

```

    ll mat[m][m];
    Matrix operator * (const Matrix &p) {
        Matrix ans;
        for(int i = 0; i < m; i++)
            for(int j = 0; j < m; j++)
                for(int k = 0; k < m; k++)
                    ans.mat[i][j] = (ans.mat[i][j] + mat[i][k] * p.mat[k][j]) % mod;

        return ans;
    }
};

Matrix fExp(Matrix a, ll b) {
    Matrix ans;
    for(int i = 0; i < m; i++) for(int j = 0; j < m; j++)
        ans.mat[i][j] = i == j;
    while(b) {
        if(b & 1) ans = ans * a;
        a = a * a;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

```

4.6 FFT - Fast Fourier Transform

```

typedef complex<double> Complex;
typedef long double ld;
typedef long long ll;

const int ms = maiortamanhoderesposta * 2;
const ld pi = acos(-1.0);

int rbit[1 << 23];
Complex a[ms], b[ms];

void calcReversedBits(int n) {
    int lg = 0;
    while(1 << (lg + 1) < n) {
        lg++;
    }
    for(int i = 1; i < n; i++) {
        rbit[i] = (rbit[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << lg);
    }
}

void fft(Complex a[], int n, bool inv = false) {
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if(rbit[i] > i) swap(a[i], a[rbit[i]]);
    }
    double ang = inv ? -pi : pi;
    for(int m = 1; m < n; m += m) {
        Complex d(cos(ang/m), sin(ang/m));
        for(int i = 0; i < n; i += m+m) {
            Complex cur = 1;
            for(int j = 0; j < m; j++) {
                Complex u = a[i + j], v = a[i + j + m] * cur;
                a[i + j] = u + v;
                a[i + j + m] = u - v;
                cur *= d;
            }
        }
    }
    if(inv) {
        for(int i = 0; i < n; i++) a[i] /= n;
    }
}

void multiply(ll x[], ll y[], ll ans[], int nx, int ny, int &n) {
    n = 1;
    while(n < nx+ny) n <<= 1;
    calcReversedBits(n);
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = Complex(x[i]);
        b[i] = Complex(y[i]);
    }
}

```

```

    }
    fft(a, n); fft(b, n);
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = a[i] * b[i];
    }
    fft(a, n, true);
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        ans[i] = ll(a[i].real() + 0.5);
    }
    n = nx + ny;
}

```

4.7 NTT - Number Theoretic Transform

```

long long int mod = (11911 << 23) + 1, c_root = 3;

namespace NTT {
    typedef long long int ll;

    ll fexp(ll base, ll e) {
        ll ans = 1;
        while(e > 0) {
            if(e & 1) ans = ans * base % mod;
            base = base * base % mod;
            e >>= 1;
        }
        return ans;
    }

    ll inv_mod(ll base) {
        return fexp(base, mod - 2);
    }

    void ntt(vector<ll> &a, bool inv) {
        int n = (int) a.size();
        if(n == 1) return;

        for(int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
            if(i > j) {
                swap(a[i], a[j]);
            }
            for(int l = n / 2; (j ^= 1) < l; l >>= 1);
        }

        for(int sz = 1; sz < n; sz <= 1) {
            ll delta = fexp(c_root, (mod - 1) / (2 * sz)); //delta = w_2sz
            if(inv) {
                delta = inv_mod(delta);
            }
            for(int i = 0; i < n; i += 2 * sz) {
                ll w = 1;
                for(int j = 0; j < sz; j++) {
                    ll u = a[i + j], v = w * a[i + j + sz] % mod;
                    a[i + j] = (u + v + mod) % mod;
                    a[i + j + sz] = (u - v + mod) % mod;
                    a[i + j + sz] = (u - v + mod) % mod;
                    a[i + j + sz] = (a[i + j + sz] + mod) % mod;
                    w = w * delta % mod;
                }
            }
        }

        if(inv) {
            ll inv_n = inv_mod(n);
            for(int i = 0; i < n; i++) {
                a[i] = a[i] * inv_n % mod;
            }
        }

        for(int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] %= mod;
            a[i] = (a[i] + mod) % mod;
        }
    }

    void multiply(vector<ll> &a, vector<ll> &b, vector<ll> &ans) {
        int lim = (int) max(a.size(), b.size());
        int n = 1;
    }
}

```

```

        while(n < lim) n <<= 1;
        n <<= 1;
        a.resize(n);
        b.resize(n);
        ans.resize(n);
        ntt(a, false);
        ntt(b, false);
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            ans[i] = a[i] * b[i] % mod;
        }
        ntt(ans, true);
    }
};

```

4.8 Miller and Rho

```

typedef long long int ll;

bool overflow(ll a, ll b) {
    return b && (a >= (1ll << 62) / b);
}

ll add(ll a, ll b, ll md) {
    return (a + b) % md;
}

ll mul(ll a, ll b, ll md) {
    if (!overflow(a, b)) return (a * b) % md;
    ll ans = 0;
    while(b) {
        if (b & 1) ans = add(ans, a, md);
        a = add(a, a, md);
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

ll fexp(ll a, ll e, ll md) {
    ll ans = 1;
    while(e) {
        if (e & 1) ans = mul(ans, a, md);
        a = mul(a, a, md);
        e >>= 1;
    }
    return ans;
}

ll my_rand() {
    ll ans = rand();
    ans = (ans << 31) | rand();
    return ans;
}

ll gcd(ll a, ll b) {
    while(b) {
        ll t = a % b;
        a = b;
        b = t;
    }
    return a;
}

bool miller(ll p, int iteracao) {
    if(p < 2) return 0;
    if(p % 2 == 0) return (p == 2);
    ll s = p - 1;
    while(s % 2 == 0) s >>= 1;
    for(int i = 0; i < iteracao; i++) {
        ll a = rand() % (p - 1) + 1, temp = s;
        ll mod = fexp(a, temp, p);
        while(temp != p - 1 && mod != 1 && mod != p - 1) {
            mod = mul(mod, mod, p);
            temp <<= 1;
        }
        if(mod != p - 1 && temp % 2 == 0) return 0;
    }
}

```

```

        return 1;
    }

ll rho(ll n) {
    if (n == 1 || miller(n, 10)) return n;
    if (n % 2 == 0) return 2;
    while(1) {
        ll x = my_rand() % (n - 2) + 2, y = x;
        ll c = 0, cur = 1;
        while(c == 0) {
            c = my_rand() % (n - 2) + 1;
        }
        while(cur == 1) {
            x = add(mul(x, x, n), c, n);
            y = add(mul(y, y, n), c, n);
            y = add(mul(y, y, n), c, n);
            cur = gcd((x >= y ? x - y : y - x), n);
        }
        if (cur != n) return cur;
    }
}

```

5 Geometry

5.1 Geometry

```

const double inf = 1e100, eps = 1e-9;

struct PT {
    double x, y;
    PT(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
    PT operator + (const PT &p) { return PT(x + p.x, y + p.y); }
    PT operator - (const PT &p) { return PT(x - p.x, y - p.y); }
    PT operator * (double c) { return PT(x * c, y * c); }
    PT operator / (double c) { return PT(x / c, y / c); }
    bool operator < (const PT &p) const {
        if (fabs(x - p.x) >= eps) return x < p.x;
        return fabs(y - p.y) >= eps && y < p.y;
    }
    bool operator == (const PT &p) const {
        return fabs(x - p.x) < eps && fabs(y - p.y) < eps;
    }
};

double dot(PT p, PT q) { return p.x * q.x + p.y * q.y; }
double dist2(PT p, PT q) { return dot(p - q, p - q); }
double dist(PT p, PT q) { return hypot(p.x - q.x, p.y - q.y); }
double cross(PT p, PT q) { return p.x * q.y - p.y * q.x; }

// Rotaciona o ponto CCW ou CW ao redor da origem
PT rotateCCW90(PT p) { return PT(-p.y, p.x); }
PT rotateCW90(PT p) { return PT(p.y, -p.x); }
PT rotateCCW(PT p, double d) {
    return PT(p.x * cos(t) - p.y * sin(t), p.x * sin(t) + p.y * cos(t));
}

// Projeta ponto c na linha a - b assumindo a != b
PT projectPointLine(PT a, PT b, PT c) {
    return a + (b - a) * dot(c - a, b - a) / dot(b - a, b - a);
}

// Projeta ponto c no segmento a - b
PT projectPointSegment(PT a, PT b, PT c) {
    double r = dot(b - a, b - a);
    if (abs(r) < eps) return a;
    r = dot(c - a, b - a) / r;
    if (r < 0) return a;
    if (r > 1) return b;
    return a + (b - a) * r;
}

// Calcula distancia entre o ponto c e o segmento a - b
double distancePointSegment(PT a, PT b, PT c) {
    return sqrt(dist2(c, projectPointSegment(a, b, c)));
}

```

```

}

// Determina se o ponto c esta em um segmento a - b
bool ptInSegment(PT a, PT b, PT c) {
    bool x = min(a.x, b.x) <= c.x && c.x <= max(a.x, b.x);
    bool y = min(a.y, b.y) <= c.y && c.y <= max(a.y, b.y);
    return x && y && (cross((b-a), (c-a)) == 0); // testar com eps se for double
}

// Calcula distancia entre o ponto (x, y, z) e o plano ax + by + cz = d
double distancePointPlane(double x, double y, double z, double a, double b, double c, double d) {
    return abs(a * x + b * y + c * z - d) / sqrt(a * a + b * b + c * c);
}

// Determina se as linhas a - b e c - d sao paralelas ou colineares
bool linesParallel(PT a, PT b, PT c, PT d) {
    return abs(cross(b - a, c - d)) < eps;
}

bool linesCollinear(PT a, PT b, PT c, PT d) {
    return linesParallel(a, b, c, d) && abs(cross(a - b, a - c)) < eps && abs(cross(c - d, c - a)) < eps;
}

// Determina se o segmento a - b intersecta com o segmento c - d
bool segmentsIntersect(PT a, PT b, PT c, PT d) {
    if(linesCollinear(a, b, c, d)) {
        if(dist2(a, c) < eps || dist2(a, d) < eps || dist2(b, c) < eps || dist2(b, d) < eps)
            return true;
        if(dot(c - a, c - b) > 0 && dot(d - a, d - b) > 0 && dot(c - b, d - b) > 0) return false;
        return true;
    }
    if(cross(d - a, b - a) * cross(c - a, b - a) > 0) return false;
    if(cross(a - c, d - c) * cross(b - c, d - c) > 0) return false;
    return true;
}

// Calcula a intersecao entre as retas a - b e c - d assumindo que uma unica intersecao existe
// Para intersecao de segmentos, cheque primeiro se os segmentos se intersectam e que nao paralelos
PT computeLineIntersection(PT a, PT b, PT c, PT d) {
    b = b - a; d = c - d; c = c - a;
    assert(cross(b, d) != 0); // garante que as retas nao sao paralelas, remover pra evitar tle
    return a + b * cross(c, d) / cross(b, d);
}

// Calcula centro do circulo dado tres pontos
PT computeCircleCenter(PT a, PT b, PT c) {
    b = (a + b) / 2;
    c = (a + c) / 2;
    return computeLineIntersection(b, b + rotateCW90(a - b), c, c + rotateCW90(a - c));
}

// Determina se o ponto p esta dentro do triangulo (a, b, c)
bool ptInsideTriangle(PT p, PT a, PT b, PT c) {
    if(cross(b-a, c-b) < 0) swap(a, b);
    ll x = cross(b-a, p-b);
    ll y = cross(c-b, p-c);
    ll z = cross(a-c, p-a);
    if(x > 0 && y > 0 && z > 0) return true;
    if(!x) return ptInSegment(a,b,p);
    if(!y) return ptInSegment(b,c,p);
    if(!z) return ptInSegment(c,a,p);
    return false;
}

// Determina se o ponto esta num poligono convexo em O(lgn)
bool pointInConvexPolygon(const vector<PT> &p, PT q) {
    PT pivot = p[0];
    int x = 1, y = p.size();
    while(y-x != 1) {
        int z = (x+y)/2;
        PT diagonal = pivot - p[z];
        if(cross(p[x] - pivot, q - pivot) * cross(q-pivot, p[z] - pivot) >= 0) y = z;
        else x = z;
    }
}

```

```

}
return ptInsideTriangle(q, p[x], p[y], pivot);
}

// Determina se o ponto esta num poligono possivelmente nao-convexo
// Retorna 1 para pontos estritamente dentro, 0 para pontos estritamente fora do poligono
// e 0 ou 1 para os pontos restantes
// Eh possivel converter num teste exato usando inteiros e tomando cuidado com a divisao
// e entao usar testes exatos para checar se esta na borda do poligono
bool pointInPolygon(const vector<PT> &p, PT q) {
    bool c = 0;
    for(int i = 0; i < p.size(); i++){
        int j = (i + 1) % p.size();
        if((p[i].y <= q.y && q.y < p[j].y || p[j].y <= q.y && q.y < p[i].y) && q.x < p[i].x + (p[j].x - p[i].x) * (q.y - p[i].y) / (p[j].y - p[i].y))
            c = !c;
    }
    return c;
}

// Determina se o ponto esta na borda do poligono
bool pointOnPolygon(const vector<PT> &p, PT q) {
    for(int i = 0; i < p.size(); i++){
        if(dist2(projectPointSegment(p[i], p[(i + 1) % p.size()], q), q) < eps)
            return true;
        return false;
    }
}

// Calcula intersecao da linha a - b com o circulo centrado em c com raio r > 0
vector<PT> circleLineIntersection(PT a, PT b, PT c, double r) {
    vector<PT> ans;
    b = b - a;
    a = a - c;
    double x = dot(b, b);
    double y = dot(a, b);
    double z = dot(a, a) - r * r;
    double w = y * y - x * z;
    if (w < -eps) return ans;
    ans.push_back(c + a + b * (-y + sqrt(w + eps)) / x);
    if (w > eps)
        ans.push_back(c + a + b * (-y - sqrt(w)) / x);
    return ans;
}

// Calcula intersecao do circulo centrado em a com raio r e o centrado em b com raio R
vector<PT> circleCircleIntersection(PT a, PT b, double r, double R) {
    vector<PT> ans;
    double d = sqrt(dist2(a, b));
    if (d > r + R || d + min(r, R) < max(r, R)) return ans;
    double x = (d * d - R * R + r * r) / (2 * d);
    double y = sqrt(r * r - x * x);
    PT v = (b - a) / d;
    ans.push_back(a + v * x + rotateCCW90(v) * y);
    if (y > 0)
        ans.push_back(a + v * x - rotateCCW90(v) * y);
    return ans;
}

// Calcula a area ou o centroide de um poligono (possivelmente nao-convexo)
// assumindo que as coordenadas estao listada em ordem horaria ou anti-horaria
// O centroide eh equivalente a o centro de massa ou centro de gravidade
double computeSignedArea(const vector<PT> &p) {
    double area = 0;
    for(int i = 0; i < p.size(); i++) {
        int j = (i + 1) % p.size();
        area += p[i].x * p[j].y - p[j].x * p[i].y;
    }
    return area / 2.0;
}

double computeArea(const vector<PT> &p) {
    return abs(computeSignedArea(p));
}

PT computeCentroid(const vector<PT> &p) {
    PT c(0,0);
    double scale = 6.0 * ComputeSignedArea(p);
    for(int i = 0; i < p.size(); i++){
        int j = (i + 1) % p.size();
    }
}

```

```

    c = c + (p[i] + p[j]) * (p[i].x * p[j].y - p[j].x * p[i].y);
}
return c / scale;
}

// Testa se o poligono listada em ordem CW ou CCW eh simples (nenhuma linha se intersecta)
bool isSimple(const vector<PT> &p) {
    for(int i = 0; i < p.size(); i++) {
        for(int k = i + 1; k < p.size(); k++) {
            int j = (i + 1) % p.size();
            int l = (k + 1) % p.size();
            if (i == 1 || j == k) continue;
            if (segmentsIntersect(p[i], p[j], p[k], p[l]))
                return false;
        }
    }
    return true;
}

```

5.2 Convex Hull

```

vector<PT> convexHull(vector<PT> p) {
    int n = p.size(), k = 0;
    vector<PT> h(2 * n);
    sort(p.begin(), p.end());
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        while(k >= 2 && cross(h[k - 1] - h[k - 2], p[i] - h[k - 2]) <= 0) k--;
        h[k++] = p[i];
    }
    for(int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; i--) {
        while(k >= t && cross(h[k - 1] - h[k - 2], p[i] - h[k - 2]) <= 0) k--;
        h[k++] = p[i];
    }
    h.resize(k);
    return h;
}

```

5.3 Closest Pair

```

double closestPair(vector<PT> p) {
    int n = p.size(), k = 0;
    sort(p.begin(), p.end());
    double d = inf;
    set<PT> ptsInv;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        while(k < i && p[k].x < p[i].x - d) {
            ptsInv.erase(swapCoord(p[k++]));
        }
        for(auto it = ptsInv.lower_bound(PT(p[i].y - d, p[i].x - d));
            it != ptsInv.end() && it->x <= p[i].y + d; it++) {
            d = min(d, !p[i] - swapCoord(*it));
        }
        ptsInv.insert(swapCoord(p[i]));
    }
    return d;
}

```

5.4 Intersection Points

```

// Utiliza uma seg tree
int intersectionPoints(vector<pair<PT, PT>> v) {
    int n = v.size();
    vector<pair<int, int>> events, vertInt;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if(v.first.x == v.second.x) { // Segmento Vertical
            int y0 = min(v.first.y, v.second.y), y1 = max(v.first.y, v.second.y);
            events.push_back({v.first.x, vertInt.size()}); // Tipo = Indice no array
            vertInt.push_back({y0, y1});
        }
    }
}

```

```

    } else { // Segmento Horizontal
        int x0 = min(v.first.x, v.second.x), x1 = max(v.first.x, v.second.x);
        events.push_back({x0, -1}); // Inicio de Segmento
        events.push_back({x1, inf}); // Final de Segmento
    }
}
sort(events.begin(), events.end());
int ans = 0;
for(int i = 0; i < events.size(); i++) {
    int t = events[i].second;
    if(t == -1) {
        segUpdate(events[i].first, 1);
    } else if(t == inf) {
        segUpdate(events[i].first, 0);
    } else {
        ans += segQuery(vertInt[t].first, vertInt[t].second);
    }
}
return ans;
}
}

```

5.5 Java Geometry Library

```

import java.util.*;
import java.io.*;
import java.awt.geom.*;
import java.lang.*;
//Lazy Geometry
class AWT{
    static Area makeArea(double[] pts){
        Path2D.Double p = new Path2D.Double();
        p.moveTo(pts[0], pts[1]);
        for(int i = 2; i < pts.length; i+=2){
            p.lineTo(pts[i], pts[i+1]);
        }
        p.closePath();
        return new Area(p);
    }
    static double computePolygonArea(ArrayList<Point2D.Double> points) {
        Point2D.Double[] pts = points.toArray(new Point2D.Double[points.size()]);
        double area = 0;
        for (int i = 0; i < pts.length; i++){
            int j = (i+1) % pts.length;
            area += pts[i].x * pts[j].y - pts[j].x * pts[i].y;
        }
        return Math.abs(area)/2;
    }
    static double computeArea(Area area) {
        double totArea = 0;
        PathIterator iter = area.getPathIterator(null);
        ArrayList<Point2D.Double> points = new ArrayList<Point2D.Double>();
        while (!iter.isDone()) {
            double[] buffer = new double[6];
            switch (iter.currentSegment(buffer)) {
                case PathIterator.SEG_MOVETO:
                    points.add(new Point2D.Double(buffer[0], buffer[1]));
                    break;
                case PathIterator.SEG_CLOSE:
                    totArea += computePolygonArea(points);
                    points.clear();
                    break;
            }
            iter.next();
        }
        return totArea;
    }
}

```

6 Dynamic Programming

6.1 Convex Hull Trick

```
typedef long double double_t;
typedef long long int ll;

class HullDynamic {
public:
    const double_t inf = 1e9;

    struct Line {
        ll m, b;
        double_t start;
        bool is_query;

        Line() {}

        Line(ll _m, ll _b, double_t _start, bool _is_query) : m(_m), b(_b), start(_start),
            is_query(_is_query) {}

        ll eval(ll x) {
            return m * x + b;
        }

        double_t intersect(const Line& l) const {
            return (double_t) (l.b - b) / (m - l.m);
        }

        bool operator< (const Line& l) const {
            if (is_query == 0) return m > l.m;
            return (start < l.start);
        }
    };

    typedef set<Line>::iterator iterator_t;

    bool has_prev(iterator_t it) {
        return (it != hull.begin());
    }

    bool has_next(iterator_t it) {
        return (++it != hull.end());
    }

    bool irrelevant(iterator_t it) {
        if (!has_prev(it) || !has_next(it)) return 0;
        iterator_t prev = it, next = it;
        prev--;
        next++;
        return next->intersect(*prev) <= it->intersect(*prev);
    }

    void update_left(iterator_t it) {
        if (it == hull.begin()) return;
        iterator_t pos = it;
        --it;
        vector<Line> rem;
        while(has_prev(it)) {
            iterator_t prev = it;
            --prev;
            if (prev->intersect(*pos) <= pos->intersect(*it)) {
                rem.push_back(*it);
            } else {
                break;
            }
            --it;
        }
        double_t start = pos->intersect(*it);
        Line f = *pos;
        for (Line r : rem) hull.erase(r);
        hull.erase(f);
        f.start = start;
        hull.insert(f);
    }
};
```

```
void update_right(iterator_t it) {
    if (!has_next(it)) return;
    iterator_t pos = it;
    ++it;
    vector<Line> rem;
    while(has_next(it)) {
        iterator_t next = it;
        ++next;
        if (next->intersect(*pos) <= pos->intersect(*it)) {
            rem.push_back(*it);
        } else {
            break;
        }
        ++it;
    }
    double_t start = pos->intersect(*it);
    Line f = *it;
    for (Line r : rem) hull.erase(r);
    hull.erase(f);
    f.start = start;
    hull.insert(f);
}

void insert_line(ll m, ll b) {
    Line f(m, b, -inf, 0);
    iterator_t it = hull.lower_bound(f);
    if (it != hull.end() && it->m == f.m) {
        if (it->b <= f.b) {
            return;
        } else if (it->b > f.b) {
            hull.erase(it);
        }
    }
    hull.insert(f);
    it = hull.lower_bound(f);
    if (irrelevant(it)) {
        hull.erase(it);
        return;
    }
    update_left(it);
    it = hull.lower_bound(f);
    update_right(it);
}

ll get(ll x) {
    Line f(0, 0, x, 1);
    iterator_t it = hull.upper_bound(f);
    assert(it != hull.begin());
    --it;
    return it->m * x + it->b;
}

private:
    set<Line> hull;
};
```

7 Miscellaneous

7.1 LIS - Longest Increasing Subsequence

```
int arr[ms], lisArr[ms], n;
// int bef[ms], pos[ms];

int lis() {
    int len = 1;
    lisArr[0] = arr[0];
    // bef[0] = -1;
    for(int i = 1; i < n; i++) {
        // upper_bound se non-decreasing
        int x = lower_bound(lisArr, lisArr + len, arr[i]) - lisArr;
        len = max(len, x + 1);
    }
}
```

```

        lisArr[x] = arr[i];
        // pos[x] = i;
        // bef[i] = x ? pos[x-1] : -1;
    }
    return len;
}

vi getLis() {
    int len = lis();
    vi ans;
    for(int i = pos[lisArr[len - 1]]; i >= 0; i = bef[i]) {
        ans.push_back(arr[i]);
    }
    reverse(ans.begin(), ans.end());
    return ans;
}

```

7.2 Binary Search

```

int smallestSolution() {
    int x = -1;
    for(int b = z; b >= 1; b /= 2) {
        while(!ok(x+b)) x += b;
    }
    return x + 1;
}

int maximumValue() {
    int x = -1;
    for(int b = z; b >= 1; b /= 2) {
        while(f(x+b) < f(x+b+1)) x += b;
    }
    return x + 1;
}

```

7.3 Ternary Search

```

// R
for(int i = 0; i < LOG; i++){
    long double m1 = (A * 2 + B) / 3.0;
    long double m2 = (A + 2 * B) / 3.0;

    if(f(m1) > f(m2))
        A = m1;
    else
        B = m2;
}
ans = f(A);

// Z
while(B - A > 4){
    int m1 = (A + B) / 2;
    int m2 = (A + B) / 2 + 1;
    if(f(m1) > f(m2))
        A = m1;
    else
        B = m2;
}
ans = inf;
for(int i = A; i <= B; i++) ans = min(ans, f(i));

```

7.4 Random Number Generator

```

// mt19937_64 se LL
mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
// Random_Shuffle
shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
// Random number in interval
int randomInt = uniform_int_distribution(0, i)(rng);

```

```

double randomDouble = uniform_real_distribution(0, 1)(rng);
// bernoulli_distribution, binomial_distribution, geometric_distribution
// normal_distribution, poisson_distribution, exponential_distribution

```

7.5 Submask Enumeration

```

for (int s=m; ; s=(s-1)&m) {
    ... you can use s ...
    if (s==0) break;
}

```

7.6 Java Fast I/O

```

import java.util.*;
import java.io.*;
// https://www.spoj.com/problems/INTEST/
class Main{
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        Reader s = new Reader();
        PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(System.out));
        int n = s.nextInt();
        int k = s.nextInt();
        int count=0;
        while (s.hasNext()) {
            int x = s.nextInt();
            if (x%k == 0)
                count++;
        }
        out.printf("%d\n", count);
        out.close();
        s.close();
    }
    // fast io
    static class Reader {
        final private int BUFFER_SIZE = 1 << 16;
        private DataInputStream din;
        private byte[] buffer;
        private int bufferPointer, bytesRead;

        public Reader() {
            din = new DataInputStream(System.in);
            buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
            bufferPointer = bytesRead = 0;
        }

        public Reader(String file_name) throws IOException {
            din = new DataInputStream(new FileInputStream(file_name));
            buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
            bufferPointer = bytesRead = 0;
        }

        public String readLine() throws IOException {
            byte[] buf = new byte[64]; // line length
            int cnt = 0, c;
            while ((c = read()) != -1){
                if (c == '\n') break;
                buf[cnt++] = (byte) c;
            }
            return new String(buf, 0, cnt);
        }

        public int nextInt() throws IOException {
            int ret = 0;
            byte c = read();
            while (c <= ' ') c = read();
            boolean neg = (c == '-');
            if (neg) c = read();

            do{
                ret = ret * 10 + c - '0';
            } while ((c = read()) >= '0' && c <= '9');
        }
    }
}

```



```

        if (neg) return -ret;
        return ret;
    }

    public long nextLong() throws IOException {
        long ret = 0;
        byte c = read();
        while (c <= ' ') c = read();
        boolean neg = (c == '-');
        if (neg) c = read();

        do {
            ret = ret * 10 + c - '0';
        } while ((c = read()) >= '0' && c <= '9');

        if (neg) return -ret;
        return ret;
    }

    public double nextDouble() throws IOException {
        double ret = 0, div = 1;
        byte c = read();
        while (c <= ' ')
            c = read();
        boolean neg = (c == '-');
        if (neg) c = read();
        do {
            ret = ret * 10 + c - '0';
        } while ((c = read()) >= '0' && c <= '9');

        if (c == '.') {
            while ((c = read()) >= '0' && c <= '9') {
                ret += (c - '0') / (div *= 10);
            }
        }
        if (neg) return -ret;
        return ret;
    }

    private void fillBuffer() throws IOException {
        bytesRead = din.read(buffer, bufferPointer = 0, BUFFER_SIZE);
        if (bytesRead == -1) buffer[0] = -1;
    }

    public boolean hasNext() throws IOException {
        if (bufferPointer < bytesRead) return true;
        fillBuffer();
        if (buffer[0] == -1) return false;
        return true;
    }

    private byte read() throws IOException {
        if (bufferPointer == bytesRead) fillBuffer();
        return buffer[bufferPointer++];
    }

    public void close() throws IOException {
        if (din == null) return;
        din.close();
    }
}

```

8 Teoremas e formulas uteis

8.1 Grafos

Formula de Euler: $V - E + F = 2$ (para grafo planar)
 Handshaking: Numero par de vertices tem grau impar
 Kirchhoff's Theorem: Monta matriz onde $M_{i,i} = \text{Grau}[i]$ e $M_{i,j} = -1$ se houver aresta $i-j$ ou 0 caso contrario, remove uma linha e uma coluna qualquer e o numero de spanning trees nesse grafo eh o det da matriz

Grafo contem caminho hamiltoniano se:

Dirac's theorem: Se o grau de cada vertice for pelo menos $n/2$
 Ore's theorem: Se a soma dos graus que cada par nao-adjacente de vertices for pelo menos n

Trees:
 Tem Catalan(N) Binary trees de N vertices
 Tem Catalan(N-1) Arvores enraizadas com N vertices
 Caley Formula: $n^{(n-2)}$ arvores em N vertices com label
 Prufer code: Cada etapa voce remove a folha com menor label e o label do vizinho eh adicionado ao codigo ate ter 2 vertices

Flow:
 Max Edge-disjoint paths: Max flow com arestas com peso 1
 Max Node-disjoint paths: Faz a mesma coisa mas separa cada vertice em um com as arestas de chegadas e um com as arestas de saida e uma aresta de peso 1 conectando o vertice com aresta de chegada com ele mesmo com arestas de saida
 Konig's Theorem: minimum node cover = maximum matching se o grafo for bipartido, complemento eh o maximum independent set
 Min Node disjoint path cover: formar grafo bipartido de vertices duplicados, onde aresta sai do vertice tipo A e chega em tipo B, entao o path cover eh $N - \text{matching}$
 Min General path cover: Mesma coisa mas colocando arestas de A pra B sempre que houver caminho de A pra B
 Dilworth's Theorem: Min General Path cover = Max Antichain (set de vertices tal que nao existe caminho no grafo entre vertices desse set)
 Hall's marriage: um grafo tem um matching completo do lado X se para cada subconjunto W de X, $|W| \leq |\text{vizinhosW}|$ onde $|W|$ eh quantos vertices tem em W

8.2 Math

Goldbach's: todo numero par $n > 2$ pode ser representado com $n = a + b$ onde a e b sao primos
 Twin prime: existem infinitos pares $p, p + 2$ onde ambos sao primos
 Legendre's: sempre tem um primo entre n^2 e $(n+1)^2$
 Lagrange's: todo numero inteiro pode ser inscrito como a soma de 4 quadrados
 Zeckendorf's: todo numero pode ser representado pela soma de dois numeros de fibonnacis diferentes e nao consecutivos
 Euclid's: toda tripla de pitagoras primitiva pode ser gerada com $(n^2 - m^2, 2nm, n^2 + m^2)$ onde n, m sao coprimos e um deles eh par
 Wilson's: n eh primo quando $(n-1)! \bmod n = n - 1$
 Mcnugget: Para dois coprimos x, y o maior inteiro que nao pode ser escrito como $ax + by$ eh $(x-1)(y-1)/2$

Fermat: Se p eh primo entao $a^{(p-1)} \bmod p = 1$
 Se x e m tambem forem coprimos entao $x^k \bmod m = x^{(k \bmod (m-1))} \bmod m$
 Euler's theorem: $x^{(\phi(m))} \bmod m = 1$ onde $\phi(m)$ eh o totiente de euler

Chinese remainder theorem:
 Para equacoes no formato $x = a_1 \bmod m_1, \dots, x = a_n \bmod m_n$ onde todos os pares m_1, \dots, m_n sao coprimos
 Deixe $X_k = m_1 m_2 \dots m_n / m_k$ e $X_k^{-1} \bmod m_k = \text{inverso de } X_k \bmod m_k$, entao $x = \text{somatorio com } k \text{ de } 1 \text{ ate } n \text{ de } a_k X_k (X_k^{-1} \bmod m_k)$
 Para achar outra solucao so somar $m_1 m_2 \dots m_n$ a solucao existente

Catalan number: exemplo expressoes de parenteses bem formadas
 $C_0 = 1, C_n = \text{somatorio de } i=0 \rightarrow n-1 \text{ de } C_i C_{(n-1-i)}$
 outra forma: $C_n = \frac{(2n \text{ escolhe } n)}{(n+1)}$
 Bertrand's ballot theorem: p votos tipo A e q votos tipo B com $p > q$, prob de em todo ponto ter mais As do que Bs antes dele = $(p-q)/(p+q)$
 Se puder empates entao prob = $(p+1-q)/(p+1)$, para achar quantidade de possibilidades nos dois casos basta multiplicar por $(p+q \text{ escolhe } q)$

Hockey-stick: Somatorio de $i = r \rightarrow n$ de $(i \text{ escolhe } r) = (n+1 \text{ escolhe } r+1)$
 Vandermonde: $(m+n \text{ escolhe } r) = \text{somatorio de } k = 0 \rightarrow r \text{ de } (m \text{ escolhe } k) * (n \text{ escolhe } r-k)$

Burnside lemma: colares diferentes nao contando rotacoes quando $m = \text{cores}$ e $n = \text{comprimento}$
 $(m^n + \text{somatorio } i=1 \rightarrow n-1 \text{ de } m^{\text{gcd}(i, n)})/n$

Distribuicao uniforme $a, a+1, \dots, b$ Expected[X] = $(a+b)/2$
 Distribuicao binomial com n tentativas de probabilidade p , $X = \text{sucessos}$:
 $P(X = x) = p^x * (1-p)^{(n-x)} * (n \text{ escolhe } x)$ e $E[X] = p*n$
 Distribuicao geometrica onde continuamos ate ter sucesso, $X = \text{tentativas}$:
 $P(X = x) = (1-p)^{(x-1)} * p$ e $E[X] = 1/p$
 Linearity of expectation: Tendo duas variaveis X e Y e constantes a e b , o valor esperado de $aX + bY = aE[X] + bE[Y]$

8.3 Geometry

Formula de Euler: $V - E + F = 2$

Pick Theorem: Para achar pontos em coords inteiras num poligono $Area = i + b/2 - 1$ onde i eh o o numero de pontos dentro do poligono e b de pontos no perimetro do poligono

Two ears theorem: Todo poligono simples com mais de 3 vertices tem pelo menos 2 orelhas, vertices que podem ser removidos sem criar um crossing, remover orelhas repetidamente triangula o poligono

Incentro triangulo: $(a(X_a, Y_a) + b(X_b, Y_b) + c(X_c, Y_c)) / (a+b+c)$ onde a = lado oposto ao vertice a , incentro eh onde cruzam as bissetrizes, eh o centro da circunferencia inscrita e eh equidistante aos lados

8.4 Mersenne's Primes

Primos de Mersenne $2^n - 1$

Lista de Ns que resultam nos primeiros 41 primos de Mersenne:

2; 3; 5; 7; 13; 17; 19; 31; 61; 89; 107; 127; 521; 607; 1.279; 2.203; 2.281; 3.217; 4.253;
4.423; 9.689; 9.941; 11.213; 19.937; 21.701; 23.209; 44.497; 86.243; 110.503; 132.049;
216.091; 756.839; 859.433; 1.257.787; 1.398.269; 2.976.221; 3.021.377; 6.972.593;
13.466.917; 20.996.011; 24.036.583;
