

Modelo de Documento de Especificação de Requisitos

Gabriel Picagevicz
MBA em Engenharia de Software – UTFPR
Disciplina: Gestão de Requisitos de Software

Agosto de 2026

Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	16/08/2026	Gabriel Picagevicz	Criação do modelo de documento de requisitos.

1 Introdução

Este documento é um **modelo reutilizável** de especificação de requisitos, dividido em requisitos de **negócio**, **funcionais** e **não funcionais**. Pode ser usado em qualquer projeto (basta trocar os exemplos) e também como checklist para avaliar se uma ferramenta de mercado (Jira, Confluence, etc.) atende ao necessário para gestão de requisitos.

2 Formato adotado

Cada requisito é descrito em texto simples e claro, sem ambiguidade, termos vagos (“fácil”, “rápido”) ou mais de uma ideia por frase. Identificação por prefixo:

- **RN-XX** – Requisito de Negócio
- **RF-XX** – Requisito Funcional (também pode ser escrito como *user story*: “Como <usuário>, eu quero <objetivo> para <razão>”)
- **RNF-XX** – Requisito Não Funcional

3 Atributos considerados

Atributo	Descrição
ID	Código único (RN-XX / RF-XX / RNF-XX)
Descrição	Texto do requisito
Prioridade	MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)
Fonte	Stakeholder que solicitou o requisito

Critério de aceite	Como o requisito será testado/validado
Categoria	Só para RNF: desempenho, segurança, usabilidade, etc.
Dependências	IDs de requisitos relacionados
Status	Proposto, Aprovado, Implementado, Testado
Versão	Versão do próprio requisito
Responsável	Quem documentou
Data	Criação/última atualização

4 Requisitos de Negócio

Exemplo – RN-01

RN-01	
Descrição	O hotel deve reduzir o tempo médio de atendimento na recepção.
Prioridade	Must
Fonte	Diretoria de Operações
Critério de aceite	Tempo médio de <i>check-in</i> ≤ 4 minutos.
Status	Aprovado
Versão	1.0

5 Requisitos Funcionais

Exemplo – RF-01

RF-01	
Descrição	O recepcionista deve visualizar o número do quarto de um hóspede em até 2 segundos após a busca.
Prioridade	Must
Fonte	Gerência de Recepção
Critério de aceite	Tempo de resposta $\leq 2s$ em 95% das buscas.
Dependências	RN-01, RNF-01
Status	Aprovado
Versão	1.0

Mesmo requisito em user story: Como recepcionista, eu quero visualizar o número do quarto de um hóspede para lhe telefonar caso alguém queira contatá-lo.

6 Requisitos Não Funcionais

Exemplo – RNF-01

RNF-01	
Descrição	O sistema deve responder às consultas de quarto rapidamente.
Categoria	Desempenho
Critério de aceite	Tempo de resposta ≤ 2 segundos, com até 50 usuários simultâneos.
Dependências	RF-01
Status	Aprovado
Versão	1.0

7 Comparação com ferramentas de mercado

Legenda: **Sim** – nativo; **Parcial** – via customização; **Não** – não suportado.

Recurso	Jira	Confluence
Requisito de negócio dedicado	Parcial	Sim
User story nativa	Sim	Não
RNF com métrica obrigatória	Não	Não
Controle de versão do documento	Não	Sim

Ferramentas ágeis cobrem bem requisitos funcionais (user story), mas exigem adaptação para requisitos de negócio e métricas de RNF.

8 Considerações Finais

Este modelo é genérico: basta trocar os exemplos pelo domínio de cada novo projeto, mantendo a estrutura de seções e atributos.

Referências

- HADDAD, F. B. B. *Documentação de Requisitos* – Material de aula, UTFPR, 2026.