

```
root@1a242eed1970:/var/www/web2 - laravel# php artisan make:migration create_fornecedores_table
php artisan make:modelCreated Migration: 2021_10_05_221609_create_fornecedores_table
Fornecedor^C
root@1a242eed1970:/var/www/web2 - laravel# php artisan make:model Fornecedor
php artisan makeModel created successfully.
root@1a242eed1970:/var/www/web2 - laravel# php artisan make:controller FornecedorController
Controller created successfully.
root@1a242eed1970:/var/www/web2 - laravel# php artisan migrate
Migrating: 2021_10_05_221609_create_fornecedores_table
Migrated: 2021_10_05_221609_create_fornecedores_table (95.64ms)
```

```
1 // 20211005192224
2 // http://web2.test/fornecedores
3
4 ▼ [
5 ▼ {
6     "id": 1,
7     "created_at": null,
8     "updated_at": null,
9     "nome": "Guanambier Distribuidora de Bebidas",
10    "cnpj": "05.145.422/0001-79",
11    "telefone": "(77) 3451-3334",
12    "endereco": "Av. Pres. Castelo Branco, 1442"
13 }
14 ]
```

web2test8081/index.php

phpMyAdmin

Recente

Favoritos

Novo

default

information_schema

laravel

Nova

clientes

failed_jobs

formecedores

migrations

password_resets

personal_access_tokens

users

mysql

performance_schema

sys

Servidor: mysql » Banco de dados: laravel » Tabela: fornecedores

Procurar

Estrutura

SQL

Pesquisar

Insere

Exportar

Importar

Privilegios

Operações

Acondonadores

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 1

INSERT INTO `fornecedores` (`id`, `created_at`, `updated_at`, `nome`, `cnpj`, `telefone`, `endereco`) VALUES (NULL, NULL, NULL, 'Guanambier Distribuidora de Bebidas', '05.145.422/0001-79', '(77) 3451-3334', 'Av. Pres. Castelo Branco, 1442');

[Editar em linha] [Editar] [Copiar código PHP]

Executar consulta(s) SQL na tabela laravel.fornecedores:

1 INSERT INTO `fornecedores` (`id`, `created_at`, `updated_at`, `nome`, `cnpj`, `telefone`, `endereco`) VALUES (NULL, NULL, NULL, 'Guanambier Distribuidora de Bebidas', '05.145.422/0001-79', '(77) 3451-3334', 'Av. Pres. Castelo Branco, 1442');

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Delimitador : ☐ Mostrar de novo aqui este comando ☐ Retirar a caixa da consulta (query) ☐ Rollback quando terminado ☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras

Executar

id created_at updated_at nome cnpj telefone endereco

Console