

Revisão Inicial

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Site de Computação 1 - Python

Acesse o conteúdo, exemplos e exercícios do curso de Computação 1 em:

<https://python.ic.ufrj.br/index.html>

Explore o material complementar, slides, desafios e mais recursos úteis para aprender Python.

Paradigma de Programação

- **Padrão** para estruturação do programa.
- Organização da **solução algorítmica**.
- Exemplo em Python (imperativo estruturado):

```
def calcular_media(notas):  
    soma = 0  
    for n in notas:  
        soma += n  
    return soma / len(notas)
```

Estilo de Programação

- **Organização do código** (legibilidade, manutenção).
- Influência no **raciocínio do programador**.
- Exemplo modular em Python:

```
def quadrado(x):  
    return x ** 2  
  
print(quadrado(5)) # Saída: 25
```

- Em Comp2: Evolução para POO (classes, herança) e outros paradigmas

Paradigma Imperativo Estruturado

- Código sequencial
- "Faça isso, depois isso, depois aquilo..."

```
valor = int(input("Digite um número: "))  
if valor > 0:  
    print("Positivo")  
    resultado = valor * 2  
else:  
    print("Negativo")  
    resultado = valor + 10  
print("Resultado:", resultado)
```

Estilo Modular

- Construção de módulos
- Pequenos códigos (módulos) que tem uma função única
- Evitar fazer códigos grandes
- A combinação dos módulos realiza uma grande tarefa
- Os módulos são as funções

Módulo de processamento

```
def calcular(x):  
    return x * 2 if x > 0 else x + 10
```

Módulo de entrada e saída

```
def ler_imprimir():  
    valor = int(input("Digite um número: "))  
    print("Resultado:", calcular(valor))  
ler_imprimir()
```

Tipos de Dados Básicos

Numéricos

```
# Inteiro (int)
```

```
idade = 25
```

```
# Ponto flutuante (float)
```

```
peso = 68.5
```

Texto (string)

```
# String (str)
```

```
nome = "Maria"
```

```
msg = 'Olá, mundo!'
```

Características

- int: Valores inteiros (ex: -3, 0, 42)
- float: Decimais (ex: 3.14, -0.5)
- str: Texto (entre aspas simples ou duplas)

Operações com Tipos Básicos

Numéricas

```
soma = 5 + 3.2      #Result: 8.2
subtracao = 10 - 4   #Result: 6
multiplicacao = 7 * 2 #Result: 14
divisao = 15 / 2     #Result: 7.5
modulo = 10 % 3      #Result: 1
exponenciacao = 2 ** 3 #Result: 8
```

Strings

```
"a" + "b"    # "ab" (concatenação)
"oi" * 3     # "oioioi" (repetição)
len("abc")   # 3 (tamanho)
```

Importante

- Não misture tipos! "10" + 5 → Erro!
- Converta com `int()`, `str()`, etc.

Variáveis e Atribuição

O que são variáveis?

- **Armazenam informações** para uso futuro e são mantidas na **memória RAM**
- Acessadas através de um **identificador** (nome)

Comando de Atribuição

```
# Sintaxe: nome_variavel = valor
idade = 25                # Criando variável 'idade'
pi = 3.1415               # Atribuição de valor decimal
mensagem = "Olá!"         # Variável do tipo string
```

Regras Importantes

- Nomes à **esquerda** do =, valores à **direita**
- Podem ser **reescritas**: contador = 10 → contador = 20
- Tipos são **inferidos** automaticamente

Funções em Python

O que são funções?

- **Trechos de código** com um objetivo específico
- **Organizam** e **dividem** problemas complexos
- Podem **retornar valores** ou executar ações

Por que usar funções?

- **Evita repetição** de código
- Facilita **manutenção**
- Permite **reuso** em diferentes partes do programa

Sintaxe Básica

```
def nome_funcao(argumentos):  
    # Corpo da função  
    return resultado  
  
# Exemplo real:  
def calcular_media(nota1, nota2):  
    media = (nota1 + nota2) / 2  
    return media
```

Exemplo Prático de Funções com Reuso

Código em Python

```
def calcular_area(largura, altura):  
    """Calcula área de um retângulo"""  
    return largura * altura  
  
# Reuso da função  
parede = calcular_area(3, 2.5)  
janela = calcular_area(1.2, 1.5)  
porta = calcular_area(0.8, 2.1)  
  
area_total = parede - janela - porta  
  
print(f"Área para pintar: {area_total}m2")
```

Escopo de Variáveis em Funções - Cuidado!

Exemplo Prático

```
def calcular():  
    x = 10  # Variável local  
    print(x)  
  
calcular()  
print(x)  # ERRO! x não existe aqui
```

Escopo: Conceito chave que determina

- **Tempo de vida:**
Quando a variável existe
- **Visibilidade:**
Onde a variável pode ser acessada

Regras Importantes

- Variáveis **dentro** da função:
 - Nascem quando a função é chamada
 - Morrem quando a função termina
 - São **invisíveis** fora da função
- **Cuidado:**
Tentar acessar fora causa erro

Strings em Python - Definição e Índices

Definição e Criação

- Sequência imutável de caracteres
- Podem usar ' ' ou " "
- Exemplos:

```
disciplina = 'Computação 1'  
nome = "Maria"
```

Acesso por Índice

- Posições começam em 0
- Índices negativos acessam do final

```
print(nome[0])    # 'M'  
print(nome[-1])  # 'a'
```

Tabela de Índices

Índice +	0	1	2	3	4
Caractere	M	a	r	i	a
Índice -	-5	-4	-3	-2	-1

Imutabilidade de string

- Strings são **imutáveis**
- Tentar modificar gera erro:

```
nome[0] = 'm'    # TypeError
```

Strings em Python - Operações Comuns

Operações com Strings

- **Concatenação (+):** Junta duas strings.
- **Repetição (*):** Repete a string várias vezes.
- **Tamanho (len):** Retorna o número de caracteres.
- **Pertencimento (in):** Verifica se uma substring está contida.
- **Fatiamento (:):** Retorna partes da string (substrings).

Exemplos

```
len(nome)           # 5
nome + ' Silva'     # 'Maria Silva'
'ri' in nome        # True
'-' * 10            # '-----'
nome[1:4]           # 'ari'
```

Tudo sobre Strings em Python - Demonstração Prática

```
nome = "Ana Clara"
```

```
idade = 22
```

```
print(nome[0], nome[-1]) # A a
```

```
print(nome[4:9]) # Clara
```

```
print(nome[:3]) # Ana
```

```
print(len(nome)) # 8
```

```
print("Ana" in nome) # True
```

```
print(nome + " Silva") # Ana Clara Silva
```

```
print(nome.split()) # ['Ana', 'Clara']
```

```
print(f"{nome} tem {idade} anos") # Ana Clara tem 22 anos
```

Tuplas em Python

Características das Tuplas

- Sequência de dados **ordenados**, representadas por **parênteses**.
- Podem conter **diferentes tipos** de dados: inteiros, floats, strings, outras tuplas etc.
- São **imutáveis**: não é possível alterar seus valores após a criação.
- São **indexadas**: acessamos os elementos por índices, como em listas ou strings.
- Suportam **fatiamento** (slicing).

Exemplo

```
tuplanum = (1, 2, 3)
mistura = ('Maria', 10, 3.14, (1, 2))
```

```
print(tuplanum[0])    # 1
print(mistura[-1])    # (1, 2)
print(tuplanum[1:])   # (2, 3)
```

Listas em Python

Características das Listas

- Sequência de valores **ordenados**, representada por **colchetes**.
- Suporta **diferentes tipos** de dados: inteiros, floats, strings, outras listas etc.
- São **mutáveis**: é possível alterar, adicionar e remover elementos.
- São **indexadas**, como strings e tuplas.

Exemplo

```
listanum = [1, 2, 3]  
listanum[0] = 10
```

Tabela de Índices

Índice +	0	1	2
Elemento	1	2	3
Índice -	-3	-2	-1

Listas em Python - Operações Comuns

Operações com Listas

- **Tamanho** (`len`): número de elementos da lista.
- **Adicionar** (`append`, `insert`): adiciona elementos.
- **Remover** (`remove`, `pop`): exclui elementos.
- **Concatenação** (+): junta duas listas.
- **Repetição** (*): repete os elementos da lista.
- **Pertencimento** (`in`): verifica se um valor está na lista.
- **Fatiamento** (:): retorna sublistas.

Exemplos

```
lista = [1, 2, 3]
len(lista)      # 3
lista.append(4)  # [1, 2, 3, 4]
lista.pop()     # [1, 2, 3]
[0] + lista     # [0, 1, 2, 3]
[1] * 3         # [1, 1, 1]
2 in lista      # True
lista[1:3]      # [2, 3]
```

Dicionários em Python

Características dos Dicionários

- **Coleção não ordenada** de dados.
- Representada por { } com pares **chave: valor**.
- Acesso aos valores é feito pelas **chaves**, e não por índices.
- Cada **chave é única** dentro do dicionário.
- Os dicionários são **mutáveis**: é possível alterar, adicionar e remover pares.

Exemplo

```
produtos = {  
    'farinha': 3.00,  
    'feijão': 5.00,  
    'leite': 4.25,  
    'açúcar': 2.49 }  
print(produtos['leite']) # 4.25
```

Dicionários em Python - Operações Comuns

Principais Operações

- **Adicionar ou atualizar elementos:** atribuindo um valor a uma nova chave.
- **Pertencimento** (`in`): verifica se uma **chave** está no dicionário.
- **Verificar existência de chave:** com `in` ou usando `get()`.

Exemplos

```
produtos['arroz'] = 4.99
'feijão' in produtos      # True
'macarrão' in produtos    # False
preco = produtos.get('leite')
```

Booleanos em Python

O que são Booleanos?

- Tipo `bool` representa apenas dois valores: `True` e `False`.
- Usado para expressar condições lógicas.
- Muito comum em estruturas de decisão (como `if`).

Operadores de Comparação

- `==` : Igual a
- `!=` : Diferente de
- `>` : Maior que
- `>=` : Maior ou igual a
- `<` : Menor que
- `<=` : Menor ou igual a

Exemplos

<code>5 > 3</code>	<code># True</code>
<code>10 == 20</code>	<code># False</code>
<code>7 != 4</code>	<code># True</code>
<code>2 <= 2</code>	<code># True</code>

Booleanos em Python - Operadores Lógicos

Conectando Expressões Booleanas

- `not` – **Não lógico**: inverte o valor lógico.
- `and` – **E lógico**: verdadeiro apenas se as duas expressões forem verdadeiras.
- `or` – **Ou lógico**: verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira.

Exemplos

```
not True      # False
```

```
not False     # True
```

```
True and True # True
```

```
True and False # False
```

Mais Exemplos

```
True or False # True
```

```
False or False # False
```

```
x = 5
```

```
x > 0 and x < 10      # True
```

```
not (x == 5)          # False
```

Estrutura Condicional em Python

Decisões com if e else

- Em muitas situações, partes do código devem ser executadas apenas se certas condições forem verdadeiras.
- Para isso, usamos expressões booleanas com as estruturas if e else.
- O bloco if só será executado se a condição for True.
- Caso contrário, o bloco else (se presente) será executado.

Sintaxe

```
if <condição>:  
    <bloco if>  
else:  
    <bloco else>
```

Exemplo de Estrutura Condicional

Problema

Queremos verificar se uma pessoa pode votar. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, ela pode votar. Caso contrário, ela não pode votar.

Código em Python

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Você pode votar.")
else:
    print("Você não pode votar.")
```

Estrutura de Repetição em Python

O que são Loops?

- Permitem executar um trecho de código várias vezes durante a mesma execução.
- Úteis para automatizar tarefas repetitivas.

Tipos de Estruturas de Repetição

- **While:** repete enquanto uma condição booleana for verdadeira.
- **For:** itera sobre elementos de uma coleção (strings, listas, tuplas, etc.).

Exemplos

```
while condicao:  
    # bloco de código  
for elemento in iteravel:  
    # bloco de código
```

Exemplo de Loop while

Contando de 1 a 5 com while

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:  
    print(contador)  
    contador += 1
```

Exemplo de Loop for

Iterando sobre uma lista com for

```
nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos']
```

```
for nome in nomes:  
    print(nome)
```

Entrada de Dados em Python

Função `input()`

- Usada para ler dados digitados pelo usuário.
- Sempre retorna uma **string**.
- É necessário converter o valor se quisermos um número.

Exemplos

```
nome = input("Digite seu nome: ")
idade = input("Digite sua idade: ")

# Convertendo para inteiro
idade = int(idade)

# Ou diretamente
idade = int(input("Digite sua idade: "))
```

Função print()

- Utilizada para **exibir informações** ao usuário.
- Pode mostrar textos, resultados de expressões, valores de variáveis, etc.
- Aceita múltiplos argumentos separados por vírgula.

Exemplos

```
print("Olá, mundo!")  
nome = "Maria"  
print("Olá,", nome)  
  
idade = 20  
print("Idade:", idade)
```

Programação Orientada a Objetos

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

O que é um Objeto?

- Unidade de software que **encapsula dados e algoritmos**.
- Representa conceitos ou entidades do mundo real ou conceitual.
- Relaciona-se com outras entidades, assim como na vida cotidiana.

Por que usar?

- Estruturação clara e organizada do código.
- Especialmente útil para **projetos extensos**.
- Facilita o desenvolvimento de sistemas:
 - Modulares
 - Reutilizáveis
 - De fácil manutenção

Classe em Python

O que é uma Classe?

- Unidade inicial e mínima para código orientado a objetos.
- Abstrai conceitos, definições e comportamentos.
- Descreve atributos (dados) e métodos (ações) dos objetos.
- Objetos são **instanciados** a partir de classes.

Exemplo em Python

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
    def apresentar(self):
        print(f"Olá, meu nome é {self.nome} e tenho {self.idade} anos.")

p1 = Pessoa("Maria", 20)
p1.apresentar()
```

Exemplo em Python - Personagem de RPG

```
class Personagem:
    def __init__(self, vida, forca, inteligencia):
        self.vida = vida
        self.forca = forca
        self.inteligencia = inteligencia
    def atacar(self):
        print("O personagem atacou!")
    def defender(self):
        print("O personagem defendeu!")
    def usar_magia(self):
        print("O personagem lançou uma magia!")
# Criando um objeto (instância) da classe
heroi = Personagem(100, 20, 15)
heroi.atacar()
print("Vida:", heroi.vida)
```

Exemplo com Conceitos de POO

- **Classe:** Projeto de um personagem de RPG.
- **Objeto:** Cada personagem criado com base nesse projeto.
- **Atributos**
 - Vida
 - Força
 - Inteligência
- **Métodos**
 - Atacar
 - Defender
 - Usar magia

Trecho de Código

```
heroi = Personagem(100, 20, 15)  
heroi.atacar()
```

Atributos em POO

Definição

- Representam as características do objeto.
- Definidos dentro da classe.
- Armazenam valores que caracterizam o objeto.

Exemplo: Classe Personagem

- **vida** – Pontos de vida do personagem.
- **força** – Poder de ataque físico.
- **inteligência** – Capacidade para magia ou estratégias.

Observação

Cada objeto criado a partir da classe Personagem terá seus próprios valores para esses atributos.

Métodos em POO

Definição

- São as ações que o objeto pode executar.
- Definidos como funções dentro da classe.
- Podem usar e alterar os atributos do objeto.

Exemplo: Classe Personagem

- **atacar()** – Realiza um ataque.
- **defender()** – Executa defesa.
- **usar_magia()** – Lança um feitiço.

Trecho de Código

```
heroi.defender()  
heroi.usar_magia()
```

Método Construtor em Python

Definição

- Método especial chamado automaticamente ao criar um objeto.
- Usado para inicializar os atributos da nova instância.
- Em Python, o construtor é o método `__init__()`.
- O construtor:
 - Facilita a inicialização de atributos obrigatórios.
 - Se não for definido, Python usa um construtor default que não faz nada.

Exemplo simples

```
class Personagem:  
    def __init__(self, vida, forca):  
        self.vida = vida  
        self.forca = forca  
  
heroi = Personagem(100, 20)
```

O parâmetro self em Métodos

Definição

- Deve ser o primeiro parâmetro em métodos de instância.
- Representa o próprio objeto que chama o método.
- Permite acessar atributos e outros métodos do objeto.
- É obrigatório explicitar no código, mas não na chamada do método.

Exemplo simples

```
class Personagem:  
    def apresentar(self):  
        print("Eu sou um personagem!")  
  
p = Personagem()  
p.apresentar() # 'self' é passado automaticamente
```

Classe Personagem - Método defender

```
class Personagem:
    def __init__(self, vida, forca, inteligencia):
        self.vida = vida
        self.forca = forca
        self.inteligencia = inteligencia
    def defender(self, dano_recebido):
        dano_final = dano_recebido / 2
        self.vida -= dano_final
        print(f"{self} defendeu e recebeu {dano_final} de dano. Vida restante: {self.vida}")
    def __str__(self):
        return "Personagem"

heroi = Personagem(100, 20, 15)
heroi.defender(30)
print("Vida do heroi:", heroi.vida)
```

Classe Personagem - Método ganhar_healthpack

```
class Personagem:
    def __init__(self, vida, forca, inteligencia):
        self.vida = vida
        self.forca = forca
        self.inteligencia = inteligencia
    def defender(self, dano_recebido):
        dano_final = dano_recebido / 2
        self.vida -= dano_final
        print(f"{self} defendeu e recebeu {dano_final} de dano. Vida restante: {self.vida}")
    def ganhar_healthpack(self, vida_restaurada):
        self.vida += vida_restaurada
        print(f"{self} recebeu {vida_restaurada} de Healthpack. Vida restante: {self.vida}")
    def __str__(self):
        return "Personagem"

heroi = Personagem(100, 20, 15)
heroi.ganhar_healthpack(50)
```

Deixando mais pessoal - Personagem com nome

```
class Personagem:
    def __init__(self, nome, vida, forca, inteligencia):
        self.nome = nome
        self.vida = vida
        self.forca = forca
        self.inteligencia = inteligencia

    def __str__(self):
        return self.nome

heroi = Personagem("Arthur", 100, 20, 15)
```

Por que o print mostra o nome do personagem?

O método `__str__()`

- O Python usa o método especial `__str__()` para definir como representar um objeto como texto.
- Quando usamos `print(objeto)`, o Python chama `objeto.__str__()` automaticamente.
- No exemplo, `__str__()` foi definido para retornar o nome do personagem.
- Por isso, o `print(heroi)` exibe o nome ao invés do endereço de memória.

Trecho do código

```
def __str__(self):  
    return self.nome
```

Método atacar com interação entre objetos

```
class Personagem:
    def __init__(self, nome, vida, forca, inteligencia):
        self.nome = nome
        self.vida = vida
        self.forca = forca
        self.inteligencia = inteligencia
    def atacar(self, alvo):
        dano = self.forca * 2
        alvo.vida -= dano
        print(f"{self} atacou {alvo} causando {dano} de dano!")
        print(f"Vida restante de {alvo}: {alvo.vida}")
    def __str__(self):
        return self.nome
heroi = Personagem("Arthur", 100, 20, 15)
inimigo = Personagem("Goblin", 80, 15, 10)
heroi.atacar(inimigo)
```

Discussão em Grupo: Modelando Tipos de Dano

Desafio

Como podemos implementar diferentes tipos de dano em nosso jogo?

- Dano pode ser igual à força do personagem.
- Pode ser o dobro (exemplo: fogo contra planta).
- Pode ser metade (exemplo: água contra planta).
- Ou igual para ataques contra o mesmo tipo.

Pontos para pensar

- Como representar os tipos dos personagens e dos ataques?
- Como aplicar multiplicadores diferentes para cada tipo de dano?
- Qual estrutura de dados usar para armazenar essas regras?
- Como modificar o método atacar para considerar isso?

Tipos de dano

```
class Personagem:
    def __init__(self, nome, vida, forca, inteligencia, tipo):
        (...)
        self.tipo = tipo # 'fogo', 'planta', 'agua'
    def atacar(self, alvo):
        if self.tipo == "fogo" and alvo.tipo == "planta":
            dano = self.forca * 2
        elif self.tipo == "agua" and alvo.tipo == "planta":
            dano = self.forca * 0.5
        else:
            dano = self.forca
        alvo.vida -= dano
        print(f"{self} atacou {alvo} causando {dano} de dano!")
        print(f"Vida restante de {alvo}: {alvo.vida}")
heroi = Personagem("Arthur", 100, 20, 15, "fogo")
inimigo = Personagem("Treant", 80, 15, 10, "planta")
```

Exercício: Modelando Formas Geométricas

Desafio: Crie classes em Python para representar formas geométricas básicas.

- Comece com duas formas: `Retangulo` e `Circulo`.
- Cada classe deve ter:
 - Atributos para as dimensões (ex: base e altura para retângulo, raio para círculo).
 - Método para calcular a área.
 - Método para calcular o perímetro (ou circunferência no caso do círculo).
- Crie objetos de cada classe e imprima a área e perímetro.

Exemplo: Classe Retângulo

Classe Retangulo

```
class Retangulo:  
    def init(self, base, altura):  
        self.base = base  
        self.altura = altura  
    def area(self):  
        return self.base * self.altura  
    def perimetro(self):  
        return 2 * (self.base + self.altura)
```

Exemplo: Classe Círculo

Classe Círculo

```
class Circulo:
    def init(self, raio):
        self.raio = raio
    def area(self):
        return 3.1416 * self.raio ** 2

    def perimetro(self):
        return 2 * 3.1416 * self.raio
```

P OO - Herança e Polimorfismo

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Encapsulamento

- **Objetivo:** Esconder os detalhes internos de uma classe e expor apenas o que for necessário por meio de uma interface controlada
- **Ideia:** Os atributos (dados) de um objeto fiquem protegidos contra acessos e modificações indevidas, e que a interação externa aconteça de forma controlada através de métodos

Então, basicamente:

- Você coloca os dados e os métodos que operam sobre esses dados dentro da mesma classe.
- Controla quem pode acessar ou modificar esses dados usando modificadores de acesso (como público, protegido, privado).
- Com isso, aumenta a segurança, reutilização e manutenibilidade do código.

Encapsulamento

Então, na aula passada criamos métodos e os atributos...

- Precisamos agora definir a visibilidade para atributos e métodos.
- Ver como podemos controlar o acesso e a manipulação dos dados da classe.
- Com isso vamos expor apenas o necessário para o uso correto da classe.
- O Fim é proteger a integridade dos dados, escondendo detalhes internos.
 - Usuários sabem o que a classe faz, mas não como ela faz.
 - Permite alterar a implementação sem impactar código externo.

Níveis de acesso (**Convenção do Python!**)

- **Público**: acessível de qualquer lugar.
- **Protegido** (`_`): acessível na classe e subclasses.
- **Privado** (`__`): acessível apenas dentro da própria classe.

Métodos Protegidos e Privados em Python

- **Métodos Protegidos** (`_método`)

- Prefixados com `_`.
- Indicativo para programadores: não usar fora da classe.
- **Não impedem** o acesso externo — podem ser chamados normalmente.
- São uma **convenção** para organizar o código.

- **Métodos Privados** (`__método`)

- Prefixados com `__`.
- Python faz **name mangling** para dificultar o acesso externo.
- Ainda podem ser acessados, mas não diretamente — é desencorajado.
- Oferecem um nível maior de “proteção” que métodos protegidos.

Atributos e Métodos Públicos

- **Atributos Públicos** Podem ser acessados e modificados diretamente fora da classe.
- **Métodos Públicos** Também podem ser chamados livremente de fora da classe.

Exemplo em Python

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome        # atributo público
        self.idade = idade      # atributo público
    def apresentar(self):       # método público
        print(f"Meu nome é {self.nome} e tenho {self.idade} anos.")

p = Pessoa("João", 30)
print(p.nome)                 # acesso direto ao atributo público
p.idade = 31                  # modificação direta
p.apresentar()                # chamada do método público
```

Métodos Protegidos

Definição

Métodos protegidos não devem ser acessados ou modificados diretamente fora da classe.

Servem para detalhes internos. Na **prática, é possível**, mas não foi feito para ser chamado diretamente por código externo.

Exemplo em Python

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome

    def _falar(self):    # método protegido (convenção)
        print(f"{self.nome} está falando...")

p = Pessoa("Ana")
p._falar()    # possível, mas não recomendado acessar diretamente
```

Exemplo de Método Protegido

```
class Documento:
    def __init__(self, conteudo):
        self.conteudo = conteudo

    def _validar_tamanho(self):    # protegido
        return len(self.conteudo) > 0

    def salvar(self):              # público
        if self._validar_tamanho():
            print("Documento salvo.")
        else:
            print("Erro: documento vazio.")

    def exportar_pdf(self):        # público
        if self._validar_tamanho():
            print("Relatório exportado em PDF.")
```

Definição

Métodos privados são usados para **detalhes internos da classe** que não devem ser acessados ou modificados fora dela. No Python, começam com `--` (dois underlines) e sofrem **name mangling**, dificultando o acesso externo.

```
class Conta:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = saldo
    def __log_operacao(self, msg):    # método privado
        print(f"[LOG] {msg}")
    def depositar(self, valor):      # método público
        self.__saldo += valor
        self.__log_operacao(f"Depósito de {valor}")
c = Conta(100)
c.depositar(50)
# c.__log_operacao("teste")    # Erro: acesso direto proibido
```

Exemplo de Método Privado em Python

```
class ContaBancaria:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = saldo # atributo privado
    def depositar(self, valor):
        if valor > 0:
            self.__adicionar_saldo(valor)
            print(f"Depositado: {valor}")
    def __adicionar_saldo(self, valor):
        self.__saldo += valor
    def mostrar_saldo(self):
        print(f"Saldo atual: {self.__saldo}")

conta = ContaBancaria(100)
conta.depositar(50)
conta.mostrar_saldo()
# conta.__adicionar_saldo(100) # Isso gera erro!
conta._ContaBancaria__adicionar_saldo(100)
conta.mostrar_saldo()
```

Name Mangling em Python

O que é Name Mangling?

- Técnica do Python para “esconder” atributos/métodos privados.
- Atributos que começam com `__` (dois underlines) são renomeados internamente.
- Exemplo: `__saldo` vira `_NomeDaClasse__saldo`.
- Evita acesso direto acidental e conflitos em herança.

Importante

- Não é proteção total, apenas dificulta o acesso direto.
- Ainda é possível acessar via `_NomeDaClasse__atributo`, mas não recomendado.
- Indica que o membro é “privado” e não deve ser acessado externamente.

Name Mangling em Python

Exemplo

```
class Conta:
    def init(self):
        self.__saldo = 100

c = Conta()
print(c._Conta__saldo) # Acesso via name mangling
#(funciona, mas não é recomendado)
```

Definição

- Herança é o relacionamento entre classes em que uma classe chamada de **subclasse** (ou classe filha) é uma **extensão** ou **subtipo** de outra classe chamada de **superclasse** (ou classe pai/mãe).
- A subclasse consegue **reaproveitar os atributos e métodos** da superclasse. Além do que for herdado, a subclasse pode definir seus próprios membros (atributos e métodos).

Herança e o uso do super()

Relação de Herança

Estabelecemos a relação de herança ao indicar a **superclasse** entre parênteses na definição da subclasse:

```
class Subclasse(Superclasse):  
    ...
```

Uso do super()

Utilizamos o método `super()` para acessar a superclasse e, então, **reaproveitar seu construtor ou outros métodos**:

```
class Aluno(Pessoa):  
    def __init__(self, nome, cpf, dre):  
        super().__init__(nome, cpf) # chama __init__ de Pessoa  
        self.dre = dre
```

O que é `super()`

- `super()` retorna um objeto temporário da superclasse.
- Permite chamar métodos da superclasse sem repetir código.
- Fundamental para reaproveitar atributos e lógica já definida.

Exemplo de Herança: Classe Aluno

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome
    def print_nome(self):
        print(self.nome)

class Aluno(Pessoa):    # Aluno herda de Pessoa
    def __init__(self, nome, matricula):
        super().__init__(nome)    # chama o construtor da superclasse
        self.matricula = matricula
    def inscrever_disciplina(self, disciplina):
        print(f"{self.nome} inscrito em {disciplina}")
    def exibir_informacoes(self):
        print(f"Nome: {self.nome}")
        print(f"Matrícula: {self.matricula}")

a = Aluno("Maria", "2025001")
a.inscrever_disciplina("Comp 2")
a.exibir_informacoes()
```

Exemplo 2: Pessoa, aluno e professor

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome, cpf):
        self.nome = nome
        self.cpf = cpf
    def print_dados_pessoais(self):
        print(f"Nome: {self.nome}, CPF: {self.cpf}")
class Aluno(Pessoa):
    def __init__(self, nome, cpf, dre):
        super().__init__(nome, cpf)
        self.dre = dre
    def print_dados_aluno(self):
        print(f"Nome: {self.nome}, CPF: {self.cpf}, DRE: {self.dre}")
class Professor(Pessoa):
    def __init__(self, nome, cpf, siape):
        super().__init__(nome, cpf)
        self.siape = siape
    def print_dados_professor(self):
        print(f"Nome: {self.nome}, CPF: {self.cpf}, Siape: {self.siape}")
```

Função isinstance()

Definição

A função `isinstance(objeto, classe)` verifica se um objeto é uma instância de uma classe específica ou de suas subclasses.

- Retorna `True` se o objeto for da classe ou de uma subclasse.
- Retorna `False` caso contrário.

Exemplo em Python

```
class Pessoa:
    pass
class Aluno(Pessoa):
    pass
a = Aluno()
print(isinstance(a, Aluno))    # True
print(isinstance(a, Pessoa))  # True, pois Aluno herda Pessoa
print(isinstance(a, dict))    # False
```

Polimorfismo em POO

Definição

Polimorfismo significa que o **significado de uma operação depende do objeto** em que ela é aplicada. Ou seja, o código não precisa se importar com o tipo exato do objeto, apenas com o que ele faz.

Polimorfismo e Sobrescrita

Na prática, o polimorfismo ocorre principalmente através da **sobrescrita de métodos**:

- Subclasses podem redefinir métodos da superclasse.
- Estabelece uma **interface comum** para todas as classes que herdam da mesma superclasse.

Benefício

Podemos manipular objetos da superclasse de forma genérica, sem nos preocupar com a subclasse exata, sabendo que todos implementam os métodos comuns. O comportamento dos métodos pode variar dependendo da subclasse do objeto.

Exemplo de Polimorfismo: Animais

Definição de classes e métodos

```
class Animal:
    def fazer_som(self):
        print("arrrww")    # som genérico

class Gato(Animal):
    def fazer_som(self):
        print("miau")      # sobrescreve o som

class Cachorro(Animal):
    def fazer_som(self):
        print("auau")      # sobrescreve o som

# Lista de animais
animais = [Animal(), Gato(), Cachorro()]
```

Exemplo de Polimorfismo: Aprovação em Disciplina

```
class Aluno:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome
    def verifica_aprovacao(self):
        pass # método genérico, será sobrescrito
class Graduacao(Aluno):
    def verifica_aprovacao(self, nota, frequencia):
        return nota >= 5 and frequencia >= 75
class PosGraduacao(Aluno):
    def verifica_aprovacao(self, conceito, frequencia):
        return conceito in ["A", "B", "C"] and frequencia >= 75
a1 = Graduacao("Maria")
a2 = PosGraduacao("João")
print(a1.verifica_aprovacao(6, 80))
print(a2.verifica_aprovacao("B", 90))
```

P OO - Métodos Mágicos

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Métodos Mágicos (Dunder)

Definição

Métodos Mágicos são métodos pré-definidos que podem ser sobrescritos para definir como os objetos de uma classe irão interagir com operadores, funções específicas e instruções da linguagem Python.

Características

- O nome dos métodos mágicos **inicia e termina com dois underlines** (`--`).
- Também são chamados de **métodos Dunder** (“Double Underscore”).
- Permitem personalizar comportamento de operadores e funções nativas, como:
 - `--str--` → define como o objeto é convertido em string
 - `--add--` → define o comportamento do operador `+`

Método Mágico `__str__`

Relembrando

O método `__str__` é um dos métodos mágicos que já vimos e é usado para definir como um objeto será convertido em string. Ele é chamado automaticamente quando usamos o `print` com um objeto.

Exemplo

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
    def __str__(self):
        return f"{self.nome}, {self.idade} anos"

p = Pessoa("Maria", 20)
print(p)    # chama automaticamente p.__str__()
# Saída: Maria, 20 anos
```

Alguns Métodos Mágicos (Dunder)

Operadores Aritméticos

<code>__add__(self, other)</code>	<code>+</code>
<code>__sub__(self, other)</code>	<code>-</code>
<code>__mul__(self, other)</code>	<code>*</code>
<code>__truediv__(self, other)</code>	<code>/</code>
<code>__floordiv__(self, other)</code>	<code>//</code>
<code>__mod__(self, other)</code>	<code>%</code>
<code>__pow__(self, other)</code>	<code>**</code>

Operadores de Comparação e Condicionais

<code>__eq__(self, other)</code>	<code>==</code>
<code>__ne__(self, other)</code>	<code>!=</code>
<code>__lt__(self, other)</code>	<code><</code>
<code>__le__(self, other)</code>	<code><=</code>
<code>__gt__(self, other)</code>	<code>></code>
<code>__ge__(self, other)</code>	<code>>=</code>
<code>__contains__(self, other)</code>	<code>in</code>

Sobrescrita do operador + (__add__)

```
class ContaBancaria:
    def __init__(self, banco, saldo):
        self.banco = banco
        self.saldo = saldo
    def __add__(self, outra):
        return self.saldo + outra.saldo
    def __str__(self):
        return f"{self.banco}: R$ {self.saldo}"
c1 = ContaBancaria("Santander", 1000)
c2 = ContaBancaria("Itau", 500)
print(c1 + c2)    # 1500
```

Sobrescrita do operador > (__gt__)

```
class ContaBancaria:
    def __init__(self, banco, saldo):
        self.banco = banco
        self.saldo = saldo
    def __gt__(self, outra):
        return self.saldo > outra.saldo
    def __str__(self):
        return f"{self.banco}: R$ {self.saldo}"
c1 = ContaBancaria("Bradesco", 1000)
c2 = ContaBancaria("Banco do Brasil", 500)
if c1 > c2:
    print(f"A conta {c1.banco} tem mais dinheiro")
else:
    print(f"A conta {c2.banco} tem mais dinheiro")
```

Alguns Outros Métodos Mágicos (Dunder)

Funções Comuns

```
__repr__(self)    repr()  
__str__(self)     str()  
__len__(self)     len()  
__abs__(self)     abs()
```

Operadores em Objetos Indexáveis

```
__getitem__(self, key)      x = obj[key]  
__setitem__(self, key, value) obj[key] = value  
__delitem__(self, key)      del obj[key]
```

Instruções Especiais

```
__iter__(self), __next__(self)          for  
__enter__(self), __exit__(self, exc_type, exc_value, traceback)  with
```

Exemplo de `__getitem__`

Classe que armazena notas de uma disciplina

```
class Notas_disciplina:
    def __init__(self, disciplina, notas):
        self.disciplina = disciplina
        self.notas = notas # lista de notas

    def __getitem__(self, indice):
        # permite acessar notas como se fosse uma lista
        return self.notas[indice]

Comp2 = Notas_disciplina("Comp2", [7, 8, 9, 10])

print(Comp2[0]) # 7
print(Comp2[2]) # 9
```

P OO - Classe Abstrata

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Classes Abstratas na POO

Um componente do desenvolvimento moderno de software é a **Programação Orientada a Objetos (POO)**, que permite organizar o código de forma **escalável, modular e reutilizável**.

As **classes abstratas** são um dos conceitos centrais da POO, fundamentais para criar um **modelo** (template) que outras classes podem usar.

Pergunta

O que vocês acham que é uma classe abstrata?

Classe Abstrata em POO

Definição

- Uma **classe abstrata** é uma classe que não pode ser instanciada diretamente.
- Atua apenas como base (superclasse) para outras classes.
- Pode conter:
 - **Métodos implementados**: já possuem código definido.
 - **Métodos abstratos**: devem obrigatoriamente ser sobrescritos nas subclasses concretas.

Objetivo

Garantir que certas operações sejam obrigatoriamente implementadas pelas subclasses, definindo uma interface comum.

O que é uma Classe Abstrata?

Uma **classe abstrata** é como um **molde** (ou **template**) para outras classes. Ela define métodos que devem estar presentes em qualquer classe que herde dela, mas não fornece o código específico desses métodos.

Pense nela como um **esqueleto mas sem dizer como preencher o resto**.

Por que usar Classes Abstratas?

- Definem um **molde** para outras classes.
- Obrigam a implementação de métodos específicos nas subclasses.
- Melhoram a **organização** e a **reutilização** do código.
- Permitem **polimorfismo**, ou seja, diferentes objetos compartilhando uma interface comum.

Exemplo de Classe Abstrata

Suponha que você está construindo um programa para calcular a área de diferentes formas geométricas.

- Você cria uma **classe abstrata** chamada Forma, que define que toda forma deve ter um método `area()`.
- Mas Forma não especifica como `area()` funciona, pois a fórmula depende do tipo de forma.
- Cada forma específica (como `Circulo` ou `Retangulo`) herda de Forma e fornece sua própria implementação de `area()`.

Antes das Classes Abstratas

```
class Forma:
    pass
    def area(self):
        pass
class Retangulo(Forma):
    def __init__(self, largura, altura):
        self.largura = largura
        self.altura = altura
    def area(self):
        return self.largura * self.altura
class Circulo(Forma):
    def __init__(self, raio):
        self.raio = raio
    def area(self):
        import math
        return 3.14 * self.raio**2
```

Depois das classes abstratas

```
from abc import ABC, abstractmethod
# Classe abstrata
class Forma(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass
    @abstractmethod
    def perimetro(self):
        pass
# Subclasse concreta
class Circulo(Forma):
    def __init__(self, raio):
        self.raio = raio
    def area(self):
        return 3.14159 * self.raio ** 2
    def perimetro(self):
        return 2 * 3.14159 * self.raio
```

Exemplo Completo de Classe Abstrata

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Forma(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass
    @abstractmethod
    def perimetro(self):
        pass

class Circulo(Forma):
    def __init__(self, raio):
        self.raio = raio
    def area(self):
        return 3.14159 * self.raio ** 2
    def perimetro(self):
        return 2 * 3.14159 * self.raio
```

```
class Retangulo(Forma):
    def __init__(self, largura,
        altura):
        self.largura = largura
        self.altura = altura

    def area(self):
        return self.largura
        * self.altura

    def perimetro(self):
        return 2 * (self.largura
        + self.altura)
```

Por que usar Classes Abstratas em Python?

As classes abstratas são úteis quando queremos:

- **Garantir a implementação de métodos:** os métodos abstratos funcionam como um **contrato**, exigindo que cada subclasse forneça sua própria implementação, evitando inconsistências.
- **Estimular a reutilização de código:** classes abstratas podem ter métodos concretos que reduzem duplicação e promovem o princípio DRY (*Do Not Repeat Yourself*).
- **Melhorar legibilidade e manutenibilidade:** fornecem uma estrutura consistente e transparente, facilitando a compreensão e manutenção do código.
- **Permitir polimorfismo:** possibilitam escrever código genérico que funciona com diferentes subclasses, aumentando a extensibilidade e adaptabilidade do software.

Passos para Criar e Usar Classes Abstratas em Python

1. Importar `ABC` e `abstractmethod` do módulo `abc`.
2. Definir a classe abstrata como subclasse de `ABC`.
3. Definir métodos abstratos usando o decorador `@abstractmethod`.
4. Sobrescrever os métodos abstratos nas subclasses não abstratas.

Objetivo

Garantir que todas as subclasses concretas implementem os métodos essenciais definidos na classe abstrata, criando uma interface comum.

Como o módulo abc garante a implementação de métodos

- Qualquer subclasse de uma classe abstrata deve implementar todos os métodos decorados com `@abstractmethod`.
- Se uma subclasse não implementar todos os métodos abstratos, Python impede sua instanciação.
- Um `TypeError` é gerado, ajudando a identificar falhas de implementação cedo.
- Isso garante que todas as subclasses concretas sigam o comportamento e design esperados da classe abstrata.

Especificação da classe abstrata Animal

```
✓ [48] from abc import ABC, abstractmethod
      # Classe abstrata
      class Forma(ABC):
          @abstractmethod
          def area(self):
              pass
      # Subclasse concreta
      class Circulo(Forma):
          def __init__(self, raio):
              self.raio = raio
```

```
0s ▶ c = Circulo(1)
```



```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-2633766872.py in <cell line: 0>()
----> 1 c = Circulo(1)
```

```
TypeError: Can't instantiate abstract class Circulo without an implementation for abstract method 'area'
```

Exemplo: Erro ao não implementar métodos abstratos

```
class Retangulo(Forma):
    def __init__(self, largura, altura):
        self.largura = largura
        self.altura = altura

    # Métodos area() e perimetro() não implementados

# Tentativa de instanciar
r = Retangulo(5, 10)
# TypeError:
# Can't instantiate abstract class Retangulo
# with abstract methods area, perimetro
```

O módulo **abc** oferece suporte nativo para classes abstratas.

- "ABC" significa **Abstract Base Classes**.
- Fornece ferramentas como a classe ABC e o decorador `@abstractmethod`.
- Permite definir métodos abstratos que obrigam a implementação nas subclasses.
- Possibilita implementar um esqueleto de funcionalidades comuns.

Classe Abstrata: Papel do @abstractmethod


Função do @abstractmethod

- Indica que o método é **abstrato** e deve ser implementado em subclasses concretas.
- Garante que todas as subclasses forneçam sua própria implementação.
- Permite que a classe abstrata defina uma **interface comum**.

Consequência

Se uma subclasse de `Animal` não implementar `emitir_som()`, o Python gera um erro de instância: `TypeError: Can't instantiate abstract class X with abstract methods emitir_som`

Especificação da classe abstrata *Animal*



Classe Abstrata: Animais - Definição

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Animal(ABC):
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome
    @abstractmethod
    def emitir_som(self):
        pass

class Cachorro(Animal):
    def emitir_som(self):
        print(f"{self.nome} faz Au Au!")

class Gato(Animal):
    def emitir_som(self):
        print(f"{self.nome} faz Miau!")

class Pato(Animal):
    def emitir_som(self):
        print(f"{self.nome} faz Arrrrw!")
```

Classe Abstrata: Animais - Uso e Saída

```
c = Cachorro("Rex")  
g = Gato("Mimi")  
p = Pato("Donald")
```

```
c.emitir_som()  # Rex faz Au Au!  
g.emitir_som()  # Mimi faz Miau!  
p.emitir_som()  # Donald faz Arrrww!
```

Saída Esperada

```
Rex faz Au Au!  
Mimi faz Miau!  
Donald faz Arrrww!
```

P OO - Herança Múltipla

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Definição

Em Python, uma classe pode herdar de mais de uma classe base: `class`


`Cachorro(Animal, Mamifero):`

A classe derivada herda todos os atributos e métodos (públicos e protegidos) de todas as classes base.

Ordem de Resolução de Métodos (MRO)

- O método `mro()`, herdado de `object`, mostra a Ordem de Resolução de Métodos (Method Resolution Order - MRO) de uma classe.
- Se múltiplas classes base possuem um método ou atributo com o mesmo nome, o da classe mais à esquerda na herança prevalece.

Herança Múltipla



Herança Múltipla - Cenário: Processos Metalúrgicos

Um processo metalúrgico envolve várias etapas, e duas delas são:

- **Tratamento térmico:** define como o material é aquecido e resfriado para alterar suas propriedades (dureza, resistência, etc.).
- **Controle de qualidade:** garante que o produto final atenda aos padrões, fazendo medições, testes e inspeções.

TratamentoTermico e ControleDeQualidade são classes independentes:

- Representam aspectos diferentes e podem ser aplicados em outros contextos.

ProcessoMetalurgico herda dessas duas:

- Processo metalúrgico envolve tanto tratamento térmico quanto validação de qualidade.

A herança múltipla:

- Permite que a classe final tenha os métodos e atributos de ambas, compondo o comportamento necessário.

Implementação do exemplo - Processos Metalúrgicos

```
class TratamentoTermico:
    """Classe base 1"""
    def __init__(self, temperatura: float):
        self.__temperatura = temperatura

    def tratar(self) -> str:
        return f"Executando tratamento térmico a {self.__temperatura:.1f}°C ..."

class ControleQualidade:
    """Classe base 2"""
    def __init__(self, metodo: str, frequencia: int):
        self.__metodo = metodo
        self.__frequencia = frequencia

    def controlar(self) -> str:
        return f"Controle de qualidade, usando o método {self.__metodo}, " \
            f"{self.__frequencia} vezes por dia."

class ProcessoMetalurgico(TratamentoTermico, ControleQualidade):
    """Classe derivada que usa herança múltipla"""
    def __init__(self, temperatura: float, metodo: str, frequencia: int):
        # Inicializa a classe TratamentoTermico
        TratamentoTermico.__init__(self, temperatura)
        # Inicializa a classe ControleQualidade
        ControleQualidade.__init__(self, metodo, frequencia)
```

Funcionamento

- Uma classe derivada pode herdar de mais de uma classe base.
- Todos os atributos e métodos (públicos e protegidos) das classes base são herdados.
- Quando várias classes base possuem métodos ou atributos com o mesmo nome:
 - O método ou atributo da classe mais à esquerda na definição da herança é usado.
- O Python utiliza a **Ordem de Resolução de Métodos (MRO)** para determinar qual método será chamado.
- O método `mro()` da **classe** mostra essa ordem.

- Herança múltipla permite reaproveitar código de diversas classes
- **Importante:** entender a MRO para evitar comportamentos inesperados quando houver métodos com o mesmo nome.

Herança Múltipla em Python - Exemplo Prático

```
class A:
    def metodo1(self):
        print("Metodo1 - Classe A")
    def metodoA2(self):
        print("MetodoA2 - Classe A")
class B:
    def metodo1(self):
        print("Metodo1 - Classe B")
    def metodoB2(self):
        print("MetodoB2 - Classe B")
class C(A, B):
    pass
c = C()
c.metodo1()
c.metodoA2()
c.metodoB2()
print(C.mro()) # Mostra a ordem de herança
```

Entendendo a saída

```
⇒ Metodo1 - Classe A  
MetodoA2 - Classe A  
MetodoB2 - Classe B  
[<class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>, <class '__main__.B'>, <class 'object'>]
```

Explicação detalhada:

- Python segue a ordem do MRO: $C \rightarrow A \rightarrow B$
- Encontra metodo1() primeiro na Classe A
- c.metodoA2() → só existe na Classe A, então o Python encontra e executa normalmente
- c.metodoB2() → só existe na Classe B, então o Python encontra e executa normalmente
- C.mro() → Mostra a ordem de resolução de métodos

E se eu quiser executar em uma ordem diferente?

```
class CLASS_A:
    nome = "Classe A"
    def metodo1(self):
        print(f"Classe A fala: {self.nome}")
class CLASS_B:
    nome = "Classe B"
    def metodo1(self):
        print(f"Classe B fala: {self.nome}")
class CLASS_C(CLASS_A, CLASS_B):
    nome = "Classe C"
    pass
var_a = A()
var_b = B()
var_c = C()
var_a.metodo1()
var_b.metodo1()
var_c.metodo1()
print(CLASS_C.mro())
CLASS_B.metodo1(var_c)
```

Herança Múltipla – método `super()`

Uso de `super()`

- O método `super()` permite chamar métodos ou construtores da superclasse.
- Em herança múltipla, o `super()` segue a Ordem de Resolução de Métodos (MRO).

Recomendação em herança múltipla

- Se os métodos das superclasses tiverem parâmetros diferentes, pode haver conflito.
- Nesses casos, é mais seguro usar a chamada explícita:
`NomeDaSuperClasse.metodo(self, ...)` ao invés de `super().metodo(...)`.
- Isso garante que cada classe receba os parâmetros corretos e evita erros de inicialização.
- `super()` é útil para reutilizar métodos da superclasse.
- Em herança múltipla complexa, chamadas explícitas podem ser mais claras e seguras.

Herança Múltipla - Exemplo Prático: Hidrocarro

```
class Carro:
    def __init__(self, rodas):
        self.rodas = rodas
    def dirigir(self):
        print(f"Dirigindo o carro com {self.rodas} rodas.")

class Barco:
    def __init__(self, tamanho):
        self.tamanho = tamanho
    def navegar(self):
        print(f"Navegando no barco de {self.tamanho} metros.")

class Hidrocarro(Carro, Barco):
    def __init__(self, rodas, tamanho):
        Carro.__init__(self, rodas)
        Barco.__init__(self, tamanho)
    def mostrar_info(self):
        print(f"Hidrocarro com {self.rodas} rodas e {self.tamanho} metros de comprimento.")

h = Hidrocarro(4, 7)
h.dirigir()
h.navegar()
h.mostrar_info()
```

Tratamento de Exceções

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

`gabrielaquino@ic.ufrj.br`

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Afinal qual o motivo de tratarmos exceções?

Antes de começarmos o nosso assunto, uma reflexão...

Qual o efeito de um código que não funciona corretamente?



Veja o caso to
THERAC-25

Pontos de observação

- **Erros de Sintaxe:**
 - Detectados antes da execução
 - Exemplo: esquecer dois-pontos (:) em um `if`
 - Mensagem mostra o local aproximado do erro antes de executar o código
- **Exceções:**
 - Ocorrem durante a execução do código
 - Representam erros lógicos ou condições inesperadas
 - Exemplos: divisão por zero, tipo incorreto
 - Mostram tipo da exceção e (ex: `ZeroDivisionError`) encerram a execução do código

Principais Diferenças

- **Erro de Sintaxe:**
 - Impede a execução do código
 - Ou seja o código não roda
 - Precisa ser corrigido antes de executar
- **Exceção:**
 - Ocorre **durante** a execução do código
 - Pode ser tratada com try-except
 - Caso seja tratada, o funcionamento do código pode ser recuperado

Exemplos de Erros de Sintaxe

Exemplos de Erros de Sintaxe

- **Esquecer os dois-pontos:**

```
if x > 5    # ERRO: falta ':'  
    print("Maior que 5")
```

- **Parênteses não fechados:**

```
print("Olá, mundo"    # ERRO: falta ')')
```

Exemplos de Exceções em Python

Exemplos Práticos

- **ZeroDivisionError:**

```
10 / 0    # Tenta dividir por zero
```

- **NameError:**

```
print(var_inexistente)  # Variável não definida
```

- **TypeError:**

```
"2" + 2    # Concatenação de tipos incompatíveis
```

- **IndexError:**

```
lista = [1, 2]  
lista[3]    # Acesso a índice inexistente
```

Mas o que é uma exceção?

Definição

Uma exceção é um acontecimento inesperado ou incomum no fluxo normal do código.

Características principais

- Situações que fogem do comportamento esperado do código
 - Podemos prever ou não
- Códigos podem lançar exceções intencionalmente
- `ZeroDivisionError` e `ValueError` são exemplos de exceções

Então, exceção é isso!

Pontos principais

- **Interrompem** no fluxo normal do programa
- Ocorrem quando algo **inesperado** acontece
- Exemplos:
 - Tentar abrir um arquivo que não existe
 - Dividir um número por zero
 - Acessar uma posição inválida em uma lista

Por que tratar exceção é importante?

- Permitem **recuperar** o programa de erros
- Evitam que o programa **trave** completamente
- Oferecem **feedback** útil para depuração

Entendendo as Mensagens de Erro

Mensagem de Erro

- **Traceback:**
 - Histórico que levou ao erro
- **Localização:**
 - path/to/file.py
 - Linha 3: c=a/b
- **Tipo da Exceção:**
 - Classe do erro
 - ex: ZeroDivisionError
- **Descrição:**
 - Explicação legível do problema
 - ex: "division by zero"

```
~/Workspace  
> python3 python-division-error.py  
Traceback (most recent call last):  
  File "/home/gabrielaquino/Workspace/python-division-error.py", line 3, in <module>  
    c=a/b  
      ^  
ZeroDivisionError: division by zero  
~/Workspace  
> □
```

Figure: Exemplo de mensagem

Código Original


```
a = 10
b = 0
c = a / b # Problema aqui
print(c)
```

Versão Corrigida com Try/Except

```
a = 10
b = 0

try:
    c = a / b
except ZeroDivisionError:
    print("Erro: Divisão por zero")
    c = float('inf') # Valor padrão
```

Fluxo de Execução



Como podemos fazer o tratamento?

- Especificar o tipo de exceção
- Registrar que ocorreu um problema
- Definir valores padrão caso tenha um problema

Exemplo de tratamento

Exemplo de tratamento

```
try:
    print("Início do bloco try")
    x = 10 / 0 # 0 problema ocorre aqui
    print("Esta linha NUNCA será executada")
except ZeroDivisionError:
    print("Erro capturado - divisão por zero")
```

Qual problema temos aqui?

Código Vulnerável

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
if idade >= 18:  
    print("Maior de idade")  
else:  
    print("Menor de idade")
```

O que pode dar errado?

Porque esse código é vulnerável ?

Problema com Entrada do Usuário

Código Vulnerável

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
if idade >= 18:  
    print("Maior de idade")  
else:  
    print("Menor de idade")
```

O que pode dar errado?

- **ValueError**: Se usuário digitar "dez" em vez de 10

Solução com Tratamento de Exceções

Código com o tratamento de exceção

```
try:
    idade = int(input("Digite sua idade: "))
    if idade >= 18:
        print("Maior de idade")
    else:
        print("Menor de idade")
except ValueError:
    print("Por favor, digite apenas números!")
```

O que pode dar errado neste código?

Discutam o código abaixo

```
num = int(input("Número: "))  
print(f"Resultado: {100 / num}")
```

Pontos de risco

```
num = int(input("Número: "))  
print(f"Resultado: {100 / num}")
```

```
# Risco 1: Valor não inteiro  
# Risco 2: Divisão por zero
```

- **ValueError:**
 - Entradas como "vinte", "a" ...
- **ZeroDivisionError:**
 - Divisão por zero caso num=0

Solução de Tratamento

Código com Tratamento de Erros

```
try:
    num = int(input("Número: "))
    print(f"Resultado: {100 / num}")
except ValueError:
    print("Digite um número inteiro válido!")
except ZeroDivisionError:
    print("Não pode ser zero!")
```

Exemplo de Execuções

- Entrada "10" → Resultado: 10.0
- Entrada "0" → "Não pode ser zero!"
- Entrada "abc" → "Digite um número inteiro válido!"

O Bloco else no Tratamento de Exceções

Quando usar?

O bloco else executa **somente se**:

- O bloco try for concluído **sem erros**
- Nenhuma exceção foi levantada

Diferença entre fluxos

```
try:
    # Código que pode falhar
except MinhaExcecao:
    # Executa SE ocorrer erro
else:
    # Executa SE NÃO ocorrer erro
finally:
    # Executa SEMPRE
```


O bloco finally

Características do finally

- Sempre executa, independentemente:
 - Se ocorrer erro **ou não**
 - Se o erro foi tratado **ou não**
 - Se houve return no bloco
- Uso típico para:
 - Liberar recursos (arquivos, conexões)
 - Fazer limpeza
 - Registrar/logging de operações

Fluxo Try-Except-Finally

Fluxo de Execução com Tratamento de Exceções com o finally



O Bloco finally em Python

Funcionamento Básico

```
arquivo = None
try:
    arquivo = open("dados2.txt", "r")
    # Operações com o arquivo
except FileNotFoundError:
    print("Arquivo não encontrado!")
finally:
    print("Sempre executa")
    if arquivo != None:
        arquivo.close() # Garante o fechamento
    else:
        print(arquivo)
```

Hierarquia de Exceções em Python

Todas as exceções herdam de `BaseException`. Veja "Exception hierarchy" em <https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>

```
BaseException
├── BaseExceptionGroup
├── GeneratorExit
├── KeyboardInterrupt
├── SystemExit
└── Exception
    ├── ArithmeticError
    │   ├── FloatingPointError
    │   ├── OverflowError
    │   └── ZeroDivisionError
    ├── AssertionError
    ├── AttributeError
    ├── BufferError
    ├── EOFError
    ├── ExceptionGroup [BaseExceptionGroup]
    ├── ImportError
    │   └── ModuleNotFoundError
```

Exemplo Prático

```
try:
    num = int(input("Digite um número: "))
    resultado = 100 / num
    print(f"Resultado: {resultado}")

except Exception as err:
    print(f"Ocorreu um erro: {type(err).__name__}")
    print(f"Mensagem: {str(err)}")
    print(f"Detalhes completo: {err}")
```

Tratando Diferentes Tipos de Exceções

Exemplo Completo

```
try:
    num = int(input("Digite um número (não zero): "))
    resultado = 100 / num
    print(f"Resultado: {resultado:.2f}")

except ZeroDivisionError:
    print("Erro: Não é possível dividir por zero!")
except ValueError:
    print("Erro: Digite apenas números inteiros!")

except BaseException as err:
    print()
    print(f"Ops! {type(err).__name__}")
    print(f"Fim!")
```

Exceções Personalizadas

Como criar uma exceção básica

```
class MeuErroCustomizado(Exception):  
    pass  
  
raise MeuErroCustomizado("Mensagem de erro especial")
```

Exemplo Prático

```
try:  
    raise MeuErroCustomizado("Algo deu errado!")  
except MeuErroCustomizado as erro:  
    print(f"Erro capturado: {erro}")
```

Saída:

Erro capturado: Algo deu errado!

Verificação de Triângulo Equilátero

Código que verifica se os lados formam um triângulo equilátero

```
def verifica_equilatero(triangulo):  
    if triangulo[0] == triangulo[1] == triangulo[2]:  
        return True  
    else:  
        raise ValueError("Não é um triângulo equilátero!")  
  
try:  
    lados = [5, 5, 5]  
    if verifica_equilatero(lados):  
        print("É um triângulo equilátero!")  
except ValueError as e:  
    print(f"Erro: {e}")
```

Exceções - Criando exceções personalizadas

Quando usar?

Usada quando precisamos definir nossos próprios tipos de erro para tornar o código mais legível e facilitar o tratamento de erros específicos.

Passo a passo para criação

1. Criar uma classe que herda de `Exception`
2. Definir um construtor (`__init__`) para personalizar a exceção
3. Levantar a exceção (`raise`) no código
4. Capturar a exceção (`except`) e tratá-la

Exceções - Criando exceções personalizadas

1. Criar uma classe que herda de Exception

Cada exceção personalizada deve ser uma classe que herda da classe Exception. Isso garante que ela tenha o comportamento de uma exceção normal.

Exemplo Básico

```
class SaldoInsuficienteError(Exception):  
    """Exceção para indicar que o saldo da conta é insuficiente."""  
    pass
```

SaldoInsuficienteError já funciona como uma exceção, mas ainda não tem uma mensagem personalizada.

Exceções - Criando exceções personalizadas

2. Definir um construtor (`__init__`) para personalizar a exceção

Podemos adicionar um construtor para aceitar parâmetros e definir uma mensagem de erro.

Exemplo com construtor personalizado

```
class SaldoInsuficienteError(Exception):
    """Exceção para saldo insuficiente."""
    def __init__(self, saldo, valor,
                 mensagem="Saldo insuficiente para a operação."):
        self.saldo = saldo
        self.valor = valor
        self.mensagem = f"{mensagem} Saldo atual: R${saldo:.2f}, valor
solicitado: R${valor:.2f}."
        super().__init__(self.mensagem)
```

3. Levantar a exceção (raise) no código

Agora podemos usar raise para lançar essa exceção em uma função.

Exemplo de uso com raise

```
def sacar(saldo, valor):  
    if valor > saldo:  
        raise SaldoInsuficienteError(saldo, valor)  
    saldo -= valor  
    return saldo
```

4. Capturar a exceção (except) e tratá-la no código

Como qualquer outra exceção, podemos capturá-la com try-except

Exemplo completo de tratamento

```
try:
    saldo_atual = 100.0
    novo_saldo = sacar(saldo_atual, 200.0)
    print(f"Saque realizado! Novo saldo: R${novo_saldo:.2f}")
except SaldoInsuficienteError as e:
    print(f"Erro: {e}")
```

Criando Exceções Personalizadas

```
class SaldoInsuficienteError(Exception):
    def __init__(self, saldo, valor, mensagem="Saldo insuficiente para a
    operação."):
        self.saldo = saldo
        self.valor = valor
        self.mensagem = f"{mensagem} Saldo atual: R${saldo:.2f},
        valor solicitado: R${valor:.2f}."
        super().__init__(self.mensagem)

def sacar(saldo, valor):
    if valor > saldo:
        raise SaldoInsuficienteError(saldo, valor)
    saldo -= valor
    return saldo

try:
    saldo_atual = 100.0
    novo_saldo = sacar(saldo_atual, 20.0)
    print(f"Saque realizado! Novo saldo: R${novo_saldo:.2f}")
except SaldoInsuficienteError as e:
```

- Não use *except Exception* de forma genérica.
- Não use *except* sem nenhuma exceção.
- Para pegar uma exceção e tratar, precisa que o código que você queira testar esteja dentro do *try*
- Não sabe qual exceção pegar? Leia a documentação do python
 - Google é seu amigo, procure por "*python exception list*"
 - ou vá na URL: <https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>

Persistência de Dados

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Problema

Os dados gerados em uma execução do código são perdidos quando o programa é encerrado.

Solução

Se precisamos usar os dados no futuro, é necessário armazená-los de forma persistente.

Mecanismos de Persistência de Dados:

- Arquivos (TXT, CSV, JSON, XML)
- Bancos de dados (SQLite, PostgreSQL, MySQL)

Persistência em Arquivos de Texto


Características

- Formatos comuns: .txt, .csv, .json
- Armazenamento disco rígido
- Manipulação via objetos da classe File

Para manipular temos um "protocolo" de Uso

Três etapas: **Abrir, Manipular e Fechar**

Fluxo para se fazer a manipulação de arquivos



Abrindo Arquivos em Python

Método open()

Usado para abrir um arquivo. Requer dois parâmetros principais:

```
arquivo = open("nome_do_arquivo.txt", "modo_de_abertura")
```

Parâmetros

- **Nome do arquivo:**
 - Caminho completo ou relativo
- **Modo de abertura:**
 - "r" - Leitura
 - "w" - Escrita

Exemplos

```
# Para escrita  
arq = open("dados.txt", "w")
```


```
# Para leitura  
arq = open("dados.txt", "r")
```

Modos de Abertura de Arquivos

O modo de abertura define como interagiremos com o arquivo:

Modo	Descrição	Existência do Arquivo
r	Leitura apenas	Deve existir
w	Escrita	Cria se não existir
a	Escrita no final	Cria se não existir
r+	Leitura e escrita	Deve existir
w+	Leitura e escrita	Cria se não existir
a+	Leitura e escrita no final	Cria se não existir

Modos de Abertura de Arquivo



Abrindo Arquivos - Modo de abertura 'r'

- Método read: ler dados de um arquivo que foi previamente aberto para leitura
- Para abrir um arquivo para leitura:
 - Precisamos dar o nome de um arquivo existente
 - Em seguida indicar o modo de leitura *r* no momento da abertura

Abrindo o arquivo dados.txt

```
arquivo = open("dados.txt", "r")  
conteudo = arquivo.read()  
print(conteudo)  
arquivo.close()
```

Lendo linha por linha

- Em arquivos com múltiplas linhas podemos usar for loop para facilitar o tratamento linha por linha

Exemplo de leitura linha por linha

```
arquivo="dados.txt"
arq = open(arquivo, "r")
numero_da_linha = 1
for linha in arq:
    print(f"Linha {numero_da_linha}: {linha}")
    numero_da_linha = numero_da_linha + 1
arq.close()
```

Escrever em Arquivo: write() - Modo de abertura 'w'

Método write()

```
arq.write("conteúdo que será escrito no arquivo")
```

Passos para escrita em arquivo

1. Abrir o arquivo em modo de escrita ('w')
2. Passar o conteúdo como string para write()
3. Fechar o arquivo

Exemplo de escrita em arquivo

```
arq = open("nomes.txt", "w")  
arq.write("Gabriel, Pedro, Manoel")  
arq.close()
```

Importante!

- 'w' = write (escrita)
- Sempre feche o arquivo após escrever
- Cada write() grava o conteúdo exato
- Se o arquivo "nomes.txt" **já existe**, ele será **sobrescrito**

Arquivos com mais de uma linha

Leitura de Arquivos Linha por Linha

- Arquivos com múltiplas linhas contêm `\n` escondido

Exemplo Prático

```
Pedro\nAntonio\nMaria\nJose\n
```

Pulando linha na escrita em arquivos

Código de exemplo

```
arq = open("nomes.txt", "w")  
arq.write("Gabriel\nPedro\nManoel")  
arq.close()
```

O que acontece?

- `\n` é o **caractere especial** para quebra de linha
- Quando escrito no arquivo, ele:
 - Finaliza a linha atual
 - Move o cursor para a próxima linha

Fechando o Arquivo: close()

Método close()

```
arq.close() # Fecha o arquivo após uso
```

Por que fechar arquivos?

- **Libera recursos do sistema:** Arquivos abertos consomem memória
- **Garante a escrita completa:** Dados podem ficar em buffer
- **Evita corrupção:** Previne acesso concorrente indevido
- **Libera o arquivo:** Permite que outros programas o acessem

Modo de Abertura 'a' (Append)

Funcionamento do modo "a"

```
arquivo = open("dados.txt", "a") # Modo append  
arquivo.write("Novo conteúdo\n")  
arquivo.close()
```

Características

- **Abre para escrita** no final do arquivo
- Ponteiro no **fim do arquivo** (só escreve no final)

Gerenciamento de Arquivos com `with open`

Sintaxe Básica

```
with open("arquivo.txt", "modo") as arquivo:  
    # Bloco de código
```

Exemplo Prático

```
with open("dados.txt", "r") as arq:  
    conteudo = arq.read()  
    print(conteudo)
```

Facilidade

- O `with` deixa arquivo aberto.
- Ao sair do bloco, o `close()` é automático.

Controlando a Posição com seek()

O que é seek()?

Método que permite mover o "cursor" de leitura/escrita para qualquer posição no arquivo

```
arquivo.seek(offset)
```

Parâmetros

- **offset**: Número de bytes para mover

Exemplos

```
# Ir para o byte 10  
arquivo.seek(10)
```

Encontrando um conteúdo no arquivo

Como fazer para achar um conteúdo no arquivo?

Podemos achar um conteúdo com usando o **find**

```
f = open("vinyl_sales.txt", "r+")
conteudo = f.read()
pos = conteudo.find("achado")
print(pos)
f.seek(pos)
f.write("Encontrei")
f.close()
```

Nesse caso

Nós lemos o arquivo, depois encontramos a palavra desejada com o find e temos a posição correta na variável **pos**

Modo de Abertura r+

Funcionamento do modo "r+"

```
with open("arquivo.txt", "r+") as arquivo:  
    # Operações de leitura E escrita  
    conteudo = arquivo.read() # Lê  
    arquivo.write("novo texto") # Escreve
```

Características

- Permite **leitura e escrita** no mesmo arquivo
- Não apaga o arquivo na hora de abrir
- Posição inicial: **início do arquivo**

Modo de Abertura w+ (Escrita e Leitura)

Funcionamento do modo "w+"

```
with open("arquivo.txt", "w+") as arquivo:  
    arquivo.write("Conteúdo inicial\n")  
    arquivo.seek(0) # Volta ao início para leitura  
    conteudo = arquivo.read()  
    print(conteudo)
```

Características Principais

- **Apaga conteúdo existente**
- Posição inicial: **início do arquivo**

Cuidado!

Sempre use `seek()` antes de ler após escrever

Modo de Abertura a+ (Append e Leitura)

Funcionamento do modo "a+"

```
with open("arquivo-teste.txt", "a+") as arquivo:
    arquivo.write("Nova entrada\n") # Escreve no FINAL
    arquivo.seek(0)                 # Volta ao início
    texto = arquivo.read()          # Lê todo conteúdo
    print(texto)
```

Características

- **Não apaga** conteúdo existente
- Posição inicial: **Final do arquivo**

Tratamento de Exceções com Arquivos

Por que tratar exceções?

Lidar com arquivos pode lançar exceções inesperadas que devem ser gerenciadas.

Principais exceções com arquivos

- `FileNotFoundError`: Arquivo não existe ou caminho incorreto
- `IOError`: Erros gerais de entrada/saída (disco cheio, permissões)

Tratamento de Exceções com Arquivos

Código de Exemplo

```
try:
    f = open("arquivo-inexistente.txt", "r")
    conteudo = f.read()
    f.close()
    print(conteudo)
except FileNotFoundError:
    print("Arquivo não existente")
```

Demonstração: Tratando Arquivo Corrompido

Código de Tratamento

```
try:
    f = open("arquivo-corrompido.txt", "r")
    conteudo = f.read()
    f.close()
    print(conteudo)
except IOError:
    print("Erro: Problema ao ler o arquivo")
```

Biblioteca Numpy

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

NumPy - Introdução

O que é NumPy?

- Pacote fundamental para **computação científica** em Python

Objeto principal: `numpy.ndarray`

- Vetor **n-dimensional** (arrays multidimensionais)
- Características fundamentais:
 - **Tamanho fixo** (definido na criação)
 - **Indexado** por tuplas de inteiros positivos
 - **Homogêneo** - todos elementos do mesmo tipo

Documentação Oficial

Há diversos métodos e atributos disponíveis no NumPy, os quais podem ser consultados na documentação oficial no endereço: <https://numpy.org/doc/stable/index.html>

NumPy - Arrays

Importe o módulo e crie arrays a partir de listas

```
import numpy as np  
np.array(lista)
```

Exemplos

```
# Array 1D (vetor)  
x = np.array([1, 2, 3])  
  
# Array 2D (matriz)  
y = np.array([[1., 0., 0.],  
              [0., 1., 0.]])
```

Saída dos Exemplos

```
#Saída:  
>>> x  
array([1, 2, 3])  
  
>>> y  
array([[1., 0., 0.],  
       [0., 1., 0.]])
```

Tipos de Numpy array

```
>>> type(x)  
numpy.ndarray
```

```
>>> type(y)  
numpy.ndarray
```

Características

- x é um array **1-dimensional** (vetor)
- y é um array **2-dimensional** (matriz)
- Ambos são do tipo `numpy.ndarray`

NumPy - O Atributo dtype

Definição

O dtype define o tipo dos elementos armazenados no array NumPy

Exemplo Inicial

```
minhalista = [1, 2, 3, 4, 5]
arr = np.array(minhalista)
print(arr)          # array([1, 2, 3, 4, 5])
print(type(arr))     # <class 'numpy.ndarray'>
print(arr.dtype)     # dtype('int64')
```

Com Número Decimal

```
minhalista = [1, 2, 3, 4, 5.5]
arr = np.array(minhalista)
print(arr.dtype)    # dtype('float64')
```

Com String

```
minhalista = [1, 2, 3, 4, "ola"]
arr = np.array(minhalista)
print(arr.dtype)    # dtype('<U21')
```

NumPy - Propriedades de Arrays

Criação de Array 2D

```
arr2 = np.array([[1, 2],  
                 [3, 4]])
```

Propriedades Fundamentais

- `.ndim` - Número de dimensões
- `.shape` - Tupla com tamanho em cada dimensão
- `.size` - Número total de elementos
- `.dtype` - Tipo dos dados

Aplicado ao Exemplo

```
>>> arr2.ndim  
2  
>>> arr2.shape  
(2, 2)  
>>> arr2.size  
4  
>>> arr2.dtype  
dtype('int64')
```

NumPy - Propriedades Básicas de Arrays

Propriedade	Descrição
<code>ndarray.ndim</code>	Número de eixos (dimensões) do array.
<code>ndarray.shape</code>	Dimensões do array. Uma tupla de inteiros indicando o tamanho em cada dimensão. Para uma matriz com n linhas e m colunas, <code>shape</code> será (n, m) . O comprimento da tupla <code>shape</code> é igual ao número de dimensões (<code>ndim</code>).
<code>ndarray.size</code>	Número total de elementos do array.
<code>ndarray.dtype</code>	Objeto que descreve o tipo dos elementos no array. Podem ser usados tipos padrão do Python ou tipos específicos do NumPy como <code>numpy.int32</code> , <code>numpy.int16</code> e <code>numpy.float64</code> .

NumPy – Arrays com Valores Pré-definidos

Por que usar valores pré-definidos?

- Facilita a **inicialização** de matrizes antes do preenchimento com dados
- Evita **erros** na alocação de memória para grandes arrays
- Útil para **cálculos numéricos** e simulações

Funções de Criação

Função	Descrição
<code>np.zeros(shape)</code>	Cria array preenchido com zeros
<code>np.ones(shape)</code>	Cria array preenchido com uns
<code>np.empty(shape)</code>	Cria array com valores aleatórios

NumPy – Arrays 1D com Valores Pré-definidos

Exemplos 1D

Array de 5 zeros

```
np.zeros(5)
```

Array de 3 uns

```
np.ones(3)
```

Array vazio 4 posições

```
np.empty(4)
```

Dica Importante

Especifique sempre o dtype para controle preciso do tipo numérico:

```
np.zeros(5, dtype=np.float32)
```

NumPy – Arrays 2D com Valores Pré-definidos

Exemplos 2D

Matriz 2x3 de zeros

```
np.zeros((2,3))
```

Matriz 3x3 de uns

```
np.ones((3,3))
```

Matriz 2x2 vazia

```
np.empty((2,2))
```

Dica Importante

Ao criar arrays multidimensionais, lembre-se de usar dois parênteses:
o primeiro envolve a tupla com as dimensões, o segundo é da chamada da função.

Exemplo correto: `np.ones((3,3), dtype=int)`

Exemplo: Criação de Arrays com Zeros

```
# importando o módulo
import numpy as np

# criando um array com cinco elementos sendo zeros
array_zeros = np.zeros(5)
print(array_zeros)
# Saída: [0. 0. 0. 0. 0.]

# criando uma matriz 3x4 preenchida com zeros
matriz_zeros = np.zeros((3, 4))
print(matriz_zeros)
# Saída: [[0. 0. 0. 0.]
          [0. 0. 0. 0.]
          [0. 0. 0. 0.]
```

Exemplo: Criação de Arrays com np.empty

```
# importando o módulo
import numpy as np

# criando uma matriz 3x3 sem inicialização garantida
array_empty = np.empty((3, 3))
print(array_empty)
# Saída: [[4.67296746e-307  1.69121096e-306  1.37959131e-306]
          [1.11261162e-306  1.11260619e-306  9.34609790e-307]
          [8.45559303e-307  9.34600963e-307  1.37959740e-306]]
```

Observação

Os valores podem ser aleatórios, pois `np.empty` não inicializa os elementos, apenas aloca espaço na memória.

Criando Arrays com `np.arange()`

Array 1D (Vetor)

```
# Vetor de 0 a 8
v = np.arange(9)
print(v)
# [0 1 2 3 4 5 6 7 8]

# Vetor de 0 a 8 pulando de 2 em 2
v2 = np.arange(0, 9, 2)
print(v2)
# [0 2 4 6 8]
```

Dica

`np.arange(início, fim, passo)` cria um vetor com espaçamento definido. O valor final **não é incluído**. O passo pode ser positivo ou negativo!

Criando Matrizes com reshape()

Matriz 2x2

```
# Criar e redimensionar
m2x2 = np.arange(1,5).reshape(2,2)
print(m2x2)
# [[1 2]
#   [3 4]]
```

Matriz 3x3

```
# Criar e redimensionar
m3x3 = np.arange(9).reshape(3,3)
print(m3x3)
# [[0 1 2]
#   [3 4 5]
#   [6 7 8]]
```

Dica

- `reshape(linhas, colunas)` para transformar um array 1D em matriz.
- **O número total de elementos deve ser compatível**

NumPy – Entendendo Eixos (Axes)

O que são eixos em NumPy?

Em arrays multidimensionais, os eixos representam as direções ao longo das quais as operações podem ser aplicadas.

- `axis=0`: opera coluna por coluna
Saída: [coluna1, coluna2, coluna3]
- `axis=1`: opera linha por linha
Saída: [linha1, linha2, linha3]

Dica Visual

Pense que o `axis` é a dimensão que será “reduzida”.

`axis=0` colapsa cada coluna.

`axis=1` colapsa cada linha.

NumPy – Exemplo Prático com Eixos

Soma com axis=0 e axis=1

```
import numpy as np
matriz = np.array([[1, 2, 3],
                   [4, 5, 6],
                   [7, 8, 9]])

# Soma por colunas (axis=0)
print(np.sum(matriz, axis=0))
# Saída: [12 15 18]

# Soma por linhas (axis=1)
print(np.sum(matriz, axis=1))
# Saída: [ 6 15 24]
```

Operações ao Longo dos Eixos em NumPy

Operação	axis = 0 (colunas)	axis = 1 (linhas)
<code>np.sum()</code>	Soma por coluna	Soma por linha
<code>np.mean()</code>	Média por coluna	Média por linha
<code>np.max()</code>	Máximo por coluna	Máximo por linha
<code>np.min()</code>	Mínimo por coluna	Mínimo por linha

Exemplo: Matriz de vendas

- Linhas representam lojas
- Colunas representam produtos (Lápis, borracha, caderno)

Codigo

```
vendas = np.array([
    [10, 20, 30], # Loja 1
    [15, 25, 35], # Loja 2
    [12, 18, 28], # Loja 3
    [8, 22, 26],  # Loja 4
])
np.sum(vendas, axis=0) # Soma por coluna (produtos)
# [45 85 119]
np.sum(vendas, axis=1) # Soma por linha (lojas)
# [60 75 58 56]
np.mean(vendas, axis=0) # Média por produto (em todas as lojas)
# [11.25 21.25 29.75]
```

Operações Aritméticas em NumPy – Adição Escalar (Vetor)

Adição Escalar

```
import numpy as np

A = np.arange(1, 10)
print(A)
# [1 2 3 4 5 6 7 8 9]

print(A + 5)  # Adição escalar
# [ 6  7  8  9 10 11 12 13 14]
```

Operações Aritméticas em NumPy – Matriz + Escalar

Adição Escalar em Matrizes

```
import numpy as np

B = np.random.randint(0, 10, (3,3))
print(B)
# [[4 3 1]
#  [6 0 7]
#  [9 3 3]]

print(B + 5)
# [[ 9  8  6]
#  [11  5 12]
#  [14  8  8]]
```

Exemplo: Estoque em Papelarias

- Cada linha representa uma loja;
- Cada coluna representa um item: lápis, borracha e caderno.

Código

```
import numpy as np
# Quantidade atual em 3 lojas
estoque = np.array([[10, 5, 2],
                    [3, 8, 4],
                    [6, 2, 7]])

novo_estoque = estoque + 5 # Reposição de 5 unidades em cada item

print(novo_estoque)
# [[15 10  7]
#   [ 8 13  9]
#   [11  7 12]]
```

Operações entre Vetores em NumPy - Soma

Vetor A

```
import numpy as np

A = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(A)
# [1 2 3 4 5]
```

Vetor B

```
B = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
print(B)
# [10 20 30 40 50]
```

Soma A + B

```
print(A + B)
# [11 22 33 44 55]
```


Soma de Vetores com NumPy – Exemplo

Forças

```
import numpy as np

F1 = np.array([3, 4])
F2 = np.array([2, 1])

F_total = F1 + F2
print(F_total)
# [5 5]
```



Operações entre Matrizes em NumPy - Soma

Matriz B

```
B = np.random.randint(0, 10, (3,3))  
print(B)  
# [[4 3 1]  
#   [6 0 7]  
#   [9 3 3]]
```

Matriz C

```
C = np.random.randint(0, 10, (3,3))  
print(C)  
# [[3 7 1]  
#   [6 4 5]  
#   [0 1 7]]
```

Soma B + C

```
print(B + C)  
# [[ 7 10  2]  
#   [12  4 12]  
#   [ 9  4 10]]
```

Operações entre Matrizes – Compras em uma Loja

Cada linha é um cliente e cada coluna um item comprado (lápis, caneta, caderno).

Compras no Dia 1

```
dia1 = np.array([
    [1, 2, 0], # Cliente 1
    [0, 1, 3], # Cliente 2
    [2, 0, 1]  # Cliente 3
])
```

Compras no Dia 2

```
dia2 = np.array([
    [0, 1, 2],
    [1, 0, 1],
    [1, 2, 1]
])
```

Total de Compras (Dia 1 + Dia 2)

```
total = dia1 + dia2
print(total)
# [[1 3 2]
#  [1 1 4]
#  [3 2 2]]
```

Multiplicação Escalar de Vetor

Código NumPy – Multiplicação Escalar

```
import numpy as np
```

```
F = np.array([3, 4])
```

```
print(F)
```

```
#[3 4]
```


```
# Multiplicando por 2
```

```
print(2 * F)
```

```
#[6 8]
```

Vetores

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad 2 \cdot \vec{F} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$



Exemplo: Receita por produto (quantidade $\times$ preço)

```
import numpy as np

Quantidade_produtos = np.array([10, 5, 2])
Preco_produtos = np.array([1, 0.5, 20])

# Gasto por produto
print(Quantidade_produtos * Preco_produtos)
# [10.  2.5 40.]
```

Multiplicação de cada elemento

Cenário

Cada linha representa uma loja. Cada coluna representa um produto (Lápis, Borracha, Caderno). Queremos saber a receita por produto em cada loja (quantidade $\times$ preço unitário).

Quantidade Vendida (B)

```
B = np.array([[4, 3, 1],  
              [6, 0, 7],  
              [9, 3, 3]])
```

Preço Unitário (C)

```
C = np.array([[3, 7, 1],  
              [6, 4, 5],  
              [0, 1, 7]])
```

Receita por Loja e Produto (B * C)

```
print(B * C)  
# [[12 21  1]  
#  [36  0 35]  
#  [ 0  3 21]]
```

Multiplicação Matricial com `np.dot()`

Matriz B (3x3)

```
B = np.array([[4, 3, 1],  
              [6, 0, 7],  
              [9, 3, 3]])
```

Matriz C (3x3)

```
C = np.array([[3, 7, 1],  
              [6, 4, 5],  
              [0, 1, 7]])
```

Resultado `np.dot(B, C)`

```
print(np.dot(B, C))  
# [[ 30  41  26]  
#   [ 18  55  41]  
#   [ 45  78  45]]
```

Diferença Fundamental

- `B * C`: Multiplicação elemento a elemento
- `np.dot(B, C)`: Multiplicação de matrizes

Explicação: Multiplicação Matricial com `np.dot()`

Dado que temos duas matrizes quadradas **B** e **C**, ambas de dimensão 3×3 . Estamos comparando duas formas distintas de multiplicação em NumPy: a multiplicação elemento a elemento (`*`) e a multiplicação matricial (`np.dot()`).

A diferença das duas operações:

Diferente da multiplicação elemento a elemento (que faz $B[i][j] \times C[i][j]$), a multiplicação matricial segue a regra:

Para cada elemento da matriz resultante, fazemos o produto escalar da linha i de B pela coluna j de C.

Exemplo prático:

Para calcular o valor na posição (0,0) do resultado:

$$4 \times 3 + 3 \times 6 + 1 \times 0 = 12 + 18 + 0 = 30$$

Esse processo se repete para cada posição da matriz resultante.

Transposição de Matrizes em NumPy

Matriz Original

```
B = np.array([[4, 3, 1],  
              [6, 0, 7],  
              [9, 3, 3]])
```

Método 1: Atributo .T

```
print(B.T)  
# [[4 6 9]  
#   [3 0 3]  
#   [1 7 3]]
```

Método 2: Função transpose()

```
print(B.transpose())  
# [[4 6 9]  
#   [3 0 3]  
#   [1 7 3]]
```

Resolver Sistema Linear (np.linalg.solve(a,b))

Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ 4x + y + 2z = 6 \\ -3x + 2y + z = -4 \end{cases}$$

Representamos na forma matricial $Ax = b$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Código Python para resolver usando NumPy:

```
import numpy as np
A = np.array([[2, 3, -1],
              [4, 1, 2],
              [-3, 2, 1]])
b = np.array([5, 6, -4])
x = np.linalg.solve(A, b)
print("Solução: ", x)
```

Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = 7 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 + 5x_5 - x_6 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 10 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + 3x_5 - 2x_6 = 2 \\ -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 - 4x_5 + x_6 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 - 3x_6 = -1 \end{cases}$$

Representamos o sistema como $Ax = b$:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 & 3 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & 5 & -1 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 10 \\ 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Resolvendo com NumPy

Código Python para resolver o sistema com NumPy:

```
import numpy as np
```

```
A = np.array([
    [3, -2, 4, 1, -1, 2],
    [-2, 1, -1, 3, 5, -1],
    [1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [4, -1, 2, -1, 3, -2],
    [-3, 5, -1, 2, -4, 1],
    [2, 3, -2, 1, 1, -3]
])
```

```
b = np.array([7, -3, 10, 2, 5, -1])
```

```
x = np.linalg.solve(A, b)
```

```
print("Solução:", x)
```

Biblioteca Matplotlib

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Origem e Popularidade do Matplotlib

- Criado por John D. Hunter em 2003 como uma biblioteca de gráficos em Python.
- Inspirado no MATLAB, com o objetivo de permitir a criação de visualizações de alta qualidade por cientistas e engenheiros.
- Atualmente, é amplamente utilizado em áreas como:
 - Ciência de dados,
 - Engenharia,
 - Aprendizado de máquina.

Para que Serve o Matplotlib?

- O matplotlib é usado para:
 - Criar gráficos e visualizações de dados em Python.
 - Analisar visualmente comportamentos, tendências e padrões.
 - Produzir figuras de alta qualidade para relatórios, artigos e apresentações.
- Com ele, é possível gerar:
 - Gráficos de linha, barra, pizza, dispersão (scatter), histogramas, entre outros.
- É uma ferramenta essencial em:
 - Ciência de dados,
 - Engenharia,
 - Pesquisa científica,
 - Educação.

Introdução ao pyplot

- `matplotlib.pyplot` é uma coleção de funções que faz o `matplotlib` funcionar de forma semelhante ao MATLAB.
- Cada função do `pyplot` realiza uma alteração na figura: cria uma figura, define uma área de plotagem, desenha linhas, adiciona rótulos, etc.
- O `pyplot` mantém estados entre chamadas de função, acompanhando a figura e a área de plotagem atual.
- **Axes** são componentes centrais da figura.

Criando Visualizações com pyplot

- Gerar visualizações com pyplot é rápido e simples.
- Exemplo básico:

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4])
plt.ylabel('alguns números')
plt.title('Titulo')
plt.show()
```

Explicação do Código

- `import matplotlib.pyplot as plt`
Importa a biblioteca pyplot do matplotlib como plt para facilitar o uso.
- `plt.plot([1, 2, 3, 4])`
Cria um gráfico de linha simples com os valores fornecidos no eixo y;
O eixo x é automático (índices 0 a 3).
- `plt.ylabel('alguns números')`
Define o rótulo do eixo y com o texto "alguns números".
- `plt.title('Titulo')`
Adiciona um título ao gráfico.
- `plt.show()`
Exibe a figura gerada em uma janela ou no ambiente gráfico.

Plotando x versus y com pyplot

Para plotar valores de x contra y, você pode modificar o código anterior assim:

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16])
plt.xlabel('valores de x')
plt.ylabel('alguns números')
plt.show()
```

Adicionando Anotações com `plt.annotate()`

- O método `plt.annotate()` permite destacar pontos importantes no gráfico com texto e setas.
- Parâmetros usados:
 - `xy=(2, 4)`: coordenada do ponto a ser anotado.
 - `xytext=(3, 6)`: posição do texto da anotação.
 - `arrowprops`: define propriedades da seta (ex: cor).

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3], [1, 4, 9])
plt.annotate('ponto importante', xy=(2, 4),
            xytext=(3, 6),
            arrowprops=dict(facecolor='black'))

plt.show()
```

Exemplo de Marcadores e Estilo de Linha em pyplot

- O parâmetro `markersize` ajusta o tamanho dos marcadores nos pontos do gráfico.
- O estilo `'ko:'` significa:
 - `k`: cor preta (black).
 - `o`: marcador circular.
 - `::` linha pontilhada.

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([2, 1], [3, 1], 'ko:', markersize=10)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.show()
```

- https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.plot.html

Adicionando Grid ao Gráfico

- O método `plt.grid(True)` adiciona uma grade (grid) ao gráfico, facilitando a leitura dos valores.
- É especialmente útil para visualizações com muitos dados ou comparações visuais.

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], 'bo-')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Definindo os Limites dos Eixos com `plt.axis`

- O método `plt.axis()` permite definir manualmente os limites dos eixos do gráfico.
- A sintaxe `plt.axis((xmin, xmax, ymin, ymax))` define:
 - `xmin = 0, xmax = 6`
 - `ymin = 0, ymax = 20`
- Isso pode ser útil para controlar o zoom do gráfico ou garantir uma escala fixa.

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], 'ro-')
plt.axis((0, 6, 0, 20))
plt.grid(True)
plt.show()
```

Gráfico do crescimento populacional

Vá na página da Wikipédia que contém dados reais de crescimento populacional mundial https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional e crie um gráfico com o crescimento populacional ao longo dos anos

Evitando Notação Científica no Eixo Y

- Quando os valores do eixo Y são muito grandes, o matplotlib ativa a notação científica automaticamente (ex: 1e6).
- Para desativar essa notação e mostrar os números completos, usamos:
 - `plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')`

Exemplo em Python

```
ano = [1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 1955, 1960, 1965,  
       1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005]  
populacao = [791000, 978000, 1262000, 1650000, 2518629,  
             2755823, 3021475, 3334874, 3692492, 4063587,  
             4434682, 4830979, 5263593, 5674380, 6070581, 6453628]  
plt.plot(ano, populacao)  
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')  
plt.show()
```

Gráfico de Barras: Crescimento Populacional

- Podemos usar `plt.bar()` para representar os dados como um gráfico de barras.
- Útil para destacar visualmente a variação entre os anos.

Exemplo com `plt.bar()`

```
plt.bar(ano, populacao)
plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('População')
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.grid(True)
plt.title('Crescimento Populacional Mundial')
plt.show()
```

Gráfico de Barras - Tamanho das barras

- Podemos usar `plt.bar()` para representar os dados como um gráfico de barras.
- O parâmetro `width` controla a largura das barras.

Exemplo com `plt.bar(..., width=20)`

```
plt.bar(ano, populacao, width=20)  
...  
plt.show()
```

plot() vs scatter()

- Tanto `plt.plot(..., marker='o')` quanto `plt.scatter(...)` podem ser usados para representar pontos.
- `plot()` com marcador desenha uma linha conectando os pontos (a menos que especificado para não fazê-lo).
- `scatter()` desenha apenas os pontos individuais, sem conectá-los.
- `scatter()` também permite personalizar tamanho, cor e transparência ponto a ponto.

Exemplo em Python

```
a = np.array([0, 2, 4, 0, 2, 2, 3, 2])
b = np.array([0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1.2])

plt.scatter(a, b, marker='o') # ou plt.plot(a, b)
plt.grid(True)
plt.show()
```

Plotando Múltiplas Curvas

- Podemos usar `plt.plot()` várias vezes para desenhar múltiplas curvas no mesmo gráfico.
- Cada chamada adiciona uma nova série de dados com estilo independente.

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], 'bo-', label='y = x2')
plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 2, 3, 4], 'rs--', label='y = x')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Posicionando a Legenda com loc

- Use o parâmetro `loc` para escolher onde a legenda aparece.
- Exemplo simples:

Código Exemplo

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3], label='Linha 1')
plt.plot([3, 2, 1], label='Linha 2')

plt.legend(loc='upper right') # legenda no canto superior direito
plt.show()
```

Opções de Localização da Legenda (loc)

- A posição da legenda pode ser controlada com o parâmetro `loc` da função `plt.legend()`.
- A tabela abaixo mostra 5 posições comuns:

Código	Descrição
'upper right'	Canto superior direito
'upper left'	Canto superior esquerdo
'lower left'	Canto inferior esquerdo
'lower right'	Canto inferior direito
'center'	Centro da área de plotagem

- Também é possível usar `loc='best'` para posicionamento automático.

Plotando com `np.linspace` e `np.zeros_like`

- `np.linspace(0, 2, 100)` cria 100 pontos igualmente espaçados entre 0 e 2.
- `np.zeros_like(x)` gera um array de zeros com o mesmo formato de `x`.
- Podemos usar ambos para construir múltiplas curvas no mesmo gráfico.

Exemplo em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 2, 100)
y = np.zeros_like(x)

plt.plot(x, y, 'g-')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Mais de uma curva

- Podemos construir múltiplas curvas no mesmo gráfico.

Exemplo em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 2, 100)
y1 = x**2
y2 = np.zeros_like(x)
plt.plot(x, y1, 'g-', label='y = x2')
plt.plot(x, y2, 'r--', label='y = 0')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Cuidado com a Escala dos Dados

- Funções com crescimento rápido (como x^{20}) .. (ou também outros dados) .. podem gerar distorções visuais ou comprimir outras curvas.
- No exemplo abaixo, a curva $y = x^2$ fica quase invisível perto de $y = x^{20}$.

Exemplo em Python

```
x = np.linspace(-2, 2, 100)
y1 = x**2
y2 = x**20
plt.plot(x, y1, 'g-', label='y = x2')
plt.plot(x, y2, 'r--', label='y = x20')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Cuidado com o Recorte da Visualização

- Agora, considere o seguinte trecho: `plt.axis((-2, 2, 0, 4))`
- Pergunta: O que acontece com a curva $y = x^{20}$ ao aplicar esse recorte?

Código de exemplo

```
x = np.linspace(-2, 2, 100)
y1 = x**2
y2 = x**20
plt.plot(x, y1, 'g-', label='y = x2')
plt.plot(x, y2, 'r--', label='y = x20')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.axis((-2, 2, 0, 4))
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

O que acontece com $y = x^{20}$?

- A função $y = x^{20}$ cresce rapidamente para x próximos de -2 e 2 .
- Ao limitar o eixo y com `plt.axis((-2, 2, 0, 4))`, estamos forçando o gráfico a exibir apenas valores de y entre 0 e 4 .
- Como $y = x^{20}$ atinge valores muito maiores que 4 perto das extremidades, esses valores ficam **fora da área visível** e não aparecem no gráfico.
- O resultado é que a curva $y = x^{20}$ parece **"ir pra fora"** da visualização.

Conclusão

Sempre verifique se os limites definidos com `plt.axis()` não estão escondendo partes importantes dos dados.

Usando Funções com def e return

- Definir funções matemáticas em Python com def para organizar melhor o código.
- Isso facilita a reutilização da função em diferentes contextos.

Exemplo em Python

```
def f(x):  
    return x**2 + 2*x + 1  # função quadrática  
  
x = np.linspace(-3, 3, 100)  
y = f(x)  
plt.plot(x, y, label='f(x) = x2 + 2x + 1')  
plt.xlabel('x')  
plt.ylabel('f(x)')  
plt.title('Gráfico de uma Função')  
plt.grid(True)  
plt.legend()  
plt.show()
```

Salvando Gráficos com savefig

- Podemos salvar o gráfico diretamente como uma imagem, sem exibi-lo na tela.
- O comando `plt.savefig("grafico.png", dpi=300)` salva a figura no arquivo `grafico.png`.
- O parâmetro `dpi` (dots per inch) define a resolução da imagem.
- É importante chamar `savefig()` **antes** de `plt.show()`.

Exemplo em Python

```
plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16])
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Gráfico de exemplo')
plt.savefig("grafico.png", dpi=300) # Salva a figura
plt.show() # Exibe a figura
```

Gráfico de Pizza com plt.pie()

- O método `plt.pie()` cria um gráfico de setores (pizza).
- A lista `sizes` define os tamanhos relativos de cada fatia.
- A lista `labels` define os rótulos das fatias.
- O parâmetro `autopct='%1.1f%%'` exibe os valores percentuais com uma casa decimal.
- `plt.axis('equal')` garante que o gráfico fique como um círculo (e não ovalado).

Exemplo em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

labels = ['A', 'B', 'C']
sizes = [40, 35, 25]

plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.axis('equal') # Mantém formato circular
plt.show()
```

Cuidados com Gráficos de Pizza

- O que acontece aqui?

Código

```
labels = ['A', 'B', 'C']  
sizes = [4312, 35, 25]  
  
plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%')  
plt.axis('equal')  
plt.show()
```

- Soma total: $4312 + 35 + 25 = 4372$
- Porcentagens:
 - A: $\frac{4312}{4372} \approx 98.6\%$
 - B: $\frac{35}{4372} \approx 0.8\%$
 - C: $\frac{25}{4372} \approx 0.6\%$
- As fatias B e C são praticamente invisíveis.

plot() vs hist(): Diferença Conceitual

- `plt.plot(...)` é usado para criar gráficos de linha, que mostram a relação entre pares de valores (como x e y).
 - Exibe como os valores mudam ao longo de um eixo.
 - Útil para funções matemáticas ou séries temporais.
- `plt.hist(...)` cria um histograma, que mostra a distribuição de frequências de um conjunto de dados.
 - Divide os dados em faixas (bins) e conta quantos valores caem em cada faixa.
 - Mostra **frequências absolutas** (ou relativas, com `density=True`).
- Ou seja:
 - `plot()` → representação de valores organizados.
 - `hist()` → distribuição dos dados brutos.

Criando um Histograma com `plt.hist()`

- Histograma mostra a distribuição de uma variável contínua dividida em *bins*.
- Exemplo: histograma com dados gerados aleatoriamente de uma distribuição normal.

Código em Python

```
data = np.random.normal(0, 1, 1000)
plt.hist(data, bins=30, edgecolor='black')
plt.xlabel('Valor')
plt.ylabel('Frequência')
plt.title('Histograma de Dados Aleatórios')
plt.grid(True)
plt.show()
```

- `np.random.normal(0, 1, 1000)` gera 1000 valores com média 0 e desvio padrão 1.
- `bins=30` define o número de intervalos.
- `edgecolor='black'` desenha contornos pretos nas barras para melhor visualização.

Histograma com Distribuição Exponencial

- Podemos visualizar dados de uma distribuição exponencial com `plt.hist()`.
- A distribuição exponencial é assimétrica e decresce rapidamente.

Código em Python

```
data = np.random.exponential(scale=1.0, size=1000)
plt.hist(data, bins=30, edgecolor='black')
plt.xlabel('Valor')
plt.ylabel('Frequência')
plt.title('Histograma de Distribuição Exponencial')
plt.grid(True)
plt.show()
```

- `np.random.exponential(scale=1.0, size=1000)` gera 1000 valores exponenciais com média 1.
- A maioria dos valores está concentrada próximo de 0, com uma cauda longa à direita.

Explore Dados Reais no Kaggle

- O **Kaggle** é uma plataforma online voltada para:
 - Ciência de dados,
 - Machine learning,
 - Competição com conjuntos de dados reais.
- É um excelente local para:
 - Encontrar conjuntos de dados interessantes,
 - Ver exemplos de visualização com matplotlib, seaborn, pandas etc.,
 - Praticar suas habilidades com notebooks Python.
- Acesse: <https://www.kaggle.com>

Dica

Navegue pelas abas Datasets e Code para se inspirar e experimentar!

Pandas

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

gabrielaquino@ic.ufrj.br

Instituto de Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Compilado em:
August 16, 2026

Introdução ao Pandas

- Pandas é um pacote do Python para análise de dados.
- Ela fornece estruturas de dados embutidas que simplificam a manipulação e análise de conjuntos de dados.
- Não podemos ensinar tudo sobre o pandas, precisamos focar em como ele funciona, para que você possa descobrir o restante por conta própria.
 - <http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/>

O que é Pandas?

- Pandas, assim como o NumPy, é uma das bibliotecas Python mais populares para análise de dados.
- É uma abstração de alto nível sobre o NumPy, que é escrito em C puro.
- O Pandas oferece estruturas de dados e ferramentas de análise de dados de alto desempenho e fáceis de usar.
- Existem duas estruturas principais usadas pelo Pandas: DataFrames e Series.

Pandas: Conceitos Essenciais

- Serie é uma lista nomeada no Python (ou um dicionário com listas como valor)
 - { 'Notas': [50, 90, 100, 45] }
- DataFrame é como um dicionário de Series (ou seja, um dicionário contendo várias listas nomeadas).
 - { 'Nomes': ['Carlos', 'Larissa', 'Roberto', 'João'],
 'Notas': [50, 90, 100, 45] }
- Essas estruturas são fundamentais para trabalhar com dados no pandas.
- Uma Serie representa uma única coluna, enquanto o DataFrame organiza várias colunas relacionadas.

- Uma Série do Pandas é semelhante a uma lista, mas difere pelo fato de associar um rótulo a cada elemento. Isso a faz parecer com um dicionário.
- Se um índice não for explicitamente fornecido pelo usuário, o Pandas cria um RangeIndex, que varia de 0 a $N - 1$.
- Cada objeto da Série também possui um tipo de dado associado (data type), que define o tipo dos elementos armazenados na Série.

Criando Séries e Dataframes no Pandas

Criando **Séries**

```
import pandas as df

s = df.Series([10, 20, 30, 40])
print(s)
```

Criando **DataFrames**

```
import pandas as df

df = df.DataFrame({
    "Nomes": ["Carlos", "Larissa", "Roberto", "João"],
    "Notas": [50, 90, 100, 45]
})

print(df)
```

Pandas DataFrame

- Um DataFrame é uma tabela com linhas e colunas.
- Cada coluna em um DataFrame é um objeto **Série**.
- As linhas consistem em elementos dentro das Séries.

ID	Variavel 1	Variavel 2	Variavel 3
1	123	ABC	10
2	456	DEF	20
3	789	XYZ	3

Exemplo de DataFrame com Índice Personalizado

Criando **DataFrame** com índice

```
import pandas as pd

df1 = pd.DataFrame(
    {
        "p1": [3.2, 2.0, 3.0, 4.0],
        "p2": [2.3, 1.0, 1.0, 1.0]
    },
    index=["Gabriel", "Pedro", "Mariana", "Joana"]
)

print(df1)
```

Acessando elementos por posição com `iloc`

Usando `iloc`

```
# Supondo que df1 já exista
# Acessa a primeira linha
print(df1.iloc[0])

# Acessa o valor da primeira linha, segunda coluna
print(df1.iloc[0, 1])
```

Explicação

`iloc` é projetado para acessar elementos do DataFrame **por posição numérica**. - O primeiro índice indica a linha. - O segundo índice indica a coluna.

Selecionando múltiplas linhas e colunas

Usando **iloc** para várias linhas e colunas

```
# Primeiras duas linhas, primeira e segunda colunas  
print(df1.iloc[0:2, 0:2])
```

Usando **loc** para acessar pelo rótulo

```
# Linhas "Gabriel" e "Pedro", colunas "p1" e "p2"  
print(df1.loc[["Gabriel","Pedro"], ["p1","p2"]])
```

Explicação

- **iloc** acessa linhas e colunas por posição numérica.
- **loc** acessa linhas e colunas por rótulo (nomes de índice e colunas).

Acessando uma coluna do DataFrame

Selecionando a coluna **p2**

```
# Supondo que df1 já exista  
print(df1["p2"])
```

Explicação

É possível acessar qualquer coluna do DataFrame usando o nome dela entre colchetes. Isso retorna uma **Série** contendo todos os valores dessa coluna.

Exemplos de filtragem e seleção no DataFrame

1. Filtrando apenas a coluna **p1**

```
# Mostra apenas a coluna p1  
print(df1["p1"])
```

2. Filtrando apenas a linha de um aluno (ex: Gabriel)

```
# Mostra apenas a linha do aluno "Gabriel"  
print(df1.loc["Gabriel"])
```

3. Condição booleana: valores maiores que 3

```
# Mostra True/False para cada elemento > 3  
print(df1 > 3)
```

Filtrando elementos no DataFrame

Filtrando valores menores que 7

```
# Supondo que df1 já exista  
# Filtra todas as linhas onde p1 < 7  
print(df1[df1["p1"] < 7])
```

Explicação

- Usando uma condição booleana dentro de colchetes podemos selecionar apenas as linhas que atendem ao critério.
- O resultado é um DataFrame contendo somente essas linhas.

Adicionando uma nova coluna p3 no DataFrame

Criando a coluna p3

```
# Supondo que df1 já exista  
df1["p3"] = [5.0, 4.5, 3.5, 4.0]  
  
print(df1)
```

Adicionando uma nova coluna no DataFrame

Criando a coluna **Média**

```
# Supondo que df1 já exista
df1["Media"] = (df1["p1"] + df1["p2"]) / 2

print(df1)
```

Adicionando coluna **Aprovado** ao DataFrame

Criando a coluna **Aprovado**

```
# Supondo que df1 já exista e a coluna "Media" já tenha sido criada
df1["Aprovado"] = df1["Media"] > 5

print(df1)
```

Criando o DataFrame de população

Criando o DataFrame

```
import pandas as pd

ano = [1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 1955, 1960, 1965,
       1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005]
populacao = [791000, 978000, 1262000, 1650000, 2518629,
             2755823, 3021475, 3334874, 3692492, 4063587,
             4434682, 4830979, 5263593, 5674380, 6070581, 6453628]

df = pd.DataFrame({
    "Ano": ano,
    "Populacao": populacao
}, columns=["Ano", "Populacao"])
print(df)
```

Filtrando colunas

Mostrando apenas a coluna População

```
print(df["Populacao"])
```

Mostrando apenas a coluna Ano

```
print(df["Ano"])
```

Filtragem por condição

Linhas com Ano > 1999

```
print(df[df["Ano"] > 1999])
```

Selecionando apenas a coluna Ano dessas linhas

```
print(df[df["Ano"] > 1999]["Ano"])
```

Selecionando apenas a coluna População dessas linhas

```
print(df[df["Ano"] > 1999]["Populacao"])
```

Gráfico de população ao longo dos anos

Plot completo

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df["Ano"], df["Populacao"])
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.show()
```

Filtragem de linhas e plot

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df[df["Ano"] > 1900]["Ano"], df[df["Ano"] > 1900]["Populacao"])
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.show()
```

Gráfico com População > 1650000

Filtragem por População e plot

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df[df["Populacao"] > 1650000]["Ano"], df[df["Populacao"] >
1650000]["Populacao"])
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
plt.show()
```

Criando DataFrame a partir de uma matriz NumPy

Exemplo com labels de linhas e colunas

```
import pandas as pd
import numpy as np
# Criando uma matriz 3x3
matriz = np.array([[1, 7, 6],
                   [6, 3, 4],
                   [2, 5, 2]])
df2 = pd.DataFrame( matriz,
                    index=["Papeleria Rua 1", "Papeleria Rua 2", "Papeleria Rua 3"],
                    columns=["Lápis", "Borracha", "Papel"])
print(df2.loc["Papeleria Rua 1"])
print(df2["Borracha"]>4)
print(df2[df2["Borracha"]>4])
```

Ordenando o DataFrame por Lápis vendido

Usando `sort_values`

```
# Ordena df2 pela coluna "Lápis" em ordem crescente
df2_ordenado = df2.sort_values(by="Lápis")

print(df2_ordenado)

# Ordenação decrescente
df2_ordenado_desc = df2.sort_values(by="Lápis", ascending=False)
print(df2_ordenado_desc)
```

Explicação

- 'by="Lápis"': define a coluna que será usada para ordenar.
- 'ascending=False': ordena em ordem decrescente.
- O resultado é um novo DataFrame ordenado sem alterar o original.

Abrindo CSV

Exemplo em Python

```
import pandas as pd

# Lendo os dados de um CSV online
dados_aptos = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/mvinoba/notebooks-for-binder/refs/heads/master/dados.csv")

# Filtrando apenas apartamentos do bairro Botafogo
dados_aptos_botafogo = dados_aptos[dados_aptos["bairro"]=="Botafogo"]

# Filtrando condomínios menores que 500
print(dados_aptos_botafogo[dados_aptos_botafogo["condominio"] < 500])
```

Filtragem múltipla no DataFrame

Apartamentos em Botafogo por condomínio e quartos

```
import pandas as pd

# Lendo os dados completos
dados_aptos = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/
mvinoba/notebooks-for-binder/refs/heads/master/dados.csv")

# Filtrando múltiplas condições
dados_filtrados = dados_aptos[
    (dados_aptos["bairro"] == "Botafogo") &
    (dados_aptos["condominio"] < 500) &
    (dados_aptos["quartos"] >= 2)
]

print(dados_filtrados)
```

Valores únicos e contagem de frequência em uma coluna

Exemplo de valores únicos

```
# Lista os bairros únicos no DataFrame
dados_aptos["bairro"].unique()
dados_aptos["bairro"].value_counts()
```

Explicação

- Imagine situações com muitas ocorrências da mesma entidade, como nomes de bairros, rótulos de produtos, etc.
- Para listar os valores únicos de uma coluna usamos o método **unique()**.
- Para contar a frequência de cada valor usamos o método **value_counts()**

Agrupando dados por bairro e calculando a média

Exemplo de agregação com **groupby**

```
# Agrupando por bairro e calculando a média das colunas numéricas
media_por_bairro = dados_aps.groupby("bairro").mean()

print(media_por_bairro)
```

Explicação

- 'groupby("bairro")': agrupa os registros pelo valor da coluna "bairro".
- 'mean()': calcula a média de todas as colunas numéricas dentro de cada grupo.
- O resultado é um DataFrame onde cada linha representa um bairro e os valores são médias.

Exercício — Análise de Medalhas Olímpicas

Carregando os dados

```
url = "https://raw.githubusercontent.com/MainakRepositor/Datasets/refs/heads/master/Tokyo-Olympics/Medals.csv"
```

Tarefas para análise

1. Mostre os países que ganharam mais de 5 medalhas de ouro.
2. Ordene esses países pelo número de medalhas de ouro em ordem decrescente.
3. Mostre os países que ganharam menos de 5 medalhas no total.
4. Ordene esses países pelo número de medalhas de ouro em ordem crescente.
5. Filtre apenas os registros do Brasil.
6. Determine qual tipo de medalha (ouro, prata ou bronze) o Brasil ganhou **menos**.
7. Crie um gráfico barra para mostrar a distribuição de medalhas (ouro, prata, bronze) do Brasil por modalidade.