

Relatório — Jornadas de Fluxo Feliz (Cotação Seguro Auto)

Data de geração: 02/07/2026
Responsável: Gabriel Roquim
Specs cobertos: `cotacao-plano-regular` · `cotacao-plano-personalizado` · `cotacao-planos-preformatados`
Ambiente: QA (`qa-cotacao.youse.io`) · VPN Youse obrigatória

Visão geral

Spec	Fluxo	Testes	Tipo
<code>cotacao-plano-regular.spec.ts</code>	F1 — Plano Regular	2	Smoke + Regressão
<code>cotacao-plano-personalizado.spec.ts</code>	F2 — Plano Personalizado	1	Regressão
<code>cotacao-planos-preformatados.spec.ts</code>	F3/F4 — Essencial e Auto 1504	6	Smoke + Regressão
TOTAL	4 fluxos	9 testes	—

Funil completo percorrido (todas as jornadas)

```
Lead Info (nome/e-mail/tel)
  → Veículo (placa, zero km, blindado)
    → Endereço e uso (CEP, garagem, uso)
      → Dados pessoais (CPF, estado civil)
        → [data_enrichment – opcional, por CPF]
          → Histórico de seguro / Classe de bônus
            → Seleção de plano
              → [Coberturas + Assistências – fluxo F2 personalizado]
                → [risk_acceptance – opcional, sem garagem]
                  → Checkout (pagamento)
                    → Emissão da apólice
```

F1 — Plano Regular (`cotacao-plano-regular.spec.ts`)

2 testes · Tags: `@b2c` `@journey` `@quotation_auto` `@happy_path`

Teste 1: Chegar ao checkout com plano Regular sem pagar

Tag: `@smoke`
Timeout: 240s

Passos:

- 1. Navegar o funil completo (lead → veículo → endereço → CPF → bônus → planos)
- 2. Selecionar plano **Regular** ("Quero Esse")

3. Verificar que o checkout carregou

Assertivas:

- ☒ Título do checkout visível
- ☒ Confirmação de e-mail visível
- ☒ Botão "Finalizar contratação" visível

Dados de teste:

- CPF: `cpf.acceptedPool[0]` (mock aceito)
 - Placa: YOU-0020
 - Nome/Email: gerado pelo Faker
-

Teste 2: Contratar com plano Regular até emissão da apólice

Tag: `@regression`

Timeout: 360s

Passos:

1. Navegar o funil completo até o checkout
2. Confirmar e-mail e verificar upsells
3. Abrir accordion de assistências
4. Preencher cartão de crédito (Visa sandbox)
5. Finalizar contratação
6. Validar estado pós-pagamento

Assertivas:

- ☒ Upsells "Seguro Residencial" e "Seguro Vida" visíveis
- ☒ Assistência "Proteção de Rodas, Pneu e Suspensão" no accordion
- ☒ Pós-pagamento — aceita 3 caminhos válidos no QA:
 - **A:** `/sucesso` → apólice, cotação realizada, pagamento validado, e-mail do segurado
 - **B:** `youse.com.br` → redirect externo
 - **C:** `/issuance` → webhook pendente (aceito em QA)

Dados de teste:

- Cartão: `4111 1111 1111 1111` (Visa sandbox Adyen)
 - CVV: `737` · Validade: `03/30`
-

F2 — Plano Personalizado (`cotacao-plano-personalizado.spec.ts`)

1 teste · Tags: `@b2c @journey @personalizacao @quotation_auto @happy_path @regression`

Teste 1: Contratar plano personalizado com configurações padrão

Timeout: 480s (funil mais longo — inclui coberturas e assistências)

Passos:

1. Navegar o funil completo até seleção de planos
2. Clicar em "**Personalizar**" (em vez de "Quero Esse")
3. Percorrer tela de coberturas (10 coberturas — manter defaults)

4. Percorrer tela de assistências (13 opções — manter defaults)
5. Avançar pelo checkout (tratando `risk_acceptance` quando aparecer)
6. Preencher cartão de crédito
7. Finalizar contratação

Assertivas:

- ☒ Pós-pagamento — mesmo padrão multi-path do Regular (A/B/C)
- ☒ E-mail do segurado visível no `/sucesso`

Dados de teste:

- CPF: `cpf.acceptedPool[0]`
- Cartão Visa sandbox

Observação técnica: Este é o fluxo mais longo (até 8 min). O timeout de 480s reflete o tempo real de processamento do pagamento no QA.

F3 — Plano Essencial (`cotacao-planos-preformatados.spec.ts`)

3 testes · Tags: `@b2c` `@journey` `@quotation_auto` `@happy_path`

Teste 1: Chegar ao checkout com plano Essencial

Tag: `@smoke` · **Timeout:** 240s

Passos: Funil completo → selecionar **Essencial**

Assertivas:

- ☒ Título do checkout visível
 - ☒ Confirmação de e-mail visível
 - ☒ Botão "Finalizar contratação" visível
-

Teste 2: Upsells Residencial e Vida no checkout Essencial

Tag: `@regression` · **Timeout:** 240s

Assertivas:

- ☒ Botão "Adicionar" Seguro Residencial visível
 - ☒ Botão "Adicionar" Seguro Vida visível
-

Teste 3: Assistências Essencial no accordion (Guincho 200km)

Tag: `@regression` · **Timeout:** 240s

Assertivas:

- ☒ Texto "guincho" ou "200 km" visível no accordion
 - ☒ Nenhum switch de edição (plano Essencial é pré-formatado, sem toggles)
-

F4 — Plano Auto 1504 (`cotacao-planos-preformatados.spec.ts`)

3 testes · Tags: `@b2c` `@journey` `@quotation_auto` `@happy_path`

Teste 1: Chegar ao checkout com plano Auto 1504

Tag: @smoke · Timeout: 240s

Assertivas:

- ✔ Título do checkout visível
- ✔ Confirmação de e-mail visível
- ✔ Botão "Finalizar contratação" visível

Teste 2: Upsells Residencial e Vida no checkout Auto 1504

Tag: @regression · Timeout: 240s

Assertivas:

- ✔ Botão "Adicionar" Seguro Residencial visível
- ✔ Botão "Adicionar" Seguro Vida visível

Teste 3: Assistências Auto 1504 — Guincho 400km e Reparos Abaixo da Franquia

Tag: @regression · Timeout: 240s

Assertivas:

- ✔ Texto "guincho" e "400 km" visível
- ✔ Texto "Reparos" visível
- ✔ Nenhum switch de edição (plano pré-formatado)

Comportamento pós-pagamento no QA

O ambiente QA admite 3 estados válidos após finalizar o pagamento:

Caminho	URL	Quando ocorre
A — Sucesso	/sucesso	Webhook processado com sucesso
B — Redirect	youse.com.br	Redirect externo pós-confirmação
C — Issuance	/issuance	Webhook pendente (aceito em QA)

Os testes validam os 3 caminhos com lógica condicional (`eslint-disable no-conditional-in-test`).

Como executar

```
# Todos os 3 specs com vídeo gravado
$env:PW_VIDEO="on"
npx playwright test \
  tests/spec/e2e/journeys/cotacao-plano-regular.spec.ts \
  tests/spec/e2e/journeys/cotacao-plano-personalizado.spec.ts \
  tests/spec/e2e/journeys/cotacao-planos-preformatados.spec.ts \
  --project=chromium --reporter=list --workers=1
```

```
# Com relatório Allure
npx playwright test tests/spec/e2e/journeys \
  --project=chromium --reporter=allure-playwright --workers=1
npm run allure:generate
npm run allure:serve
```

Pré-requisitos:

- VPN Youse ativa
- `.env` com `BASE_URL=https://qa-cotacao.youse.io/seguro-auto`
- 1 worker (CPF compartilhado — execução serial evita conflito de sessão)