

Automi e Linguaggi Formali

a.a. 2016/2017

LT in Informatica
6 Marzo 2018




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Convertire il seguente NFA in DFA:

	0	1
$\rightarrow A$	$\{A, C\}$	$\{B\}$
$*B$	$\{C\}$	$\{B\}$
C	$\{B\}$	$\{D\}$
D	\emptyset	\emptyset

Convertire il seguente NFA in DFA:

	0	1
$\rightarrow A$	$\{A, C\}$	$\{B\}$
$*B$	$\{C\}$	$\{B\}$
C	$\{B\}$	$\{D\}$
D	\emptyset	\emptyset



Esercizio: costruiamo un NFA che accetta **numeri decimali**:


- 1 Un segno $+$ o $-$, **opzionale**
- 2 Una stringa di cifre decimali $\{0, \dots, 9\}$
- 3 un punto decimale $.$
- 4 un'altra stringa di cifre decimali

Una delle stringhe (2) e (4) può essere vuota, **ma non entrambe**

Esercizio: costruiamo un NFA che accetta **numeri decimali**:

- 1 Un segno $+$ o $-$, **opzionale**
- 2 Una stringa di cifre decimali $\{0, \dots, 9\}$
- 3 un punto decimale $.$
- 4 un'altra stringa di cifre decimali

Una delle stringhe (2) e (4) può essere vuota, **ma non entrambe**



Un Automa a Stati Finiti Non Deterministico con ϵ -transizioni (ϵ -NFA) è una quintupla

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

dove:

- Q, Σ, q_0, F sono definiti come al solito
- δ è una **funzione di transizione** che prende in input:
 - uno stato in Q
 - un simbolo nell'alfabeto $\Sigma \cup \{\epsilon\}$e restituisce un sottoinsieme di Q

L'automa che riconosce le cifre decimali è definito come

$$A = (\{q_0, q_1, \dots, q_5\}, \{+, -, ., 0, \dots, 9\}, \delta, q_0, \{q_5\})$$

dove δ è definita dalla tabella di transizione

L'automa che riconosce le cifre decimali è definito come

$$A = (\{q_0, q_1, \dots, q_5\}, \{+, -, ., 0, \dots, 9\}, \delta, q_0, \{q_5\})$$

dove δ è definita dalla tabella di transizione

	ε	$+, -$	$.$	$0, \dots, 9$
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	\emptyset	\emptyset
q_1	\emptyset	\emptyset	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_4\}$
q_2	\emptyset	\emptyset	\emptyset	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_5\}$	\emptyset	\emptyset	$\{q_3\}$
q_4	\emptyset	\emptyset	$\{q_3\}$	\emptyset
$*q_5$	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

L'eliminazione delle ε -transizioni procede per **ε -chiusura** degli stati:

- tutti gli stati raggiungibili da q con una sequenza $\varepsilon\varepsilon\dots\varepsilon$


La definizione di $\text{ECLOSE}(q)$ è **per induzione**:

Caso base:


$$q \in \text{ECLOSE}(q)$$

Caso induttivo:


se $p \in \text{ECLOSE}(q)$ e $r \in \delta(p, \varepsilon)$ allora $r \in \text{ECLOSE}(q)$




$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{$$




$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0$$




$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_4\}$$



$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_4, q_2\}$$



$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_4, q_2, q_3\}$$



$$\text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1, q_4, q_2, q_3\}$$

- La **funzione di transizione estesa** $\hat{\delta}$ per gli ε -NFA:

Base:

$$\hat{\delta}(q, \varepsilon) = \text{ECLOSE}(q)$$

Induzione:

$$\hat{\delta}(q, w) = \text{ECLOSE} \left(\bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(p, a) \right)$$

con $w = xa$ (parola x seguita dal simbolo a)

- **Esempio:** calcoliamo $\hat{\delta}(q_0, 5.6)$ alla lavagna
- Formalmente, il **linguaggio accettato** da A è

$$L(A) = \{w : \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

- Anche in questo caso abbiamo definito una classe di automi che è **equivalente ai DFA**
- Per ogni ε -NFA E c'è un DFA D tale che $L(E) = L(D)$, e viceversa
- Lo si dimostra modificando la **costruzione a sottoinsiemi**:

- Anche in questo caso abbiamo definito una classe di automi che è **equivalente ai DFA**
- Per ogni ε -NFA E c'è un DFA D tale che $L(E) = L(D)$, e viceversa
- Lo si dimostra modificando la **costruzione a sottoinsiemi**:
Dato un ε -NFA

$$E = (Q_E, \Sigma, q_0, \delta_E, F_E)$$

costruiremo un DFA

$$D = (Q_D, \Sigma, S_0, \delta_D, F_D)$$

tale che

$$L(D) = L(E)$$

- $Q_D = \{S \subseteq Q_E : S = \text{ECLOSE}(S)\}$
Ogni stato è un **insieme di stati chiuso per ε -transizioni**
- $S_0 = \text{ECLOSE}(q_0)$
Lo stato iniziale è la **ε -chiusura** dello stato iniziale di E
- $F_D = \{S \in Q_D : S \cap F_E \neq \emptyset\}$
Uno stato del DFA è finale **se c'è almeno uno stato finale di E**
- Per ogni $S \in Q_D$ e per ogni $a \in \Sigma$:

$$\delta_D(S, a) = \text{ECLOSE}\left(\bigcup_{p \in S} \delta_E(p, a)\right)$$

La funzione di transizione “**percorre tutte le possibili strade**”
(comprese quelle con ε -transizioni)

- $Q_D = \{S \subseteq Q_E : S = \text{ECLOSE}(S)\}$
Ogni stato è un **insieme di stati chiuso per ε -transizioni**
- $S_0 = \text{ECLOSE}(q_0)$
Lo stato iniziale è la **ε -chiusura** dello stato iniziale di E
- $F_D = \{S \in Q_D : S \cap F_E \neq \emptyset\}$
Uno stato del DFA è finale **se c'è almeno uno stato finale di E**
- Per ogni $S \in Q_D$ e per ogni $a \in \Sigma$:

$$\delta_D(S, a) = \text{ECLOSE}\left(\bigcup_{p \in S} \delta_E(p, a)\right)$$


La funzione di transizione “**percorre tutte le possibili strade**”
(comprese quelle con ε -transizioni)

Nota: anche in questo caso $|Q_D| = 2^{|Q_E|}$

Esempio di costruzione a sottoinsiemi (1)



Costruiamo un DFA D equivalente all' ϵ -NFA E che riconosce i numeri decimali:




- Come prima cosa costruiamo la ε -chiusura di ogni stato:

$$\begin{array}{ll} \text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1\} & \text{ECLOSE}(q_1) = \{q_1\} \\ \text{ECLOSE}(q_2) = \{q_2\} & \text{ECLOSE}(q_3) = \{q_3, q_5\} \\ \text{ECLOSE}(q_4) = \{q_4\} & \text{ECLOSE}(q_5) = \{q_5\} \end{array}$$

- Lo stato iniziale di D è $\{q_0, q_1\}$

- Applicando le regole otteniamo il **diagramma di transizione**:



Theorem

Sia $D = (Q_D, \Sigma, S_0, F_D)$ il DFA ottenuto da un ε -NFA E con la costruzione a sottoinsiemi modificata. Allora $L(D) = L(E)$.

Dimostrazione:

Theorem

Sia $D = (Q_D, \Sigma, S_0, F_D)$ il DFA ottenuto da un ε -NFA E con la costruzione a sottoinsiemi modificata. Allora $L(D) = L(E)$.

Dimostrazione: Prima mostriamo per induzione su $|w|$ che

$$\hat{\delta}_D(S_0, w) = \hat{\delta}_E(q_0, w)$$

Theorem

Sia $D = (Q_D, \Sigma, S_0, F_D)$ il DFA ottenuto da un ε -NFA E con la costruzione a sottoinsiemi modificata. Allora $L(D) = L(E)$.

Dimostrazione: Prima mostriamo per induzione su $|w|$ che

$$\hat{\delta}_D(S_0, w) = \hat{\delta}_E(q_0, w)$$

Base: $w = \varepsilon$. L'enunciato segue dalla definizione:

- Lo stato iniziale di D è $S_0 = \text{ECLOSE}(q_0)$;
- $\hat{\delta}_D(S_0, \varepsilon) = S_0 = \text{ECLOSE}(q_0)$;
- $\hat{\delta}_E(q_0, \varepsilon) = \text{ECLOSE}(q_0)$.

Induzione:

- Sia $|w| = n + 1$ e supponiamo vero l'enunciato per la lunghezza n . Scomponiamo w in $w = xa$ (con $|x| = n$ e a simbolo finale)
- Per ipotesi induttiva $\hat{\delta}_D(S_0, x) = \hat{\delta}_E(q_0, x) = \{p_1, \dots, p_k\}$
- Per la definizione di $\hat{\delta}$ per gli ε -NFA

$$\hat{\delta}_E(q_0, xa) = \text{ECLOSE} \left(\bigcup_{i=1}^k \delta_E(p_i, a) \right)$$

- Per la costruzione a sottoinsiemi

$$\delta_D(\{p_1, \dots, p_k\}, a) = \text{ECLOSE} \left(\bigcup_{i=1}^k \delta_E(p_i, a) \right)$$

Induzione (continua):

- Per la definizione di $\hat{\delta}$ per i DFA

$$\hat{\delta}_D(S_0, xa) = \delta_D(\{p_1, \dots, p_k\}, a) = \text{ECLOSE} \left(\bigcup_{i=1}^k \delta_E(p_i, a) \right)$$

- Quindi abbiamo mostrato che $\hat{\delta}_D(S_0, w) = \hat{\delta}_E(q_0, w)$

Poiché sia D che E accettano se solo se $\hat{\delta}_D(S_0, w)$ e $\hat{\delta}_E(q_0, w)$ contengono almeno un stato in F_E , allora abbiamo dimostrato che $L(D) = L(N)$.

Theorem

Un linguaggio L è accettato da un DFA se e solo se è accettato da un ε -NFA.

Dimostrazione:

- La parte “se” è il teorema precedente
- La parte “solo se” si dimostra osservando che ogni DFA può essere trasformato in un ε -NFA modificando δ_D in δ_E con la seguente regola:

Se $\delta_D(q, a) = p$ allora $\delta_E(q, a) = \{p\}$

- 1 Costruiamo un ε -NFA che riconosce le parole costituite da
 - zero o più a
 - seguite da zero o più b
 - seguite da zero o più c
- 2 Calcolare ECLOSE di ogni stato dell'automa
- 3 Convertire l' ε -NFA in DFA