

# FILE 6: ALGORITMI GREEDY

## PARADIGMA GENERALE

### Due Proprietà Fondamentali

#### 1. Proprietà di Scelta Greedy

La soluzione ottima può essere costruita facendo scelte **localmente ottime** senza considerare conseguenze future.

**Dimostrazione:** Exchange Argument (Cut & Paste)

1. Sia  $A^*$  una soluzione ottima qualunque
2. Sia  $a$  la scelta greedy
3. Se  $a \in A^*$ , fine (dimostrato)
4. Altrimenti, sostituisci un elemento di  $A^*$  con  $a$
5. Dimostra che la nuova soluzione  $A'$  è ancora ottima
6. Quindi esiste sempre una soluzione ottima contenente scelta greedy

#### 2. Sottostruttura Ottima

Dopo aver fatto la scelta greedy, il sottoproblema rimanente deve avere soluzione ottima.

**Spazio sottoproblemi:** tipicamente LINEARE (non quadratico come PD)

---

## PROBLEMA 1: ACTIVITY SELECTION

### Problema

Date  $n$  attività con:

- $s[i]$  = tempo inizio attività  $i$
- $f[i]$  = tempo fine attività  $i$

Seleziona il **massimo numero** di attività mutuamente compatibili (non sovrapposte).

### Scelta Greedy

Seleziona sempre l'attività che **finisce prima** tra quelle disponibili.

### Perché Funziona? (Exchange Argument)

Sia  $A^*$  soluzione ottima qualunque  
Sia  $a_m$  l'attività che finisce prima

Se  $a_m \notin A^*$ :

Sia  $a_k \in A^*$  l'attività che finisce prima in  $A^*$

Sostituisco  $a_k$  con  $a_m$ :

- $f[a_m] \leq f[a_k]$  ( $a_m$  finisce prima per definizione)
- $a_m$  compatibile con tutte le attività compatibili con  $a_k$
- $|A^*|$  rimane uguale  $\rightarrow A^*$  ancora ottima

Quindi esiste sempre soluzione ottima contenente scelta greedy ✓

## Algoritmo

```
ACTIVITY_SELECTION(s, f, n)
  // PREREQUISITO: attività ordinate per f[i] crescente
  1. A = {a[1]}           // Prima attività (finisce prima)
  2. last = 1
  3. for i = 2 to n:
  4.   if s[i] ≥ f[last]: // Compatibile con ultima scelta
  5.     A = A ∪ {a[i]}
  6.     last = i
  7. return A
```

### Complessità:

- $O(n \log n)$  per ordinamento iniziale
- $O(n)$  per selezione
- **Totale:  $O(n \log n)$**

## Esempio Completo

Input:

Attività:	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
Inizio s:	1	4	2	3	7	8	11
Fine f:	3	6	9	10	11	12	13

Passo-passo:

1. Ordina per f:  $a_1(1,3)$ ,  $a_2(4,6)$ ,  $a_3(2,9)$ ,  $a_4(3,10)$ ,  $a_5(7,11)$ ,  $a_6(8,12)$ ,  $a_7(11,13)$
2. Seleziona  $a_1$  (finisce a 3)
3.  $a_2$  inizia a 4  $\geq$  3  $\rightarrow$  seleziona  $a_2$  (finisce a 6)
4.  $a_3$  inizia a 2  $<$  6  $\rightarrow$  salta
5.  $a_4$  inizia a 3  $<$  6  $\rightarrow$  salta
6.  $a_5$  inizia a 7  $\geq$  6  $\rightarrow$  seleziona  $a_5$  (finisce a 11)
7.  $a_6$  inizia a 8  $<$  11  $\rightarrow$  salta

8.  $a_7$  inizia a  $11 \geq 11 \rightarrow$  seleziona  $a_7$

Soluzione:  $\{a_1, a_2, a_5, a_7\}$  (4 attività)

## Dimostrazione Sottostruttura Ottima

Sia  $A^*$  soluzione ottima contenente scelta greedy  $a_m$   
Allora  $A^* \setminus \{a_m\}$  è soluzione ottima per sottoproblema  $S_m$   
(attività che iniziano dopo fine di  $a_m$ )

Prova: per assurdo, se esistesse  $B^*$  migliore per  $S_m$ :  
→  $B^* \cup \{a_m\}$  sarebbe migliore di  $A^*$  per problema originale  
→ Contraddizione con ottimalità di  $A^*$

---

## PROBLEMA 2: HUFFMAN CODING

### Problema

Dati caratteri con frequenze, costruisci codice prefisso che minimizza lunghezza media.

### Scelta Greedy

Unisci sempre i due caratteri/nodi con frequenza minima.

### Algoritmo

```
HUFFMAN(C)
  // C = insieme caratteri con frequenze
  1. Q = MinHeap(C)  // Heap di priorità
  2. for i = 1 to |C| - 1:
  3.   x = ExtractMin(Q)
  4.   y = ExtractMin(Q)
  5.   z = CreateNode()
  6.   z.freq = x.freq + y.freq
  7.   z.left = x
  8.   z.right = y
  9.   Insert(Q, z)
  10. return ExtractMin(Q)  // Radice albero
```

**Complessità:**  $O(n \log n)$

### Esempio Dettagliato

Caratteri:  $\{a:16, b:12, c:2, d:8, e:3, f:9, g:6\}$

Passo 1: Heap = [c:2, e:3, g:6, d:8, f:9, b:12, a:16]

Merge c:2 + e:3 → z1:5

Heap = [z1:5, g:6, d:8, f:9, b:12, a:16]

Passo 2: Merge z1:5 + g:6 → z2:11

Heap = [d:8, f:9, z2:11, b:12, a:16]

Passo 3: Merge d:8 + f:9 → z3:17

Heap = [z2:11, b:12, a:16, z3:17]

Passo 4: Merge z2:11 + b:12 → z4:23

Heap = [a:16, z3:17, z4:23]

Passo 5: Merge a:16 + z3:17 → z5:33

Heap = [z4:23, z5:33]

Passo 6: Merge z4:23 + z5:33 → root:56

Codifiche finali (0=sx, 1=dx):

c = 0000 (freq 2, len 4)

e = 0001 (freq 3, len 4)

g = 001 (freq 6, len 3)

d = 010 (freq 8, len 3)

f = 011 (freq 9, len 3)

b = 100 (freq 12, len 3)

a = 11 (freq 16, len 2)

Lunghezza media:  $(2 \times 4 + 3 \times 4 + 6 \times 3 + 8 \times 3 + 9 \times 3 + 12 \times 3 + 16 \times 2) / 56 = 2.875$

## Proprietà Huffman

1. Caratteri con freq minore → codice più lungo
2. Albero binario completo (ogni nodo interno ha 2 figli)
3. Nessun codice è prefisso di un altro

---

## PROBLEMA 3: INTERVAL COVERING

### Problema

Dato insieme  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  di punti ordinati su retta reale, trova insieme **minimo** di intervalli chiusi di ampiezza 1 che coprano tutti i punti.

### Scelta Greedy

Copri il primo punto  $x_1$  con intervallo  $[x_1, x_1+1]$ , poi risolvi ricorsivamente.

# Algoritmo

```
MIN_COVER(X, n)
1. last = 1
2. C = {[X[1], X[1] + 1]} // Copre primo punto
3. for i = 2 to n:
4.   if X[i] > X[last] + 1: // Fuori dall'ultimo intervallo
5.     last = i
6.     C = C ∪ {[X[i], X[i] + 1]}
7. return C
```

**Complessità:**  $O(n)$  (assumendo  $X$  ordinato)

## Esempio

Input:  $X = \{1, 1.5, 2.5, 3, 4, 4.5\}$

Soluzione:

- Intervallo  $[1, 2]$  copre: 1, 1.5
- Intervallo  $[2.5, 3.5]$  copre: 2.5, 3
- Intervallo  $[4, 5]$  copre: 4, 4.5

Risultato: 3 intervalli

## Dimostrazione Correttezza

Scelta greedy:  $[x_1, x_1+1]$

Exchange argument:

Sia  $I^*$  soluzione ottima con intervallo  $[a, a+1]$  che copre  $x_1$

Se  $a = x_1 \rightarrow$  fine

Se  $a < x_1$ :

- Tutti i punti coperti da  $[a, a+1]$  sono anche coperti da  $[x_1, x_1+1]$
- Sostituisco  $[a, a+1]$  con  $[x_1, x_1+1]$
- $|I^*|$  rimane uguale  $\rightarrow$  ancora ottima

Sottostruttura: dopo scelta greedy,  $I^* \setminus \{[x_1, x_1+1]\}$  ottima per  $X \setminus \{\text{punti coperti}\}$

---

## PROBLEMA 4: METRIC MATCHING ON THE LINE

### Problema

Dati:

- $S = \{s_1, \dots, s_n\}$  punti ordinati (server)
- $C = \{c_1, \dots, c_n\}$  punti ordinati (client)

Assegna ogni client a server distinto minimizzando somma distanze  $|c_i - s_j|$ .

## Scelta Greedy

**Assegna primo client a primo server, secondo a secondo, ecc.**

## Algoritmo

```
METRIC_MATCHING(S, C, n)
1. for i = 1 to n:
2.   Match(C[i], S[i])
3. return matching
```

**Complessità:**  $O(n)$

## Esempio

```
Server S:  1   3   6   9
Client C:  2   4   7  10
```

Matching greedy:

```
C[1]=2 → S[1]=1, dist=1
C[2]=4 → S[2]=3, dist=1
C[3]=7 → S[3]=6, dist=1
C[4]=10 → S[4]=9, dist=1
```

Costo totale: 4

## Perché Funziona?

Exchange argument:

Supponi matching ottimo con "incroci":

```
c_i → s_j
c_k → s_h   (con i < k e j > h)
```

Costo:  $|c_i - s_j| + |c_k - s_h|$

Scambia:

```
c_i → s_h
c_k → s_j
```

Costo:  $|c_i - s_h| + |c_k - s_j|$

Disuguaglianza triangolare garantisce: nuovo costo  $\leq$  vecchio costo  
Ripeti finché non ci sono più incroci  $\rightarrow$  matching greedy

## CONFRONTO: GREEDY vs PROGRAMMAZIONE DINAMICA

Aspetto	Greedy	PD
Scelte	Una per volta, irrevocabile	Esamina tutte le possibilità
Sottoproblemi	Singolo dopo scelta	Multipli, sovrapposti
Complessità	Spesso $O(n \log n)$	Spesso $O(n^2)$ o $O(n^3)$
Garanzie	Ottimo solo se proprietà greedy vale	Sempre ottimo se possibile
Spazio	$O(1)$ o $O(n)$	$O(n^2)$ tipico

## QUANDO USARE GREEDY?

### Checklist Diagnostica

- ✓ Esiste criterio di ordinamento naturale?
- ✓ Scelta locale sembra ovvia?
- ✓ Problema ha "flusso temporale"?
- ✓ Riesci a dimostrare exchange argument?

### Problemi Tipici Greedy

1. **Activity Selection**  $\rightarrow$  finire prima
2. **Huffman**  $\rightarrow$  frequenza minima
3. **Minimum Spanning Tree**  $\rightarrow$  arco peso minimo (Kruskal/Prim)
4. **Shortest Path**  $\rightarrow$  distanza minima (Dijkstra)
5. **Fractional Knapsack**  $\rightarrow$  rapporto valore/peso

## Quando Greedy FALLISCE

Esempio: Cambio monete  
Valori: [50, 20, 1]  
Target: 60

Greedy:  $50 + 1 \times 10 = 11$  monete  
Ottimo:  $20 \times 3 = 3$  monete

→ Greedy NON funziona per sistemi monetari arbitrari!

## SCHEMA DI DIMOSTRAZIONE GREEDY

### Passo 1: Proprietà Scelta Greedy (Exchange Argument)

1. Definisci scelta greedy
2. Considera soluzione ottima  $A^*$  qualunque
3. Se scelta greedy  $\in A^* \rightarrow$  fine
4. Altrimenti: sostituisci elemento di  $A^*$  con scelta greedy
5. Dimostra che nuova soluzione  $A'$  è ancora ottima
6. Conclusione: esiste sempre soluzione ottima con scelta greedy

### Passo 2: Sottostruttura Ottima

1. Sia  $A^*$  soluzione ottima contenente scelta greedy
2. Dopo rimozione scelta greedy, rimane sottoproblema  $S'$
3. Dimostra:  $A^* \setminus \{\text{scelta greedy}\}$  è ottima per  $S'$
4. Metodo: dimostrazione per assurdo
  - Supponi  $\exists B^*$  migliore per  $S'$
  - $B^* \cup \{\text{scelta greedy}\}$  migliore di  $A^* \rightarrow$  contraddizione

### Passo 3: Algoritmo

1. Ordina input secondo criterio greedy (se necessario)
2. Inizializza soluzione vuota
3. Per ogni elemento in ordine:
  - Se compatibile con scelte precedenti: aggiungi
4. Return soluzione costruita

### Passo 4: Complessità

- Ordinamento:  $O(n \log n)$
- Selezione:  $O(n)$  o  $O(n \log n)$  con heap
- Totale: tipicamente  $O(n \log n)$

## TEMPLATE RISOLUZIONE ESAME

Per ogni problema greedy:



## 1. IDENTIFICAZIONE

- C'è criterio di ordinamento naturale?
- Scelta locale ovvia?

## 2. ALGORITMO

- Definisci scelta greedy
- Scrivi pseudocodice
- Calcola complessità

## 3. DIMOSTRAZIONE CORRETTEZZA

- Exchange argument per scelta greedy
- Sottostruttura ottima per sottoproblema

## 4. ESEMPIO NUMERICO

- Input piccolo ma significativo
- Mostra passo-passo le scelte
- Verifica ottimalità soluzione

---

## ERRORI COMUNI DA EVITARE

- ✗ **Confondere greedy con euristica** → greedy è ottimo (se proprietà valgono)
- ✗ **Saltare dimostrazione** → sempre richiesta all'esame
- ✗ **Non verificare proprietà** → non tutti i problemi ammettono greedy
- ✗ **Errori nell'ordinamento** → cruciale per correttezza
- ✗ **Dimenticare casi base** → gestire input vuoto/singoletto

- ✓ **Verificare sempre proprietà scelta greedy**
- ✓ **Dimostrare sottostruttura ottima**
- ✓ **Testare con esempi limite**
- ✓ **Analizzare complessità formalmente**