

Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};

class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};

class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};

class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    ~D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```


CP4, N(1) .m(1)

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```



Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};

class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; j();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};

class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};

class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

P3 → k();

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```



Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

$(p3 \rightarrow n()) . n()$


```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```

p2 -> m().



Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```

Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m();}
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

(p2 -> j()) -> g(); -> nc

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```

Esercizio Cosa Stampa


```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```



$C^* P = \text{new } (F(F)), F_c$

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(E()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))>k(); .....
```

NON SOLO PER L'OGGETTO SI COPIA

```
cpp
C* p=new F(F());
```

Questa istruzione esegue due costruzioni:


1. **F()** - crea un oggetto temporaneo F
2. **new F(F())** - crea un nuovo oggetto F usando il copy constructor

Prima costruzione F():

- B() → C() → D() → E() → F()

Seconda costruzione new F(F()): Il copy constructor di F è definito come:

```
cpp
F(const F& x): B(x) {cout<<"Fc ";}
```



Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

*THIS
NON
COMP*

(p1 → j()) → k();

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))>k(); .....
```

Esercizio Cosa Stampa

CON RETURN : → PRIMA CHIAMO E POI
 CON UNDO
 (SIA STATIC CHE DYNAMIC)

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

NC
 X

DIN-CASE (CON F) (P1 → 3()) → 6()

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))>k(); .....
```


Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};
```

```
class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};
```

```
class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

DTN - cast C5 → (PS) → 50;

```
B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();
C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();
```

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```

Esercizio Cosa Stampa

```
class B {
public:
    B() {cout<< " B() ";}
    virtual ~B() {cout<< " ~B() ";}
    virtual void g() const {cout <<" B::g ";}
    virtual const B* j() {cout<<" B::j "; n(); return this;}
    virtual void k() {cout <<" B::k "; j(); m(); }
    void m() {cout <<" B::m "; g(); j();}
    virtual B& n() {cout <<" B::n "; return *this;}
};

class D: virtual public B {
public:
    D() {cout<< " D() ";}
    ~D() {cout<< " ~D() ";}
    virtual void g() {cout <<" D::g ";}
    const B* j() {cout <<" D::j "; return this;}
    void k() const {cout <<" D::k "; k();}
    void m() {cout <<" D::m "; g(); j();}
};

class F: virtual public E {
public:
    F() {cout<< " F() ";}
    ~F() {cout<< " ~F() ";}
    F(const F& x): B(x) {cout<< " Fc ";}
    void k() {cout <<" F::k "; g();}
    void m() {cout <<" F::m "; j();}
};
```

```
class C: virtual public B {
public:
    C() {cout<< " C() ";}
    ~C() {cout<< " ~C() ";}
    void g() const {cout <<" C::g ";}
    void k() override {cout <<" C::k "; B::n();}
    virtual void m() {cout <<" C::m "; g(); j();}
    B& n() override {cout <<" C::n "; return *this;}
};
```

```
class E: public C, public D {
public:
    E() {cout<< " E() ";}
    ~E() {cout<< " ~E() ";}
    virtual void g() const {cout <<" E::g ";}
    const E* j() {cout <<" E::j "; return this;}
    void m() {cout <<" E::m "; g(); j();}
    D& n() final {cout <<" E::n "; return *this;}
};
```

$C + PG = F()$

$DYN_CAST \langle E* \rangle (CONST_CAST \langle B* \rangle (PG) \rightarrow k());$

$B* p1 = new E(); B* p2 = new C(); B* p3 = new D();$
 $C* p4 = new E(); const B* p5 = new E(); const B* p6 = new F();$

Queste definizioni compilano correttamente (con opportuni #include e using). Per ognuno dei seguenti statement scrivere nell'apposito spazio:

- **NON COMPILA** se la compilazione dello statement provoca un errore;
- **UNDEFINED** se lo statement compila correttamente ma la sua esecuzione provoca un undefined behaviour o un errore run-time;
- se lo statement compila ed esegue correttamente (senza undefined behaviour o errori run-time) allora si scriva la stampa che l'esecuzione produce in output su cout; se non provoca alcuna stampa allora si scriva **NESSUNA STAMPA**.

```
(p4->n()).m(); .....
p3->k(); .....
(p3->n()).m(); .....
p2->m(); .....
(p2->j())->g(); .....
C* p = new F(F()); .....
(p1->j())->k(); .....
(dynamic_cast<const F*>(p1->j()))->g(); .....
(dynamic_cast<E*>(p5))->j(); .....
(dynamic_cast<C*>(const_cast<B*>(p6)))->k(); .....
```