

Esercizio 9.18. Si ricorda che nella gerarchia di classi per l'I/O la classe base astratta `ios` ha il distruttore virtuale. Si definisca una classe `C` che soddisfa le seguenti specifiche.

1. Un oggetto della classe `C` è caratterizzato da un vector di puntatori a `ios` e dal numero massimo di puntatori che questo vector può contenere. Deve essere disponibile un costruttore ad un argomento intero k , con un valore di default positivo, che determina il numero massimo k di puntatori che il vector può contenere.
2. Deve essere disponibile un metodo `void insert(ios&)` con il seguente comportamento: una invocazione `c.insert(s)` inserisce nel vector di `c` un puntatore a `s` quando valgono entrambe le seguenti condizioni (altrimenti lascia inalterato il vector):
 - (a) il vector può contenere ancora elementi rispetto al numero massimo possibile;
 - (b) se `D&` è il tipo dinamico di `s` allora il tipo `D` è diverso sia da `fstream` che da `stringstream`.
3. Deve essere disponibile un template di metodo `int conta(T&)`, dove `T` è un parametro di tipo, con il seguente comportamento: ogni invocazione `c.conta(t)` ritorna il numero di puntatori del vector di `c` che hanno un tipo dinamico `D*` tale che il tipo `D` è un sottotipo del tipo del parametro attuale `t`.



Ad esempio, il seguente `main()` deve compilare ed eseguire correttamente provocando le stampe indicate:

```
int main() {
    ifstream f("pippo"); ofstream g("mandrake");
    fstream h("pluto"), i("zagor");
    ostream* p = &g;
    stringstream s;
    C c(10);
    c.insert(f); c.insert(g); c.insert(h);
    c.insert(i); c.insert(*p); c.insert(s);
    istream& r=f;
    cout << c.conta(r); // stampa: 1 (è il puntatore all'oggetto f)
}
```

```
class C{
// 1
private:
    std::vector<ios*> v;
    int max;
public:
    C(int k = 10): max(k) {}

// 2
    void insert(ios& s){
        // (a)
        if(v.size() ≤ max &&
        // (b)
        typeid(s) ≠ typeid(fstream) &&
        typeid(s) ≠ typeid(stringstream)){
            v.push_back(&s);
        }
    }

// 3
    template<class T>
    int conta(T& t){
        int cont = 0;
        for(auto it = v.begin(); it ≠ v.end(); ++it){
            if(dynamic_cast<T*>(*it)){
                cont++;
            }
        }
        return cont;
    }
};
```