

Relatório Final do Grupo

1. Resumo dos resultados

- **Total de casos executados:** 8
- **Casos que passaram:** 8 (100% de sucesso).
- **Casos que falharam:** 0.

2. Bugs encontrados

- Não foram encontrados bugs de execução durante a validação. O sistema desenvolvido pelo Grupo 3 apresentou um comportamento estável e perfeitamente alinhado com o que foi planejado na Ficha de Registro pelo Grupo 2. Em todos os 8 cenários desenhados, a saída real gerada pelo código foi exatamente igual à saída esperada.

3. Cobertura das regras de negócio Os testes contemplaram as regras de negócio de forma estratégica, justificando a validação dos seguintes cenários:

- **Validação de Entradas e Tratamento de Erros:** As restrições fundamentais do sistema foram testadas e barradas com sucesso. O TC05 garantiu que quantidades inválidas (zero) retornem erro, e o TC06 validou a trava de segurança para temperaturas acima do teto de 40°C estipulado no enunciado.
- **Análise de Limites (Casos de Borda):** A equipe cobriu os extremos das regras com excelente precisão. O TC03 testou a transição exata do limite de 10°C, enquanto o TC04 garantiu que o sistema continua funcionando perfeitamente na temperatura mínima extrema permitida (-30°C).
- **Regras de Destinação (Promocao/Descarte/Prateleira):** A lógica principal de "PROMOCAO" foi amplamente validada (TC01, TC03, TC04 e TC07). A lógica de "DESCARTE" foi testada isolando variáveis críticas, como o excesso de temperatura combinado com uma validade normal (TC08) e cenários específicos definidos pela equipe (TC02). A cobertura combinada das regras também foi referenciada nos testes (TC07).

4. Avaliação geral O código está pronto para produção. *Justificativa:* O software foi submetido a uma bateria completa de 8 testes que englobaram caminhos felizes, validação de limites críticos (casos de borda) e injeção de entradas inválidas, obtendo 100% de aprovação. O código provou ser resiliente: não quebrou ao receber dados extremos (como temperaturas negativas ou fora do escopo) e respondeu rigorosamente aos resultados esperados estipulados no planejamento. A estabilidade técnica demonstrada confere segurança para a implantação do sistema no controle de qualidade do supermercado.

