

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **ECJ 0034/26**

Data: 03/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: NB MÁQUINAS – UNIDADE ITAPIRA, SP	Contato: Jardel
Aplicadora: A mesma	Setor: Pintura
Obra: N/A	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Avaliar procedência da divergência no produto PU DF ACRILICO VEMELHO (RHR002131106.60 LOTE: 2.274.786)

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Após análise visual realizada em campo, foi constatada a procedência da reclamação. O produto apresentou indícios de alteração reológica, evidenciada pela presença de pontos de gel. Como ação imediata, foi orientada a segregação do tambor para evitar sua utilização, sendo iniciadas as tratativas de devolução e substituição do material.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

PU DF ACRILICO VERMELHO NB IMP
COMPONENTE A: **RH00213106.60**

COMPONENTE B: RHC501
DILUENTE: RHR463

LOTE: 2.274.786 FABRICAÇÃO: SET/2025 VALIDADE: SET/2026

REL. DE MIST.(PARTES)		CONTEÚDO LÍQUIDO		TEMP.MÁX.ARM.AZ.°C 40	VIDA ÚTIL MIST.(H): 2,00
PESO (A/B)	VOLUME (A/B)				
100,0/18,9	5,00/1,00	180,000L	179,100KG		

PERIGO: H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H340 Pode provocar defeitos genéticos. H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

PRECAUÇÃO: P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P501 Descarte o conteúdo do recipiente em um centro de recepção de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais, regionais.

COMP. BAS.: RESINA ACRILICA, SOLVENTES ESTERES E GLICOLIS, ADITIVOS, CARGAS MINERAIS E PIGMENTOS.

PERIGO 00001

11396

7 899873 282582



Imagens 01 e 02: Registro fotográfico divergência analisada.

Evandro Crivellari da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br