

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0021-26	Data abertura: 10/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Roto Fermex	Aplicadora: Linha de pintura a pó do cliente		
Contato: Daniela / Aline	Obra: ☐ Manutenção ☐ Nova		
E-mail: WhatsApp (041)98505-3490			
Setor: Laboratório	Data de fechamento: 10/04/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Peças de Alumínio		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u>N/A</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Banhos químicos		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: FSN003		
Cor: Preto Semi-Brilho		
Código comp. A: FSN003		
Lote: 2603001/01	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente:		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 60 micrometros		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 60 micrometros
T (°C): 28		
URA: 70%		
Equipamento: Sistema de aplicação eletrostático		
Método de Aplicação: Automático		
Condições de aplicação: Ok		
Obs. Adicional: Repasse manual conforme a necessidade.		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Acompanhar a aplicação do produto na linha de produção do cliente, para avaliando o processo de aplicação e da qualidade obtida em aspecto e cobertura.		
2- PARTICIPANTES: Daniela – Roto Fermax Aline – Roto Fermax Guilherme – Roto Fermax Adilço – ASTEC Renner Coatings.		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Avaliação da aplicação.

Avaliação das camadas aplicadas.

Avaliação da qualidade de aspecto.

4- COMENTÁRIOS:

Testes de resistências já realizados e aprovados pela qualidade, laboratório e produção.

5 – CONCLUSÃO:

Após o ajuste do equipamento de aplicação, na linha de produção do cliente, o produto foi aplicado e obteve um desempenho normal, sem apresentar problemas ou qualquer ação de correção durante a aplicação.

As peças apresentaram um excelente aspecto de qualidade e cobertura, conforme a exigência do cliente, com isso houve a aprovação do produto.

O cliente contactará o nosso comercial para o processo de compra do produto.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: FSN0033

Adulgo R Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br