

REDE-01



- ☐ Alterar o nome do switch - SW-01.
- ☐ Configurar o banner - "ATENCAO! APENAS O DEPARTAMENTO DE TI DA EMPRESA SARTUNO LTDA. TEM UMA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSAR ESSE EQUIPAMENTO!".
- ☐ Configurar senha da ENABLE - Sartuno * Ativar.
- ☐ Configurar senha do CONSOLE -Sartuno * Console.
- ☐ Colocar o domínio de rede - sartuno.local.
- ☐ Ativar SSH / chave de 1024 bits.
- ☐ Cria um usuário.
- ☐ Configurar senha na VTY - Sartuno * VTY.
- ☐ Configurar uma linha de console.
- ☐ Ativar o login via usuário local.
- ☐ Descrição em todas as interfaces utilizadas na topologia.
- ☐ Desativar a opção de tradução do nome do IOS.
- ☐ IP address e máscara .
- ☐ Encriptar todas as senhas.
- ☐ Configurar o GATEWAY.
- ☐ Salvar TUDO - end + wr.

+ Item da lista



Fechar

REDE-02



- ☐ Alterar o nome do switch - SW-02.
- ☐ Configurar o banner - "ATENCAO! APENAS O DEPARTAMENTO DE TI DA EMPRESA SARTUNO LTDA. TEM UMA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSAR ESSE EQUIPAMENTO!".
- ☐ Configurar senha da ENABLE - Sartuno * Ativar.
- ☐ Configurar senha do CONSOLE -Sartuno * Console.
- ☐ Colocar o domínio de rede - sartuno.local.
- ☐ Ativar SSH / chave de 1024 bits.
- ☐ Cria um usuário.
- ☐ Configurar senha na VTY - Sartuno * VTY.
- ☐ Configurar uma linha de console.
- ☐ Ativar o login via usuário local.
- ☐ Descrição em todas as interfaces utilizadas na topologia.
- ☐ Desativar a opção de tradução do nome do IOS.
- ☐ IP address e máscara .
- ☐ Encriptar todas as senhas.
- ☐ Configurar o GATEWAY.
- ☐ Salvar TUDO - end + wr.

+ Item da lista



Fechar

REDE-03



- ☐ Alterar o nome do switch - SW-03.
- ☐ Configurar o banner - "ATENCAO! APENAS O DEPARTAMENTO DE TI DA EMPRESA SARTUNO LTDA. TEM UMA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSAR ESSE EQUIPAMENTO!".
- ☐ Configurar senha da ENABLE - Sartuno * Ativar.
- ☐ Configurar senha do CONSOLE -Sartuno * Console.
- ☐ Colocar o domínio de rede - sartuno.local.
- ☐ Ativar SSH / chave de 1024 bits.
- ☐ Cria um usuário.
- ☐ Configurar senha na VTY - Sartuno * VTY.
- ☐ Configurar uma linha de console.
- ☐ Ativar o login via usuário local.
- ☐ Descrição em todas as interfaces utilizadas na topologia.
- ☐ Desativar a opção de tradução do nome do IOS.
- ☐ IP address e máscara .
- ☐ Encriptar todas as senhas.
- ☐ Configurar o GATEWAY.
- ☐ Salvar TUDO - end + wr.

+ Item da lista



Fechar

ROUTER-01



- ☐ Alterar o nome do router.
- ☐ Configurar o banner - "ATENCAO! APENAS O DEPARTAMENTO DE TI DA EMPRESA SARTUNO LTDA. TEM UMA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSAR ESSE EQUIPAMENTO!".
- ☐ Configurar senha da ENABLE - Sartuno * Ativar.
- ☐ Configurar senha do CONSOLE -Sartuno * Console.
- ☐ Colocar o domínio de rede - sartuno.local.
- ☐ Ativar SSH / chave de 1024 bits.
- ☐ Cria um usuário.
- ☐ Configurar senha na VTY - Sartuno * VTY.
- ☐ Configurar uma linha de console.
- ☐ Ativar o login via usuário local.
- ☐ Descrição em todas as interfaces utilizadas na topologia.
- ☐ Desativar a opção de tradução do nome do IOS.
- ☐ Configurar IP e máscara nas interfaces.
- ☐ Encriptar todas as senhas.
- ☐ Salvar TUDO - end + wr.

+ Item da lista



Fechar