



Sentinel NoSQL: AIOps Incident Manager



Contexto de Negócio

Serviço (ex: api-pagamentos-v2)

api-pagamentos-v2

Squad (ex: squad-checkout)

squad-checkout

✓ Salvar Contexto

Contextos cadastrados:

Nenhum contexto cadastrado



Contexto de Negócio

Serviço (ex: api-pagamentos-v2)

api-pagamentos-v2

Squad (ex: squad-checkout)

squad-checkout

✓ Salvar Contexto

✓ Contexto salvo!

Contextos cadastrados:

serviço	squad	criticidade
api-pagamentos-v2	squad-checkout	ALTA

Menu

Logs (Agente 1)

Cole o log de erro aqui:

[ERROR] 2026-05-11 08:05:12 - api-pagamentos-v2 - org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: sorry, too many clients already

📄 Injetar Log

✓ Log injetado! Aguardando processamento...

Logs não processados:

46981660: [ERROR] 2026-05-11 08:05:12 - api-pagamentos-v2 - org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: sorry, t...

Motor de Agentes

Processa logs com os 3 agentes básicos

RODAR AGENTES

Nenhum log para processar

Incidentes Processados:

PSQLException_Error - P1

P1 - PSQLException_Error

Impacto: Checkout indisponível - usuários não conseguem comprar Squad: squad-checkout Ação: Investigar erro: PSQLException_Error

Dashboard de Incidentes

Logs não processados

0

Incidentes detectados

1

Contextos mapeados

1

Últimos Incidentes:

	ID	Status	Assinatura	Severidade	Squad
0	INC-9486	ANALISADO	PSQLException_Error	P1	squad-checkout



1 Contexto de Negócio (CREATE)

Tela para cadastrar mapeamento entre serviços e squads. Define qual squad é responsável por cada serviço.

Campos:

- Serviço: `api-pagamentos-v2`
- Squad: `squad-checkout`

Botão: Salvar Contexto

Resultado: Tabela mostrando todos os contextos cadastrados com serviço, squad e criticidade.

2 Logs (Agente 1) - INSERT

Tela de entrada de logs brutos. Desenvolvedores injetam logs de erro que serão processados pelos agentes.

Campo: Área de texto grande para colar log

Exemplo de log:

...

```
[ERROR] 2026-05-11 08:05:12 - api-pagamentos-v2 - org.postgresql.util.PSQLException: FATAL:
sorry, too many clients already
```

...

Botão: Injetar Log

Resultado

- Log injetado! Aguardando processamento

- Lista de "Logs não processados" mostrando os pendentes

3 Motor de Agentes - PROCESSAMENTO

Tela mais importante. Os 3 agentes rodam em sequência para processar logs brutos.

Botão: RODAR AGENTES

Quando clica, acontece:

1. Agente 1 extrai padrão: `PSQLError\_Error`
2. Agente 2 analisa: `P1` (crítico), impacto checkout
3. Agente 3 formata: mensagem Slack

Resultado visível:

- P1 - PSQLError_Error** (card expansível)
- Impacto: "Checkout indisponível - usuários não conseguem comprar"
- Squad: `squad-checkout`
- Ação: "Investigar erro: PSQLError_Error"

4 Dashboard de Incidentes - VISUALIZAÇÃO

Dashboard com **métricas em tempo real e histórico de incidentes.

Cards de Métricas

- Logs não processados: `0`
- Incidentes detectados: `1`
- Contextos mapeados: `1`

Tabela Últimos Incidentes:

- ID: `INC-9486`
- Status: `ANALISADO`
- Assinatura: `PSQLError\_Error`
- Severidade: `P1`
- Squad: `squad-checkout`

5 Administração - GERENCIAMENTO

Painel para manutenção do banco de dados.

Funcionalidades:

- Dropdown**: Escolhe coleção (`logs\_brutos`, `contexto\_negocio`, `incidentes`)
- Botão: Resetar Banco (limpa TUDO e repopula com exemplos)
- Tabela: Mostra dados da coleção selecionada

Status: "Nenhum dado em logs_brutos" (quando vazio)